



オーナーズマニュアル
パーツリスト

'98-RS250R

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を
お読みください。



★RS250Rの顧客さまへ

ホンダ車をお買いあげいただきありがとうございます。
RS250Rは最新のレーシングテクノロジーを駆使して製作されたロードレーサーです。
このマシンは点検・整備を適切に行うことによって、走る・曲る・止まるなど本来の性能が発揮されます。
また、点検・整備が不適切な場合は、予期しないトラブルが起こる原因となります。
本書の記載内容を熟読の上、適切なメンテナンスを実施してください。

★保証について

RS250Rはロードレース用として製作された競技専用車です。登録車と異なり保証の対象になりませんのであらかじめご了承ください。

★RS250Rのご使用について

- このマシンは一般道路を走行するために必要な保安部品、補器類(ヘッドライト、ウインカ、etc)を装備しておりません。あくまでも競技用としてご使用いただくように設計されています。
- 各レース場の使用規則やロードレースの運用規定に従ってご使用ください。
- 自動車として登録するために必要な運輸省の認定は持っておりませんので、このマシンで、道路(道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車及び、一般交通の用に供するその他の場所<道路運送車両法第2条第6項、道路交通法第2条第1項>)を走りますと道路運送車両法、及び道路交通法の違反となります。
従って一般道路での走行は出来ません。また、私道、社寺の境内、公園、海辺、農道、林道、堤防上など、いわゆる道路としての形態を整えていない場所でも、人や車が自由に出入り出来るところは一般的の道路とみなされます。このマシンは「競走用走路として許可された場所」のみでご使用ください。

★安全に関する表示について


本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。



指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの




指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの




指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

★その他の表示について




製品のために守っていただきたいこと



知っておいていただきたいこと。知っておくと便利なこと

ホンダレーシング RS250R
オーナーズマニュアル



- カラーリングやロゴはカタログモデルであり、実車とは異なります。
また、記載内容、仕様などは、予告なく変更する場合があります。

目次

| | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------|-------|
| 1. 取り扱い要領 | | | |
| 作業上の注意 | 1-1 | キャブレータの取り外し／分解 | 4-2 |
| 燃料の補給 | 1-2 | キャブレータの組み立て／取り付け | 4-3 |
| 冷却液 | 1-2 | リードバルブ | 4-5 |
| 運転操作 | 1-3 | ラム圧吸気システム | 4-7 |
| 操作系統 | 1-5 | | |
| 2. 整備情報 | | | |
| 主要諸元表／サービスデータ | 2-2 | 5. 冷却装置 | |
| オプションパーツ | 2-4 | 作業上の注意 | 5-1 |
| トルク表 | 2-5 | 故障診断 | 5-1 |
| 専用工具 | 2-6 | 冷却系統の点検 | 5-2 |
| 給油脂表 | 2-7 | ラジエータ | 5-2 |
| ワイヤリング図 | 2-8 | ウォータポンプ | 5-3 |
| 3. 点検、調整 | | 冷却装置系統図 | 5-6 |
| 点検整備方式 | 3-2 | 6. シリンダヘッド／シリンダ／ピストン | |
| 走行前の点検項目 | 3-2 | 作業上の注意 | 6-1 |
| 暖機運転中の点検項目 | 3-3 | 故障診断 | 6-1 |
| 走行中の点検項目 | 3-3 | 取り外し | 6-2 |
| 走行後の点検項目 | 3-3 | 点検 | 6-3 |
| 交換部品 | 3-3 | ピストンの交換 | 6-3 |
| トランスミッションオイル | 3-4 | 取り付け | 6-5 |
| 冷却系統 | 3-5 | 7. RCバルブ | |
| スパークプラグ | 3-6 | 作業上の注意 | 7-1 |
| クラッチ | 3-7 | 故障診断 | 7-1 |
| フューエルタンク／フューエルストレーナ | 3-7 | エンジンコントロールユニット | 7-2 |
| エキスパンションチャンバー | 3-8 | RCバルブプリンケージ | 7-3 |
| サイレンサ | 3-8 | フラップバルブ | 7-4 |
| 水温計 | 3-9 | RCバルブの調整 | 7-7 |
| ドライブチェーン | 3-10 | 8. エンジン脱着 | |
| ドライブチェーンスライダ | 3-10 | 作業上の注意 | 8-1 |
| ドライブ／ドリブンスプロケット | 3-11 | エンジンの取り外し | 8-2 |
| ブレーキ液 | 3-12 | エンジンの取り付け | 8-2 |
| ブレーキパッド | 3-13 | 9. クラッチ／プライマリドライブギヤ／バランサ | |
| ブレーキ装置 | 3-13 | 作業上の注意 | 9-1 |
| ハンドルバー／ステアリングヘッドペアリング | 3-14 | 故障診断 | 9-1 |
| ホイール／タイヤ | 3-14 | クラッチ | 9-2 |
| フロントサスペンション | 3-15 | L. クランクケースカバー | 9-5 |
| フォーク | 3-15 | プライマリドライブギヤ | 9-6 |
| リヤサスペンション | 3-16 | バランサ | 9-8 |
| クリーニング | 3-18 | 10. ギヤシフトプリンケージ／トランスミッション | |
| 保管 | 3-18 | 作業上の注意 | 10-1 |
| ワイヤロック | 3-19 | 故障診断 | 10-1 |
| 4. 燃料装置 | | ギヤシフトプリンケージ | 10-2 |
| 作業上の注意 | 4-1 | トランスミッション | 10-4 |
| 故障診断 | 4-1 | 11. クランクケース／クランクシャフト | |
| | | 作業上の注意 | 11-1 |
| | | 故障診断 | 11-1 |
| | | クランクケースの分割 | 11-2 |
| | | | |
| | | 12. フロントホイール／サスペンション／ステアリング | |
| | | 作業上の注意 | 12-1 |
| | | 故障診断 | 12-1 |
| | | フロントホイール | 12-2 |
| | | フォーク | 12-5 |
| | | ハンドルバー | 12-15 |
| | | ステアリングシステム | 12-16 |
| | | 13. リヤホイール／サスペンション | |
| | | 作業上の注意 | 13-1 |
| | | 故障診断 | 13-1 |
| | | リヤホイール | 13-2 |
| | | リヤアクスル／エキセントリックボディ | 13-3 |
| | | リヤクッション | 13-9 |
| | | クッションリンクエージ | 13-11 |
| | | スイングアーム | 13-14 |
| | | 14. ブレーキ装置 | |
| | | 作業上の注意 | 14-1 |
| | | 故障診断 | 14-1 |
| | | ブレーキパッドの交換 | 14-2 |
| | | フロントブレーキキャリパー | 14-4 |
| | | リヤブレーキキャリパー | 14-5 |
| | | フロントマスターシリンダ | 14-8 |
| | | リヤマスターシリンダ | 14-10 |
| | | 15. 電装 | |
| | | 作業上の注意 | 15-1 |
| | | 故障診断 | 15-2 |
| | | イグニッションコイルの点検 | 15-5 |
| | | パルスジェネレータの点検 | 15-5 |
| | | チャージングコイルの点検 | 15-6 |
| | | エンジンコントロールユニットシステム点検 | 15-6 |
| | | 点火時期 | 15-7 |
| | | ACジェネレータ | 15-8 |
| | | サーボモータの点検 | 15-9 |
| | | 水温センサの点検 | 15-9 |
| | | エンジンストップスイッチ | 15-10 |
| | | 配線図 | 15-11 |
| | | 16. マシンセッティング | |
| | | キャブレータセッティング | 16-2 |
| | | トランスミッションオプションギヤ | 16-7 |
| | | サスペンションセッティング | 16-14 |

RS250Rをご購入された方へ

本書はロードレースを行う上での基本的な操作、整備を記載していますが、様々な知識、経験をもった先輩ライダーやメンタニックのアドバイスも重要です。適切なチームなどに加入し、アドバイスを受けることをお奨めします。

またロードレースはマシン同様、ライダー自身の体力、集中力を必要とするスポーツです。体調には十分注意し、適切なトレーニングを欠かさないようにしてください。

安全にレースを楽しむためにもこのマニュアルをよく読み、マシン本来の性能を十分発揮できるよう十分な整備を行ってください。

整備に対する十分な知識、工具などがない場合は、お近くのHRCサービスショップにご相談ください。

マシンを譲られる場合、次の方にこの取扱説明書をお渡しください。

補修部品のご注文について

- 点検・整備の結果、部品の交換が必要となった場合は、安全・性能に適した“ホンダ純正部品”をご使用ください。巻末のパーツリストに記載しております。
- レースシーズン中には多くの注文が集中し、供給が遅れる場合があります。3-2ページの「定期交換部品」、「消耗交換部品」を参照し、レースシーズン中に必要と思われる部品は早めにご注文されることをお奨めします。

整備上の注意

- 排気ガスには有害成分が含まれているため、閉め切った場所や通気の悪い場所でエンジンをかけないでください。
- エンジン停止直後は、エンジン、チャンバなどが熱くなっていますので、素手で触ると火傷をすることがありますので注意してください。整備を行う場合は、長袖の作業服や手袋で保護して作業してください。
- 整備に適した作業着(ツナギなど)、帽子、安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡や防塵マスク、手袋など保護用具を着用してください。
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁としてください。裸火だけでなく、電気のスパークによる火花にも十分に注意してください。また蒸発(気化)したガソリンは爆発の危険もあり、通気の良い場所で作業することを習慣づけてください。
- ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分や可動部品には、手や衣服をはさまないように常に注意しながら作業してください。
- 2名以上で作業する場合は、必ずお互いに声を掛け合うなどして安全を確認し合ってください。

▲注意

マフラー、エンジンなどは、エンジン回転中および停止直後、熱くなっている。このときマフラー、エンジンなどに触るとヤケドを負う可能性がある。

- エンジン回転中および停止直後は、マフラー、エンジンなどに触れないこと。
- 他の方がマフラー、エンジンなどに触ることのできない場所に駐車のこと。

コーチョンマークについて

このマシンには、下記コーチョンマークが貼付されていますので、よくお読みください。

(1) フューエルタンク上部の場合

当車輌のご使用について

1. この車は一般道路を走行する為に必要な保安部品、補器類(ヘッドライト、ウインカ、等)を装備していません。あくまでもレース用としてご使用いただくよう設計されております。
2. 自動車として登録する為に必要な運輸省の認定は持っておりませんので、この車輛で道路(道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び、一般交通の用に供するその他の場所<道路運送車輌法第2条第6項、道路交通法第2条第1号>)を走りますと道路運送車輌法、および道路交通法の違反となります。
従って一般道路での走行は出来ません。また、私道、社寺の境内、公園、海辺、農道、林道、堤防上など、いわゆる道路としての形態を整えていない所でも、人や車が自由に出入り出来るところは一般的の道路とみなされます。この車が走っても良い場所は相当限定されますので十分ご注意ください。

保証について

当車輌は競技用二輪車専用として製作されたスペシャルマシンですので一般量産車と異なり保証の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。

(3) リヤクッションリザーバ上部の場合

⚠ 警告

- 高圧窒素ガス入りです。
- 火中に入れたり、穴を開けたり、分解すると爆発や破裂により重傷を負う恐れがあります。
- 廃却・調整はオーナーズ/サービスマニュアルに依って下さい。 KS7-832

(2)

当車輌は、ワイヤロックを行っていません。
走行前に、必ずワイヤロックを行って下さい。
ワイヤロック箇所：オーナーズマニュアル参照

1. 取り扱い要領

| | |
|--------|-----|
| 作業上の注意 | 1-1 |
| 燃料の補給 | 1-2 |
| 冷却液 | 1-2 |
| 運転操作 | 1-3 |
| 操作系統 | 1-5 |

作業上の注意


- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。裸火だけでなく、電気のスパークによる火花にも充分に注意すること。また、蒸発(氣化)したガソリンは爆発の危険もあり、通気の良いところで作業すること。
- ステアリングダンバのセッティングは必ず標準位置(6段目)から始めること。最強位置から始めると危険である。
- 冷却液補給時は、エア抜きを完全に行うこと。エア抜きが不完全な場合、オーバーヒートの原因となる。
- ラジエータキャップは、二段階ロック式である。最後まで確実に閉めること。完全に閉まっていないと、冷却液に対する規定圧力が得られず、多量のオーバーフローを招くことがあり、トラブルの原因になる。
- 走行終了後は、フューエルキャッチタンク内に溜まった燃料を排出すること。
- 走行終了後は、キャブレータのオーバーフローを防ぐため、タンクキャップを取り外し、タンク内圧を大気圧にすること。
- 走行終了後は、ラジエータやエンジン冷却水通路の腐食や目詰まりなど、トラブル防止のため、冷却液は抜いておくこと。



(1) タンクキャップ

| ガソリン 30 | オイル 1 |
|------------|-----------------|
| リットル | cm ³ |
| 0.5 | 17 |
| 1.0 | 33 |
| 1.5 | 50 |
| 2.0 | 67 |
| 2.5 | 83 |
| 3.0 | 100 |
| 3.5 | 117 |
| 4.0 | 133 |
| 4.5 | 150 |
| 5.0 | 167 |

(1) ガソリンとオイルの混合表



(1) ラジエーターキャップ (2) エア抜きボルト

燃料の補給

⚠ 警告

ガソリンは燃えやすくヤケドを負ったり爆発して、重大な傷害に至る可能性がある。

ガソリンを取扱う場合は

- ・エンジンを止めて行う。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけること。
- ・燃料補給は必ず屋外で行うこと。
- ・こぼれたガソリンはすぐに拭き取ること。

RS250Rは2サイクル混合給油エンジン車のため、燃料は混合ガソリンを使用する。

タンク容量 20リットル

使用ガソリン 無鉛ハイオクタンガソリン
(リサーチオクタン100相当)

指定混合用オイル ELF HTX975/976または、カストロールA747

混合比 30:1

タンクキャップを取り外す。

● アドバイス

ガソリンとオイルの混合比は30:1を守ること。
 • オイル量が多いと多量の白煙やスパークプラグのかぶり、RCバルブの作動不良などの原因となる。
 • 少ないと、エンジンの焼き付き、シリンドラと、ピストンの早期摩耗の原因となる。
 • 走行終了後は、キャブレータのオーバーフローを防ぐため、タンクキャップを取り外し、タンク内圧を大気圧にすること。

● 知識

- ・冬季(外気温0°C以下)での使用は十分に混合してから使用すること。
- ・混合ガソリンは長時間放置すると潤滑性が著しく低下するので24時間以内に使用すること。
- ・開封したオイルは、1ヶ月以内に使用すること。

冷却液

RS250Rは水冷エンジン車のため、冷却液を補給する。ラジエーターキャップを外し、冷却液を注入口の口元いっぱいまで注入する。

冷却液：上水道水(軟水)または飲料水

ラジエーターキャップ上部の△DANGERは“危険”を意味する。

⚠ 警告


エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負うことになる。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエータが冷えていることを確認すること。


冷却液補給時は、エア抜きを完全に行うこと。エア抜きが不完全な場合、オーバーヒートの原因となる。

ラジエータエア抜き手順：


1. ラジエーターキャップを外し、冷却液を注入口の口元いっぱいまでゆっくり注入する。
2. ウォータポンプのエア抜きボルトをゆるめ、エアを抜く。




(1) スタッドファスナー (2) カバーB



(1) ラジエーターホース



(1) スタッドファスナー (2) カバーA



エアーバク — (A)部 (B)部 (C)部

3. スタッドファスナーを回し、カバーBを取り外す。
4. フロントシリンダヘッドのエア抜きボルトをゆるめ、エアを抜く。(A部)
5. フロントシリンダのエア抜きボルトをゆるめ、エアを抜く。(B部)
6. リヤシリンダヘッドのエア抜きボルトをゆるめ、エアを抜く。(C部)
7. ハンドルを持ち、車体を左右に2-3回傾けエアを抜き、ラジエータ注入口の冷却液が減っている場合、冷却液を注入する。
8. 上記手順2-7を冷却液のレベルが下がらなくなるまで繰り返す。

9. ラジエーターキャップを確実に閉める。

!**知識**

ラジエーターキャップは、二段階ロック式である。最後まで確実に閉めること。完全に閉まっていないと、冷却液に対する規定圧力が得られず、多量のオーバーフローを招くことがあり、トラブルの原因になる。

10.エンジンを始動し、再度冷却液のレベルを点検し、必要があれば補充する。

走行前にオーバーフローキャッチタンクの冷却液は、抜いておく。(⇒ 3-6)
走行終了後は、ラジエーターやエンジン冷却水通路の腐食や目つまりなど、トラブル防止のため、冷却液は抜いておく。

走行終了後、ラジエータホースを外し冷却液を排出する。

!**警告**

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負うことになる。


ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエータが冷えていることを確認すること。

運転操作


始動要領

始動前に冷却液レベルを点検する。(⇒ 1-2)
スタッドファスナーを回し、カバーAを取り外す。


取り扱い要領



(1) フューエルコック (2) スタータバルブノブ



(1) キルスイッチ



(1) タコメータ (2) 水温計

冷間時始動：

- キルスイッチを“RUN”にする。
- フューエルコックを“ON”にする。
- トランスミッションを1速に入れる。
- スタータバルブノブを引き上げる。
- 押し掛けをしてエンジンを始動する。
- 約2分間運転し、エンジン回転が安定して、排気のボトツキ音が出たらスタータバルブノブを元に戻す。

熱間時始動：

冷間時始動の要領でスタータバルブノブを押し下げた位置にしてエンジンを始動する。

エンジンの停止



- トランスミッションをニュートラルに入れる。
- フューエルコックを“OFF”にする。
- 2-3回スナッピングをしてスロットルを戻す。
- エンジン回転の下がったところで、キルスイッチを“OFF”にしてエンジンを停止する。

フューエルコックを開いたままにしておくと、キャブレータがオーバーフローした時など、クランクケース内に生ガスがたまり、始動不良の原因となるので注意する。

暖機運転

暖機運転中は、エンジン回転を低速から徐々に上げていく。暖機運転中にエンジン高回転の空ぶかしは長く行わない。

- 水温計が50°Cを示すまで、エンジン回転数を6,000rpm以下で上下させる。
- 水温が50°Cを越えたら、エンジン回転数を10,000rpm以下で上下させて暖機運転をする。
- 外気温などによって異なるが、水温が70°Cで暖機運転を終了する。



(1) ロックナット (2) アジャスター

ならし運転

新車時

エンジン回転数をなるべく一定に保つように走行し、シフトアップ、ダウնはその回転数以下で行うこと。各部の調子を見ながら高いギヤで走行するようにし、サーキットのストレートを走行時は、5-6速の高いギヤで走行する。

8,000rpm以下 . . . 約50km走行(約30分)

9,000rpm以下 . . . 約15km走行

10,000rpm以下 . . . 約15km走行 (約30分)

11,000rpm以下 . . . 約15km走行

計：約1時間、95km走行

ならし運転終了後、トランスミッションオイルを交換し、オイルの汚れ具合、異物の混入を点検する。

- 初回燃料補給時には、なるべく使用直前に新しい混合用オイルを使用する。ならし運転のキャブレータセッティングはガソリンを濃い目に調整(メインジェットの番号を2ランク上げる)して運転すること。
- 不用意なピストン修正は、エンジントラブルの原因となるため行わないこと。
- 新車時は、各部が早くゆるむので1回目走行後、2回目走行後、各部を点検し、増し締めを行うこと。
- ならし運転終了後、RCバルブのコントロールケーブルの伸びを点検する。バルブチェックユニットを使用し、サーボモータをHiにして、バルブアームとストップボルト先端が当たっているか確認すること。(⇒7-2)
コントロールケーブルが伸びている場合は、ケーブルの調整を行うこと。(⇒7-7)

部品交換時

- シリンダ、クランクシャフトを交換した場合は、新車時と同様、約1時間(95km)のならし運転を行うこと。
- ピストン、ピストンリング、ギヤなどエンジン部品を交換した場合：

8,000rpm以下 . . . 約20km走行

9,000rpm以下 . . . 約10km走行

10,000rpm以下 . . . 約10km走行

11,000rpm以下 . . . 約10km走行

計：約30分間、50km走行

操作系統

クラッチ


クラッチレバー先端の遊びを点検する。

遊び：10—20mm

微調整は、クラッチレバー側のロックナットをゆるめ、アジャスターを回して行なう。

- A方向にアジャスターを回すと、遊びが多くなる。
- B方向にアジャスターを回すと、遊びが少なくなる。

取り扱い要領




(1) ロックナット (2) アジャスター

主な調整は、エンジン側のロックナットをゆるめ、アジャスターを回して行なう。

- C方向にアジャスターを回すと、遊びが多くなる。
- D方向にアジャスターを回すと、遊びが少なくなる。

調整後、エンジンを始動し、クラッチの切れ具合、すべりを点検する。



(1) No.1 キャブレーター (2) No.2 キャブレーター
(3) ロックナット (4) アジャスター


スロットルグリップ

キャブレータの同調

フューエルタンクを取り外し、No.1キャブレータとNo.2キャブレータのスロットルバルブが同時に開閉するか点検する。調整は、キャブレータトップ側のラバーキャップを外し、ロックナットをゆるめ、アジャスターを回して行なう。

調整後、ロックナットを締め付け、ラバーキャップを確実に取り付ける。

フューエルタンク取り付け後、カバーAを取り外し、再度キャブレータの同調を確認すること。



(1) ロックナット (2) スロットルケーブル
(3) スロットルハウジング

スロットルグリップの遊び

キャブレータ同調調整後に行うこと。


スロットルグリップの遊びをグリップのフランジ部外周で点検する。

標準：3mm

微調整は、スロットルハウジングA、スロットルハウジングを取り外し(⇒12-15)、ロックナットをゆるめ、アジャスターを回して行なう。

- A方向にアジャスターを回すと、遊びが多くなる。
- B方向にアジャスターを回すと、遊びが少なくなる。

調整後、ロックナットを締め付け、スロットルハウジング、スロットルハウジングAを確実に取り付ける。
スロットルグリップの作動を点検する。




(1) 矢印 (2) 合わせマーク (3) アジャスタ

フロントブレーキレバー調整

ブレーキレバーとハンドルグリップの距離は、アジャスタにより好みの位置に調整できる。

アジャスタは、合わせマークが上部にあり、手ごたえのある位置に合わせる。

- ブレーキレバーをいっぱいに握った時、レバーとスロットルハウジングが干渉しないか確認すること。




(1) ロックナット (2) アジャスタボルト

ブレーキペダル高さ調整

リヤマスタッシュロッドのロックナットをゆるめ、アジャスタボルトを回し、調整する。

- A方向にアジャスタボルトを回すと、ペダルが上がる。
- B方向にアジャスタボルトを回すと、ペダルが下がる。

走行毎にブレーキペダル取り付け部ヘグリスを塗布する。



(1) ロックナット (2) チェンジロッド

ギヤシフトリンクージ


チェンジペダルの高さは、チェンジロッド両端のねじ部長さを変えることにより調整できる。

チェンジロッド両端のロックナットをゆるめ、チェンジロッドを回し調整する。


ロッドの片側は逆ねじになっているので注意する。

標準シフトパターン：1アップ5ダウン

取り扱い要領




(1) チェンジアーム (2) チェンジロッド
(3) チェンジペダル (4) ロッドエンドB



(1) チェンジアーム (2) チェンジペダル
(3) ロッドエンド

- シフトパターンを“1ダウン5アップ”にする場合は、チェンジペダル、ロッドエンドBをオプション部品に交換し、チェンジアームを逆向き(ロッドジョイント部を下側)にすること。
- 走行毎にチェンジペダル取り付け部にグリスを塗布すること。
- チェンジアームの取り付けは、チェンジロッドとの角度を直角に近づけるようにすること。



(1) アジャスタ

ステアリングダンパー


ステアリングダンパーは、アジャスターによって減衰力が調整できる。減衰力調整位置は12-17段階あり、アジャスターを右(時計方向)に回して止まった位置が最強となっている。その位置から左(反時計方向)に回すと減衰力は弱くなる。

標準：最強から6段目

警告

ステアリングダンパーのセッティングは最強位置から始めると、適切なハンドル操作に支障をきたす場合がある。

必ず最弱位置から始め、徐々に強くして調整すること。



(1) スヘリカルペアリング

知識

- アジャスターを止まった位置からさらに回そうとすると、ステアリングダンパーに内蔵されているストップが損傷し、減衰力調整が出来なくなる。
- ダンパーを取り外した場合、フレームに取り付ける時には、スヘリカルペアリングの許容回転角を越えないようすること。許容回転角を越えて取り付けた場合、ピストンロッドを曲げる方向に力が加わり、ハンドルの動きを妨げることになる。
- ピストンロッド摺動部に傷、打痕などを付けないように取り扱うこと。オイル漏れの原因となる。
- ハンドルを左右一杯に切った状態で、ダンパーがフルストロークしないか、フレーム他の部品と干渉していないか確認すること。
- ステアリングダンパーは分解しないこと。

2. 整備情報

| | |
|---------------|-----|
| 主要諸元表／サービスデータ | 2-2 |
| オプションパーツ | 2-4 |
| トルク表 | 2-5 |
| 専用工具 | 2-6 |
| 給油脂表 | 2-7 |
| ワイヤリング図 | 2-8 |

主要諸元表／サービスデータ

| 項目 | 標準 |
|-------------------|--------------------|
| 寸法・重量 | |
| 長さ | 1,954mm |
| 幅 | 640mm |
| 高さ | 1,030mm |
| ホイールベース | 1,340mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| 半乾燥重量 | 102kg |
| フレーム | |
| 形式 | アルミツインチューブ |
| 懸架方式 前輪 | 倒立式テレスコピック |
| 後輪 | プロリンク／プロアーム |
| タイヤ サイズ 前輪 | 120/60 R17 |
| 後輪 | 160/55 R17 |
| 制動装置形式 前輪 | φ296mmダブルディスク |
| 後輪 | φ198mmシングルディスク |
| 燃料タンク容量 | 20ℓ |
| 前車軸 キャスター度 | 22° 30' |
| トレール | 86.2 mm |
| エンジン | |
| 形式 | 水冷2サイクル |
| シリンドラ数／配置 | 2気筒V型 |
| 内径×行程 | 54×54.5mm |
| 総排気量 | 249cm ³ |
| 始動方式 | 押しがけ |
| 動力伝達装置、変速機 | |
| クラッチ形式 | 乾式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛み合い式 |
| 機関から減速機までの減速比(標準) | 2.521(58/23) |
| 変速比(標準) | |
| 一速 | 2.214(31/14) |
| 二速 | 1.750(28/16) |
| 三速 | 1.500(27/18) |
| 四速 | 1.292(31/24) |
| 五速 | 1.143(24/21) |
| 六速 | 1.046(23/22) |
| 変速機操作方法 | 左足動式 |
| 減速機 齧車式 | チェーン |
| 減速比(標準) | 2.250(36/16) |

| 項目 | 標準 | 使用限度 |
|---------------------------|---|----------|
| 潤滑装置 | | |
| 指定エンジンオイル | ELF HTX975/976または、CASTROL A747 | _____ |
| 燃料とオイルの混合比 | 30:1 | _____ |
| トランスマッisionオイル容量 (交換時) | 0.65ℓ | _____ |
| (分解時) | 0.65ℓ | _____ |
| 指定トランスマッisionオイル | ホンダウルトラ GP(SAE 20W-50) または、ELF HTX740 API分類SFまたはSG級のエンジンオイル | _____ |
| | | |
| 燃料装置 | | |
| 形式 | 京浜PJ38ショート | _____ |
| メインジェット(標準) | フロント(NO.1) : #210 リヤ (NO.2) : #205 | _____ |
| スロージェット(標準) | #45 | _____ |
| ジェットニードル | R1266N/1157D | _____ |
| ジェットニードル段数(標準) | 4 | _____ |
| エアスクリュ戻し回転数 | 1回転戻し | _____ |
| フロートレベル | 16.0mm | _____ |
| スロットルグリップの遊び | 3mm | _____ |
| 冷却装置 | | |
| 冷却液 | 上水道水(軟水)または、飲料水 | _____ |
| ラジエータキャップ開弁圧力 | 0.95-1.25kgf/cm ² | _____ |
| クラッチ | | |
| クラッチレバーの遊び | 10-20mm | 42.3mm |
| クラッチスプリング自由長 | 44.5mm | 0.16mm |
| クラッチプレートの歪み | _____ | |
| クランクシャフト | | |
| コンロッド小端部内径 | 19.002-19.013mm | 19.022mm |
| コンロッド大端部: | | |
| サイドクリアランス | 0.45-0.70mm | 0.78mm |
| クランクシャフトの振れ:両端 | _____ | 0.08mm |
| 中央 | _____ | 0.1mm |

| 項目 | 標準 | 使用限度 |
|---|---|-------------------------|
| フロント、リヤホイール タイヤの空気圧：フロント リヤ | 2.1kgf/cm ² 2.0kgf/cm ² | _____ |
| アクスルの曲がり リムの振れ：縦方向 横方向 | _____ | 0.5mm 0.5mm 0.5mm |
| ドライブチェーンの遊び ドライブチェーンスライダの厚さ | 20±5mm | _____ 2.0mm |
| フロントサスペンション パイプの曲がり フォークオイル 油種 | _____ | 0.20mm |
| レベル(標準) (調整範囲：上限) (調整範囲：下限) | ホンダウルトラクッションオイル スペシャル(SAE5W) ショーワSS05作動油または、相 当品 136mm(391cm ³) フォークセット カラー(t11mm) 使用時 100mm 165mm | _____ |
| コンプレッションアジャスタ (標準位置) リバウンドダンピングアジャスタ (標準位置) | 8クリック戻し 8クリック戻し | _____ |
| リヤサスペンション クッションスプリング 取り付け長(参考) 加圧ガス圧力 ダンパロッド反力(10mm圧縮時) コンプレッションアジャスタ (標準位置) リバウンドダンピングアジャスタ (標準位置) | 174mm 10.0kgf/cm ² 15.4-20.0kgf 12クリック戻し 12クリック戻し | _____ |

| 項目 | 標準 | 使用限度 |
|---|---|---|
| ブレーキ ブレーキ液の種類 フロントブレーキディスクの厚さ ブレーキディスクの振れ マスターシリング内径 マスタピストン外径 リヤブレーキディスクの厚さ ブレーキディスクの振れ マスターシリング内径 マスタピストン外径 キャリパーシリング内径 キャリパピストン外径 | DOT 4 4.0mm _____ 15.870-15.913mm 15.827-15.854mm 4.0mm _____ 12.700-12.743mm 12.657-12.684mm 27.00-27.05mm 26.90-26.95mm | 3.5mm 0.3mm 15.925mm 15.815mm 3.5mm 0.3mm 12.755mm 12.65mm 27.06mm 26.85mm |
| 電装 | | _____ |
| スパークプラグ (標準：NGK) (オプション：NGK) (オプション：NGK) | R6120(#10.5) R6120(#10) R6120(#11) | _____ |
| スパークプラグギャップ | 0.5-0.6mm | _____ |
| 点火時期 | 24°±1°/6,000rpm 19°±1°/10,000rpm | _____ |
| イグニッションコイル抵抗値 (一次側) (二次側：プラグギャップ付き) (二次側：プラグギャップなし) | 0.5-0.7Ω(20°C) 12-16.5kΩ(20°C) 8.3-10.2kΩ(20°C) | _____ |
| ACジェネレータ チャージングコイル抵抗値 パルスジェネレータ抵抗値 | 1.6-1.96Ω(20°C) 87-107Ω(20°C) | _____ |

整備情報

オプションパーツ

- 部品番号等は、パーツリスト(⇒ 17章)を参照する。

| エンジン | 備考 |
|---------------------------|--|
| クラッチシム | 1.0–2.2mm (0.4mmごとに4種) |
| プライマリドリブンギヤ (標準: 58T) | 56T 57T |
| メインシャフト/M1ギヤ (標準: 14T) | 15T 16T |
| M2ギヤ (標準: 16T) | 17T 18T |
| M3/M4ギヤ (標準: 18/24T) | 17/21T, 17/24T, 18/21T 17/19T, 18/20T |
| M5ギヤ (標準: 21T) | 22T |
| M6ギヤ (標準: 22T) | 20T, 21T, 23T, 24T, 26T |
| C1ギヤ (標準: 31T) | 30T, 33T, 35T |
| C2ギヤ (標準: 28T) | 29T, 31T, 32T |
| C3ギヤ (標準: 27T) | 26T, 27T |
| C4ギヤ (標準: 31T) | 25T, 26T, 28T |
| C5ギヤ (標準: 24T) | 27T |
| C6ギヤ (標準: 23T) | 24T, 26T, 27T, 29T |
| シリンドガスケット (標準: 0.5) | 0.4, 0.6 |

| キャブレータ | 備考 |
|----------------------------------|--|
| メインジェット (標準: #210, 205) | #160～#230 |
| スロージェット (標準: #45, ϕ 0.8) | #40(ϕ 0.8), #50(ϕ 0.8) |
| ジェットニードル (標準: R1269N/1157D) | R1266N/1157D～ R1273M/1157D(15種) |
| スロットルバルブ (標準: #5.0) | #4.5, #5.5 |
| フレーム | |
| フォークスプリング (標準: 0.67kgf/mm) | 0.57kgf/mm 0.62kgf/mm 0.72kgf/mm |
| クッションスプリング (標準: 7.8kgf/mm) | 7.3kgf/mm 8.3kgf/mm |
| ドライブスプロケット (標準: 16T) | 15, 17, 18T |
| ドリブンスプロケット (標準: 36T) | 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39T |
| フロントホイール (標準: 3.50×17) | 3.75×17 |

| フレーム | 備考 |
|---------------------------|--|
| リヤホイール (標準: MT5.50×17) | MT5.00×17, MT5.25×17 MT4.50×18, MT4.75×18 |
| ギヤシフトペダル／ロッドエンド | ストリートパターン (1ダウン5アップ) |

トルク表

標準

| 項目 | トルクN·m(kgf·m) |
|----------------------|---------------|
| 5mm ボルト、ナット | 5(0.5) |
| 6mm ボルト、ナット | 10(1.0) |
| 8mm ボルト、ナット | 22(2.2) |
| 10mm ボルト、ナット | 34(3.5) |
| 12mm ボルト、ナット | 54(5.5) |
| 5mm スクリュ | 4(0.4) |
| 6mm スクリュ、フランジボルト(SH) | 9(0.9) |
| 6mm フランジボルト、ナット | 12(1.2) |
| 8mm フランジボルト、ナット | 26(2.7) |
| 10mm フランジボルト、ナット | 39(4.0) |

エンジン

| 項目 | 個数 | ねじ径 | トルクN·m (kgf·m) | 備考 |
|------------------|----|-----|-------------------|----------|
| シリンドヘッドナット | 14 | 6 | 12(1.2) | |
| シリンドナット | 8 | 6 | 25(2.5) | |
| バルブアームナット | 2 | 6 | 18(1.8) | |
| ACジェネレータナット | 1 | 12 | 64(6.5) | |
| プライマリドライブギヤボルト | 1 | 12 | 59(6.0) | |
| クラッチセンタナット | 1 | 18 | 80(8.2) | |
| シフトドラムセンタボルト | 1 | 8 | 23(2.3) | |
| シフトドラムストッパボルト | 1 | 6 | 12(1.2) | |
| クラッチレバーストップ | 1 | 6 | 10(1.0) | |
| アップクラランクケース | 5 | 9 | 32(3.3) | (⇒ 11-5) |
| ロアクランクケース | 1 | 9 | 32(3.3) | |
| ウォータポンプインペラ | 1 | 7 | 12(1.2) | |
| ドレンボルト | 1 | 10 | 23(2.3) | |
| ウォータポンプカバーボルト | 3 | 6 | 10(1.0) | |
| ドレンボルト(ウォータポンプ側) | 1 | 6 | 12(1.2) | |
| バランサドリブンギヤ | 1 | 20 | 80(8.2) | |
| オイルフィラキャップ | 1 | — | — | |
| ドライブスプロケット | 1 | 12 | 59(6.0) | |
| スパークプラグ | 2 | 14 | 18(1.8) | |
| ペアリングホルダボルト | 8 | 6 | 12(1.2) | |

注 オイル及びグリス塗布指示以外にオイル等を塗布しないこと。

フレーム

| 項目 | 個数 | ねじ径 | トルクN·m (kgf·m) | 備考 |
|----------------------|----|-----|-------------------|-----------|
| エンジンマウントアジャストボルト | 1 | 18 | 4(0.4) | |
| エンジンマウントロックナット | 1 | 18 | 25(2.6) | |
| フォークボルト | 2 | 50 | 34(3.5) | |
| フォークソケットボルト | 2 | 10 | 34(3.5) | |
| フォークコンプレッションアジャスタ | 2 | 14 | 18(1.8) | |
| ステアリングシステムナット | 1 | 33 | — | (⇒ 12-20) |
| トップスレッド | 1 | 35 | — | |
| トップブリッジ割り締めボルト | 2 | 8 | 23(2.3) | |
| ボトムブリッジ割り締めボルト | 4 | 8 | 23(2.3) | |
| フロントアクスルボルト | 1 | 14 | 59(6.0) | |
| リヤアクスルナット | 1 | 38 | 235(24.0) | |
| リヤホイールナット | 1 | 18 | 118(12.0) | |
| リヤホイールドライブピン | 4 | 6 | 15(1.5) | ネジロック剤塗布 |
| リヤクッシュションスプリングロックナット | 1 | 56 | 88(9.0) | |
| スイングアームピボットアジャストボルト | 1 | 30 | 15(1.5) | (⇒ 13-17) |
| スイングアームアジャストロックナット | 1 | 30 | 64(6.5) | |
| スイングアームピボットナット | 1 | 18 | 93(9.5) | |
| エキセントリックボディ割り締めボルト | 1 | 14 | 54(5.5) | |
| ブレーキレバーピボットナット | 1 | 6 | 6(0.6) | |
| オイルボルト | 3 | 10 | 23(2.3) | |
| オイルブリーダボルト | 2 | 10 | 23(2.3) | |
| ブレーキトルクリンクボルト | 2 | 8 | 23(2.3) | |
| ブレーキブリーダスクリュ | 2 | 8 | 7(0.7) | |
| リヤキャリパパッドピン | 2 | 10 | 18(1.8) | |
| リヤキャリパパッドピンプラグ | 2 | 10 | 1(0.15) | |
| フロントアクスル割り締めボルト | 4 | 8 | 22(2.2) | |
| ハンドルバー・ホルダボルト | 2 | 8 | 23(2.3) | |
| 水温センサ | 1 | 12 | 23(2.3) | |
| フューエルコック | 1 | 18 | 19(1.9) | |
| ギヤシフトペダルジョイント割り締めボルト | 1 | 6 | 17(1.7) | |
| キャブレタボックス | 2 | 6 | 12(1.2) | ネジロック剤塗布 |

整備情報

専用工具

専用工具

| 工具名称 | 工具番号 |
|--------------------------------|-----------------|
| 冷却装置 | |
| ペアリングリムーバ アッセンブリ | 07936-1660101 |
| ーリムーバシャフト | 07936-1660120 |
| ーリムーバスライディングウェイト | 07741-0010201 |
| ウォーターシールドライバ | 07945-KA30000 |
| アウタドライバ、 28×30mm | 07946-1870100 |
| 点火時期 | |
| *トップゲージセット | 07542-400-000 |
| エンジン脱着 | |
| *ロックナットレンチ | 07907-NX5-010 |
| RCバルブ | |
| *バルブチェックユニット | 31850-NF5-950 |
| *バッテリサブハーネス | 32120-NX5-000 |
| *サブバッテリ | 31500-NF5-950 |
| *チャージャー アッセンブリ | 31510-NF5-951 |
| クラッチ/プライマリドライブギヤ/バランサ | |
| リムーバシャフトアッセンブリ25mm | 07936-ZV10100 |
| リムーバスライディングウェイト | 07741-0010201 |
| ペアリングリムーバセット | 07936-3710001 |
| ーリムーバハンドル | 07936-3710100 |
| ーベアリングリムーバヘッド | 07936-3710600 |
| ーリムーバスライディングウェイト | 07741-0010201 |
| ギヤシフトリンクケージ/トランスミッション | |
| ペアリングリムーバセット | 07936-3710001 |
| ーリムーバハンドル | 07936-3710100 |
| ーベアリングリムーバヘッド | 07936-3710600 |
| ーリムーバスライディングウェイト | 07741-0010201 |
| フロントホイール/サスペンション/ステアリング | |
| ステアリングシステムソケット | 07HMA-MR70100 |
| ステアリングシステムドライバアタッチメント | 07HMD-MR70100 |
| フォークシールドライバ | 07KMD-KZ30100 |
| フォークシールドライバアタッチメント | 07NMD-KZ30100 |
| *フォークセットカラー | 51481-NF5-630 |
| リヤホイール/サスペンション | |
| ロックナットレンチ | 07JMA-MN50100 |
| ホイールバランスアタッチメント | KFL-50-3-N(興和製) |
| ロックナットレンチ | 07HMA-MR70200 |
| ドライバシャフト | 07946-MJ00100 |
| ニードルベアリングリムーバ | 07HMC-MR70100 |
| ペアリングリムーバセット | 07936-3710001 |
| ーリムーバハンドル | 07936-3710100 |
| ーベアリングリムーバヘッド | 07936-3710600 |
| ーリムーバスライディングウェイト | 07741-0010201 |
| ドライバシャフト | 07946-KG40100 |
| スヘリカルベアリングドライバ | 07946-KA30200 |

* 印の工具は部品扱いとなっているので、HRCサービスショップまたはHRC販売店に注文する。

共通工具

| 工具名称 | 工具番号 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 燃料装置 | |
| フロートレベルゲージ | 07401-0010000 |
| 冷却装置 | |
| パイロット、 12mm | 07746-0040200 |
| クラッチ/プライマリドライブギヤ/バランサ | |
| クラッチセンタホルダ | 07724-0050002 |
| ギヤホルダ | 07724-0010100 |
| アウタドライバ、 42×47mm | 07746-0010300 |
| パイロット、 20mm | 07746-0040500 |
| パイロット、 25mm | 07746-0040600 |
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| クランクケース/クランクシャフト | |
| インナドライバ、 30mm | 07746-0030300 |
| インナドライバC | 07746-0030100 |
| ギヤシフトリンクケージ/トランスミッション | |
| アウタドライバ、 42×47mm | 07746-0010300 |
| アウタドライバ、 52×55mm | 07746-0010400 |
| パイロット、 20mm | 07746-0040500 |
| パイロット、 25mm | 07746-0040600 |
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| フロントホイール/サスペンション/ステアリング | |
| インナドライバC | 07746-0030100 |
| ボールレースリムーバセット | 07946-KM90001 |
| ードライバアタッチメント、 A | 07946-KM90100 |
| ードライバアタッチメント、 B | 07946-KM90200 |
| ードライバシャフト Assy. | 07946-KM90300 |
| ーベアリングリムーバA | 07946-KM90401 |
| ーベアリングリムーバB | 07946-KM90500 |
| ーアッセンブリベース | 07946-KM90600 |
| ペアリングリムーバシャフト | 07746-0050100 |
| リムーバヘッド、 20mm | 07746-0050600 |
| アウタドライバ、 42×47mm | 07746-0010300 |
| パイロット、 20mm | 07746-0040500 |
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| リヤホイール/サスペンション | |
| アウタドライバ、 37×40mm | 07746-0010200 |
| アウタドライバ、 42×47mm | 07746-0010300 |
| アウタドライバ、 52×55mm | 07746-0010400 |
| アウタドライバ、 62×68mm | 07746-0010500 |
| パイロット、 20mm | 07746-0040500 |
| パイロット、 28mm | 07746-0041100 |
| パイロット、 40mm | 07746-0040900 |
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| 電装 | |
| ユニバーサルホルダ | 07725-0030000 |
| フライホイールブーラ | 07733-0010000 |
| デジタルテスター(興和製) | 07411-0020000 |
| アナログテスター | 07308-0020001(三和製) TH-5H(興和製) |

給油脂表

エンジン

| 項目 | 油脂 | 備考 |
|---|---|---|
| クランクケース合わせ面 クランクシャフトオイルシール外周面 | スリーボンド1207B スリーボンド1212 | 余分なシール剤は拭き取る ベアリングの近くには塗布しないこと |
| クランクシャフトベアリング コンロッド大端部ベアリング 小端部ベアリング ピストン外周面 リング溝 ピストンピン外周面 ピストンリング外周面 シリンダ内面 | ELF : HTX975/976または、 CASTROL : A747 | |
| トランスミッションギヤ部 ベアリング部 シフトフォーク摺動部 メインシャフト／カウンタシャフト 溝部 ギヤ摺動面 クランクケースボルトねじ部 座面 ベアリング | ホンダウルトラGP(SAE 20W-50) または、 ELF : HTX740 API分類SFまたはSG級の トランスミッションオイル | |
| クラッチリフタジョイント リフタカム摺動面 スチールボール オイルシールリップ面 O-リング外周面 | マルチパーパスグリス | |
| シフトドラムセンタボルトねじ部 メインシャフト／カウンタシャフト ベアリングセットプレートボルト プライマリドライブギヤボルトねじ部 クラッチセンタナットねじ部 レバーストップボルトねじ部 バランサドリブンギヤナットねじ部 RCバルブシャフトナットねじ部 ブーリシャフトナットねじ部 リングボルトねじ部 ACジェネレータナットねじ部 クランクケーススタッドボルトねじ部 シリンダスタッドボルトねじ部 | ネジロック剤 | 塗布範囲：5.5–7.5mm 塗布範囲：5.5–7.5mm 塗布範囲：9–11mm 塗布範囲：3–5mm 塗布範囲：5.5–7.5mm 塗布範囲：2–4mm 塗布範囲：7–9mm 塗布範囲：5.5–7.5mm |

* シリコンラバー(KE45)部品番号：88883-NF4-000


| 項目 | 油脂 | 備考 |
|----------------------------------|----------------|----|
| RCバルブニードルベアリング フラップバルブシャフト摺動部 | モリブデングリス | |
| エキスパンションチャンバ接合部 | シリコンラバー(KE45)* | |


フレーム



| 項目 | 油脂 | 備考 |
|--|--|-------------|
| クラッチレバーピボットボルト摺動面 スロットルケーブルアジャストボルト ねじ部 フロント／リヤアクスル軸部 ステアリングヘッドベアリング／ス テムレース(上下) リヤブレーキペダル摺動面 スラスト面 チェンジペダル摺動面 スラスト面 水温センサねじ部 スイングアームピボット アジャストボルトねじ部 ピボットベアリング ボールベアリング ダストシールリップ部 エキセントリックボディ ニードルベアリング ボールベアリング クッションリンクベアリング エンジンマウントアジャストボルト ねじ部 | マルチパーパスグリス | |
| ステアリングシステムトップスレッド ねじ部 ステアリングシステムナットねじ部 | ELF : HTX975/976または、 CASTROL : A747 | 3g以上 二箇所 |
| ブレーキ フロントマスターシリンダ リヤマスターシリンダチューブ内部 | ウルトラBF DOT 4ブレー キ液 | |
| ドリブンフランジナットねじ部 座面 | モリブデングリス | |
| サイレンサソケットボルトねじ部 サイレンサ／チャンバ接合部 | シリコンラバー(KE45)* | |
| チーンスライダスクリュねじ部 | ネジロック剤 | |

ワイヤリング図

ワイヤロック：⇒ 3-19







3. 点検、調整

| | | | |
|---------------------|------|---------------------------|------|
| 点検整備方式 | 3-2 | ドライブチェーンスライダ | 3-10 |
| 走行前の点検項目 | 3-2 | ドライブ／ドリブンスプロケット | 3-11 |
| 暖機運転中の点検項目 | 3-3 | ブレーキ液 | 3-12 |
| 走行中の点検項目 | 3-3 | ブレーキパッドの点検 | 3-13 |
| 走行後の点検項目 | 3-3 | ブレーキ装置 | 3-13 |
| 交換部品 | 3-3 | ハンドルバー／ ステアリングヘッドベアリング | 3-14 |
| トランスミッションオイル | 3-4 | ホイール／タイヤ | 3-14 |
| 冷却系統 | 3-5 | フロントサスペンション | 3-15 |
| スパークプラグ | 3-6 | フォーク | 3-15 |
| クラッチ | 3-7 | リヤサスペンション | 3-16 |
| フューエルタンク／フューエルストレーナ | 3-7 | クリーニング | 3-18 |
| エキスパンションチャンバ | 3-8 | 保管 | 3-18 |
| サイレンサ | 3-8 | ワイヤロック | 3-19 |
| 水温計 | 3-9 | | |
| ドライブチェーン | 3-10 | | |

点検、調整

点検整備方式

このRS250Rの性能を充分に発揮するためには、下記の表に従って定期的に点検、整備することを推奨する。なを、部品の寿命は、雨天時などの走行条件により大幅に異なるので、下記の表を参考にして早めに点検、整備すること。

I: 点検、清掃、調整、給油、必要な場合は交換

R: 交換 C: 清掃 L: 給油

| 項目 | 時間 | 1レース毎 | 備考 |
|--------------------------|----|-------|--|
| スロットルの作動 | | I | |
| スパークプラグ | | I | |
| トランスミッションオイル | | I | R: 初回交換は、新車時から約100km走行後に実施。以後1,000km毎に交換 |
| 冷却系統 | | I | |
| シリンダヘッド／エキゾーストポートのカーボン除去 | | C | |
| フランプバルブのカーボン除去 | | I | |
| ピストン／ピストンリング | | I | R: 500km毎に交換 |
| ピストンピン／コンロッド小端部ペアリング | | I | R: 500km毎に交換 |
| RCバルブ | | I | 左右フランプバルブの高さ (⇒ 7-6) |
| リードバルブ | | I | R: 1,000km毎に交換 |
| ドライブチェーン | | I・L | R: 500km毎に交換 |
| ドライブチェーンスライダ | | I | |
| ドライブスプロケット | | I | |
| ドリブンスプロケット | | I | |
| ブレーキ液 | | I | R: 3レース毎に交換(雨中走行後は、毎回交換) |
| ブレーキパッドの摩耗 | | I | |
| ブレーキ系統 | | I | |
| クラッチ系統 | | I | |
| ケーブル類 | | I・L | |
| エキスパンションチャンバ／サイレンサ | | I | |
| サスペンション | | I | 2,000km又は4レース毎にオーバーホール推奨 |
| スイングアーム／クッションリンクエージ | | C | |
| フロントフォークオイル | | I | R: 初回交換は、新車時から約100km走行後に実施。以後3レース毎に交換 |
| ホイール／タイヤ | | I | |
| 各部の締め付け | | I | |

走行前の点検項目

- 燃料漏れ、オイル漏れ、水漏れ
- 冷却液量
- スパークプラグの熱価、締め付け、プラグキャップのゆるみ
- クラッチレバーの遊び、クラッチの作動
- スロットルグリップの遊び、スロットルバルブの作動
- ステアリングヘッドの作動。ガタ、ヘッド廻りの曲がり、損傷
- フレームの損傷、亀裂、
- タイヤ空気圧、摩耗状態
- フロントサスペンション、リヤサスペンションの作動、オイル漏れ
- ブレーキレバー、ペダルの遊び、効き具合、ブレーキ液量
- ドライブチェーンの遊び、給油状態
- ドライブチェーンのスライダの損傷、摩耗
- エキスパンションチャンバプリングのへたり、損傷
- サイレンサボルトのゆるみ
- 各部の締め付け状態、ゆるみ(特にオイルドレンボルトのワイヤロック)

⚠ 警告

点検、整備が不適切な場合、故障や事故など予期せぬことが起こる原因となる。

- 点検、整備を正しく行うこと。
- 乗車時は始業点検を実施すること。
- 異状箇所は乗車前に修理が完了していること。

暖機運転中の点検項目

- ・水温計、タコメータの作動
- ・燃料漏れ、オイル漏れ、水漏れ

走行中の点検項目

- ・水温計、タコメータの指針は適正か
- ・キャブレータセッティングは適正か
- ・ギヤレシオのセッティングは適正か
- ・各操作系(ギヤシフトペダル、スロットル、その他)の作動は適正か
- ・ブレーキの効き具合

走行後の点検項目

- ・プラグ、ピストン頭部の焼け具合い、デトネーションの有無
- ・燃料漏れ、オイル漏れ、水漏れ
- ・各締め付け部のゆるみ、脱落
- ・ピストン、ピストンリング、シリンドラの当たり
- ・フラップバルブとフラップバルブシャフトのガタ(⇒7-6)

アドバイス

- ・定期交換部品、消耗交換部品は走行毎に点検し、必要に応じて交換する。
- ・走行後のフューエルキャッチタンク内に溜まった燃料が1レースで 100cm^3 以上ある時は、ワンウェイバルブ、ラムソレノイドバルブを点検すること。(⇒4-7)

交換部品



定期交換部品

| 項目 | 交換時期 | 判定基準 |
|---|--|--|
| プラグキャップ シリンドラ ピストン ピストンリング ピストンピン ピストンピンクリップ コンロッド小端部ペアリング トランスマッisionオイル クランクシャフト リードバルブ バランサードライブギヤキー | 約1,000km(メンテナンス時毎回清掃) 約2,000km 約500km 約500km 約500km 約300km(取り外し時毎回) 約500km 初回100km、以後1,000km毎 約2,000km 約1,000km 約2,000km | 摩耗、損傷 スカート部損傷、摩耗 合口部欠損、摩耗 焼け、損傷、外周の段付き摩耗 焼け、損傷、摩耗 汚れ、白濁 歪み、損傷 ヘタリ、損傷 打痕、タタカレ |
| ドライブチェーン フロントフォークオイル ブレーキ液 | 約500km 初回100km、以後3レース毎 3レース毎(雨中走行後毎回) | 伸び、摩耗 汚れ |


・交換時期は、スプリントレースを基準にしている。また、交換時期は走行条件により異なるので参考目安とすること。尚、交換時期前に不良になっても保証の対象にはならない。

その他の消耗交換部品

| 項目 | 判定基準 |
|--|--|
| クラッチディスク クラッチスプリング クラッチアウター ドライブスプロケット スパークプラグ | 厚さ、変色、摩耗 ヘタリ 摩耗、損傷、ダンバープレートの変形 摩耗、損傷 電極の摩耗、すき間、碍子の破損 |
| タイヤ ブレーキパッド ドライブチェーンスライダ ドリブンスプロケット エキゾーストチャンバースプリング サイレンサグラスワール ブレーキホース | 摩耗 摩耗 摩耗 摩耗、損傷 ヘタリ、損傷 排気音過大 保護チューブ損傷 |



(1) フィラキャップ (2) ワイヤロック



(1) ドレンボルト (2) ワイヤロック

トランスミッションオイル

指定トランスミッションオイル：
ホンダ純正オイルウルトラGP(4サイクル2輪車用、20W-50)
またはELF HTX740

粘度は上記の表に従い、使用する地域の外気温度に適した粘度のオイルを使用する。

アドバイス

銘柄やグレードの異なるオイルを混合したり、低品質なオイルを使用しないこと。
フリクション増大のため、出力低下や、トランスミッションギヤの摩耗、及びクラッチフリクションディスクのすべりなどが発生し、トラブルの原因となる。

オイル交換

エンジンを暖機運転後、車体を確実に支えオイルを抜き取る。

1. オイルフィラキャップを取り外す。
2. オイルパンをエンジン下に置く。

3. ウォータポンプ下部、L.クランクケースカバーのドレンボルトからワイヤロックを取り外す。オイルドレンボルト、シーリングワッシャを取り外す。

4. オイルが完全に抜けてから、シーリングワッシャの状態を点検し、ドレンボルトと共に取り付ける。
指定トルクで締め付け後、確実にワイヤロックする。

トルク：

L.クランクケースカバー側：23N·m(2.3kgf·m)
ウォータポンプ側： 12N·m(1.2kgf·m)


5. 指定オイルを規定量、ゆっくり注入する。

トランスミッションオイル量：


交換時： 0.65リットル
エンジン分解時： 0.65リットル

フィラキャップを確実に締め付け、ワイヤロックする。


トランスミッションオイルレベルの点検は、行うことが出来ない。



(1) ブリーザチューブ (2) ドレンボルト



(1) オーバーフローチューブ



(1) 点検穴

オイルキャッチタンク

この車は、フレームのセンタクロスパイプがオイルキャッチタンクを兼用している。
クランクケースブリーザチューブはセンタクロスパイプの穴へ確実に差し込む。(10~20mm)
走行前にはドレンボルトを外し、オイルキャッチタンク内のオイルを排出する。

オイル排出後、ドレンボルトを確実に締め付け、ワイヤロックする。

冷却系統

冷却系統各部の点検

警告

エンジンが熱いときにラジエータキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負うことになる。


ラジエータキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエータが冷えていることを確認すること。

1. 冷却液漏れを点検する。
2. ホース類の傷、劣化、バンドのゆるみを点検する。
3. ラジエータの取り付け状態を点検する。
4. オーバーフローチューブの取り付け状態、詰まりを点検する。
5. ラジエータフィンの詰まりを点検する。

6. ウォータポンプ下部の点検穴から水漏れしていないか点検する。

一点検穴から冷却液が漏れている場合は、ウォーターシールが損傷しているので交換する。(⇒冷却装置章)


一点検穴からオイルが漏れている場合は、オイルシールが損傷しているので交換する。(⇒冷却装置章)



(1) オーバーフローチューブ (2) ドレンボルト

オーバーフローキャッチタンク

この車は、フレームのフロントエンジンハンガパイプがオーバーフローキャッチタンクを兼用している。
オーバーフローチューブはエンジンハンガパイプの穴へ確実に差し込む。
走行前にはドレンボルトを外し、キャッチタンク内の冷却液を排出する。



(1) スパークプラグ

スパークプラグ

指定プラグ
NGK(コンパクト) : R6120 # 10.5 (標準)
R6120 # 10 (オプション)
R6120 # 11 (オプション)

プラグギャップ

スパークプラグを取り外し、プラグギャップを測定する。


規定値 : 0.5–0.6mm

プラグギャップが正常でない場合、スパークプラグを交換する。


熱価の合わないスパークプラグを使用すると、エンジントラブルの原因となるので注意する。

スパークプラグの部品番号

- NGK: R6120-10.5 31940-NX5-940
- NGK: R6120-10 31930-NX5-751
- NGK: R6120-11 31950-NX5-751



(1) スパークプラグ



(1) スパークプラグ


フラッシュオーバー

スパークプラグからプラグギャップを取り外し、フラッシュオーバー（プラグギャップとプラグ外側間の漏電）が発生していないか点検する。

フラッシュオーバーが発生している場合は、スパークプラグとプラグギャップを交換する。

プラグギャップ

スパークプラグから、プラグギャップを取り外す。
プラグギャップの内側を洗浄液などで清掃する。




(1) クラッチレバー

クラッチ

クラッチレバーの作動を点検し、必要ならばレバーのピボットボルト、クラッチケーブルに給油する。

クラッチケーブルの損傷を点検する。




(1) リフターム (2) 切り欠き
 (3) スプリング穴 (4) プレッシャープレート
 (5) シム (6) クラッチリフタ

クラッヂシム

クラッヂオーバーホール、クラッチの不具合(すべり、切れ不良)時は、必ず下記の点検作業を行う。

1. クラッチリフタームからクラッチケーブルを取り外す。
2. リフタームを下から見て、反時計方向に回転して重くなる位置(クラッチスプリング押し始め)にリフタームの切り欠きとリターンスプリング取り付け穴の位置を確認する。
3. スプリング取り付け穴に対して切り欠きが反時計回転方向にある時はシムを1ランク厚くする。
4. プレッシャープレートを取り外し(⇒ 9-2)シムを交換する。



(1) フューエルチューブ

フューエルタンク／フューエルストレーナ

フューエルチューブの折れ、曲がり、ひび割れを点検する。各部の燃料の漏れを点検する。


フューエルタンクとキャブレータボックス合わせ面のスポンジの損傷、はがれを点検する。

⚠ 警告

ガソリンは燃えやすくヤケドを負ったり爆発して、重大な傷害に至る可能性がある。

- ガソリンを取扱う場合は、
- エンジンを止めて行う。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけること。
 - 燃料補給は必ず屋外で行うこと。
 - こぼれたガソリンはすぐに拭き取ること。

点検、調整



(1) フューエルコック (2) O-リング
(3) ストレーナスクリーン


フューエルストレーナスクリーンの清掃

燃料をフューエルタンクから抜き取る。
フューエルタンクを取り外す。


フューエルコックを取り外し、フューエルストレーナスクリーンを洗浄油で洗浄する。
フューエルコック“ON”にしてフューエルチューブ側よりエアを吹き、清掃する。
フューエルストレーナスクリーン、O-リングをフューエルコックに取り付ける。
フューエルチューブ取り付け部を前方に向けてフューエルコックを取り付ける。

トルク：19N·m(1.9kgf·m)

フューエルタンクを取り付け、燃料を注入して漏れがないことを確認する。



(1) スプリング



(1) リベット

エキスパンションチャンバ

点検

エキゾーストパイプスプリングのへたりを点検する。
カーボンの詰まりを点検する。
取り付けボルトのゆるみ、取り付け状態を点検する。
エキスパンションチャンバの変形、クラックを点検する。

破損したエキスパンションチャンバを使用していると、エンジン出力を低下させ、エンジントラブルの原因となるので注意する。

サイレンサ


点検

サイレンサ取り付けボルトのゆるみ、取り付け状態を走行前に点検する。

グラスウールの交換

サイレンサの構造は、イラストのようにインナパイプ、アウタケース、グラスウールにより構成されている。
グラスウールは、排気により吹き飛ばされ、消音効果は徐々に減少していく。下記手順でグラスウールを交換する。


1. サイレンサをサイレンサジョイントから取り外す。
2. サイレンサ後部のブラインドリベット8本の頭をグラインダなどで削り落とし、約3mmのピンを使用して芯部をサイレンサ内に押し込む。
3. インナパイプをアウタケースから引き抜く。



(1) O-リング (2) アウタケース
 (3) ガラスウール (4) ブラインドリベット
 (5) インナパイプ

4. ガラスウールを取り外す。
新品のガラスウールをインナパイプに取り付ける。
5. アウタケース前部のO-リング2本を新品に交換する。
6. アウタケースのステイとテールパイプの位置をイラストのように合わせながら、アウタケースにインナパイプとガラスウールを押し込む。
7. ステンレス製ボップリベット(3.2×6.4)8本にエポキシ系接着剤を塗布し、アウタケースに打ち込む。
8. サイレンサをサイレンサジョイントに取り付け時、O-リング2本にシリコンラバー(KE45)を塗布しサイレンサを仮付けする。サイレンサ取り付けボルトにシリコンゴム(KE45)を塗布し、締め付ける。

- シリコンラバー(KE45)部品番号：
88883-NX4-000



(1) 水温メータ


水温計

ラジエーターの前面にガムテープなどを貼り、走行中の水温が適正になるように調整する。

適正水温：55–65°C


水温計の表示は、25–99°Cのみでコントロールスイッチを“RUN”から“OFF”後、30分以内に消える。

| 水温 | 表示 |
|---------|---------|
| 0–24°C | –°C |
| 25–99°C | 25–99°C |
| 100°C以上 | –°C |



(1) ラジエータ

水温計の表示が“–°C”から変化しない場合は、ラジエータの水温が25–99°Cであることを確認し、ハーネスの断線、水温センサの点検(⇒15-9)を行う。



(1) ドライブチェーンの遊び

ドライブチェーン

ドライブチェーンの遊び点検


新車のならし運転時、またはドライブチェーンを交換した後は初期伸びを点検し、調整する。

ドライブチェーンとスプロケット間に指をはさまないように注意して作業する。

エンジンを停止し、マシンをメンテナンススタンドで支える。トランスミッションをニュートラルにし、ドライブ／ドリブンスプロケット中央部下側でドライブチェーンの遊びを点検する。

ドライブチェーンの遊び : 20 ± 5mm

ホイールを回転させ、数カ所で遊びを点検する。
1ヶ所でも使用限度を外れる場合はドライブチェーンを新品に交換する。



(1) 割り締めボルト (2) ピンスパナ

ドライブチェーンの遊び調整

エキセントリックボディ割り締めボルトをゆるめる。
エキセントリックボディをピンスパナを使用して回し、ドライブチェーンの遊びを調整する。

アドバイス

ドライブチェーンの張り方によってはエンジンパワーをロスするだけでなく走行性能にも影響を及ぼすため、走行前には必ず点検すること。

調整後、エキセントリックボディ割り締めボルトを締め付ける。


専用工具
ピンスパナ 89201-MR7-000
アイレンチハンドル 120mm 89217-422-000

トルク : 54N·m (5.5kgf·m)

再度ドライブチェーンの遊びを点検し、ホイールが軽く回転することを確認する。

ドライブチェーンの遊び調整を行った場合は、車高を点検し、必要があれば調整する。(⇒ 16-15)

ドライブチェーンの給油を行う。



(1) ドライブチェーンスライダ (2) スクリュ
(3) ネジロック剤

ドライブチェーンスライダの点検

点検


ドライブチェーンスライダの摩耗、損傷を点検する。
2mm以上摩耗している場合は新品に交換する。

ドライブチェーンスライダ交換時、スクリュねじ部にネジロック剤を塗布し、締め付ける。
ならし運転の後、スクリュを再度締め付ける。

| | | | | |
|------------|----|------|------|------|
| ドライブスプロケット | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ドリブンスプロケット | 31 | 106L | 106L | 106L |
| | 32 | 106L | 106L | 106L |
| | 33 | 106L | 106L | 108L |
| | 34 | 106L | 108L | 108L |
| | 35 | 108L | 108L | 108L |
| | 36 | 108L | 108L | 108L |
| | 37 | 108L | 108L | 108L |
| | 38 | 108L | 108L | 108L |
| | 39 | 108L | 108L | 110L |

ドライブ／ドリブンスプロケット

オプションのドライブ／ドリブンスプロケット、チェーンは上記表の組み合わせで使用すること。
交換はセットで交換すること。




(1) ワイヤロック (2) ボルト (3) ワッシャ
(4) スプロケット

ドライブスプロケットの交換

ロアカウルを取り外す。
ドライブチェーンをゆるめる。(⇒ 3-10)

ワイヤロックを切断し、取り外す。
トランスマッisionを入れ、リヤホイールを接地し、リヤブレーキをかける。

- 以下の部品を取り外す。
—ドライブスプロケットボルト
—ワッシャ
—ドライブスプロケット



(1) ドライブスプロケット (2) ワッシャ
(3) ボルト


歯数打刻側を外側に向け、ドライブスプロケットを取り付ける。

エッジの丸い方を外側に向け、ワッシャを取り付ける。

トランスマッisionを入れ、リヤホイールを接地し、リヤブレーキをかける。
ドライブスプロケットを指定トルクで締め付ける。

トルク : 59N·m (6.0kgf·m)

ロックワイヤを使用して確実にワイヤロックする。



(1) 割り締めボルト (2) ナット
(3) ドライブスプロケット

ドライブスプロケットの交換

エキセントリックボディ割り締めボルトをゆるめ、ドライブチェーンの遊びを最大にする。

ナットを外し、ドライブスプロケットを取り外す。

取り付けは、取り外しの逆手順で行う。


トルク：ドライブスプロケットナット：22N·m(2.2kgf·m)

アドバイス

- ドライブスプロケットナットの締め付けは、走行後必ず確認すること。
- スプロケットナットは脱着3回毎に新品に交換すること。
- ドライブスプロケットナットは必ず指定のナットを使用すること。

ドライブチェーンの調整を行う。(⇒ 3-10)

車高の調整を行う。(⇒ 16-15)



(1) キャップ (2) ロアレベル


ブレーキ液

フロントマスターシリンダ

走行前、必ずリザーバキャップを開けてリザーバ内の負圧を抜き、ブレーキ液量を点検する。

マスターシリンダリザーバキャップを取り外す。

ブレーキ液量が減少している場合は、ブレーキパッドの摩耗を点検し、必要があれば交換する。(⇒ 14-2)
ブレーキ装置各部のオイル漏れを点検する。




(1) R.ブレーキホース
(2) L.ブレーキホース

ハンドルを左右に作動させ、他部品に干渉していないことを確認する。

フォークが全伸び状態でブレーキホースに引っ張りの無いこと、またねじれの無いことを確認する。

- ブレーキ液は3レース毎に交換すること。
- ブレーキ液は吸湿性が高いため、湿度の高い日のメンテナンスはなるべく避けること。
- 雨天走行後はブレーキ液を交換すること。


指定ブレーキ液：ウルトラBF DOT4



(1) ビニールチューブ



(1) インジケータ



(1) ブレーキディスク

リヤマスタシリンダ

走行前、必ずチューブキャップを開けてチューブ内の負圧を抜き、ブレーキ液量を点検する。

リヤマスタシリンダはリザーバの代わりにビニールチューブを使用している。

ビニールチューブ先端部からの油面を測定する。

油面：40—50mm

油面が標準状態より低い場合はブレーキパッドの摩耗を点検し、必要があれば交換する。(⇒ 14-3)

ビニールチューブは自然に劣化するので、6ヶ月毎に交換する。

ブレーキパッド

ブレーキパッドの摩耗を目視で点検する。
どちらかのパッドが摩耗している場合はブレーキパッドをセットで新品に交換する。(⇒ 14-2)

警告

'96用鉄鑄ディスク(45120-NX4-004)と'98・'97用ステンレスディスク対応パッド(45105-NX4-770)の組み合わせで使用した場合、ディスクのクラック、割れが発生するため、この組み合わせでは絶対に使用しないこと。

ブレーキ装置

ブレーキレバーの調整(⇒ 1-7)
ブレーキペダル高さの調整(⇒ 1-7)

ブレーキディスク

ダイヤルゲージを使用してブレーキディスクの振れを点検する。


使用限度：リヤ： 0.3mm

ブレーキディスクの厚みを測定する。

**使用限度：フロント：3.5mm
リヤ： 3.5mm**

測定値が使用限度を超える場合はブレーキディスクを新品に交換する。

フロントブレーキディスクの交換(⇒ 12-3)
リヤブレーキディスクの交換(⇒ 13-4)



(1) 割り締めボルト

ハンドルバー／ステアリングヘッドベアリング


ハンドルバー

ハンドルバーの曲がり、亀裂、損傷を点検する。
ハンドルバーが標準の位置からはずれていないことを確認する。

ハンドルバー標準位置：トップブリッジ下面から 22.5mm

ハンドルバー割り締めボルトが確実に締め付けられていることを確認する。

トルク：23N·m(2.3kgf·m)




(1) レバー (2) ハンドルバー

レバーの取り付け角度を点検する。

標準位置：水平位置から45°

ステアリングヘッドベアリング

フロントホイールを浮かしてハンドルバーを左右に作動させ、ステアリングヘッドベアリングの作動を点検する。
マシンのフロント側からフロントフォーク下部を持ち、フォークをエンジン方向に押し込み、ステアリングヘッドベアリングの遊びを点検する。
作動がスムーズでない、または遊びがある場合はステアリングヘッドベアリングを点検、調整する。



(1) ホイール (2) タイヤ

ホイール／タイヤ

- オプションのホイール、タイヤはレースコンディションに応じて選択、使用すること。
- 適切な空気圧はマシンの操作性、タイヤの耐久性に影響する。空気圧は走行前に必ず点検し、調整すること。
- 空気圧の点検、調整はタイヤ冷間時に行うこと。

タイヤ空気圧を点検する。

標準空気圧：フロント： 2.1kgf/cm^2
リヤ： 2.0kgf/cm^2


ホイールの損傷を点検する。

アドバイス


- ホイールはマグネシウム合金を使用しているため塗装面に傷が付くと錆が発生し、強度が落ちる恐れがある。塗装がはがれた場合は早めにタッチアップを行うこと。
- 転倒時はホイールのクラック、エア漏れ等を特にチェックすること。

ホイールの振れを点検し、振れが使用限度を超える場合は交換する。

アクスルの振れ、ホイールベアリングの損傷を点検する。



(1) リバウンドアジャスター (2) プリロードアジャスター



(1) コンプレッションアジャスター

フロントサスペンション

点検

1. フォーク表面、ダストシールの汚れを点検する。
2. フォークのオイル漏れを点検し、オイル漏れがある場合は走行前にオイルシールを交換する。
3. フロントブレーキをいっぱいにかけ、フロントフォークを上下に圧縮し作動を点検する。

アドバイス

サスペンション構成部品の損傷はマシンの操縦性に重大な影響を与えるため、損傷部品は走行前に必ず交換すること。

- 新車時はサスペンションのならし運転を行うこと。
- ならし運転は標準のセッティングで行うこと。


フォーク

新車時はフォークパイプ摺動面にグリスが塗布してある。オイル漏れではない。


フォークはライダーの体重、コース状況の変化に対して以下の方法で調整することができる。

- リバウンドアジャスター
リバウンドアジャスターはフォークボルト中央部にあり、アジャスターを回すことによりリバウンド減衰力(伸び側減衰力)を変化させる。
- コンプレッションアジャスター
コンプレッションアジャスターはアクスルホルダ下部にあり、アジャスターを回すことによりコンプレッション減衰力(押し側減衰力)を変化させる。
- スプリングプリロードアジャスター
フォークボルト上にありアジャスターを回してスプリングのイニシャルプリロードを変化させる。
- フォークオイル量
フォーク内のオイル量を増減させることにより全屈量の調整を行う。
- フォークスプリング
オプションのソフトまたはハードスプリングに交換することにより調整を行う。


- フォークの性能を十分発揮させるため、約3時間走行後にフォークを分解することを推奨する。(⇒ 12-5)
- フォークオイルは3レース毎に交換する。オイル交換、オイルレベルの調整は16章を参照する。
- フォークの性能を十分に発揮させるためホンダウルトラクションオイルスペシャルまたは相当品を使用することを推奨する。
- フロントサスペンション構成部品は定期的に点検、清掃すること。特にダストシール周辺の汚れ、異物の噛み込みを点検する。フォークオイルの劣化も合わせて点検すること。
- サスペンションセッティングは16章を参照する。コンプレッション、リバウンドアジャスターは1クリックずつ調整する。調整は左右フォーク同一に行い、調整後必ずテスト走行を行うこと。
- 調整に迷った場合は、スタンダードセッティングに戻し再度調整すること。



(1) リバウンドアジャスター (2) コンプレッションアジャスター



(1) リザーバ (2) パルプコア



リヤサスペンション

スイングアームはオイルと窒素ガスの封入されたリザーバを持つシングルリヤクッションユニットによって作動する。

リヤクッションはライダーの体重、路面状況の変化に対して以下の方法で調整することができる。

- リバウンドアジャスター
リバウンドアジャスターはリヤクッションロアジョイント部にあり、アジャスターを回すことによりリバウンド減衰力(伸び側減衰力)を変化させる。
- コンプレッションアジャスター
コンプレッションアジャスターはリザーバタンク上部にあり、アジャスターを回すことによりコンプレッション減衰力(押し側減衰力)を変化させる。
- スプリングプリロードアジャスター
スプリング上部のアジャスターを回してスプリングのインシャルプリロードを変化させる。
- クッションスプリング
オプションのソフトまたはハードスプリングに交換することにより調整を行う。

アドバイス

ホイールアライメントは調整できない。ホイールアライメントが狂っている場合は、ステアリングヘッドパイプの曲がり、スイングアームピボット構成部品を点検する。

注意

ダンパユニットには高圧の窒素ガスが封入されているため、取扱いを誤ると傷害が起きる可能性がある。


- 作業時は防塵眼鏡を着用すること。
- 爆発やオイルが吹き出す恐れがあるため、加熱や分解などは行わないこと。
- 廃却する際は必ずガスを抜き、バルブコアを取り外すこと。

アドバイス

- 新車時はサスペンションのならし運転を行うこと。
- ならし運転は標準のセッティングで行うこと。
- サスペンションセッティングは16章を参照する。コンプレッション、リバウンドアジャスターは1クリックずつ調整する。調整後必ずテスト走行を行う。
- 調整に迷った場合は、スタンダードセッティングに戻し再度調整すること。

点検

1. フォークスプリングの損傷、へたりを点検する。
2. マシン後部を上下に押し、サスペンションの作動を点検する。
3. リヤクッションダンパロッドの曲がり、オイル漏れを点検する。
4. スイングアームを左右に押し、スイングアームピボットベアリングの損傷、ガタを点検する。
スイングアームピボットにガタのある場合はピボットベアリングを点検、交換する。(⇒ 13-14)



(1) フレームボディ (2) リヤクッション
(3) シム

シム調整

溶接部品の寸法精度は押さえても公差内で多少の寸法差が発生する。これらの部品をそのまま組み付けると溶接部品が歪んだり、クラック発生の原因となる。この寸法差を組み付け側部品との間にシムを入れて調整することにより寸法差を0に近づける。


調整は以下の手順で行う。

リヤクッションアップピボット

シートレールを取付けた状態で、フレームボディとリヤクッションアップピボットの寸法を測定し、クリアランスを求める。

アップジョイントカラーとスベリカルベアリング間に0.1mmのシムをクリアランス分入れ、クリアランスを0に近づける。

シム(0.1mm) : 90501-ND5-750 (12×16×0.1mm)



(1) アンダークロスパイプ (2) クッションリンク
(3) クッションアーム (4) シム


クッションリンク

フレームボディとクッションリンクの寸法を測定し、クリアランスを求める。

クッションアームとクッションリンクの寸法を測定し、クリアランスを求める。

カラーとスベリカルベアリング間に0.1mmのシムをクリアランス分入れ、クリアランスを0に近づける。

シム(0.1mm) : 90501-ND5-750 (12×16×0.1mm)



(1) リヤクッション (2) クッションアーム (3) シム

クッションアーム

リヤクッションロジョイントとクッションアームの寸法を測定し、クリアランスを求める。

リヤクッションロジョイントとカラーと間に0.1mmのシムをクリアランス分入れ、クリアランスを0に近づける。

シム(0.1mm) : 90501-ND5-750 (12×16×0.1mm)

クリーニング

マシンの損傷、摩耗、オイル漏れを点検するため、マシンを定期的に清掃する。

マシンを洗浄する場合、高圧の洗浄器を下記のところに使用しない。

- キヤブレータ
- クラッチ
- ホイールハブ
- キルスイッチ
- エキスパンションチャンバ排気口
- 電装部品
- ドライブチェーン
- ブレーキマスターシリンダ

1. アルミ部品の腐食を防止するため、清掃後、洗浄液をよく水で洗い落とす。
2. マシンの水分を除くため、エンジンを始動し、数分間運転する。
3. 洗浄、乾燥後、ドライブチェーンを給油する。
4. ライディングの前にブレーキの効きを点検すること。通常の制動力を得るためにには数回ブレーキを操作する必要がある。

保管






長期間マシンを保管する場合また、長期間の保管後には、以下の手順に従い整備を行う。

保管前の作業

1. マシンを洗浄し、乾燥させる。
2. フューエルタンク、キャブレータからガソリンを抜き取る。
フューエルコックをOFFにし、キャブレタドレンボルトを取り外し、ガソリンを抜き取った後、ドレンボルトを締め付ける。
3. 冷却液を抜き取る。(⇒ 1-3)
4. ドライブチェーンを給油する。
5. スパークプラグを取り外し、15-20ccのエンジンオイルをシリンド内に注入する。キルスイッチをOFFにし、クランクを数回回転させ、シリンド内を潤滑させた後、スパークプラグを取り付ける。
6. キャブレタインテークポートをテープなどで塞ぐ。
7. タイヤに指定圧のエアを入れる。
8. メンテナンススタンド等を使用し、両輪を浮かせる。
9. サイレンサ排気部から水分が入らないようにウエス、ビニール袋などで塞ぐ。
10. ほこりなどが付着しないようにマシンをカバーする。

保管後の整備

1. カバー類を取り除き、マシンを清掃する。
4ヶ月以上保管した場合は、トランスマッisionオイルを交換する。
2. サイレンサ排気部をカバーしたウエスなどを取り外す。
3. フューエルタンクに混合ガソリンを注入する。(⇒ 1-2)
4. ラジエータに冷却水を注入する。(⇒ 1-2)
エア抜きを行い、ラジエータキャップを確実に取り付ける。
5. 点検整備方式に従い点検を行う。(⇒ 3-2)



ワイヤロック

走行前に以下のボルトナットを必ずワイヤでロックすること。


- トランスミッションオイルドレンボルト
- オイルフィラキャップ
- オイルキャッチタンクドレンボルト
- ドライブスプロケットボルト
- リヤアクスルナット
- リヤブレーキトルクリンクボルト

ボルトにワイヤを通す。ワイヤツイスタなどを使用して、ワイヤをねじる。


相手側にワイヤを通し、ある程度ワイヤをねじる。
不要なワイヤを切り取る。

- 新品の0.8mmステンレスワイヤを使用すること。
- ボルトがゆるまない方向にロックすること。
- ワイヤはねじり過ぎると切れやすくなるので注意する。


点検、調整



(1) ドライブスプロケットボルト



(1) リヤブレーキトルクリンクボルト



(1) リヤアクスルナット

| | |
|------------------|-----|
| 作業上の注意 | 4-1 |
| 故障診断 | 4-1 |
| キャブレータの取り外し／分解 | 4-2 |
| キャブレータの組み立て／取り付け | 4-3 |
| リードバルブ | 4-5 |
| ラム圧吸気システム | 4-7 |

作業上の注意

- キャブレータ分解前にフロートチャンバのドレンプラグを外しキャブレータ内のガソリンを排出すること。
- キャブレータ取り外し後、クランクケース内に異物が入らないようにテープなどでインシュレータを塞ぐこと。
- キャブレータボディを交換した場合は、新品のボディに識別マークを付けること。

故障診断

始動しない

- 二次空気を吸っている
- キャブレータのオーバーフロー
- キャブレータに燃料がきていない
 - フューエルチューブの詰まり
 - フューエルバルブの詰まり
 - フロートレベルの調整不良
 - フューエルタンクブリーザチューブの詰まり

始動困難、また始動してもすぐ止まる

- 点火系の不良
- 混合気が薄い
- 混合気が濃い
- 二次空気を吸っている
- 燃料の質が悪い

高速走行時、ガス欠症状になる


- ラム圧吸気システムの不良

混合気が薄い


- 燃料ジェットの詰まり
- フロートバルブの不良
- 油面が低すぎる
- フューエルタンクブリーザチューブの詰まり
- フューエルストレーナスクリーンの詰まり
- フューエルチューブの詰まり、折れ
- 二次空気を吸っている

混合気が濃い


- エアジェットの詰まり
- フロートバルブの不良
- 油面が高すぎる
- スタータバルブの戻りが悪い



(1) キャブレタトップ



(1) バンドスクリュ (2) キャブレタ



(1) ケーブルホルダ (2) スプリング
(3) スプリングシート (4) ジェットニードル

キャブレータの取り外し／分解

取り外し

警告

ガソリンは燃えやすくヤケドを負ったり爆発して、重大な傷害に至る可能性がある。

ガソリンを取扱う場合は、

- エンジンを止めて行う。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけること。
- 燃料補給は必ず屋外で行うこと。
- こぼれたガソリンはすぐに拭き取ること。

フューエルタンクを取り外す。

キャブレータからキャブレタトップを外し、スロットルバルブを取り外す。

スロットルバルブの整備は、キャブレータを外さずに作業する。

コネクティングチューブバンドスクリュをゆるめ、キャブレタを取り外す。

フロートチャンバのドレンプラグを外し、キャブレタ内のガソリンを受け皿などに抜き取る。

分解

スロットルバルブからインナケーブルを取り外し、スプリングを取り外す。ケーブルホルダを押しながら左に90°回し、以下の部品を取り外す。

—ケーブルホルダ
—セッتسプリング
—スプリングシート
—ジェットニードル

以下の部品を点検する。


ジェットニードル先端の曲がり、損傷→交換

ジェットニードルストレート部、テーパー部の段付き摩耗→交換


ジェットニードルクリップ溝部の摩耗→交換

スロットルバルブ損傷→交換


ニードルのストレート部、テーパー部の段付き摩耗、クリップ溝部の摩耗は、必ず点検する。また、ジェットニードルは、1シーズン毎に交換する。



(1) フューエルチューブ (2) エアベントチューブ



(1) メインジェット (2) スロージェット
(3) エアスクリュ／スプリング (4) スタータバルブ



(1) バッフルプレート (2) ピン (3) フロート (4) パルプ

フューエルチューブ、エアベントチューブの接続を外し、キャブレータを分割する。


以下の部品を取り外す。

- スクリュ、フロートチャンバー
- バッフルプレート、フロートピン、フロート、フロートバルブ

以下の部品を点検する。

フロートバルブ、バルブシートの傷、詰まり、損傷→清掃または交換

バルブとバルブシートの当たり面の摩耗→交換



(1) スタータバルブ (2) メインジェット／スロージェット
(3) エアスクリュ／スプリング (4) パルブ／フロート／ピン
(5) バッフルプレート

キャブレータの組み立て／取り付け

組み立て

キャブレータボディを交換した場合は、新品のボディに識別マークを付ける。

以下の部品を取り付ける。

- スタータバルブ
- スロージェット、メインジェット


No.1とNo.2キャブレータのメインジェットサイズは異なるので取り付け時、注意する。

-スプリング、エアスクリュ

エアスクリュは軽く当たるまで締め込んだ後、分解時に記録した回転数だけゆるめる。

標準戻し回転数：1回転

- フロートバルブ、フロート、フロートピン
- バッフルプレート



(1) フロートレベルゲージ

フロートレベルの点検

上の写真のように、フロートバルブとフロートリップが軽く接する位置で測定する。

規定油面：16.0mm


専用工具

フロートレベルゲージ


07401-0010000

フロートレベルゲージは、フロートチャンバ取り付け面に対して垂直かつメインジェットの位置で使用する。

油面調整が必要な場合は、フロートアームのリップ部を曲げて油面の高さを調整する。



(1) O-リング (2) ノックピン




(1) フューエルチューブ (2) エアベントチューブ
(3) マーク

新品のO-リングをフロートチャンバに取り付ける。
フロートチャンバを取り付け、スクリュを締め付ける。
フロートチャンバスクリュは、ノックピン側を先に締め付ける。

フューエルチューブ、エアベントチューブを取り付ける。

アドバイス

No.1とNo.2キャブレータのメインジェットサイズは異なるので取り付け時、注意すること。No.2キャブレータを右側へ取り付ける。



(1) ジェットニードル (2) スプリングシート (3) スプリング
(4) ケーブルホルダー


ジェットニードルにニードルクリップを取り付ける。

標準：4段目


以下の部品をスロットルバルブに取り付ける。
—ジェットニードル
—スプリングシート

スプリングを組み付け、ケーブルホルダを押し込みながら右に90°回転させて取り付ける。



ケーブルホルダが完全に取り付けられていないとインナケーブルはセットできない。




(1) 突起 (2) 切り欠き (3) バンドスクリュ



(1) スロットルバルブ

(1) ボルト (2) ブリーザチューブ
(3) キャブレタボックス

(1) ケーブル (2) スプリング (3) ホルダ



(1) カッタウェイ

キャブレータをインシュレータに取り付ける。
キャブレータの突起とインシュレータの切り欠きを合わせ、インシュレータバンドスクリュを締め付ける。

キャブレータトップにスプリングを取り付け、インナケーブルをスロットルバルブに取り付ける。


"R"マークの付いたスロットルケーブルを右側のスロットルバルブへ取り付ける。

スロットルバルブをキャブレータに取り付ける。

スロットルバルブは、下部のカッタウェイ(切り欠き)を後方に向け取り付ける。

キャブレータトップを確実に締め付ける。

フューエルタンクを取り付ける。
キャブレータの同調、スロットルの遊びを点検する。(⇒ 1-6)
フューエルチューブをフューエルコックに接続する。

(1) ボルト (2) インシュレータ (3) リードバルブ
(4) ガスケット







リードバルブ

取り外し

キャブレータを取り外す。(⇒ 4-2)

ボルトを外す。クランクケースブリーザチューブ、フューエルキャッチタンクブリーザチューブを外し、キャブレータボックスを取り外す。

インシュレータ取り付けボルト、インシュレータを取り外す。
リードバルブ、ガスケットを取り外す。



点検

リードバルブのへたり、損傷→交換
リードバルブシート面の亀裂→交換


アドバイス

リードバルブを交換した場合、バルブ、ストッパーの向きに注意して取り付けること。

取り付け

新品のガスケットを取り付ける。
リードバルブのマークを上に向け、Rマークを右側に取り付ける。

インシュレータを取り付け、インシュレータ取り付けボルトを締め付ける。



- (1) キャッチタンクチューブ／ブリーザチューブ
 (2) ワンウェイバルブ (3) キャブレータボックス
 (4) フューエルタンク (5) ラムソレノイドバルブ
 (6) キャッチタンク

ラム圧吸気システム

概要


走行時にはキャブレータボックス内にラム圧が掛かり、この圧力がキャブレタフロートチャンバ内の燃料にも掛かっている。

RS250Rは、キャブレタフロートチャンバの燃料に掛かる圧力(ラム圧)とフューエルタンク内の圧力をバランスさせるため、キャッチタンクチューブ、キャッチタンクブリーザチューブを通してフューエルタンク内に掛けている。

また、ブレーキレバーを握った時(減速時)にはラムソレノイドバルブが作動し、この通路を閉じている。

キャブレータボックス内に掛かるラム圧がガソリンタンク内に掛からず、キャブレータ側の圧力がタンク側に比べ高い時にはキャブレータの油面が下がり、5、6速全開走行時ガス欠の様な症状が起こる。


この様な症状の時には、各チューブのつぶれ、外れ、ラムソレノイドバルブ、ブレーキスイッチを点検すること。



- (1) フューエルキャッチタンクチューブ
 (2) フューエルキャッチタンクブリーザチューブ
 (3) フューエルキャッチタンク

点検

フューエルキャッチタンクチューブ、フューエルキャッチタンクブリーザチューブにつぶれ、折れ、外れがないか点検する。




- (1) ワンウェイバルブ

ワンウェイバルブを取り外し、一方向のみ通気があることを点検する。

取り付けは、青色側をタンクに向けて取り付ける。

アドバイス


- 走行終了後、フューエルキャッチタンク内に溜まった燃料は排出すること。
1レースで100cm³以上燃料が溜まった場合は、ワンウェイバルブ、ラムソレノイドバルブを点検すること。
- 走行終了後は、キャブレタオーバーフローを防止するため、フューエルタンクキャップを取り外し、タンク内圧を大気圧にすること。
- フューエルタンクとキャブレータボックス間のスプリングに損傷、はがれがないかタンク取り外し時、点検すること。



(1) ラムソレノイドバルブ
(2) ラムソレノイドバルブカプラ



(1) ブレーキスイッチ (2) ブレーキスイッチカプラ



(1) ラムソレノイドバルブ

ラムソレノイドバルブ

RCバルブの調整時と同様にコンデンサ2Pカプラの接続を外し、同梱のバッテリサブハーネスを接続し12Vバッテリを接続する。(赤: +、緑: -)

ソレノイドバルブに適当なチューブを接続し、キルスイッチをRUNにする。

フロントブレーキレバーを放している時に通気があり、ブレーキレバーを握った時にエアが抜けなければ正常である。

上記の点検で異常がある場合は、ブレーキスイッチを点検し、スイッチに異常がない場合は、ラムソレノイドバルブを交換する。

ブレーキスイッチ

ブレーキスイッチカプラの接続を外す。

ブレーキレバーを握った時に導通があり、放した時に導通がないことを確認する。

上記の点検で異常がある場合は、ブレーキスイッチを交換する。

5. 冷却装置

| | |
|---------|-----|
| 作業上の注意 | 5-1 |
| 故障診断 | 5-1 |
| 冷却系統の点検 | 5-2 |
| ラジエータ | 5-2 |
| ウォータポンプ | 5-3 |
| 冷却装置系統図 | 5-6 |

作業上の注意

- 冷却系統の整備はすべてエンジン車載状態で行える。

故障診断


水温が上がりすぎる

- ラジエータキャップの不良
- 冷却液の不足
- ラジエータの詰まり


冷却液の漏れ

- ウォーターシールの不良
- ウォーターホースの劣化、損傷
- ガスケットの劣化


冷却装置



(1) キャップ (2) テスタ



(1) テスター



(1) オーバーフローチューブ (2) ホース (3) ボルト

冷却系統の点検

⚠ 警告

エンジンが熱いときにラジエータキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負うことになる。

ラジエータキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエータが冷えていることを確認すること。

ラジエータキャップ

ラジエータキャップテスターを使用してキャップの良否を点検する。

規定の圧力を約6秒間保てば良い。

テスターにキャップを取り付ける際は、キャップのシール面に水を塗っておく。

ラジエータキャップ開弁圧：0.95–1.25kgf/cm²

ラジエータ加圧テスト

ラジエータキャップテスターで規定圧力をかけ、ラジエータの良否を判定する。規定圧力範囲内に約6秒間保てば良い。

規定圧力：1.2kgf/cm²

ホース、各接続部に水漏れがないか点検する。

アドバイス

規定圧力以上に加圧するとラジエータに損傷をあたえるので、規定圧力以上に加圧しないこと。

ラジエータ

取り外し


以下の部品を取り外す。

- オーバーフローチューブ
- ラジエータ／シリンドヘッドホース
- ラジエータ／ウォータポンプホース
- ラジエータ取り付けボルト
- ラジエータ


取り付け

取り付けは、取り外しの逆手順で行う。


取り付け後、ホース、各接続部に水漏れがないか点検する。



(1) 点検穴



(1) ボルト (2) カバー




(1) ボルト (2) ポンプボディ

ウォータポンプ


ウォーターシール／オイルシールの点検

ウォータポンプ下部の点検穴から冷却液が漏れていないか点検する。

- 点検穴から冷却液が漏れている場合は、ウォーターシールが損傷しているので交換する。(\Rightarrow 5-4)
- 点検穴からオイルが漏れている場合は、オイルシールが損傷しているので交換する。(\Rightarrow 5-4)



(1) ガスケット (2) ノックピン
(3) インペラ／ワッシャ



(1) ガスケット (2) ノックピン

分解

トランスミッションオイルを排出する。(\Rightarrow 3-4)


以下の部品を取り外す。

- ボルト、ウォータポンプカバー
- ガスケット、ノックピン
- インペラ、ワッシャ

以下の部品を取り外す。

- フライホイール (\Rightarrow 15-8)
- ボルト、ウォータポンプボディ
- ガスケット、ノックピン

ウォータポンプシャフトをポンプボディから取り外す。



(1) ポンプベアリング

ウォータポンプベアリングの交換

ウォータポンプボディのベアリングのインナーレースを指で回し、滑らかに回るか点検する。
滑らかに回らない、またはアウターレースとボディに異常なガタのあるものは交換する。

下記の工具を使用してウォータポンプボディからベアリングを取り外す。

専用工具


ベアリングリムーバセット、12mm 07936-1660101
リムーバシャフト 07936-1660120
リムーバハウエイト 07741-0010201

下記の工具を使用して、新品のベアリングをポンプボディに打ち込む。


専用工具

ドライバハンドルA 07749-0010000
アウタドライバ、28×30mm 07946-1870100
パイロット、12mm 07746-0040200


ベアリング転動部にトランスミッションオイルを塗布する。



(1) ベアリング (2) オイルシール
(3) ウォーターシール



(1) ウォーターシール (2) オイルシール
(3) ベアリング



(1) ウォーターシールドライバ

ウォーターシール／オイルシールの交換

ウォータポンプボディからベアリングを取り外す。

ウォーターシール、オイルシールを取り外す。

新品のウォーターシールを以下の工具を使用してポンプボディに打ち込む。

専用工具

ウォーターシールドライバ


07945-KA30000

新品のオイルシールを取り付ける。


ウォーターシール、オイルシールのリップ部にグリスを充填する。グリスを塗布しない場合は、ウォーターシールの劣化が早くなる。

新品のベアリングをポンプボディに打ち込む。


- 取り付け時、ウォーターシール、オイルシールのリップ部を損傷しないように注意すること。
- ウォーターシール、オイルシールは、リップの向きに注意して取り付けること。




(1) ノックピン (2) ガスケット (3) 凸部
(4) 凹部



(1) ボルト (2) ワッシャ／インペラ (3) ノックピン
(4) ガスケット



(1) カバー (2) ボルト



(1) 点検穴

組み立て

ウォータポンプボディにポンプシャフトを取り付ける。
ノックピン、新品のガスケットをクランクケースに取り付ける。
ポンプボディを取り付ける。

ウォータポンプシャフトの凹部とバランサシャフトの凸部を合わせポンプボディを取り付ける。

ポンプボディボルトを取り付け、締め付ける。
ポンプシャフトにワッシャ、インペラを取り付け、締め付ける。

トルク : 12N·m(1.2kgf·m)

ノックピン、新品のガスケットを取り付ける。


ウォータポンプカバーを取り付けカバーボルトを締め付ける。

フライホイールを取り付ける。(\Rightarrow 15-8)
冷却液を注入する。(\Rightarrow 1-2)
トランスミッションオイルを注入する。(\Rightarrow 3-4)

注入後、ウォータポンプ下部点検穴から冷却液、オイルが漏れていなことを点検する。

冷却装置

冷却装置系統図



6. シリンダヘッド／シリンダ／ピストン

| | |
|---------|-----|
| 作業上の注意 | 6-1 |
| 故障診断 | 6-1 |
| 取り外し | 6-2 |
| 点検 | 6-3 |
| ピストンの交換 | 6-3 |
| 取り付け | 6-5 |

作業上の注意

- ピストン交換時、ピストンは必ずHRC純正部品を使用すること。
- 慣らし走行後、点検しメカニカルステイックが発生した場合にはピストンリング溝の面取りを行うこと。
- 本章の作業はエンジン搭載状態で行える。
- 取り外した部品は取り付け前に清掃を行うこと。
- RCバルブの脱着は7章を参照する。
- 取り外した部品は、取り付け前に摺動面に2サイクルエンジンオイルを塗布すること。

故障診断

始動困難または低速で力がない(圧縮圧力が低すぎる)

- シリンダヘッドO-リングの劣化、損傷
- スパークプラグのゆるみ
- ピストンリングの摩耗、こう着(ステイック)または折損
- シリンダ、ピストンの摩耗、または損傷
- リードバルブの不良
- クランクシャフトオイルシールの漏れ

オーバヒートまたはノッキング(圧縮圧力が高すぎる)

- ピストン、燃焼室のカーボン堆積

ピストンの異音

- ピストン、シリンダの摩耗、損傷
- ピストンピン、ピストンピン穴の摩耗
- コンロッド小端ベアリングの摩耗


ピストンリングの異音

- ピストンリングの摩耗、こう着(ステイック)または折損
- シリンダの摩耗、損傷


冷却液の混濁

- シリンダヘッドO-リングの劣化、損傷


シリンドヘッド/シリンド/ピストン



(1) シリンダヘッドナット (2) 銅ワッシャ
(3) シリンダヘッド



(1) シリンダナット (2) シリンダ (3) ガスケット
(4) ノックピン



(1) クリップ (2) ピストンピン (3) ピストン
(4) ピストンリング

取り外し

冷却液を抜く。(⇒ 1-3)
ラジエータを前方にスイングさせる。

以下の部品を取り外す。
-エキゾーストパイプ
-RCバルブリンクージ(⇒ 7-3)
-スパークプラグ
-ナット
-銅ワッシャ
-シリンドヘッド

シリンドヘッドの歪みを防ぐため、ナットは2-3回に分けてゆるめる。

ノックpin、O-ringを取り外す。

シリンドナットを取り外す。

シリンドの歪みを防ぐため、ナットは2-3回に分けてゆるめる。


ガスケット、ノックpinを取り外す。

ピストンピンクリップを取り外し、ピストンピン、ピストンを取り外す。


ピストンピンクリップをクランクケース内に落とさないようにクランクケース上部をウエス等でふさいで取り外す。

コンロッド小端部ペアリングを取り外す。


ピストンからピストンリングを取り外す。



(1) シリンダヘッド



(1) ピストン識別マーク (2) シリンダ識別マーク



(1) 面取り部 (2) 面取り範囲

点検

シリンダヘッド

シリンダヘッド燃焼室のカーボンを耐水ペーパーまたはアルコール及び洗浄液を使用し、取り除く。
ピンホール、クラックなどの異常がないか点検する。
異常がある場合は、修正または交換する。

シリンダ

シリンダ内面に、いちじるしい摩耗、損傷のある場合は、シリ
ンダを交換する。

ピストンの交換

ピストンまたはシリンダの交換を行う場合は、以下の手順に従って行う。
ピストン識別マーク(1または2)を記録する。
シリンダ識別マーク(AまたはB)を記録する。
ピストン、シリンダの嵌合表から正しい組み合わせを行う。

ピストン、シリンダ嵌合表

| | シリンダ識別マーク | |
|-----------|-----------|---|
| ピストン識別マーク | A | B |
| 1 | ○ | × |
| 2 | × | ○ |


ピストン、ピストンリング

アドバイス


交換するピストンは必ず指定のものを使用すること。
慣らし走行後、点検しメカニカルスティックが発生した
場合にはピストンリング溝の面取りを行なう。

ピストンの面取りを行う場合は、切削油をピストンに塗布し、
三角オイルストーンを使用して次の手順で行う。


シリンドヘッド／シリンド／ピストン




(1) オイルストーン



(1) 耐水ペーパー (2) 丸い棒



(1) シリンダポート (2) シリンダスカートのボア面



(1) ピストンリング

1. リング溝の上下を片側ずつ切削油を塗布しながら、三角オイルストーンで面取りする。
2. 三角オイルストーンの角の部分でリング溝の上下両方の仕上げ面取りを行う。

面取り範囲：0.3mm

3. ピストンリングの合い口隙間を丸やすり等を使用して、面取りする。

面取り範囲：0.2mm

ピストンの点検及び交換時のシリンドメンテナンス

ピストンの点検及び交換時、シリンドのメンテナンスを行うと、ピストンの当たりが良くなり、トラブル防止になる。


シリンド内面を傷つける恐れがあるため、耐水ペーパは必ず # 600-800 を使用すること。

1. 耐水ペーパ(# 600-800)を25×60mmに切り、丸い棒に巻き付けテープで止める。

2. 耐水ペーパ部に洗浄油を塗布し、シリンドの以下の部分の面取りおよび異物の除去を行う。

—シリンドスカート部のボア面につながる部分

—シリンド各ポート上下面




(1) 耐水ペーパを巻き付けた棒


耐水ペーパを巻き付けた棒は、シリングとの角度が小さくなるようにする。

耐水ペーパを巻き付けた棒は、面取り面に沿って左右に動かす。


シリング内面を傷つける恐れがあるので、強い力で面取りは行わない。



(1) 逃がし加工部



(1)ピストンリング (2) ピストン



(1) 逃がし加工部とボア面の境目


3. シリンダポート中心の柱は高温の排気にさらされ中心方向に張り出すため、あらかじめ逃がし加工を行っている。ピストンの点検及び交換時この加工部とシリンダボア面の境目が出ていている場合は、この部分に#600-800の耐水ペーパを使用して角をボカす。
4. シリンダーのならし走行後、境目の初期アタリ及びEXポート上部面取り部の初期アタリが強い場合、この部分に#600-800の耐水ペーパを使用して角をボカす。

取り付け

ピストンにピストンリングを取り付ける。

ピストンリングはマーク面を上に向けて取り付ける。
ピストンリングの合い口をリング溝のピストンリングストップに合わせる。


シリンドヘッド/シリンド/ピストン



(1) ピストン (2) ピストンピン (3) クリップ


コンロッド小端部ベアリング、ピストンを取り付ける。
ピストンピンを取り付ける。
新品のピストンピンクリップを取り付ける。

ピストン取り付け時、“IN”マークをインテーク側に向ける。
ピストンピンクリップをクランクケース内に落とさないように
クランクケース上部をウエスなどでふさいで取り付ける。



(1) ノックピン (2) ガスケット

ノックピン、ガスケットを取り付ける。



(1) シリンダ (2) シリンダナット (3) O-リング
(4) ノックピン


シリンド内面にオイルを塗布し、シリンドを取り付ける。
シリンドナットにオイルを塗布し、ナットを指定トルクで締め付ける。

トルク：25N·m (2.5kgf·m)

アドバイス

シリンドが滑らかに取り付けられない場合は、ピストンリングがインテークポートにひっかかっている場合がある。そのまま無理に取り付けるとリングを破損してしまう恐れがあるので、シリンドを取り外し、ピストンリングの合い口をストップに合わせ直し、再度取り付けること。

O-リングを新品に交換し、取り付ける。
ノックピンを取り付ける。



(1) シリンダヘッド (2) シリンダヘッドナット／銅ワッシャ

シリンドヘッドを取り付ける。
銅ワッシャを取り付け、ナットを締め付ける。

シリンドヘッドナットは、対角に2-3回に分けて締め付ける。

トルク : 12N·m(1.2kgf·m)

スパークプラグを取り付け、指定トルクで締め付ける。

トルク : 18N·m(1.8kgf·m)

以下の部品を取り付ける。
-スパークプラグキャップ
-エキゾーストパイプ
-RCバルブリンクージ(\Rightarrow 7-4)
-ラジエータ(\Rightarrow 5-4)

メモ

| | |
|----------------|-----|
| 作業上の注意 | 7-1 |
| 故障診断 | 7-1 |
| エンジンコントロールユニット | 7-2 |
| RCバルブリンクージ | 7-3 |
| フラップバルブ | 7-4 |
| RCバルブの調整 | 7-7 |

作業上の注意

- 本章の作業はエンジン搭載状態で行える。
- 以下の状態になった場合、RCバルブの調整を行う。
 - フラップバルブが全閉にならない
 - バルブリンクージが動かない
 - 構成部品の取り外し、または交換を行った場合


故障診断

低速時、力がない

- フラップバルブが全閉にならない
 - 調整不良
 - フランジバルブニードルベアリングの損傷
 - バルブロッドの曲がり
 - サーボモータの不良
- フランジバルブのカーボン堆積
- フランジバルブシャフトの曲がり、損傷

高速時、力がない

- フランジバルブが全開にならない
 - 取り付け不良
 - フランジバルブニードルベアリングの損傷
 - バルブロッドの曲がり
 - サーボモータの不良
- フランジバルブのカーボン堆積
- フランジバルブシャフトの曲がり、損傷



(1) ACジェネレータ
(2) エンジンコントロールユニット
(3) RCサーボモータ

エンジンコントロールユニット

CDIユニットとRCバルブコントロールユニットを統合し、エンジンコントロールユニット(PGM-II)とした。

エンジンコントロールユニット(PGM-II)は、PGMコントロール部とCDIコンバータにて構成されている。


PGMコントロール部

- PGM-CDI：点火時期調整
 - PGM-RCバルブ：バルブ調整
- を行っている。

PGM-RCバルブ

シリンダの排気ポート部にバルブを設け、バルブがエンジン回転数に応じて上下に移動し、排気ポートの高さを変化させることによって排気タイミングを変化させ、低回転域から高回転域にわたって出力の向上を図っている。

PGM-RCバルブは、ACジェネレータのパルスジェネレータの信号を受け、PGMコントロール部によってサーボモータを作動させ、RCバルブの開度を制御している。



PGM-RCバルブ開度特性

上図参照。


作動点検

バルブチェックユニットはエンジンを始動させずにRCバルブまわりの作動点検やRCバルブケーブルの張りの調整を行う場合に使用する。


専用工具：

| | |
|-------------------|----------------------|
| バルブチェックユニット Assy. | 31850-NF5-950 |
| バッテリサブハーネス | 32120-NX5-000 |
| サブバッテリ | 31500-NF5-950 |

1. 3P(灰)防水カプラの防水キャップを取り外し、バルブチェックユニットを接続する。
2. キルスイッチがOFFになっていることを確認する。コンデンサ2Pカプラの接続を外し、同梱のバッテリサブハーネスを接続し、12Vバッテリを接続する。(赤：+、緑：-)
3. バルブチェックのスイッチをHiにする。




(1) バルブチェック (2) キルスイッチ




(1) Hi位置


4. キルスイッチをRUNにすると、サーボモータブーリはHi位置に回転する。



(1) Lo位置



(1) バルブアームナット (2) ワッシャ (3) バルブアーム



(1) プーリホルダボルト (2) ノックピン (3) プーリホルダ

5. キルスイッチをOFFにし、バルブチェックのスイッチをLoにする。コントロールスイッチをRUNにした時、サーボモータブーリがLo位置に回転することを確認する。
6. キルスイッチがRUNのままでバルブチェックのスイッチをHiにした時、サーボモータは作動しないことを確認する。
7. キルスイッチがRUNのままでバルブチェックのスイッチをLoにした時、サーボモータは作動しないことを確認する。

作動点検後、キルスイッチをOFFにし、バッテリサブハーネス、バルブチェックの接続を外し、3P(灰)防水カプラの防水キャップを取り付ける。


RCバルブリンクージ

取り外し


● アドバイス

- バルブリンクージの脱着はサーボモータを取り外さず、コントロールケーブルの接続を外しても行える。コントロールケーブルの接続を外した場合は、コントロールケーブルの調整を行う。(⇒7-7)
- フラップバルブシャフトの脱落防止のため、バルブアームナットはバルブアーム取り外し後、フラップバルブシャフトに仮付けしておく。

バルブアームナット、ワッシャを取り外す。
バルブアームを取り外す。

(1) 4P(ナチュラル)カプラ／コネクタ
(2) サーボモータボルト／ナット (3) サーボモータ

プーリホルダボルト、ノックピン、プーリホルダを取り外す。
サーボモータ 4P(ナチュラル)カプラ、コネクタの接続を外す。
サーボモータボルト、ナットを外し、サーボモータを取り外す。




(1) コントロールケーブル(Hi)
(2) コントロールケーブル(Lo)

取り付け

取り付けは、取り外しの逆手順で行う。
取り付け後、RCバルブの作動を点検する。

コントロールケーブルは正しい位置を通す。




(1) バルブアーム (2) ディスタンスカラー (3) ワッシャ
(4) フラップバルブシャフト (5) フラップバルブ

フラップバルブ


取り外し

シリンダを取り外す。(⇒ 6-2)
以下の部品を取り外す。

- バルブアーム
- ディスタンスカラー
- ワッシャ
- フラップバルブシャフト
- フラップバルブ




(1) フラップバルブ (2) フラップバルブシャフト
(3) オイルシール



(1) ニードルベアリング

点検

以下の点検を行う。
 —フラップバルブのカーボン堆積
 —フラップバルブシャフトのカーボン堆積、シャフトの曲がり
 —オイルシールの劣化、損傷
 —ニードルベアリングの損傷




(1) ニードルベアリング


ニードルベアリングの交換

市販の適当な工具を使用し、ニードルベアリングを取り外す。
市販の適当な工具を使用し、ニードルベアリングを指定の深さまで圧入する。


指定深さ：4.5—4.8mm



(1) フラップバルブ



(1) フラップバルブ (2) フラップバルブシャフト
(3) ワッシャ (4) ディスタンスカラー (5) バルブアーム



(1) フラップバルブ (2) 面取り範囲

フラップバルブの交換

フラップバルブを新品に交換する場合、以下の手順に従い面取りを行なう。

フラップバルブをシリンダに取り付け、全開位置にする。
リュータなどを使用し、上図の範囲を面取りする。


取り付け

以下の部品にモリブデングリスを塗布する。



- フラップバルブシャフト
- カラー(カラー側)
- ワッシャ
- ニードルベアリング

以下の部品を取り付ける。


- フラップバルブ
- フラップバルブシャフト
- ワッシャ
- ディスタンスカラー
- バルブアーム



(1) フラップバルブ (2) バルブアームナット

(1) ストップボルト (2) バルブアーム
(3) ロックナット

(1) フラップバルブ



(1) フラップバルブ (2) フラップバルブシャフト

バルブアームナットのねじ部にネジロック剤を塗布し、仮付けする。

フラップバルブを指でいっぱいまで持ち上げ(全開位置)、固定する。

フラップバルブシャフトを全開位置方向にいっぱいまで回し、固定する。

バルブアームナットを指定トルクで締め付ける。

トルク : 18N·m(1.8kgf·m)


フラップバルブを指でいっぱいまで持ち上げ(全開位置)、固定する。その状態でストップボルトをバルブアームに突き当たるまで締め込む。

ロックナットを締め付け、バルブアームを動かし、フラップバルブが滑らかに作動することを確認する。

以下の点検を行う。

- 作動が滑らかで引っかかりがない。
- 左右のフラップバルブの高さがあつていている。

シリンダを取り付ける。(⇒ 6-5)



(1) リヤロッド (2) ロックナット (3) フロントロッド
(4) ブーリアーム (5) ボルト (6) バルブアーム


RCバルブの調整

リンクの調整


- リヤロッド軸間を68.0-69.0mmに調整し、リヤロッドロックナットを締め付ける。
- フロントロッド軸間を67.0-68.0mmに調整する。フロント、リヤロッドをブーリアームに取り付ける。(ロックナットは締め付けない。)
ブーリアームボルトのねじ部にネジロック剤を塗布し、指定トルクで締め付ける。

トルク：5N·m(0.5kgf·m)


- ブーリを手で回し、リヤのフラップバルブを全開位置にする。(バルブアームとストッパボルトが当たった状態)にする。
この状態で、フロントのロッド長を調整し、全開位置にし、フロントロックナットを締め付ける。
- 1~3の作業が完了後、全開位置でフロントおよびリヤのバルブアームがストッパボルトに突き当たっているか目視で点検する。



(1) アジャストナット (2) ロックナット



(1) コントロールケーブル(Lo側) (2) アジャストナット
(3) ロックナット




(1) アジャストボルト (2) ロックナット
(3) コントロールケーブル(Lo側)
(4) コントロールケーブル(Hi側)

ケーブルの調整

- サーボモータ側のコントロールケーブルアジャストナット、ロックナットをHi側、Lo側それぞれゆるめる。
- ブーリホルダ側のアジャストボルトを調整する。


規定値：10-15mm

- ロックナットを締め付ける。
- バルブチェックシステムを使用し、サーボモータをHiにする。



(1) コントロールケーブル (Hi側)
 (2) アジャストナット
 (3) ロックナット

6. サーボモータ側のHi側コントロールケーブルアジャストナットを締め込み、モータの小さな振動が止まった位置からさらに1/3回転アジャストナットを締め込み、ロックナットを締め付ける。
 ロックナット締め付け後、バルブアームとストップボルトが突き当たっていることを確認する。



(1) サーボモータ

7. バルブチェックユニットを使用して、以下の項目を確認する。
 - Hi位置にした時、バルブアームとストップボルトが突き当たっていること。
 - Lo位置にした時、ブーリの回転方向のガタがないこと。
 - 再度Hi位置にした時、ブーリの回転方向のガタがないこと。
 - モータが小さな振動をしていないこと。
 - 滑らかに作動すること。

ケーブルの調整中にサーボモータが回転しなくなったり、異常な回転をした場合は、バッテリ上がりが原因でないか点検し、バッテリが上がっている場合は満充電のバッテリと交換する。

作業上の注意

8-1

エンジンの取り外し

8-2

エンジンの取り付け

8-2


作業上の注意

ジャッキをバランサシャフトに掛けないこと。


- エンジン脱着作業を行う場合は、車体を確実に支え、フレーム、エンジン本体、ケーブル、ハーネスなどに損傷を与えないように注意すること。
- ジャッキなどでエンジン下部を支えて脱着作業を行うこと。
- 以下の作業は、エンジン車載状態で行える。
 - ACジェネレータ
 - パルスジェネレータ
 - クラッチ
 - ギヤシフトリンクエージ/トランスミッション
 - シフトフォーク/シフトドラム
 - シリンドヘッド/シリンド/ピストン
 - RCバルブ

- エンジン脱着を行うために以下の部品を取り外すこと。
 - エキスパンションチャンバー
 - キャブレータ
 - ACジェネレータカプラ
 - パルスジェネレータカプラ
 - ドライブスプロケット
 - スパークプラグ
 - ラジエータホース
 - シフトペダルジョイント
 - クラッチケーブル
 - RCバルブリンクエージ


エンジン脱着



(1) ハンガナット (2) ハンガボルト(両側)



(1) ロックナットレンチ



(1) エンジン (2) アッパハンガボルト

エンジンの取り外し

- ・ ハーネス、ケーブル類を損傷させないように注意する。
- ・ バランサシャフトでエンジンを支えないこと。
- ・ ジャッキを調整し、エンジンハンガボルトにストレスがかかるないように注意して作業すること。

作業上の注意(⇒8-1)に従って、事前に必要な作業を完了しておく。

トランスミッションオイルを排出する。(⇒3-4)

R.エンジンハンガボルト、シムを取り外す。

L.エンジンハンガボルト、ディスタンスカラー、シムを取り外す。

アップ、ロアエンジンハンガナットを取り外す。

アドバイス

エンジンとフレーム間のシムは、取り付いていた位置が解るように記録、整理をすること。シムが正しく取り付けられていない場合、フレームの歪み、クラックの原因となる。

アッパアジャストボルトルックナットをアジャストボルトを保持した状態でゆるめる。

専用工具
ロックナットレンチ

07907-NX5-010

ロアアジャストボルトルックナットをアジャストボルトを保持した状態でゆるめる。


専用工具
ロックナットレンチ

07907-NX5-010

アジャストボルトをゆるめ、ロアエンジンハンガボルト、ディスタンスカラー、シムを取り外す。

アジャストボルトをゆるめアッパエンジンハンガボルトを取り外す。

ジャッキを徐々に下げエンジンを取り外す。



(1) エンジン (2) カラー
(3) ロアハンガボルト

エンジンの取り付け


アジャストボルトの中心部にマルチパーパスグリスを塗布する。

ジャッキを調整し、エンジンをフレーム内へ取り付ける。

アッパエンジンハンガボルトを取り付ける。

ロアエンジンハンガボルト、ディスタンスカラーを取り付ける。

この時点でアジャストボルトを締め付けない。




(1) エンジン (2) R.ハンガーボルト
(3) カラー (4) L.ハンガーボルト

R.エンジンハンガーボルトを取り付ける。

L.エンジンハンガーボルト、ディスタンスカラーを取り付ける。

この時点でハンガーボルトを締め付けない。



(1) アジャストボルト (2) ロックナットレンチ

アドバイス

エンジン後部上の右側(ドライブチェーン側)をフレームとの基準にすること。

アップアジャストボルトを締め付け、すき間をゼロに調整する。

トルク : 4N·m(0.4kgf·m)


アップアジャストボルトを固定し、アップアジャストボルトロックナットを締め付ける。

トルク : 25N·m(2.6kgf·m)

専用工具

ロックナットレンチ

07907-NX5-010



(1) エンジン (2) ロアハンガーボルト
(3) カラー (4) シム

R.ロアエンジンハンガとディスタンスカラーのすき間をシックネスゲージを使用して測定する。

取り付いていたシムの厚さを確認し、シムを調整してすき間を0.2mm未満に調整する。

エンジンマウントシム：


0.2mm : 90510-NX4-000

0.6mm : 90511-NX4-000

1.0mm : 90512-NX4-000

1.5mm : 90513-NX4-000

エンジン脱着



(1) アジャストボルト (2) ロックナットレンチ

ロアアジャストボルトを締め付け、すき間をゼロに調整する。


トルク : 4N·m(0.4kgf·m)

ロアアジャストボルトを固定し、アップアジャストボルトロックナットを締め付ける。

トルク : 25N·m(2.6kgf·m)

専用工具
ロックナットレンチ

07907-NX5-010




(1) ハンガナット

アップハンガナットを締め付ける。

トルク : 39N·m(4.0kgf·m)

ロアハンガナットを締め付ける。

トルク : 39N·m(4.0kgf·m)



(1) エンジン (2) R.ハンガボルト
(3) カラー (4) シム (5) L.ハンガボルト

R.エンジンハンガパイプとエンジンのすき間をシックネスゲージを使用して測定する。

取り付いていたシムの厚さを確認し、シムを調整してすき間を0.2mm未満に調整する。

L.エンジンハンガパイプとディスタンスカラーのすき間をシックネスゲージを使用して測定する。

取り付いていたシムの厚さを確認し、シムを調整してすき間を0.2mm未満に調整する。

エンジンマウントシム :

0.2mm : 90510-NX4-000

0.6mm : 90511-NX4-000

1.0mm : 90512-NX4-000

1.5mm : 90513-NX4-000

ハンガボルトを締め付ける。

トルク : 39N·m(4.0kgf·m)

取り外した部品を取り付ける。(⇒ 8-1)

9. クラッチ／プライマリドライブギヤ／バランサ


| | |
|--------------|-----|
| 作業上の注意 | 9-1 |
| 故障診断 | 9-1 |
| クラッチ | 9-2 |
| L.クランクケースカバー | 9-5 |
| プライマリドライブギヤ | 9-6 |
| バランサ | 9-8 |

作業上の注意


- この章の整備は、エンジン搭載状態で行える。
- クラッチディスク、クラッチプレートに油脂類を付着させないこと。

故障診断


- ギヤが入りにくい
- クラッチケーブル、クラッチシムの調整不良
- 加速時クラッチが滑る
- クラッチケーブル、クラッチシムの調整不良
 - クラッチディスクの摩耗
 - クラッチスプリングのヘタリ
- エンジン振動
- バランサドライブ、ドリブンギヤの取り付け不良



(1) ボルト (2) スプリング
(3) プレッシャープレート



(1) シム (2) リフタ



(1) クラッチセンタホルダ (2) ナット


クラッチ

取り外し

クラッチディスク、プレートに油脂類を付着させないように注意して作業する。

クラッチスプリングボルトを外し、ワッシャ、クラッチスプリング、プレッシャープレートを取り外す。

クラッチスプリングボルトは対角に、2-3回に分けてゆるめる。




(1) スチールボール (2) ロッド
(3) ディスク／プレート

以下の部品を取り外す。

—クラッチシム
—クラッチリフタ

—スチールボール3個
—リフタロッド
—クラッチディスクA2枚
—クラッチディスクB4枚
—クラッチプレート5枚




(1) ロックワッシャ、ワッシャ (2) クラッチセンタ

クラッチセンタホルダでクラッチセンタを固定し、クラッチセンタナットを取り外す。


専用工具
クラッチセンタホルダ

07724-0050002



クラッチセンタホルダを取り外す。
ロックワッシャ、スラストワッシャ、クラッチセンタを取り外す。



(1) カラー／O-リング (2) クラッチアウタ



(1) 溝部 (2) オイルシール


(1) リターンスプリング (2) リフターム
(3) ボルト／ワッシャ (4) クラッチケーブル(1) クラッチケーブル (2) ストップボルト／ワッシャ
(3) リフターム (4) リターンスプリング

以下の部品を取り外す。

- カラー、O-リング
- クラッチアウタ

ロックナット、アジャストナットをゆるめ、クラッチケーブルの接続をクラッチリフタームから外す。

リフタームストップボルト、シーリングワッシャを外し、クラッチリフターム、リターンスプリングを取り外す。



(1) クラッチリフターム (2) リフタロッド

取り付け

クラッチリフタームのカム部(リフタロッド接触部)にモリブデンペーストを塗布する。

リフタームストップボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。

クラッチリフターム、リターンスプリングをクラunkケースに取り付け、シーリングワッシャ、リフタームストップボルトを締め付ける。

トルク：10N·m (1.0kgf·m)

クラッチケーブルをクラッチリフタームに接続する。

点検

クラッチアウタ、クラッチセンタ

クラッチアウタ、クラッチセンタの溝部に段付き摩耗、損傷、亀裂→交換


クラッチアウタオイルシールの損傷、劣化→交換

クラッチリフターム、リフタロッド


クラッチリフタームのカム部に摩耗、損傷、亀裂→交換

リフタロッドのリフトアーム接触部及びボール転動部に摩耗、損傷、亀裂→交換


クラッチ/プライマリドライブギヤ/バルанс




(1) クラッチアウタ (2) カラー／O-リング




(1) クラッチセンタホルダ (2) ナット




(1) ロッド (2) スチールボール



(1) クラッチセンタ (2) ロックワッシャ (3) ナット



(1) ディスクA (2) ディスクB
(3) プレート



(1) クラッチリフタ (2) O-リング (3) シム

クラッチアウタオイルシールのリップ部、O-リングにグリスを塗布する。

以下の部品をメインシャフトに取り付ける。

—クラッチアウタ
—カラー、O-リング

クラッチセンター、スラストワッシャとロックワッシャを取り付け、メインシャフトのねじ部にネジロック剤を塗布する。
クラッチセンタナットを取り付ける。

クラッチセンタホルダをクラッチセンタに取り付け、ナットを締め付ける。

専用工具

クラッチセンタホルダ


07724-0050002

トルク : **80N·m (8.2kgf·m)**

クラッチディスクA2枚、クラッチディスクB4枚、クラッチプレート5枚をイラストに示す順序でクラッチセンタに取り付け

スチールボールにグリスを塗布し、クラッチリフタロッド、スチールボールをメインシャフトの中に取り付ける。

クラッチリフタのO-リングにグリスを塗布する。
クラッチリフタ、クラッチシムをメインシャフトへ取り付ける。




(1) プレッシャープレート (2) スプリング (3) ボルト

プレッシャープレート、クラッチスプリングを取り付け、クラッチスプリングボルトを締め付ける。

ボルトは対角に、2-3回に分けて締め付けること。

クラッチをオーバーホールした場合は、クラッチシムを調整する。(⇒ 3-7)

クラッチレバーの遊びを点検する。(⇒ 3-7)



(1) ペダルジョイント (2) ボルト (3) クランクケースカバー


L. クランクケースカバー

取り外し

トランスミッションオイルを排出する。(⇒ 3-4)

以下の部品を取り外す。

- クラッチ(⇒ 9-2)
- ギヤシフトペダルジョイント
- L. クランクケースカバー取り付けボルト
- L. クランクケースカバー
- ガスケット
- ノックピン




(1) オイルシール (2) ベアリング

点検


ギヤシフトスピンドルオイルシール、L. クランクケースカバーオイルシールの損傷→交換

ギヤシフトスピンドルニードルベアリングのがた、損傷→交換


クラッチ／プライマリードライブギヤ／バランサ




(1) ノックピン (2) ガスケット



(1) ギヤホルダ (2) ドライブギヤボルト



(1) ドリブンギヤ (2) ベアリング (3) ガイド



(1) クランクケースカバー (2) ボルト
(3) ペダルジョイント

取り付け

ノックピン、新品のガスケットを取り付ける。
オイルシールのリップにグリスを塗布する。
L. クランクケースカバーを取り付け、ボルトを対角に2-3回に分けて締め付ける。
ギヤシフトペダルジョイントをギヤシフトスピンドルへ取り付ける。

トルク：17N·m(1.7kgf·m)

クラッチを取り付ける。(⇒ 9-3)

トランスミッションオイルを注入する。(⇒ 3-3)

プライマリードライブギヤ


取り外し

L. クランクケースカバーを取り外す。(⇒ 9-5)

ギヤホルダをプライマリードライブギヤとドリブンギヤの間に取り付け、プライマリードライブギヤボルトをゆるめる。

専用工具
ギヤホルダ


07724-0010100



(1) ボルト／ワッシャ (2) プライマリードライブギヤ
(3) バランサドライブギヤ (4) キー

以下の部品を取り外す。

- プライマリードライブギヤ
- ニードルベアリング
- プライマリードライブギヤガイド
- プライマリードライブギヤボルト
- ワッシャ
- プライマリードライブギヤ
- バランサドライブギヤ
- キー




(1) キー (2) バランサドライブギヤ
(3) "OUT"マーク (4) ポンチマーク

取り付け


キーをクランクシャフトに取り付ける。
バルансサドライブギヤをクランクシャフトに取り付ける。

アドバイス

- ・ バランサドライブギヤの“OUT”マークを表に向け、ドライブギヤのポンチマークとドリブンギヤのポンチマークを合わせて取り付けること。
- ・ キーが損傷、変形している場合は交換すること。



(1) プライマリドライブギヤ (2) ワッシャ (3) ボルト



(1) ギヤホルダ

ギヤホルダをプライマリドライブギヤとドリブンギヤの間に取り付け、ドライブギヤボルトを締め付ける。

専用工具
ギヤホルダ

07724-0010100


トルク : 59N·m(6.0kgf·m)

ギヤホルダを取り外す。

L. クランクケースカバーを取り付ける。(\Rightarrow 9-6)

クラッチを取り付ける。(\Rightarrow 9-3)

トランスミッションオイルを注入する。(\Rightarrow 3-4)



(1) ガイド (2) ベアリング (3) ドリブンギヤ

プライマリドライブギヤをクランクシャフトに取り付ける。
プライマリドライブギヤボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。

スラストワッシャ、プライマリドライブギヤボルトを取り付ける。


プライマリドリブンギヤガイド、ニードルベアリングにトランスマッisionオイルを塗布する。

プライマリドリブンギヤガイド、ニードルベアリング、プライマリドリブンギヤをメインシャフトに取り付ける。


知 識

必要以上にネジロック剤を塗布しないこと。ネジロック剤がエンジン内に浸透し、トラブルの原因となる場合がある。


クラッチ/プライマリドライブギヤ/バルансサ



(1) ギヤホルダ (2) ナット



(1) プライマリドライブギヤ (2) ベアリング
(3) カラー



(1) バランサシャフト

バルансサ


取り外し

L. クランクケースカバーを取り外す。(⇒ 9-5)
ウォータポンプボディを取り外す。(⇒ 5-3)

ギヤホルダをプライマリドライブギヤとドライブギヤの間に取り付け、バルансサドライブギヤナットをゆるめる。


専用工具
ギヤホルダ

07724-0010100



(1) バランサドライブギヤナット (2) スプリングワッシャ
(3) バランサドライブギヤ


以下の部品を取り外す。
 - プライマリドライブギヤ
 - ニードルベアリング
 - プライマリドライブギヤカラー
 - バランサドライブギヤナット
 - スプリングワッシャ
 - バランサドライブギヤ
 - キー





バルансサシャフトを右側へ取り外す。

クランクケースのバルансサシャフトベアリングのインナーレースを指で回し、滑らかに回るか点検する。
 滑らかに回らない、またはアウターレースとクランクケースに異常なガタのあるものは交換する。(⇒ 11-4)

バルансサシャフトの油路を圧さく空気で清掃する。



(1) キー (2) バランサドリブンギヤ (3) ポンチマーク

(1) スプリングワッシャ (2) "OUTSIDE"マーク
(3) バランサドリブンギヤナット

(1) ギヤホルダ (2) バランサドリブンギヤナット

取り付け

バランサシャフトをクランクケースへ取り付ける。


キーをバランサシャフトに取り付ける。

バランサドリブンギヤとドライブギヤのポンチマークを合わせ、ドリブンギヤをバランサシャフトに取り付ける。

キーが損傷・変形している場合は交換する。

知 識

必要以上にネジロック剤を塗布しないこと。ネジロック剤がエンジン内に浸透し、トラブルの原因となる場合がある。



(1) カラー (2) ベアリング (3) プライマリドライブギヤ

スプリングワッシャの“OUTSIDE”マークを表に向け、取り付ける。

バランサシャフトのねじ部にネジロック剤を塗布し、バランサドリブンギヤナットを取り付ける。

プライマリドリブンギヤカラー、ニードルベアリング、プライマリドリブンギヤをメインシャフトへ取り付ける。

ギヤホルダをバランサドライブギヤとドリブンギヤの間に取り付け、バランサドリブンギヤナットを締め付ける。

専用工具

ギヤホルダ

07724-0010100

トルク：80N·m(8.2kgf·m)

L. クランクケースカバーを取り付ける。(⇒ 9-6)

クラッチを取り付ける。(⇒ 9-3)

トランスミッションオイルを注入する。(⇒ 3-4)

メモ

10. ギヤシフトリンクージ/トランスマッision

| | |
|-------------|------|
| 作業上の注意 | 10-1 |
| 故障診断 | 10-1 |
| ギヤシフトリンクージ | 10-2 |
| トランスマッision | 10-4 |

作業上の注意

- この章の整備は、エンジン搭載状態で行える。

故障診断

ギヤが入りにくい

- クラッチケーブル、クラッチシムの調整不良
- ギヤシフトスピンドルの損傷
- シフトフォークの曲がり
- シフトフォークシャフトの曲がり
- シフトドラム溝の損傷
- シフトドラムベアリング(クランクケース側)の損傷


ギヤ抜け

- ストッパームの損傷
- ストッパームリターンスプリングの損傷
- ギヤのドッグ部の摩耗
- クラッチスプリングのヘタリ
- ギヤシフトスピンドルリターンスプリングの損傷
- シフトフォークの曲がり
- シフトフォークシャフトの曲がり


ギヤシフトペダルが戻らない

- ギヤシフトスピンドルリターンスプリングの損傷
- ギヤシフトスピンドルの曲がり


ギヤシフトリンクージ／トランスミッション



(1) ワッシャ (2) ギヤシフトスピンドル



(1) シフタカラー (2) ボルト
(3) ガイドプレート／ドラムシフタAssy.



(1) ボルト (2) ストッパーーム (3) リターンスプリング
(4) シフタピン (5) シフトドラムセンタ

ギヤシフトリンクージ

取り外し

トランスミッションオイルを排出する。(⇒ 3-4)

以下の部品を取り外す。

- クラッチ(⇒ 9-2)
- L.クランクケースカバー(⇒ 9-5)
- プライマリドリブンギヤ、ニードルベアリング、ガイド
(⇒ 9-6)
- ワッシャ2枚、ギヤシフトスピンドル


シフタカラーを取り外す。
ガイドプレートマウントボルト2本を外し、ガイドプレートと
ドラムシフタを組み合わせた状態で取り外す。

ドラムシフタを取り外し時、ラチェットポール、プランジャーを
落とさないこと。

ドラムシフタに組み付けられている2個のラチェットポールが
脱落しないように指でおさえ、ガイドプレートとドラムシフタ
を分離する。

以下の部品を取り外す。

- ストッパーームピボットボルト
- ストッパーーム
- ワッシャ
- リターンスプリング
- シフタピン
- シフトドラムセンタ
- ドラムピン



(1) ワッシャ (2) スナップリング (3) リターンスプリング

点検**ギヤシフトスピンドル**

ギヤシフトスピンドルの曲がり、損傷→交換



ギヤシフトリターンスプリングの曲がり、損傷→交換

リターンスプリング交換時、スプリングの取り付け方向を確認し組み付ける。

スナップリングのプレスだれ側をワッシャー側に向けてスピンドルの溝へ確実に取り付ける。

ギヤシフトスピンドルニードルベアリング

ギヤシフトスピンドルベアリングのガタ、損傷→交換



(1) ドラムシフタ (2) プランジャ／スプリング
(3) ラチェットポール (4) ガイドプレート(1) リターンスプリング (2) ワッシャ
(3) スッパアーム (4) ボルト**取り付け**

ラチェットポール、プランジャ、スプリング、ドラムシフタをきれいなトランスミッションオイルで洗浄し、組み立てる。

ストッパアームをワッシャ、リターンスプリングと共に取り付け、ピボットボルトを締め付ける。

トルク：12N·m (1.2kgf·m)

ストッパアームの作動を点検する。

(1) スッパアーム (2) ドラムピン
(3) 切り欠き


(1) シフタピン

ストッパアームをドライバ等で固定し、ドラムセンタの切り欠きをドラムピンに合わせて取り付ける。

シフタピンのねじ部にネジロック剤を塗布し、締め付ける。

トルク：23N·m (2.3kgf·m)**知 識**

必要以上にネジロック剤を塗布しないこと。ネジロック剤がエンジン内に浸透し、トラブルの原因となる場合がある。



(1) ガイドプレート／ドラムシフタAssy.

(2) ボルト (3) シフタカラー

(4) ギヤシフトスピンドル

ガイドプレートとラチェットポールをドラムセンタに取り付け、ボルトで締め付ける。

ドラムシフタのラチェットポールを指でおさえながら組み付ける。

シフタカラーを取り付ける。

ギヤシフトスピンドルにワッシャを取り付ける。

リターンスプリングをピンボルトに合わせ、シフトアームの穴をシフタカラーに合わせてギヤシフトスピンドルを取り付ける。


以下の部品を取り付ける。

—プライマリドリブンギヤカラー、ニードルベアリング、プライマリドリブンギヤ(⇒9-7)

—L.クランクケースカバー(⇒9-6)

—クラッチ(⇒9-3)

トランスミッションオイルを注入する。(⇒3-4)



(1) スプロケットボルト (2) スプロケット (3) ワッシャ

(4) カウンタシャフトカラー

トランスミッション

取り外し

トランスミッションオイルを排出する。(⇒3-4)

ワイヤロックを外し、ドライブスプロケットボルトをゆるめる。(⇒3-11)

以下の部品を取り外す。

—ドライブスプロケットボルト

—ワッシャ

—ドライブスプロケット

—カウンタシャフトカラー、O-リング

以下の部品を取り外す。

—クラッチ(⇒9-2)


—L.クランクケースカバー(⇒9-5)

—プライマリドリブンギヤ、ニードルベアリング、ガイド(⇒9-6)


—ギヤシフトスピンドル(⇒10-2)

—ガイドプレート／ドラムシフタAssy.(⇒10-2)

シフタピンをゆるめる。(⇒10-2)



(1) ボルト




(1) トランスミッション／ホルダAssy.

トランスミッションベアリングホルダマウントボルト8本を外す。


カウンタシャフトをドライブスプロケット側から軽くたたきながらトランスミッションをベアリングホルダとAssy.で取り外す。

ノックピンを取り外す。

クランクケース内のメインシャフト、カウンタシャフト、シフトドラムの各ベアリングにがた、損傷が無いか点検し、異常がある場合は交換する。(⇒11-3)



(1) フォークシャフト (2) フォーク (3) シフトドラム



(1) メインシャフト/カウンタシャフトAssy.

以下の部品を取り外す。

- ストップアーム、シフタピン、シフトドラムセンタ(⇒10-2)
- シフトフォークシャフトシャフトC、R.シフトフォーク、L.シフトフォーク
- シフトフォークシャフトシャフトM、センタシフトフォーク
- シフトドラム

メインシャフトとカウンタシャフトをAssy.でトランスミッションペアリングホルダから取り外す。


分解/組み立て

各ギヤをシャフトより分離し、各ギヤ面、およびダボ部の損傷の有無を点検する。


アドバイス

- 回転部分と接触するワッシャは、面取り側を回転部に向けて組み付けること。
- スナップリングは、面取り側を荷重のかかる側に向けて取り付けること。

メインシャフト




カウンタシャフト



ドライブサイド側

ギヤシフトリングケージ／トランスミッション



(1)スクリュ／セットプレート (2)ボルト／セットプレート
 (3)シフトドラムベアリング (4)メインシャフトベアリング
 (5)カウンタシャフトベアリング

トランスミッションホルダベアリングの交換

L.カウンタシャフトベアリング、L.メインシャフトベアリング、シフトドラムベアリングのインナーレースを指で回し、がたがなく滑らかに回るか点検する。
 滑らかに回らない、またはベアリングホルダとアウターレースにがたがある場合は交換する。


以下の部品を取り外す。

- セットプレートスクリュ
- メインシャフトベアリングセットプレート
- セットプレートボルト
- シフトドラムベアリングセットプレート
- メインシャフトベアリング
- シフトドラムベアリング

カウンタシャフトベアリングを以下の工具を使用して取り外す。

専用工具

| | |
|--------------|---------------|
| ベアリングリムーバセット | 07936-3710001 |
| —リムーバハンドル | 07936-3710100 |
| —ベアリングリムーバ | 07936-3710600 |
| —リムーバウエイト | 07741-0010201 |



(1)シフトドラムベアリング (2)シール側


以下の工具を使用して新品のシフトドラムベアリングを打ち込む。

専用工具

| | |
|-----------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタドライバ、42×47mm | 07746-0010300 |
| パイロット、25mm | 07746-0040600 |

アドバイス

ベアリングは、シール面の向きを外側にして打ち込むこと。



(1)メインシャフトベアリング
 (2)カウンタシャフトベアリング (3)シールド側

以下の工具を使用して新品のメインシャフトベアリングを打ち込む。

専用工具

| | |
|-----------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタドライバ、52×55mm | 07746-0010400 |
| パイロット、25mm | 07746-0040600 |


以下の工具を使用して新品のカウンタシャフトベアリングを打ち込む。

専用工具

| | |
|-----------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタドライバ、42×47mm | 07746-0010300 |
| パイロット、20mm | 07746-0040500 |

アドバイス

メインシャフトベアリングは、シールド面の向きを外側にして打ち込むこと。




(1) スクリュ／セットプレート (2) ボルト／セットプレート
(3) "KV3"マーク

メインシャフトベアリングセットプレートスクリュのねじ部にネジロック剤を塗布し、セットプレートと共に締め付ける。シフトドラムベアリングセットプレートボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。セットプレートの"KV3"マークを表に向けて取り付け、ボルトを締め付ける。

知識

必要以上にネジロック剤を塗布しないこと。ネジロック剤がエンジン内に浸透し、トラブルの原因となる場合がある。




(1) メインシャフト／カウンタシャフトAssy.
(2) ベアリングホルダ


取り付け

各部品の摺動部、噛み合い部にトランスミッションオイルを塗布する。

メインシャフトとカウンタシャフトをAssyでベアリングホルダに取り付ける。



(1) シフトドラム (2) シフトフォーク (3) フォークシャフト



(1) マーク


シフトドラムを取り付ける。
シフトフォークをシフタギヤへ取り付ける。

マークR/Lフォークはベアリングホルダ側で、マークCフォークは、ベアリングホルダの逆方向で取り付ける。


シフトフォークシャフトを取り付ける。
シフトドラムセンタ、シフタピン、ストップアームを取り付ける。(⇒ 10-3)

各部品が滑らかに作動するか点検する。

ギヤシフトリングケージ／トランスミッション



(1) ノックピン
(2) トランスミッション／ホルダAssy.




(1) ボルト

ノックピンを取り付ける。
トランスミッションをペアリングホルダとAssy.でクランク
ケースに取り付ける。

ボルト8本を対角に2-3回に分けて締め付ける。

トルク：12N·m(1.2kgf·m)




(1) オイルシール (2) カウンタシャフトカラー

カウンタシャフトカラーのオイルシールにグリスを塗布し、
カラーに取り付ける。

カウンタシャフトカラーをカウンタシャフトへ取り付ける。

カウンタシャフトカラー取り付け時、オイルシールのリップ部
が内側に入らないように注意する。



(1) スプロケット (2) ワッシャ
(3) スプロケットボルト (4) ワイヤロック

ドライブスプロケットをドライブチェーンと共に取り付ける。
ワッシャ、ドライブスプロケットボルトを取り付ける。(⇒3-11)

以下の部品を取り付ける。

- ガイドプレート／ドラムシフタAssy.(⇒ 10-4)
- ギヤシフトスピンドル(⇒ 10-4)
- ニードルベアリング、ガイド、プライマリドリブンギヤ
(⇒ 9-7)
- L.クランクケースカバー(⇒ 9-6)
- クラッチ(⇒ 9-3)

ドライブチェーンを調整する。(⇒ 3-10)

ドライブスプロケットボルトを締め付ける。(⇒ 3-11)

トルク：59N·m(6.0kgf·m)

ドライブスプロケットボルトをワイヤロックする。

トランスミッションオイルを注入する。(⇒ 3-4)

11. クランクケース／クランクシャフト

| | |
|------------------|------|
| 作業上の注意 | 11-1 |
| 故障診断 | 11-1 |
| クランクケースの分割 | 11-2 |
| クランクシャフトの点検 | 11-2 |
| クランクシャフトベアリングの交換 | 11-2 |
| クランクケースベアリングの交換 | 11-3 |
| クランクケースの組み合わせ | 11-5 |


作業上の注意

- エンジン取り外し後(⇒8章)、以下の部品を取り外すこと。
 - ACジェネレータ(⇒15章)
 - トランスミッション(⇒10章)
 - シリンドヘッド／シリンド／ピストン(⇒6章)
 - プライマリドライブギヤ(⇒9章)

故障診断

エンジン異音

- クランクピンベアリングの摩耗
- トランスミッションベアリングの摩耗
- クランクシャフトベアリングの摩耗



(1) ボルト

クランクケースの分割

作業上の注意(⇒ 11-1)に従って、事前に必要な作業を完了しておく。

クランクケースボルトを取り外す。


ボルトは、2-3回に分けて、図に示す順序でゆるめる。

ロアクランクケースを下にし、アップクランクケースを取り外す。

クランクケースの合わせ面をドライバなどでこじらない。

ノックピン、O-リングを取り外す。

クランクシャフトの両端を持ち、引き上げてクランクシャフトアッセンブリをロアクランクケースから取り外す。



(1) オイルシール

クランクシャフトの点検

オイルシールの点検

オイルシールの劣化、損傷を点検する。特にオイルシールのリップ部に損傷がみられる場合は、エンジン出力低下を招くことになるため必ず新品に交換する。

クランクシャフト中央のオイルシールに劣化、損傷がみられる場合は、クランクシャフトアッセンブリで交換する。

注意

クランクシャフトCompとオイルシールは年式に合せてセットで使用のこと。


ベアリングの点検

クランクシャフトベアリングのアウターレースを指で回し、滑らかに回転するか点検する。

異常のある場合は、ベアリングを新品に交換する。

コンロッド大端部のサイドクリアランス、クランクシャフトの振れを点検し(⇒ 2-2)、使用限度以上の場合はクランクシャフトアッセンブリを交換する。

クランクシャフト中央のベアリングに異常がある場合は、クランクシャフトアッセンブリで交換する。



(1) ベアリングブーラ


クランクシャフトベアリングの交換

取り外し


R.クランクシャフトベアリング

クランクシャフトにフライホイールナットを取り付ける。


ベアリングとクランクウエイトのすき間へ図のようにベアリングブーラ(一般市販工具)を取り付け、R.ベアリングを取り外す。



(1) ベアリングプーラ (2) 溝



(1) 圧入工具 (2) L.ベアリング



(1) スクリュ／セットプレート
 (2) カウンタシャフトベアリング
 (3) メインシャフトベアリング (4) シフトドラムベアリング

L.クランクシャフトベアリング

クランクシャフトにプライマリドライブギヤボルトを取り付けます。

ベアリングのセッティング溝へ図のようにベアリングプーラ（一般市販工具）を取り付け、L.ベアリング、プライマリドライブギヤカラーを取り外す。

取り付け

アドバイス

ベアリングを圧入する場合、必ず圧入する側のウエイトで荷重を受けるようにセットすること。間違った位置で荷重を受けると、クランクの振れ、バランスの狂いの原因となる。

R.クランクシャフトベアリング

クランクシャフトを図のように油圧プレスへセットする。新品のベアリングを以下の工具を使用して圧入する。

専用工具

| | |
|--------------|---------------|
| インナドライバ、30mm | 07746-0030300 |
| ハンドルC | 07746-0030100 |

L.クランクシャフトベアリング

クランクシャフトを図のように油圧プレスへセットする。新品のベアリングを以下の工具を使用して圧入する。プライマリドライブギヤカラーを圧入する。

専用工具

| | |
|--------------|---------------|
| インナドライバ、30mm | 07746-0030300 |
| ハンドルC | 07746-0030100 |

クランクケースベアリングの交換

トランスマッションベアリングの交換

カウンタシャフトベアリング、メインシャフトベアリングのインナレースを指で回し、ガタがなく滑らかに回るか点検する。滑らかに回らない、またはクランクケースとアウターレースにガタがある場合は交換する。

カウンタシャフトオイルシール、ベアリングセットプレートを取り外す。

カウンタシャフトベアリングをロアクランクケースから取り外す。


シフトドラムベアリングをロアクランクケースから取り外す。

メインシャフトベアリングを以下の工具を使用して取り外す。

専用工具

| | |
|--------------|---------------|
| ベアリングリムーバセット | 07936-3710001 |
| —リムーバハンドル | 07936-3710100 |
| —ベアリングリムーバ | 07936-3710600 |
| —リムーバウエイト | 07741-0010201 |

クランクケース／クランクシャフト



- (1) カウンタシャフトベアリング
 (2) メインシャフトベアリング (3) セットプレート／スクリュ
 (4) シフトドラムベアリング

以下の工具を使用して新品のカウンタシャフトベアリングを打ち込む。

専用工具

| | |
|------------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタードライバ、42×55mm | 07746-0010400 |
| パイロット、25mm | 07746-0040600 |

以下の工具を使用して新品のメインシャフトベアリングを打ち込む。

専用工具


| | |
|------------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタードライバ、42×47mm | 07746-0010300 |
| パイロット、20mm | 07746-0040500 |

ベアリングセットプレートスクリュのねじ部にネジロック剤を塗布して締め付ける。
 カウンタシャフトオイルシールのリップ部にグリスを塗布し、取り付ける。

以下の工具を使用して新品のシフトドラムベアリングを打ち込む。

専用工具

| | |
|------------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタードライバ、42×47mm | 07746-0010300 |



- (1) バランサベアリング

バルンサベアリングの交換

バルンサベアリングのインナーレースを指で回し、ガタがなく滑らかに回るか点検する。

滑らかに回らない、またはクランクケースとアウターレースにがたがある場合は交換する。


バルンサベアリングを以下の工具を使用して取り外す。

専用工具

| | | |
|------|----------------|---------------|
| L.側： | ベアリングリムーバ、25mm | 07936-ZV10100 |
| | リムーバウエイト | 07741-0010201 |

R.側：

| | |
|--------------|---------------|
| ベアリングリムーバセット | 07936-3710001 |
| —リムーバハンドル | 07936-3710100 |
| —ベアリングリムーバ | 07936-3710600 |
| —リムーバウエイト | 07741-0010201 |




- (1) L.バルンサベアリング (2) R.バルンサベアリング

以下の工具を使用して新品のバルンサベアリングを打ち込む。

専用工具

| | | |
|------|------------------|---------------|
| L.側： | ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| | アウタードライバ、42×47mm | 07746-0010300 |
| | パイロット、25mm | 07746-0040600 |

| | | |
|------|------------------|---------------|
| R.側： | ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| | アウタードライバ、42×47mm | 07746-0010300 |
| | パイロット、20mm | 07746-0040500 |



(1)液体パッキン塗布箇所 (2)ノックピン
(3)O-リング

クランクケースの組み合わせ

クランクケースを洗油で洗浄し、各部の亀裂や損傷の有無を確認する。


アドバイス

ケースやカバー合わせ面に付着したシール剤、ガスケットをきれいに落とし、傷のある箇所は、オイルストーンで修正すること。

クランクケース合わせ面に液体パッキン(スリーボンド1207Bまたは相当品)を塗布する。

ノックピン穴、冷却水通路に塗布しない。

クランクケースにノックピン、新品のO-リングを取り付けます。




(1)ノックピン (2)セッティング (3)突起部

クランクシャフトベアリング、コンロッド大端部に2サイクルオイルを塗布する。

クランクシャフトをロアクランクケースに取り付ける。

- クランクシャフトベアリングのノックピンとセッティングをロアクランクケースの凹部と溝に合わせること。
- クランクシャフトオイルシールの突起部をロアクランクケースの溝に合わせること。
- 液体パッキン部品番号：88887-NX4-000



(1)ボルト

ロアクランクケース上にアップクランクケースを合わせ、ノックピン、ストップリング類の合わせに注意しながら、クランクケースを組み合わせる。

アップクランクケースが取り付けにくい時は、無理やりに取り付けず、アップクランクケースを一度外し、クランクケース内の各部品が正しく取り付けられているかを確認する。

クランクケースボルト(9mm)のねじ部、座面にトランスマッシュションオイルを塗布し、ワッシャと共に取り付け、締め付ける。

トルク：32N・m(3.3kgf・m)

- ボルトは3回に分けて、図に示す順序に締め付けること。
(20N・m→25N・m→32N・m)
- クランクケース組み付け時、ケースからシリンダ取り付け面にはみ出たシール剤は、拭き取ること。

クランクケースボルト(6mm)を締め付ける。

ボルトは2-3回に分けて、締め付ける。

クランクシャフトが滑らかに回転するかを点検する。取り外した部品を取り付ける。



メモ

)

)

12. フロントホイール／サスペンション／ステアリング

| | |
|------------|-------|
| 作業上の注意 | 12-1 |
| 故障診断 | 12-1 |
| フロントホイール | 12-2 |
| フォーク | 12-5 |
| ハンドルバー | 12-15 |
| ステアリングシステム | 12-16 |

作業上の注意

- この章はフロントホイール、フォーク、ハンドルバー、ステアリングシステムの整備について案内している。
- オプションスプリングについては16章のサスペンションセッティングを参照する。
- 車体を支える場合は、メンテナンススタンドを使用する。
- フォークの性能を十分発揮させるため、約3時間走行後にフォークを分解し、オイル交換することを推奨する。
- ブレーキ装置の点検は14章を参照する。

故障診断

ハンドルが重い

- ステアリングヘッドトップスレッドの締めすぎ
- ステアリングヘッドベアリングの損傷
- タイヤ空気圧が低い
- ステアリングダンパーの損傷

ハンドルを取られる

- フォークチューブの曲がり
- フロントアクスルの曲がり
- ホイールの取り付け不良
- フォークオイル量が左右で異なる
- ステアリングヘッドベアリングの損傷
- フレームの曲がり
- ホイールベアリングの損傷
- スイングアームピボット構成部品の損傷

フロントホイールの振れ

- ホイールの損傷
- ホイールベアリングの損傷
- タイヤの不良
- ホイールの取り付け不良

フロントサスペンションが柔らかい


- フォークオイル量の不足
- オイル粘度が高い

フロントサスペンションが硬い


- オイルレベルが高すぎる
- オイル粘度が高い
- アウタチューブの曲がり/フォークスライダの損傷

フロントサスペンションの異音


- フォークスライダの曲がり
- フォークオイルが少ない
- フォーク取り付け各部のゆるみ



(1) ボルト (2) ブレーキキャリパ



(1) アクスルボルト (2) アクスル割り締めボルト



(1) バランスマーク (2) パルプシステム


フロントホイール

取り外し

ブレーキキャリパを取り付けボルトを外し、左右のブレーキキャリパを取り外す。

知 識

- ブレーキキャリパをブレーキホースで支えないこと。
- キャリパを取り外し後、ブレーキレバーを操作しないこと。キャリパピストンが押し出され、ホイールの取り付けが困難になる。



(1) アクスル割り締めボルト (2) アクスル


ホイールバランス

アドバイス

- ホイールバランスはマシンの安全性、ステアリング操作、全体的な安全性に直接影響を与える。タイヤをホイールから取り外した場合は、必ずホイールバランスを点検、調整すること。
- タイヤのバランスマーク(サイドウォールの塗装点)がホイールのバルブに合っていることを確認すること。

アクスルボルトを取り外す。
アクスル割り締めボルトをゆるめる。

車体を支え、フロントホイールを浮かせる。
アクスル、サイドカラーを外し、フロントホイールを取り外す。



(1) 点検スタンド

ホイールAssy.(ブレーキディスクも含む)を点検スタンドに取り付ける。

ホイールを回転させ、止まった位置の最も軽い位置にチョークなどでマークする。

この作業を2~3回繰り返し、最も軽い位置を確認する。


ホイールバランスがとれている場合は、ホイールは同じ位置で止まらない。

マークした位置(最も高い位置)にバランスウェイトを取り付ける。


バランスウェイトを取り付ける面を清掃し、バランスウェイトを取り付ける。

ホイールを回転させたとき、同じ位置に止まらないようにバランスウェイトの重量を選択する。

60g以上のウエイトを取り付けない。



(1) ボルト (2) ブレーキディスク (3) ストップリング



(1) リムーバヘッド (2) リムーバシャフト

ペアリングのインナーレースを指で回転させ、異音、ガタがないか点検する。

また、ペアリングのアウターレースがホイールハブに確実に圧入されているか点検する。

異常がある場合はペアリングを新品に交換する。

● アドバイス

- ブレーキ性能を失うため、ブレーキディスク、パッドに油脂類を付着させないこと。万一付着した場合は、ブレーキパッドを新品に交換し、ブレーキディスクを脱脂すること。
- ブレーキパッドはセットで交換すること。

フランジボルトを外し、ブレーキディスクを取り外す。

ストップリングを取り外す。

● アドバイス


- ペアリングはセットで交換すること。
- 取り外したペアリングは再使用しないこと。

下記の工具を使用してホイールペアリング、ディスタンスカラーを取り外す。

専用工具

ペアリングドライバヘッド、20mm 07746-0050600

ペアリングリムーバシャフト 07746-0050100



(1) ドライバハンドルA (2) アウタドライバ／パイロット

組み立て

ホイールベアリングアウタ外周面にオイルを塗布する。
L.ホイールベアリングをホイールハブに打ち込む。

専用工具

ドライバハンドルA


07749-0010000

アウタドライバ、42×47mm


07746-0010300

パイロット、20mm

07746-0040500



(1) ストップリング




(1) アクスル

取り付け

アクスル、アクスルホルダ内周面を清掃する。
フロントホイールをフォークの間に inserer。

アクスルのホイール接触面に薄くグリスを塗布する。
R.フォークとホイールの間にサイドカラーを入れ、アクスルを左側から取り付ける。




(1) ブレーキディスク (2) マーク (3) ボルト




ストップリングをホイールハブの溝に確実に取り付ける。

ディスタンスカラーを取り付け、R.ホイールベアリングを打ち込む。


マーク側を上にしてブレーキディスクを取り付ける。
ディスクボルトを取り付け、締め付ける。



(1) アクスルボルト (2) アクスル割り締めボルト

(1) ハンドルバー (2) トップブリッジ
(3) ステアリングダンパー (4) ボトムブリッジ
(5) フォーク

(1) ブレーキキャリパ (2) ボルト



(1) アクスル割り締めボルト

アクスルを保持し、アクスルボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 59N·m (6.0kgf·m)

R. アクスル割り締めボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 22N·m (2.2kgf·m)

ブレーキキャリパを取り付け、マウントボルトを締め付ける。

フロントブレーキを掛け、フォークを上下に圧縮しフロントフォークの平行度をだす。
同時にブレーキの効き具合を点検する。

L. アクスル割り締めボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 22N·m (2.2kgf·m)

フォーク

取り外し

フロントホイールを取り外す。(⇒ 12-2)
ボルトを外し、フロントフェンダを取り外す。

ハンドルバー割り締めボルトをゆるめる。
トップブリッジ割り締めボルトをゆるめる。


フォークを分解する場合はフォークボルトをゆるめる。

フォークボルトを損傷するため、フォークボルトをゆるめる場合、モンキーレンチなどを使用しない。フォークボルトをゆるめる前にトップブリッジ割り締めボルトをゆるめる。



ステアリングダンパクランプボルトをゆるめる。

ボトムブリッジ割り締めボルトをゆるめ、フォークを下方へ抜き取る。


フロントホイール／サスペンション／ステアリング



(1) フォークボルト (2) フォークセットカラー



(1) ストップリング



(1) スプリングシート (2) フォークボルト

分解

フォークを分解する前に、フォーク(スライダ摺動面、ソケットボルト周辺部)を清掃する。

オイル漏れの原因となるためスライダ摺動面、ダストシールを損傷しないように注意する。


フォークセットカラーをアクスルホールダ上に取り付ける。
アウタチューブを保持し、フォークボルトを取り外す。
アウタチューブをゆっくりとフォークセットカラーに当てる。

専用工具

フォークセットカラー

51481-NF5-630

フォークボルトをダンパロッドから取り外した後、アウタチューブのみを持つとスライダがアウタチューブから抜け出て、ブッシュやオイルシールの損傷もしくは、スライダ横穴からのオイル流出の原因となる。必ず、アウタチューブとスライダを両手で保持する。




(1) フォークボルト (2) プリロードアジャスタ
(3) アジャストプレート

ストップリングを取り外す。


フォークボルトを保持し、プリロードアジャスタを反時計方向に回して取り外す。

スプリングアジャストプレートを取り外す。

フォークスプリングシートを押し下げ、リバウンドアジャスタの切り欠きに17mmスパナを掛ける。
リバウンドアジャスタを保持し、フォークボルトをダンパロッドから取り外す。



(1) スプリングシート (2) スプリングシートストップ
 (3) スプリングカラー (4) ジョイントプレート
 (5) フォークスプリング




(1) ダンパロッド

以下の部品を取り外す。

- スプリングシート
- スプリングシートストップ
- スプリングカラー
- スプリングジョイントプレート
- フォークスプリング

フォークオイルを抜き取る。

ダンパロッドを8~10回圧縮してダンパロッド内のフォークオイルを抜き取る。




(1) キャリバーブラケット

アクスルホルダのキャリバーブラケット部を木片またはウエス等で保護し、バイスで固定する。

強くはさみすぎないように注意する。

ソケットボルトをゆるめ、取り外す。

フォークダンパが共回りしてソケットボルトがゆるまない場合は、フォークスプリング、フォークボルトを仮付けし、取り外す。



(1) フォークダンパ (2) センタリングプレート
 (3) アウタチューブ

以下の部品を取り外す。


- フォークダンパ
- センタリングプレート

ダンパロッドからリバウンドアジャスタを取り外さない。


●アドバイス

スライダがアウタチューブ内を滑らかに摺動することを点検する。異常がある場合は、スライダの曲がり、損傷またはブッシュの摩耗、損傷を点検すること。


フォークセットカラーを取り外す。
 アウタチューブからスライダを取り外す。



(1) ダストシール (2) ストップリング



(1) ガイドブッシュ (2) ディスタンスカラー



(1) オイルシールリムーバ(市販品)

以下の部品を取り外す。

- ダストシール
- オイルシールストップリング


オイルシール、バックアップリングを取り外す。

以下の部品を取り外す。

- アウタガイドブッシュ
- スペーサ3個
- インナガイドブッシュ

ガイドブッシュのテフロンコート部を傷つけないように注意する。

インナガイドブッシュを外径43mmのパイプで押して取り外す。



(1) ブッシュ (2) バックアップリング


ブッシュ／バックアップリング

ガイドブッシュの摺動面の摩耗、傷を点検する。


ガイドブッシュに金属粉が付着している場合は、ナイロンブラシとクッションオイルを使用して取り除く。

摺動面の当たり部分に一部でも銅部分(金色)が表れている(テフロンがはがれている状態)、あるいは著しいかき傷がある場合は交換する。

バックアップリングを点検し、変形のあるものは交換する。
(上図参照)



(1) アウタチューブ (2) フォークダンパー




(1) オイルロックバルブ

アウタチューブ／フォークダンパー

アウタチューブの損傷、変形を点検する。

ダンパロッドの曲がり、摩耗、損傷を点検する。

オイルロックバルブの摩耗損傷を点検する。




(1) フォークスライダ

フォークスライダ

スライダの傷つき、異常摩耗を点検する。

Vブロック上にスライダを乗せ、ダイヤルゲージでスライダの曲がりを測定する。
ダイヤルゲージの読みの1/2を曲がりの値とする。


使用限度：0.2mm 以上交換




(1) インナガイドブッシュ (2) ディスタンスカラー
(3) アウタガイドブッシュ (4) 外径43mmパイプ

ガイドブッシュに指定クッションオイルを塗布する。
インナガイドブッシュを外径43mmのパイプを使用し、アウタチューブ端から291.6mmの位置まで圧入する。

ディスタンスカラー3個を取り付ける。
アウタガイドブッシュを外径43mmのパイプを使用し、圧入する。



(1) 新品のダストシール (2) ストップリング
(3) 新品のオイルシール (4) フォークスライダ



(1) フォークシールドライバ (2) アタッチメント


新品のダストシール、オイルシールストップリング、新品のオイルシール、バックアップリングをフォークスライダに取り付ける。
スライダをアウタチューブに取り付ける。

下記の工具を使用してバックアップリング、オイルシールを打ち込む。

専用工具


フォークシールドライバ 07KMD-KZ30100

フォークシールドライバアタッチメント 07NMD-KZ30100



(1) ストップリング (2) ダストシール

オイルシールストップリングをリング溝に確実に取り付ける。
ダストシールを取り付ける。




(1) フォークセットカラー

アウタチューブのみを持つとスライダがアウタチューブから抜け出で、ブッシュやオイルシールの損傷、オイル漏れの原因となる。必ず、アウタチューブとスライダを両手で保持する。


フォークセットカラーをアクスルホールダ上に取り付ける。
アウタチューブをゆっくりとフォークセットカラーに当てる。

専用工具
フォークセットカラー

51481-NF5-630




(1) センタリングプレート (2) フォークダンパー



(1) 新品のシーリングワッシャ (2) ソケットボルト

センタリングプレートをフォークダンパーに取り付ける。
フォークダンパーをスライダに取り付ける。

新品のシーリングワッシャ、ソケットボルトを取り付ける。



(1) キャリパーブラケット


アクスルホールダのキャリパーブラケット部を木片またはウエス等で保護し、バイスで固定する。

強くはさみすぎないように注意する。

ソケットボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク：34N·m(3.5kgf·m)

フォークダンバが共回りしてソケットボルトが締まらない場合は、フォークスプリング、フォークボルトを仮付けし、締め付ける。



(1) アウタチューブ

知識

オイルレベルを測定する場合は、フォークセットカラーを取り付け、フォークを全屈状態にすること。

指定クッションオイルを半分程度フォーク内に注入する。

指定クッションオイル：

ホンダウルトラクッションオイルスペシャル(SAE5W)
ショーワSS05作動油または相当品


以下の手順でエア抜きを行う。

1. フォークを伸ばす。アウタチューブのフォークボルト穴を手のひらで塞ぎ、アウタチューブを静かに圧縮する。
フォークボルト穴から手を放し、フォークを伸ばす。
上記の動作を2~3回繰り返す。(フォーク内のエアを圧縮し、オイルに圧力を掛けることによりフォークダンバ内にオイルを入れるための作業)

アドバイス

フォークオイルが流出するため、フォークを伸ばす場合は、アウタチューブをアクスルホールダ部から230mm以上引き上げないこと。

2. アウタチューブとダンパロッドをそれぞれ8~9回静かに圧縮し、フォーク内のエアを抜く。
3. 残りのフォークオイルを注入し、2の作業を再度行う。
アウタチューブとスライダ間のオイルレベルを安定させるため約5分間放置する。



(1) オイルレベル

アウタチューブ上端面からのオイルレベルを測定する。


**標準オイルレベル：136mm フォークセットカラー
(t11mm)使用時**

標準オイル量： 391cm³ "

<ショーワのクッションオイルの部品番号>

SAE(W)

| | 作動油 | 相当 | 容量(l) | 部品番号 |
|---|------|-----|-------|---------------|
| フ | SS05 | 5 | 1 | 88885-050-000 |
| シ | SS05 | 5 | 4 | 88885-050-004 |
| ト | SS07 | 10 | 1 | 88885-070-000 |
| 用 | SS07 | 10 | 4 | 88885-070-004 |
| | SS08 | 15 | 1 | 88885-080-000 |
| | SS08 | 15 | 4 | 88885-080-004 |
| リ | SS15 | 5以下 | 1 | 88885-150-000 |
| ヤ | SS15 | 5以下 | 4 | 88885-150-004 |
| 用 | SS25 | 5以下 | 1 | 88885-250-000 |
| | SS25 | 5以下 | 4 | 88885-250-004 |




(1) フォークスプリング (2) ジョイントプレート
(3) スプリングカラー (4) スプリングシートストップ
(5) スプリングシート

テーパー側を上に向けてフォークスプリングを取り付ける。

以下の部品を取り付ける。

- スプリングジョイントプレート
- スプリングカラー
- スプリングシートストップ
- スプリングシート




(1) 新品のO-リング (2) フォークボルト
(3) 切り欠き

フォークボルトに新品のO-リングを取り付ける。
フォークボルトをダンパロッドに取り付ける。


ダンパロッドを保持しながらスプリングカラーを押し下げ、
フォークボルトをダンパロッドに取り付ける。

フォークスプリングシートを押し下げ、ダンパロッドの切り欠きに17mmスパナを掛ける。
ダンパロッドを保持し、フォークボルト締め付ける。

トルク：34N·m (3.5kgf·m)



(1) フォークボルト




(1) アジャストプレート


フォークボルトO-リングに指定クッションオイルを塗布する。

フォークボルトをアウタチューブに取り付ける。

穴位置を合わせ、スプリングアジャストプレートを取り付ける。




(1) 新品のO-リング (2) プリロードアジャスター



(1) ストップリング

新品のO-リングに指定クッションオイルを塗布し、プリロードアジャスターをフォークボルトに取り付ける。
フォークボルトを保持し、プリロードアジャスターを締め込む。

ストップリングを取り付ける。



(1) アウタチューブ (2) トップブリッジ (3) フォーク
(4) ボトム割り締めボルト
(5) ステアリングダンパクランプボルト

取り付け


ボトムブリッジ、ステアリングダンパブラケット、ハンドルバー、トップブリッジを通し、フォークを取り付ける。

アウタチューブ上端部がトップブリッジ上面から14mmの位置になるようにフォーク取り付け位置を調整する。
ボトム割り締めボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 23N·m (2.3kgf·m)

アウタチューブの変形を防止するため、割り締めボルトを締めすぎない。
変形したアウタチューブは新品に交換する。

ステアリングダンパブラケット位置を調整し、ボルトを締め付ける。



(1) フォークボルト (2) トップブリッジ割り締めボルト

フォークボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 34N·m (3.5kgf·m)


トップブリッジ割り締めボルトを締め付ける。

トルク : 23N·m (2.3kgf·m)


ハンドルバーの位置を調整し、割り締めボルトを締め付ける。
(⇒ 12-15)
スプリングプリロードアジャスター、コンプレッション／リバウンドアジャスターを分解時に記録した位置に戻す。

以下の部品を取り付ける。


- フロントフェンダー
- フロントホイール(⇒ 12-2)



(1) スクリュ (2) スロットルハウジングA



(1) スクリュ (2) キルスイッチ


(1) ステムナット (2) トップブリッジ割り締めボルト
(3) ハンドルバー割り締めボルト

ステアリングシステムナットを取り外す。
トップブリッジ割り締めボルトをゆるめ、トップブリッジを取り外す。


ハンドルバー割り締めボルトをゆるめ、ハンドルバーを取り外す。

取り付けは、取り外しの逆手順で行う。

標準取り付け位置：トップブリッジ下面から22.5mm



(1) スロットルケーブル (2) スロットルハウジング

(1) タイラップ (2) スクリュ
(3) クラッチレバーブラケット

スクリュを外し、キルスイッチを取り外す。

以下の部品を取り外す。
—キルスイッチワイヤタイラップ
—スクリュ
—クラッチレバーブラケット

ハンドルバー


取り外し

スクリュを外し、スロットルハウジングAを取り外す。


スロットルケーブルをスロットルパイプから取り外し、スロットルハウジングを取り外す。

スロットルパイプを取り外す。


ブレーキマスターシリンダを取り外す。(⇒ 14-8)



(1) ステアリングシステムナット (2) トップブリッジ



(1) ステアリングヘッドトップスレッド




(1) ドライバシャフトAssy. (2) アッセンブリベース
(3) アタッチメント (4) リムーバ

ステアリングシステム

取り外し

以下の部品を取り外す。

- アッパカウル
- フロントホイール(⇒ 12-2)
- ステアリングシステムナット
- フォーク(⇒ 12-5)
- トップブリッジ



(1) アッパインナレース (2) アッパベアリング
(3) ステアリングシステム (4) ロアベアリング

ステアリングヘッドトップスレッドを取り外す。

専用工具

ステアリングシステムソケット 07HMA-MR70100

以下の部品を取り外す。

- アッパインナレース
- アッパベアリング
- ステアリングシステム／ロアベアリング

アウターレースの交換

○○アドバイス

- ステアリングペアリング、ペアリングレースはセットで交換すること。
- 転倒などによるステアリングヘッドパイプ回りの損傷がないか点検すること。

以下の工具を使用してペアリングレースの脱着を行う。

専用工具

ボールレースリムーバセット 07946-KM90001

ードライバシャフトAssy. 07946-KM90300

ーアッセンブリベース 07946-KM90600


(2個必要)

ードライバアタッチメントA 07946-KM90100

ードライバアタッチメントB 07946-KM90200

ーベアリングリムーバA 07946-KM90401

ーベアリングリムーバB 07946-KM90500



(1) ベアリングリムーバA (2) ナットB
 (3) アッセンブリベース (4) ドライバシャフト
 (5) ナットA (6) アッパアウタレース


図のように工具をヘッドパイプにセットする。

ヘッドパイプの切り欠きにベアリングリムーバA(1)を合わせて取り付ける。

ナットB(2)をスパナなどで軽く締め付ける。

アッセンブリベース(3)の取り付け方向に注意する。


ドライバシャフト(4)をスパナなどで保持し、ナットA(5)を徐々に回してアッパアウタレース(6)を取り外す。



(1) ベアリングリムーバB (2) ナットB
 (3) アッセンブリベース (4) ドライバシャフト
 (5) ナットA (6) ロアアウタレース


ベアリングリムーバBを図の様にセットし、アッパアウタレースの取り外しと同様の手順でロアアウタレース(6)を取り外す。

ヘッドパイプの切り欠きにベアリングリムーバ(1)を合わせて取り付ける。




(1) ドライバシャフト (2) ナットA
 (3) ドライバアタッチメントA (4) アッパアウタレース

新品のアッパアウタレースと工具を図の様に取り付ける。
 ドライバシャフト(1)をスパナなどで保持し、ナットA(2)を徐々に回し、ドライバアタッチメントA(3)の溝がステアリングヘッドパイプの上端部に合う位置まで締め込み、アッパアウタレースを取り付ける。



(1) ドライバシャフト (2) ナットA
(3) ドライバアタッチメントB (4) ロアアウターレース

新品のロアアウターレースと工具を取り付ける。
ドライバシャフト(1)をスパナなどで保持し、ナットA(2)を徐々に回し、ドライバアタッチメントB(3)の溝がステアリングヘッドパイプの下端部に合う位置まで締め込み、ロアアウターレースを取り付ける。




(1) ステムナット (2) ロAINナーレース
(3) ダストシール

ロAINナーレースの交換

ステアリングシステムのねじ部を保護するため、ステアリングシステムナットを仮付けする。

ロAINナーレース、ダストシールを取り外す。




(1) 新品のダストシール (2) 新品のインナーレース

以下の部品を取り付ける。

- 新品のダストシール
- 新品のインナーレース

油圧プレスを使用してロAINナーレースをステアリングシステムに圧入する。




(1) ロアベアリング (2) ステアリングシステム
 (3) アッパベアリング (4) アッパインナーレース

取り付け

アッパ、ロアベアリング、ベアリングレースにグリスを塗布する。

ロアベアリングをステアリングシステムに取り付ける。
 ステアリングシステムをヘッドパイプに取り付ける。
 アッパベアリング、インナーレースを取り付ける。




(1) ステアリングヘッドトップスレッド
 (2) ステアリングシステムソケット

ステアリングヘッドトップスレッドのねじ部にエンジンオイルを塗布する。
 トップスレッドを指定トルクで締め付ける。

専用工具


ステアリングシステムソケット 07HMA-MR70100

トルク : 23~26N·m (2.3~2.7kgf·m)



(1) ステアリングシステム

ステアリングシステムをロックからロックへ左右に数回作動させ
 ベアリングをなじませる。
 ステアリングシステムに遊びがなくスムーズに作動することを確
 認し、一旦アジャストナットをゆるめる。




(1) ステアリングヘッドトップスレッド
(2) ステアリングシステムソケット

再度ステアリングヘッドトップスレッドを指定トルクで締め付ける。

専用工具
ステアリングシステムソケット

07HMA-MR70100

トルク : 3~5N·m (0.3~0.5kgf·m)



(1) フォーク (2) トップブリッジ
(3) ステムナット

以下の部品を取り付ける。

- フォーク
- トップブリッジ
- ステアリングシステムナット

ステアリングシステムナットを指定トルクで締め付ける。

トルク : 64N·m (6.5kgf·m)

フロントホイールを取り付ける。(⇒ 12-4)
アップカウルを取り付ける。

| | |
|--------------------|-------|
| 作業上の注意 | 13-1 |
| 故障診断 | 13-1 |
| リヤホイール | 13-2 |
| リヤアクスル／エキセントリックボディ | 13-3 |
| リヤクッション | 13-9 |
| クッションリンクケージ | 13-11 |
| スイングアーム | 13-14 |

作業上の注意

- サスペンションリンクケージボルト、リヤクッション取り付けボルトは必ず純正品を使用し、取り付け方向に注意すること。
- サスペンションの機能を十分發揮するため、毎レース後にスイングアーム、サスペンションリンクケージを分解、清掃することを推奨する。取り付け時は、ベアリングにグリスを塗布すること。
- オプションのホイール、スプロケット、ドライブチェーン、クッションスプリングについてはオプションパーツリスト(⇒2-4)を参照する。
- ブレーキ装置の点検は14章を参照する。

故障診断

- サスペンションが柔らかい**
- リヤクッションスプリングのへたり
 - ダンパユニットのオイル漏れ

サスペンションが硬い

- サスペンションの取り付け不良
- スイングアームピボットの曲がり
- スイングアーム／サスペンションリンクケージベアリングの損傷


ハンドルが取られる、直進性が悪い

- スイングアームピボットベアリングの損傷
- フレームの曲がり


リヤホイールの振れ

- ホイールリムの曲がり
- アクスルホルダベアリングの損傷
- タイヤの不良


リヤホイール／サスペンション



(1) ロックピン (2) ホイールナット
(3) センターロックスペーサ (4) リヤホイール



(1) ドライブピン穴



(1) ダイヤルゲージ


リヤホイール

取り外し

ロックピンを取り外し、ホイールナットをゆるめる。
車体をメンテナンススタンドで支え、ホイールを浮かせる。

以下の部品を取り外す。

- ホイールナット
- ワッシャ
- センターロックスペーサ
- リヤホイール



(1) ホイールバランスアタッチメント
(2) 外径20mmシャフト

点検

ドライブピン穴の摩耗、亀裂、損傷を点検する。
ドライブランジのリヤホイール取り付け面は面の荒れが生じる場所がある為、平面の出ているオイルストーン(細目)などを使用して定期的に清掃すること。

ホイールリム

下記の工具を使用してリヤホイールを点検スタンドに取り付ける。

専用工具

ホイールバランスアタッチメント KFL-50-3-N


リヤホイールをゆっくり回転させ、ホイールの振れをダイヤルゲージで測定する。

アドバイス

キャスティングホイールの修正は出来ない。損傷がある場合、振れが使用限度を越える場合はホイールを新品に交換する。

使用限度 : 0.5mm

ホイールバランスを点検する。(⇒ 12-2)




(1)センターロックスペーサ (2)ワッシャ (3)ホイールナット
(4)塗布位置

取り付け


ホイールのピン穴をリヤアクスルドライブピンに合わせ、リヤホイールを取り付ける。

以下の部品を取り付ける。
－センターロックスペーサ
－ワッシャ

ホイールナットのねじ部、座面にモリブデングリスを塗布し、取り付ける。
ホイールナットを仮締めする。



(1)ホイールナット




(1)ロックピン

リヤホイールを接地させ、リヤブレーキをかける。
ホイールナットを指定トルクで締め付ける。

トルク：118N·m(12.0kgf·m)

ホイールナットは規定トルクで確実に締め付ける。

ロックピンを取り付ける。



(1)ワイヤロック (2)アクスルナット


リヤアクスル／エキセントリックボディ

取り外し

ドライブチェーンの遊びを最大にする。(⇒ 3-10)

アクスルナットのワイヤロックを切断し、取り外す。
リヤホイールを接地させ、リヤブレーキをかける。
アクスルナットをゆるめる。
リヤホイールを取り外す。(⇒ 13-2)

リヤホイール／サスペンション




(1) アクスルナット (2) コニカルワッシャ (3) シム
(4) ドライブ法兰ジ (5) アクスルカラー


以下の部品を取り外す。

- アクスルナット
- コニカルワッシャ
- ドライブ法兰ジシム
- ドライブ法兰ジ
- アクスルカラー

ドライブスプロケットの脱着はドライブ法兰ジを取り外す必要はない。



(1) ボルト (2) リヤキャリパ




(1) サークリップ (2) キャリパーブラケット
(3) エキセントリックボディ

エキセントリックボディの取り外し

以下の部品を取り外す。

- サークリップ
- ブレーキキャリパーブラケット
- エキセントリックボディアッセンブリ




(1) リヤアクスルハブ

以下の部品を取り外す。

- リヤブレーキキャリパ取り付けボルト
- リヤキャリパ
- リヤアクスルハブ

アドバイス

- リヤアクスルハブを反時計方向に回転させながら取り外すこと。
- キャリパ取り外し後、ブレーキペダルを操作しないこと。ピストンが突出し、取り付けが困難になる。



(1) ドライブピン (2) ブレーキディスク

点検**リヤアクスルハブ**

ドライブピンボルトの損傷を点検する。

ブレーキディスクを交換する場合はディスクボルトを外し、取り外す。


ブレーキディスク

ブレーキディスクの摩耗、損傷を点検する。

ブレーキディスクの厚みを点検する。(⇒ 3-13)

ブレーキディスクの振れを点検する。

点検はリヤアクスルハブに取り付けた状態で行うこと。

使用限度 : 0.3mm以上交換

(1) ラジアルベアリング (2) ニードルベアリング


アクスルベアリング

R.ラジアルベアリングのインナーレースを指で回転させ、異音、ガタが無いか点検する。


L.ニードルベアリングローラの摩耗、損傷を点検する。また、ペアリングのアウターレースがエキセントリックボディに確実に圧入されているか点検する。

異常がある場合はペアリングを新品に交換する。

エキセントリックボディペアリングはセットで交換すること。



(1) サークリップ

(1) ドライバハンドルA
(2) アウタドライバ／パイロット**エキセントリックボディペアリングの交換**


サークリップを取り外す。

下記の工具、油圧プレスを使用してR.ラジアルベアリングを取り外す。


専用工具

ドライバハンドルA
07749-0010000
アウタドライバ、42×47mm
07746-0010300
パイロット、40mm
07746-0040900

リヤホイール／サスペンション



(1) ドライバハンドルA (2) アウタドライバ




下記の工具、油圧プレスを使用してL.ニードルベアリングを取り外す。

専用工具

ドライバハンドルA
アウタドライバ、52×55mm

07749-0010000
07746-0010400



(1) ドライバハンドルA (2) アウタドライバ


L.ニードルベアリングはシール側をエキセントリックボディ内側に向けて取り付ける。

下記の工具、油圧プレスを使用してL.ニードルベアリングをエキセントリックボディに圧入する。


専用工具

ドライバハンドルA
アウタドライバ、62×68mm

07749-0010000
07746-0010500



(1) ドライバハンドルA
(2) アウタドライバ／パイロット



(1) サークリップ



下記の工具、油圧プレスを使用してR.ラジアルベアリングをエキセントリックボディに圧入する。

専用工具

| | |
|-----------------|---------------|
| ドライバハンドルA | 07749-0010000 |
| アウタドライバ、62×68mm | 07746-0010500 |
| パイロット、40mm | 07746-0040900 |

サークリップをエキセントリックボディの溝に確実に取り付ける。
ベアリングにグリスを塗布する。

エキセントリックホルダの構成



(1) エキセントリックボディ (2) キャリパブラケット
(3) サークリップ

エキセントリックボディの取り付け


スイングアーム右側からエキセントリックボディを取り付ける。

ブレーキキャリパブラケットを取り付ける。

キャリパブラケットの取り付け方向に注意する。

サークリップをエキセントリックボディの溝に確実に取り付ける。

リヤホイール／サスペンション



(1) ドライブピン (2) ブレーキディスク (3) スペーサ
(4) ボルト

リヤアクスルの取り付け


ドライブピンボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。
ドライブピンボルトを取り付け、指定トルクで締め付ける。

トルク：15N·m(1.5kgf·m)


ブレーキディスク、スペーサを取り付ける。

ブレーキディスクのマーク側をリヤホイールに向けて取り付ける。

ブレーキディスクボルト／ナットを取り付け、ナットを締め付ける。



(1) リヤアクスルハブ




(1) キャリパ (2) ボルト (3) アクスルカラー

リヤアクスルハブのペアリング摺動面にグリスを塗布し、エキセントリックボディに取り付ける。

リヤアクスルハブを時計方向に回転させながら取り付ける。

リヤブレーキキャリパを取り付け、ボルトを締め付ける。

アクスルカラーを取り付ける。



(1) ドリブンフランジ (2) シム (3) コニカルワッシャ
(4) アクスルナット (5) ロックナットレンチ

以下の部品を取り付ける。

- ドリブンフランジ
- ドリブンフランジシム
- コニカルワッシャ(凹側を内側に向ける)

アクスルナットのねじ部にモリブデングリスを塗布し、取り付ける。

アクスルナットを仮締めする。


リヤホイールを取り付ける。(⇒ 13-3)

リヤホイールを接地させ、リヤブレーキを掛け、アクスルナットを指定トルクで締め付ける。

専用工具
ロックナットレンチ

07JMA-MN50100

トルク：235N·m(24.0kgf·m)



(1) ドリブンスプロケット (2) ナット (3) ワイヤロック


ドリブンスプロケットボルトを取り外した場合は、ナットを指定トルクで締め付ける。(⇒ 3-12)

ドライブチェーンの遊びを調整する。(⇒ 3-10)

エキセントリックホルダ割り締めボルトを締め付ける。

トルク : 54N・m(5.5kgf・m)

アクスルナットをワイヤロックする。

(1) アッパマウントボルト／ナット
(2) ロアマウントボルト／ナット

リヤクッション

取り外し


シートカウルを取り外す。
車体をメンテナンススタンドで支える。

クッションスプリングを交換する場合は、リヤクッションを取り外す前にロックナット、アジャスタをゆるめる。

リヤクッションアップ取り付けナット／ボルトを取り外す。

リヤクッションロア取り付けナット／ボルトを外し、リヤクッションを取り外す。

リヤクッションロアカラーを取り外す。



(1) スプリングシートストッパー (2) スプリングシート

分解

スプリングロックナット、アジャスタをゆるめる。

スプリングシートストッパー、スプリングシート、クッションスプリングを取り外す。

点検


スヘリカルベアリング

スヘリカルベアリングの作動、損傷を点検する。
スヘリカルベアリングに異常のある場合は、アップジョイントを交換する。

スプリング

スプリングのへたり、変形を点検する。

リヤホイール／サスペンション



(1) ダンパロッド (2) マーク (3) 油圧プレス

ダンパ


ダンパロッドからオイル漏れがないか確認する。オイル漏れがある場合は、ダンパを交換する。

ダンパユニットを一杯に伸ばし、ダンパ端面から10mmにマークする。
ダンパを垂直にはかりに乗せ、油圧プレスでマークした場所まで押し下げたときの荷重の増加分を測定する。

ダンパ圧縮力：15.4—20.0kgf

ダンパの圧縮力が20.1kgf以下(ガス漏れ)の場合は窒素ガスを規定圧注入する。

規定圧力：10.0kgf/cm²



(1) バルブキャップ (2) バルブコア


ダンパユニットのガス抜き

警告


ダンパユニットには高圧の窒素ガスが封入されているため、取扱いを誤ると傷害が起きる可能性がある。

- ・作業時は防塵眼鏡を着用すること。
- ・爆発やオイルが吹き出す恐れがあるため、加熱や分解などは行わないこと。
- ・廃却の際は必ずガスを抜き、バルブコアを取り外すこと。

バルブキャップを取り外す。
バルブコアを押して窒素ガスを抜き、ガスが完全に抜けた後にバルブコアを外して廃却する。



(1) スプリング (2) スプリングシート
(3) スプリングシートストッパー




(1) 取り付け長 (2) アジャスタ (3) ロックナット

組み立て




テーパー側を下側にしてクッションスプリングを取り付けるスプリングシート、スプリングシートストッパーを取り付ける。

スプリングアジャスタを回し、スプリングプリロードを調整する。(⇒ 16-20)
スプリングアジャスタを保持し、ロックナットを締め付ける。

トルク：88N·m (9.0kgf·m)



(1) ダンパカラー

(1) リヤクッション (2) アッパマウントボルト／ナット
(3) ロアマウントボルト／ナット(1) クッションリンク (2) ロアマウントボルト／ナット
(3) クッションアーム(1) リバウンドアジャスタ
(2) ロアマウントボルト／ナット

取り付け

シム調整を行う。(⇒ 3-17)
ロアダンパカラーを取り付ける。


リバウンドアジャスタが右側を向くようにリヤクッションをフレームに取り付ける。
リヤクッションロアボルトを車体左側から取り付ける。

クッションリンクケージ


取り外し

車体をメンテナンススタンドで支える。


以下の部品を取り外す。
 -L.エキスパンションチャンバー
 -クッションリンク／クッションアームボルト
 -クッションリンク／フレームボルト／ナット
 -クッションリンク
 -リヤクッションロアボルト／ナット
 -クッションアーム／スイングアームソケットボルト／ナット
 -クッションアーム




(1) ピボットカラー



(1) ドライバシャフト



(1) カラー (2) シム (3) ストップリング
(4) ドライバシャフト



(1) ドライバシャフト (2) クッショナーム

ニードルベアリングの交換

ピボットカラーを取り外す
ニードルベアリングの損傷を点検する。

下記の工具と油圧プレスを使用してニードルベアリングをクッショナームから取り外す。

専用工具
ドライバシャフト

07946-MJ00100

下記の工具と油圧プレスを使用してニードルベアリングをクッショナームに圧入する。

ベアリングはマーク側を押して圧入する。
ベアリングがクッショナーム端と同じ高さになる位置まで圧入する。

専用工具
ドライバシャフト

07946-MJ00100

スヘリカルベアリングの交換

スヘリカルベアリングがスムーズに作動し、損傷がないか点検する。

2本のマイナスドライバを使用してクッションリンクカラーを取り外す。

カラー脱着時にクッションリンクを損傷しないように注意する。


木片またはウエスなどでクッションリンクを保護し、バイスに取り付けて作業する。

ストップリングを取り外す。




下記の工具を使用してスヘリカルベアリングを取り外す。

専用工具
ドライバシャフト

07946-KG40100



(1) スベリカルベアリングドライバ

(1) ニードルベアリング (2) ピボットカラー
(3) ボルト／ナット (4) エアツール(1) ワッシャA (2) ワッシャB (3) クッションアーム
(4) ロアマウントボルト／ナット (5) クッションアーム

(1) ストップリング (2) シム (3) カラー

新品のスベリカルベアリングをペアリングがクッションリンクに突き当たる位置まで圧入する。

専用工具

スベリカルベアリングドライバ

07946-KA30200

ストップリングを取り付け溝に確実に取り付ける。

シム調整を行う。(⇒3-17)

シム、サイドカラーを取り付ける。

知識

- スベリカルベアリングは本格的な走行の前に点検し、動きが重い場合は指で回転させられる程度までならしを行っておくこと。
- ならしの方法はペアリングにボルト／ナットを仮付けし、エアレンチなどを用いてペアリングを回転させて行う。ペアリングの焼き付きを防ぐためオイルを塗布しながらならしを行うこと。


取り付け

全てのリンクボルトはL側から取り付ける。

以下の部品を取り付ける。

- ワッシャA(厚い)
- ワッシャB(薄い)
- クッションアーム
- クッションアーム／スイングアームソケットボルト／ナット
- リヤクッションロアボルト／ナット
- クッションリンク
- クッションリンク／スイングアームボルト
- クッションリンク／フレームボルト／ナット

クッションリンクボルトを締め付ける。
リヤクッションロアボルトを締め付ける。




(1) トルクリンク (2) アクスル割り締めボルト
 (3) ホースガイド (4) ロアマウントボルト
 (5) クッショナームボルト

スイングアーム


取り外し

以下の部品を取り外す。


- リヤホイール(⇒ 13-2)
- リヤアクスルエキセントリックボディ(⇒ 13-3)
- L.エキスパンションチャンバー
- リヤブレーキトルクリンク
- リヤクッショナーロアボルト／ナット
- ブレーキホースガイド
- クッショナーム／スイングアームボルト／ナット



(1) ピボットナット



(1)ピボットボルト (2)アジャストボルト




(1) ロックナットレンチ

スイングアームピボットナットを取り外す。

スイングアームピボットボルトを保持し、ピボットロックナットを取り外す。

専用工具
ロックナットレンチ

07HMA-MR70200




(1) スクリュ (2) ドライブチェーンスライダ

スイングアームピボットボルトを回し、アジャストボルトをゆるめる。

スイングアームピボットボルトを外し、スイングアームを取り外す。

分解

スクリュを外し、ドライブチェーンスライダを取り外す。





以下の部品を取り外す。
—ビボットカラーB
—R.ダストシール
—ディスタンスカラー
—L.ダストシール
—スナップリング

ピボットベアリングの交換

ベアリングのインナーレースを指で回転させ、異音、ガタが無いか点検する。
また、ベアリングのアウターレースがスイングアームに確実に圧入されているか点検する。
異常がある場合はベアリングを新品に交換する。

スイングアームベアリングはセットで交換する。




(1) ドライバハンドルA (2) アウタードライバ／パイロット
4mm

下記の工具と油圧プレスを使用してR.ピボットベアリングを圧入する。

専用工具

ドライバハンドルA
アウタードライバ、37×40mm
パイロット、28mm

07749-0010000
07746-0010200



アドバイス

- ベアリングはマーク側を押して圧入すること。
- ベアリングがスイングアーム端から4mmの位置まで圧入すること。

下記の工具を使用してL.ピボットベアリングを取り外す。

専用工具


ベアリングリムーバーセット 07936-3710600

下記の工具を使用してR.ピボットベアリングを取り外す。

専用工具

ニードルベアリングリムーバー 07HMC-MR70100
ドライバシャフト 07946-MJ00100

リヤホイール／サスペンション



(1) ドライバハンドルA (2) アウタードライバ／パイロット

下記の工具と油圧プレスを使用してL.ピボットペアリングを圧入する。

専用工具

ドライバハンドルA


07749-0010000

アウタードライバ、37×40mm

07746-0010200

パイロット、20mm

07746-0040500




(1) スナップリング (2) L.ダストシール
(3) ディスタンスカラー (4) R.ダストシール
(5) ピボットカラーB

組み立て


スナップリングをスイングアームの溝に確実に取り付ける。
L.ピボットペアリングにグリスを塗布する。
新品のダストシールのリップ部にグリスを塗布し、スイングアームL側に取り付ける。

R.ピボットペアリングにグリスを塗布する。
新品のダストシールのリップ部にグリスを塗布し、スイングアームR側に取り付ける。
ディスタンスカラー、ピボットカラーBを取り付ける。



(1) ドライブチェーンスライダ (2) スクリュ

ドライブチェーンスライダを取り付ける。
ドライブチェーンスライダスクリュのねじ部にネジロック剤を塗布する。
スクリュを取り付け、締め付ける。



(1) アジャストボルト

取り付け


スイングアームアジャストボルトのねじ部にグリスを塗布し、フレームに取り付ける。

アジャストボルトの先端がフレームから内側に出でていないこと。スイングアームの取り付けが困難になる。

スイングアームピボットボルト表面に薄くグリスを塗布する。スイングアーム、ピボットボルトを取り付ける。

ピボットボルトとアジャストボルトを合わせる。ピボットボルトを回し、アジャストボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 15N·m (1.5kgf·m)



(1) ロックナットレンチ (2) ピボットナット

スイングアームピボットロックナットを取り付ける。ピボットボルトを保持した状態でロックナットを指定トルクで締め付ける。

専用工具


ロックナットレンチ

07HMA-MR70200

トルク : 64N·m (6.5kgf·m)

スイングアームピボットナットを取り付け、指定トルクで締め付ける。

トルク : 93N·m (9.5kgf·m)




(1) ワッシャA (2) ワッシャB
(3) クッショナーアームボルト (4) ロアマウントボルト

以下の部品を取り付ける。


- ワッシャA(厚い)
- ワッシャB(薄い)
- クッショナーアーム／スイングアームボルト／ナット
- リヤクッショナーロアマウントボルト／ナット

クッショナーアームボルトを締め付ける。
リヤクッショナーロアマウントボルトを締め付ける。

リヤホイール／サスペンション



(1) ホースガイド (2) トルクリング



(1) トルクリング (2) ボルト (3) ワイヤロック

ブレーキホースガイドを取り付ける。
ブレーキホースガイドボルトのねじ部にネジロック剤を塗布する。
ボルトを取り付け、締め付ける。

リヤアクスルエキセントリックボディを取り付ける。
(⇒ 13-7)
ブレーキトルクリング、ボルトを取り付ける。

トルクリングボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク : 23N·m (2.3kgf·m)

リヤブレーキトルクリングをワイヤロックする。

リヤホイールを取り付ける。(⇒ 13-3)

| | |
|--------------|-------|
| 作業上の注意 | 14-1 |
| 故障診断 | 14-1 |
| ブレーキパッドの交換 | 14-2 |
| フロントブレーキキャリパ | 14-4 |
| リヤブレーキキャリパ | 14-5 |
| フロントマスターシリンダ | 14-8 |
| リヤマスターシリンダ | 14-10 |

作業上の注意

- ブレーキ液は塗装面、プラスチック、ゴム面を傷めるので部品類に付着させないこと。
- ブレーキ装置を分解した場合、またはブレーキの効きがスポンジーな場合はブレーキ装置のエア抜きを行うこと。
- ブレーキ液補給時に、ゴミや水を混入させないこと。
- 走行前に必ずブレーキの効きを確認すること。

故障診断


- ブレーキの効きが悪い
 - ブレーキ系統にエアが混入している
 - ブレーキ液の漏れ
 - ブレーキパッド、ディスクの汚れ
 - キャリパピストンシールの損傷
 - マスタピストンシールの損傷
 - ブレーキパッド、ディスクの摩耗
 - キャリパ内部の汚れ
 - リヤキャリパスライド部の摺動不良
 - ブレーキ系統の詰まり
 - ブレーキディスクの歪み、変形
 - キャリパピストンの固着
 - マスタシリンダピストンの固着
 - マスタシリンダ内部の汚れ
 - ブレーキレバー／ペダルの曲がり

- ブレーキレバー(ペダル)が重い、戻りが悪い
 - ブレーキ系統の詰まり
 - キャリパピストンの固着
 - リヤキャリパスライド部の摺動不良
 - ブレーキ液通路の詰まり
 - キャリパピストンシールの摩耗
 - マスタシリンダピストンの固着、摩耗
 - ブレーキレバー／ペダルの曲がり


ブレーキの引きずり

- ブレーキパッド、ディスクの汚れ
- ブレーキパッド、ディスクの摩耗損傷
- ブレーキディスクの歪み、変形
- リヤキャリパスライド部の摺動不良


ブレーキ装置



(1) ボルト (2) キャリパ



(1) ブレーキパッド



(1) キャリパピストン

ブレーキパッドの交換

フロントブレーキパッドの交換


アドバイス

- ブレーキ性能を失うため、ブレーキディスク、パッドに油脂類を付着させないこと。万一付着した場合は、ブレーキパッドを新品に交換し、ブレーキディスクを脱脂すること。
 - ブレーキパッドはセットで交換すること。
- パッドはHRC指定の純正部品(巻末のパーツリスト記載)を使用すること。


ブレーキキャリパ取り付けボルトを取り外し、ブレーキキャリパを取り外す。

警告

- パッド交換時、リザーバタンク内の液量が上限レベルをこえると、ひきずりが起きてロックし、転倒する場合がある。
パッド交換後は、リザーバタンク内の液量が適正になっていることを確認すること。(3章を参照する)
- '96用鋳鉄ディスク(45120-NX4-004)と'98・'97用ステンレスディスク対応パッド(45105-NX4-770)の組み合わせで使用した場合、ディスクのクラック、割れが発生するため、この組み合わせでは絶対に使用しないこと。



(1) B-クリップ (2) パッドピン
(3) ブレーキパッド




(1) 新品のブレーキパッド (2) パッドピン
(3) B-クリップ

ブレーキキャリパ内面、特にキャリパピストン周辺を清掃する。



アドバイス

ブレーキ性能を失うため、ピストンシールに洗浄液、ガソリン等を付着させないこと。ピストンシールに攻撃性のない中性洗剤で清掃のこと。

- 新品のブレーキパッドを取り付ける。
- パッドピンを取り付け、ピンが確実に固定される位置までプラスチックハンマーで軽くピンをたたいて押し込む。
- B-クリップを取り付ける。



(1) ブレーキキャリパ (2) ポルト

(1) パッドピンプラグ (2) ポルト
(3) ブレーキキャリパ

(1) ブレーキパッド (2) パッドpin

パッドを損傷しないように注意してブレーキキャリパをディスク上に取り付ける。

ブレーキキャリパボルトを取り付け、締め付ける。

ブレーキレバーを操作し、ピストンを押し出しておく。

リヤブレーキパッドの交換

● アドバイス

- ブレーキ性能を失うため、ブレーキディスク、パッドに油脂類を付着させないこと。万一付着した場合は、ブレーキパッドを新品に交換し、ブレーキディスクを脱脂すること。
- ブレーキパッドはセットで交換すること。

リヤホイールを取り外す。(⇒ 13-2)

パッドピンプラグ、パッドpinをゆるめる。

キャリパ取り付けボルトを外し、ブレーキキャリパをブラケットから取り外す。

新品のブレーキパッドのためのクリアランスを確保するため、古いパッドでピストンを押し戻す。

ビニールチューブ内のオイルレベルの上昇に注意する。


パッドpin、ブレーキパッド、パッドスプリングを取り外す。

△ 警告


パッド交換時、ビニールチューブ内の液量が規定をこえると、ひきずりが起きてロックし、転倒する場合がある。

パッド交換後は、ビニールチューブ内の液量が適正になっていることを確認すること。(3章を参照する)


ブレーキ装置




(1) パッドスプリング



(1) ブレーキキャリパ
(2) ボルト
(3) パッドピン
(4) パッドピンプラグ



(1) オイルボルト
(2) ブレーキホース
(3) ボルト
(4) ブレーキキャリパ



(1) 新品のパッド
(2) パッドピン

キャリパ内面、特にキャリパピストン周辺を清掃する。
キャリパにパッドスプリングを取り付ける。

新品のブレーキパッドを取り付け、パッドでパッドスプリングを押し込みながらパッドピンを取り付ける。

ブレーキキャリパを取り付け、ボルトを締め付ける。

パッドピンを締め付ける。

トルク : 18N·m (1.8kgf·m)

パッドピンプラグを取り付け、締め付ける。

トルク : 1.5N·m (0.15kgf·m)

リヤホイールを取り付ける。(⇒ 13-3)

フロントブレーキキャリパ

取り外し

フロントブレーキ液を抜き取る。
キャリパ下部に清潔な容器をおく。


ブレーキ液は塗装、プラスチック、ゴム類を傷めるので、部品類に付着させない。

以下の部品を取り外す。

- オイルボルト
- シーリングワッシャ
- ブレーキホース
- キャリパ取り付けボルト
- ブレーキキャリパ
- ブレーキパッド(⇒ 14-2)

アドバイス

- キャリパは分解しないこと。分解すると本来の性能が維持できない。
- キャリパが損傷している場合は、アッセンブリで交換すること。



(1) ブレーキキャリパ (2) ボルト
 (3) ブレーキホース (4) 新品のシーリングワッシャ
 (5) オイルボルト

取り付け

ブレーキディスクがパッドの間にるようにブレーキキャリパを取り付ける。

ブレーキパッドを損傷しないように注意する。


ブレーキキャリパボルトを取り付け、締め付ける。

ブレーキホースアイレット、新品のシーリングワッシャを取り付ける。

ブレーキホースボルトを取り付け、指定トルクで締め付ける。

トルク : 29N·m(3.0kgf·m)

ブレーキ液を注入し、エア抜きを行う。




(1) ワイヤロック (2) トルクリンクボルト

リヤブレーキキャリパ

取り外し

リヤブレーキ液を抜き取る。

リヤブレーキトルクリンクワイヤロックを切断し、取り外す。
 トルクリンクボルト(キャリパ側)を取り外す。




(1) オイルボルト (2) ブレーキホース
 (3) ボルト (4) ブレーキキャリパ

ブレーキ液は塗装、プラスチック、ゴム類を傷めるので、部品類に付着させない。


以下の部品を取り外す。

- オイルボルト
- シーリングワッシャ
- ブレーキホース
- キャリパ取り付けボルト
- ブレーキキャリパ
- ブレーキパッド(⇒ 14-3)


ブレーキ装置



(1) キャリパステイ



(1) ピストン



(1) パッドスプリング (2) ブーツ

分解


キャリパステイを取り外す。
パッドスプリング、ブーツを取り外す。

ピストンをキャリパから取り外す。

ピストンが抜けにくい場合は、ブレーキホース取り付け口より低圧のエアを徐々に吹き込み、ピストンをキャリパから押し出す。

アドバイス

- 高圧のエアを使用したり、エアガンを近づけすぎないこと。
- キャリパの内側に手を入れないこと。



(1) ピストン (2) ダストシール
(3) ピストンシール (4) キャリパ

ピストンシール、ダストシールを取り外す。
シール溝を清潔なブレーキ液で洗浄する。

キャリパシリンダ内面を傷つけないように注意する。


点検

キャリパシリンダ、ピストン摺動面に傷、かじりがないか点検する。
シリンダ内径を測定する。


使用限度 : 27.06mm以上交換

ピストン外径を測定する。

使用限度 : 26.85mm以下交換



(1) ピストンシール (2) ダストシール
(3) ピストン




(1) キャリパ側 (2) ブレーキパッド側

組み立て


●アドバイス

- キャリパを分解した場合は、ピストンシール、ダストシールは新品に交換すること。
- 分解した部品は清掃し、各部品にゴミ、ほこりなどが付着していないことを確認した上で、組み付けること。

新品のピストンシール、ダストシールにブレーキ液を塗布し、取り付ける。
開口部をパッド側に向けピストンをシリンドに取り付ける。



(1) ブーツ (2) パッドスプリング




(1) キャリパステイ (2) ピンボルト

キャリパピンブーツをキャリパに確実に取り付ける。

キャリパステイピンボルトにシリコングリスを塗布する。
キャリパステイをキャリパに取り付ける。

ブレーキパッド、パッドピンを取り付ける。



(1) ブレーキキャリパ (2) ボルト
(3) ブレーキホース (4) 新品のシーリングワッシャ
(5) オイルボルト

ブレーキディスクがパッドの間にるようにブレーキキャリパを取り付ける。

ブレーキパッドを損傷しないように注意する。

ブレーキキャリパボルトを取り付け、締め付ける。


ブレーキホースアイレット、新品のシーリングワッシャを取り付ける。

オイルボルトを取り付け、指定トルクで締め付ける。


トルク : 23N·m (2.3kgf·m)

ブレーキ液を注入し、エア抜きを行う。


ブレーキ装置



(1) オイルブリーダーボルト (2) リザーバ
(3) ブレーキレバー (4) ブレーキスイッチカプラ



(1) ボルト (2) ホルダ
(3) マスターシリンダ



(1) マスターシリンダ (2) マスタピストン

フロントマスターシリンダ

取り外し

ブレーキ液は塗装、プラスチック、ゴム類を傷めるので、部品類に付着させない。

ブレーキ液の流出を防止するため、ホースジョイント部をカバーして作業を行う。

フロントブレーキ液を抜き取る。

ブレーキレバーをマスターシリンダから取り外す。

ブレーキホースボルトを外し、ブレーキホースを取り外す。


以下の部品を取り外す。

—ブレーキホースボルト／シーリングワッシャ

—ブレーキホース

—ブレーキレバー

ブレーキスイッチカプラの接続を外す。



(1) スナップリング

以下の部品を取り外す。

—マスターシリンダホルダーボルト／ホルダ

—マスターシリンダ

分解

以下の部品を取り外す。

—スナップリング

—ピストン／カップ

—スプリング

点検

マスターシリンダ、リザーバの内側をきれいなブレーキ液で洗浄する。

マスターシリンダのピストン摺動面に傷、かじりがないか点検する。


マスターシリンダ内径を測定する。

使用限度：15.92mm以上交換

マスタピストン外径を測定する。

使用限度：15.81mm以下交換

マスターシリンダピストン、カップ、スプリング、スナップリングはセットで交換する。



(1) スプリング (2) ピストン (3) カップ (4) スナップリング

組み立て

マスタシリンダを組み立てる。


組み立て前にマスタピストン、カップにブレーキ液を塗布する。

テーパー側をピストンに向け、スプリングをピストンに取り付ける。


ピストン／スプリングアッセンブリをマスタシリンダ内に取り付ける。

カップを取り付ける場合、リップ面を逆に組み付けないように注意する。

スナップリングをマスタシリンダの溝に確実に取り付ける。




(1) ジョイントピン (2) アジャスター (3) スプリング
(4) スクリュ (5) キャップ



(1) アジャスターム (2) ブレーキレバー
(3) ピボットスクリュ

ブレーキレバーを分解した場合は、以下の手順で組み立てる。

1. ジョイントピンの矢印をブレーキレバー側に向けて取り付ける。
2. シリコングリスをアジャスタロッドに塗布する。アジャスター、スプリング、スクリュを取り付け、スクリュを締め付ける。キャップを取り付ける。
3. ピボットスクリュのねじ部にネジロック剤を塗布する。アジャスタームとブレーキレバーを組み立て、ピボットスクリュを締め付ける。




(1) マスタシリンダ (2) "UP"マーク (3) ボルト

取り付け

マスタシリンダをハンドルバーに取り付け、マスタシリンダホルダを“UP”マークを上に向けて取り付ける。ホルダボルトを取り付ける。

ブレーキレバー取り付け角度を調整する。上側のホルダボルトを先に締め付け、次に下側のボルトを締め付ける。

ブレーキ装置




(1) ブレーキホース (2) 新品のシーリングワッシャ
(3) オイルブリーダーボルト


ブレーキホースアイレットジョイントを3枚の新品のシーリングワッシャと共に取り付ける。
オイルブリーダーボルトを取り付ける。

ブレーキホースの取り付け角度を調整し、オイルブリーダーボルトを締め付ける。

トルク : 23N·m (2.3kgf·m)



(1) ピボットボルト (2) ピボットナット




(1) リザーバ (2) ブレーキスイッチカプラ

ブレーキレバーAssy.をマスターシリンダに取り付ける。
ピボットボルト摺動面にシリコングリスを塗布する。
ピボットボルトを取り付け、締め付ける。
ピボットボルトを保持した状態でピボットナットを指定トルクで締め付ける。

トルク : 6N·m (0.6kgf·m)

リザーバ、リザーバホースを取り付ける。
ブレーキスイッチカプラを接続する。
ブレーキ液を注入し、エア抜きを行う。



(1) オイルブリーダーボルト (2) ブレーキホース
(3) ジョイントボルト／ナット
(4) ボルト (5) マスターシリンダ

リヤマスターシリンダ

取り外し


ブレーキ液は塗装、プラスチック、ゴム類を傷めるので、部品類に付着させない。

リヤブレーキ液を抜き取る。
ビニールチューブからタイラップを取り外す。


オイルブリーダーボルトを外し、ブレーキホースを取り外す。

ボルト／ナットを取り外し、プッシュロッドをブレーキペダルから取り外す。

取り付けボルトを取り外し、マスターシリンダを取り外す。




(1) スクリュ (2) リザーバジョイント

(1)スナップリング (2)プッシュロッド
(3)マスタピストン (4)スプリング

スクリュを外し、リザーバジョイントを取り外す。

分解

以下の部品を取り外す。
ースナップリング／プッシュロッド
ーマスタピストン
ースプリング



(1) マスタシリンダ (2) マスタピストン

点検


マスタシリンダ、リザーバの内側をきれいなブレーキ液で洗浄する。
マスタシリンダのピストン摺動面に傷、かじりがないか点検する。
マスタシリンダ内径を測定する。

使用限度：12.75mm以上交換

マスタピストン外径を測定する。

使用限度：12.65mm以下交換

マスタシリンダピストン、カップ、スプリング、スナップリングはセットで交換する。

(1) スプリング (2) マスタピストン (3) カップ
(4) プッシュロッド

組み立て


マスタシリンダを組み立てる。

組み立て前にマスタピストン、カップにブレーキ液を塗布する。
カップをピストンに取り付ける。


カップを取り付ける場合、リップ面を逆に組み付けないように注意する。

テーパー側をピストンに向け、スプリングをピストンに取り付ける。
ピストン／スプリングアッセンブリをマスタシリンダ内に取り付ける。
プッシュロッドアッセンブリをマスタシリンダに取り付ける。

ブレーキ装置



(1) スナップリング



(1) マスタシリンダ (2) ボルト
(3) ジョイントボルト／ナット (4) ブレーキホース
(5) 新品のシーリングワッシャ (6) オイルブリーダーボルト


取り付け

マスタシリンダをブラケットに取り付け、取り付けボルトを締め付ける。

ブレーキペダルジョイントをブレーキペダルに取り付ける。
ジョイントボルト、ナットを取り付け、締め付ける。

ブレーキホースアイレットジョイント、新品のシーリングワッシャを取り付ける。
オイルブリーダーボルトを取り付け、指定トルクで締め付ける。


トルク : 23N·m (2.3kgf·m)



(1) リザーバジョイント (2) 新品のO-リング

スナップリングをマスタシリンダの溝に確実に取り付ける。

リザーバジョイントに新品のO-リングを取り付ける。
リザーバジョイントをマスタシリンダに取り付け、スクリュを締め付ける。



(1) ビニールチューブ (2) タイラップ

組み立て

ビニールチューブをサブフレームに取り付け、タイラップで固定する。

ブレーキ液を注入し、エア抜きを行う。

| | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|
| 作業上の注意 | 15-1 | 点火時期 | 15-7 |
| 故障診断 | 15-2 | ACジェネレータ | 15-8 |
| イグニッションコイルの点検 | 15-5 | サーボモータの点検 | 15-9 |
| パルスジェネレータの点検 | 15-5 | 水温センサの点検 | 15-9 |
| チャージングコイルの点検 | 15-6 | キルスイッチ | 15-10 |
| エンジンコントロール ユニットシステム点検 | 15-6 | 配線図 | 15-11 |

作業上の注意


- この車両はCDI点火方式を採用しているので点火時期の調整は不要である。ただし、点火時期はフライホイール、ステータ、エンジンコントロールユニットの3点をセットにて工場で精密に調整されているのでこれらの1つまたは2つを交換した場合は点検、調整が必要である。
- 電装部品の点検は指定テスターを用いて点検すること。指定以外のテスターで点検すると異常な抵抗値が表示され、正確な点検ができない。

故障診断

点火装置


フロント、リヤスパークプラグ共に火花が飛ばない

- フロント、リヤ共に火花が飛ばない場合は、エンジンコントロールユニットの入力信号側の故障が多い。




片方のスパークプラグだけ火花が飛ばない


- スパークプラグの不良であることが多い。




RCバルブ

- コンデンサカプラの接続を外し、バッテリサブハーネス、充電済みの12Vバッテリを取り付けて行う。






(1) イグニッションコイル



(1) イグニッションコイル (2) スパークプラグキャップ




(1) 4P(灰) カプラ

イグニッションコイルの点検

イグニッションコイル2P(灰)カプラの接続を外す。
イグニッションコイル端子間で一次側コイルの抵抗を測定する。

標準値：0.5—0.7Ω(20°C)

上記の点検で異常な場合、イグニッションコイルを交換する。



(1) イグニッションコイル (2) ハイテンションコード

二次側コイルの抵抗を測定する。

標準値：

プラグキャップ付き : 12—16.5kΩ(20°C)
プラグキャップなし : 8.3—10.2kΩ(20°C)

上記の点検で異常な場合、イグニッションコイルを交換する。

パルスジェネレータの点検


パルスジェネレータ4P(灰)カプラの接続を外す。
パルスジェネレータ4P(灰)カプラ間でパルスジェネレータの抵抗を測定する。

接続端子：


#1 : 緑／黄一白／黄
#2 : 緑／青一白／青

標準値：85—105Ω(20°C)


上記の点検で異常な場合、パルスジェネレータを交換する。



(1) 2P(白)カプラ



(1) コントロールユニットカプラ



チャージングコイルの点検

ACジェネレータ2P(白)カプラの接続を外す。
ACジェネレータ2P(白)カプラ間でチャージングコイルの抵抗を測定する。


**接続端子：黄一黄
標準値： 1.6—1.96Ω(20℃)**

上記の点検で異常な場合、ステータを交換する。


エンジンコントロールユニットシステム点検

エンジンコントロールユニットカプラの接続を外し、ワイヤハーネス側で以下の点検を行う。


| 項目 | 接続端子 | 標準値 | 端子No. |
|---------------------|------------|--------------------------------------|-------|
| イグニッションコイル (一次側) | フロント：茶-緑 | 0.5—0.7Ω(20℃) | I-2 |
| | リヤ：白-緑 | | H-2 |
| パルスジェネレータ | #1：白／黄-緑／黄 | 87—107Ω(20℃) | N-1 |
| | #2：白／青-緑／青 | | C-3 |
| バッテリ線 | 黒-緑 | バッテリを接続し、キルスイッチをRUNにした時 バッテリ電圧がある | J-4 |
| サーボモータ | 白-緑／青 | 4.2—5.8kΩ(20℃) | B-M |
| | 白-若葉 | 1—4 kΩ(20℃) | B-P |
| | 緑／青-若葉 | 1—4 kΩ(20℃) | M-P |



(1) トップゲージ



(1) 針金 (2) 「T1」マーク



(1) 「T1」マーク (2) ステータ

点火時期

点検


アドバイス

- この車両はCDI点火方式を採用しているので、点火時期の調整は不要である。ただし、点火時期は、ジェネレータロータ、ステータ、エンジンコントロールユニットの3点をセットにして工場で精密に調整されているので、これらの1つまたは2つを交換した場合は点検、調整が必要である。
- タイミングライトの取り扱い説明書をよく読んで正しい取り扱いをすること。


1. トップゲージを使用してフロント (#1) シリンダのクランクシャフトを上死点に合わせる。

専用工具：
トップゲージセット

07542-400-000



(1) 「T1」マーク (2) 針金



(1) 針金 (2) 2°間隔


1. 針金をクランクケースに固定し、フライホイールの「T1」マークと合わせる。
2. タイミングライトをフロント側のハイテンションコードに接続し、エンジンを始動する。
エンジン回転数を徐々に上げ、規定のエンジン回転数の時に「T1」マークが針金に対し、下記の範囲内にあれば点火時期は良好である。

点火時期： $24^\circ \pm 1^\circ / 6,000\text{rpm}$
 $19^\circ \pm 1^\circ / 10,000\text{rpm}$


調整

1. 「T1」マークが上記の範囲外にある場合は、針金に対し「T1」マークのずれた角度を測定する。
2. ステータマウントボルトをゆるめる。ステータを「T1」マークのずれた反対方向にずれた角度分だけ回す。
3. ステータマウントボルトを締め付ける。


点火時期を再度点検する。




(1) ユニバーサルホルダ
(2) ACジェネレタナット／ワッシャ



(1) 2P(白)/4P(灰)カプラ
(2) タイラップ (3) ボルト (4) ステータ



(1) ACジェネレタナット



(1) フライホイールプーラ (2) フライホイール

ACジェネレタ

取り外し

ACジェネレタナット、ワッシャを取り外す。
フライホイールを取り外す。

専用工具：

ユニバーサルホルダ
フライホイールプーラ

07725-0030000
07733-0010000

タイラップを取り外す。
ACジェネレタ2P(白)カプラ、パルスジェネレタ4P(灰)カプラの接続を外す。
ボルトを外し、ステータを取り外す。

- パルスジェネレタはステータから取り外さないこと。交換する場合はセットで交換すること。
- ACジェネレタ、またはステータを交換した場合は点火時期の点検、調整を行うこと。

取り付け


ステータを取り付け、ステータマウントボルトを締め付ける。
フライホイール、ワッシャを取り付け、ACジェネレタナットにネジロック剤を塗布し、指定トルクで締め付ける。

トルク： 64N·m (6.5kgf·m)


専用工具：
ユニバーサルホルダ

07725-0030000


ACジェネレタ2P(白)カプラ、パルスジェネレタ4P(灰)カプラを接続する。
タイラップを取り付ける。



(1) 4P(ナチュラル)カプラ／コネクタ



(1) 水温センサ



(1) 2P(黒)カプラ

サーボモータの点検

サーボモータカプラ、コネクタの接続を外し、端子間の抵抗を測定する。

| 端子 | 抵抗値 |
|--------|----------------|
| 白ー緑／青 | 4.2—5.8kΩ(20℃) |
| 白ー若葉 | 1—4kΩ(20℃) |
| 緑／青ー若葉 | 1—4kΩ(20℃) |

上記の点検で異常な場合、サーボモータを交換する。

水温センサの点検

センサの点検

水温センサ2Pカプラの接続を外し、抵抗を測定する。

標準値：47.02—53.02kΩ(25℃)


上記の点検で異常な場合、水温センサを交換する。

メータの点検

水温メータが表示をしない場合は、以下の点検を行う。
コンデンサコネクタ2P(白)カプラの接続を外し、12Vバッテリを接続する。

水温センサ2P(黒)カプラでバッテリ電圧があることを確認する。

バッテリ電圧がある場合は、水温センサの点検を行い、異常がない場合は水温メータを交換する。




(1) 2P(ナチュラル)カプラ

キルスイッチ

キルスイッチ2P(ナチュラル)カプラの接続を外す。
キルスイッチがRUN時、導通があり、OFF時、導通がないことを確認する。

上記の点検で異常な場合、キルスイッチを交換する。

配線図




0030Z-NX5-7700


メモ

16. マシンセッティング


| | |
|------------------|-------|
| キャブレータセッティング | 16-2 |
| トランスマッショノオプションギヤ | 16-7 |
| サスペンションセッティング | 16-14 |



(1) スタータバルブ (2) スタータジェット
(3) スタータエアジェット



(1) スロージェット (2) エアスクリュ (3) バイパス
(4) パイロットアウトレット



(1) メインジェット (2) ジェットニードル
(3) ニードルジェット (4) エアジェット
(5) バッフルプレート (6) フロート (7) フロートバルブ

キャブレータセッティング

構造説明

始動系

冷間時始動には一時的に濃い混合気が必要となる。このためにスタータバルブが取り付けてある。スタータバルブを上げると、燃料はスタータジェットでしぼられ、スタータエアジェットを通った空気と混合され、エンジンに供給される。

スロー系

燃料はスロージェットで流量を規制され、エアジェットからの空気と混合され、バイパスおよびパイロットアウトレットからエンジンに供給される。

メイン系



メインジェットで流量を規制された燃料は、ジェットニードルとニードルジェット間の通路を通り、インレット側のエアジェットからの空気と混合し、ニードルジェット先端より噴出する。

フロートチャンバ


フロートチャンバ内の油面は常に一定に保たれている。フロートバルブにはスプリングが組み込まれていてフロートの異常な動きに対してフロートバルブの対振性と一定の安定した油面を保つ役目をしている。

バッフルプレート

フロートチャンバ内にはバッフルプレートが取り付けてあり、振動による泡立ちや油面の変動を防止している。



(1) エアスクリュ



(1) ストレート部 (2) テーパー部 (3) クリップ

セッティング概要

セッティングを行う前に以下の項目を点検する。

-キャブレータの二次空気の吸い込みは無いか。

-点火時期は正常か。

-キャブレータの油面は標準値になっているか。

-キャブレータの各ジェット類の通路は詰まっていないか。

-スパークプラグは汚れていないか、また熱価は適正か。

-燃料は新しく、混合比は30:1か。

以上の項目を点検後、キャブレータとスパークプラグを標準セッティングのままコースを2-3周走行し、エンジンの吹け上がり、ピストン頭部、プラグの焼け具合、スロットルグリップの開度を調べ、それらを目安としてセッティングを行う。

図はスロットル開度による各部(メインジェット、ジェットニードル、エアスクリュ)の関連を示している。

<例>スロットルバルブ3/4-全開の範囲では主にメインジェットが関連していることを示す。

スロージェット

スロージェットはスロー系での燃料の調整をする。

スロージェットのセッティングはエアスクリュの調整を基本に行う。


エアスクリュ

エアスクリュはスロー系の空気流量の調整をする。

エアスクリュを右に回す→混合気が濃くなる。


エアスクリュを左に回す→混合気が薄くなる。

調整は、エンジン暖機運転後、標準戻し回転数に合わせ、始動後、スナップフィーリングの一番良いところに調整する。



ジェットニードル

ジェットニードルはスロットル開度1/8-3/4の範囲内で影響する。ストレート部は低速、低開度よりのスナップ、吹け上がりなどの調整を行い、クリップ段数は中開度域の燃料の流量調整を行う。



(1) スロットルバルブ (2) カットアウェイ

スロットルバルブ


スロットルバルブのカットアウェイの切り欠きは、スロットル開度 $1/8$ ~ $1/2$ の範囲内で吸入空気量に影響する。

スロットルバルブは、カットアウェイの違いにより3種類(#4.5, #5.0(STD), #5.5)ある。


カットアウェイの番数が大きいと吸入空気量は多くなる。

スロットルの開け始めの吸入空気量を変化させ、レスポンスを向上させる場合に交換する。

一般的に、レスポンスが悪い場合は、カットアウェイの番数を大きくし、レスポンスが良すぎる場合には、カットアウェイの番数を小さくする。



(1) ガソリン流量 (2) メインジェットサイズ



(1) No. 1キャブレータ (2) No. 2キャブレータ

メインジェット

メインジェットは全開付近($3/4$ ~ $4/4$)の混合気調整を行う。

メインジェットのサイズ変更によるガソリンの流量変化は#200より上と下では異なるので注意する。流量1ランクの変更は、#200未満は#2または#3, #200以上は#5となる。No.1とNo.2キャブレータは、メインジェットのサイズが異なるので注意する。

セッティング

出荷時のメインジェットは冬期を考え濃い目に設定してあるので気温に合わせて調整し、走行する。

参考例：気温 30°C
湿度 51%
気圧 752mmHg

| | |
|-----------|--------------|
| メインジェット # | 178/170 |
| ジェットニードル | R1269N/1157D |
| クリップ位置 | 4段目 |
| エアスクリュ | 2回転戻し |
| スロージェット | #42(Φ0.8) |

1. 確認走行

暖機運転後、走行開始する。
確認回転は7,000rpmから12,000rpmまでの回転で2周ほど行う。

この際ラジエータの水温は60°C付近となる様ガムテープにて調整する。

走行の最後はプラグチョップを行う。

2. ラジエータ水温差によるフィーリング確認

キャブレータオーダーを変える前に、水温差によるフィーリング差の確認を行う。
水温が高い時、また低い時どのような差が出てきたか確認しておく。

3. ラジエータ水温を適正值に調整してからキャブレタセッティングを開始する。

4. 不具合箇所の回転数とスロットル開度を把握する。
同時にどの場所で何速であったかを確認できれば、より確実な対応が出来る。

5. ある時点でベストセッティングが得られれば、条件が変わった時(コース、気候など)にメインジェットとエアスクリューの調整程度で対応できる。

不具合判定

キャブレータセッティング中、突然予想に反した反応(今までつながりが無くなった、あるいはセッティングが取れなくなった場合)が発生したときは、キャブレータ以外に原因が考えられる。

以下の項目を点検する。

—キャブレータの二次空気の吸い込みは無いか。

—キャブレータに燃料はきているか、油面は標準値になっているか。

—スパークプラグは汚れていないか、また熱価は適正か。

—点火時期は正常か。

—エンジン異音は無いか。

実走セッティングと対応

環境によるセッティング傾向

| コンディション | 混合気 | セッティング変更 | 主に変える部品 |
|---------|------|----------|--------------------|
| 寒い時 | 薄くなる | 濃くする | メインジェット ／クリップ段数 |
| 暖かい時 | 濃くなる | 薄くする | ↑ |
| 乾燥時 | 薄くなる | 濃くする | ↑ |
| 湿度の高い時 | 濃くなる | 薄くする | ↑ |
| 高地 | 濃くなる | 薄くする | ↑ |

現象によるセッティング方法

| 現象 | セッティング方法 | 備考 |
|--|---|--|
| スロットル全開で混合気が薄い —息ツキを起こす —キリキリ音がする —プラグが白色 —伸びは充分にある —回転上昇がにぶい | <ul style="list-style-type: none"> • メインジェットの番数を上げる —プラグの焼け具合が薄い褐色ならば良好 | <ul style="list-style-type: none"> • 点火時期は早すぎないか • インシュレータから二次空気を吸っていないか |
| スロットル全開で混合気が濃い —頭打ちが早い —伸びがない —吹け上がりが遅い —パワー不足 —プラグが黒い | <ul style="list-style-type: none"> • メインジェットの番数を下げる —プラグの焼け具合、およびピストン頭部の焼け色を見て1-2ランクずつ徐々に下げる | <ul style="list-style-type: none"> • オーバーフローしていないか • スタータバルブは確実に戻っているか |
| スロットル開度1/4-1/2の間で息ツキ、失速を起こす —トルク感なし —ストール感あり | <ul style="list-style-type: none"> • ジェットニードルクリップ段数を1段下げて濃くする | <ul style="list-style-type: none"> • (⇒ 16-3) |
| スロットル開度1/4-1/2の間でもたつき、加速が悪い | <ul style="list-style-type: none"> • ジェットニードルクリップ段数を1段上げて薄くする | <ul style="list-style-type: none"> • (⇒ 16-3) |
| スロットル開度0-1/4の間で息ツキ、またはついてこない | <ul style="list-style-type: none"> • ジェットニードルストレート径を細くして濃くする • エアスクリュを締め込んで濃くする | |
| スロットル開度0-1/4の間でもたつき、あるいは急についてくる | <ul style="list-style-type: none"> • ジェットニードルストレート径を太くして薄くする • エアスクリュを戻して薄くする • 上記で効果が薄い場合、スロージェットを小さくする | <ul style="list-style-type: none"> • 雨天時に出やすい症状であり、水温に充分注意する |
| 低回転が不安定 キリキリ音がする、またはレスポンスが悪い | <ul style="list-style-type: none"> • エアスクリュを締め込んで濃くする • ジェットニードルストレート径を細くして濃くする | <ul style="list-style-type: none"> • インシュレータから二次空気を吸っていないか • リードバルブは割れていなければ |
| 低開度にて回転上昇がギクシャクする、または振動を伴う | <ul style="list-style-type: none"> • ジェットニードルストレート径を太くして薄くする | |
| スロットル急開度のレスポンスが悪い | <ul style="list-style-type: none"> • エアスクリュを戻して薄くする • 全体的にセッティングを確認する • エアスクリュを締め込んで濃くする • ジェットニードルクリップ段数を1段下げて濃くする | <ul style="list-style-type: none"> • インシュレータから二次空気を吸っていないか • リードバルブは割れていなければ |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|----|--------------------------------|
| 焼け具合 | | | |
| 焼け具合の判断基準 | 濃過ぎ エンジンのセッティング不適 | 良好 | 焼け過ぎ エンジンのセッティング不適(混合気の薄すぎ) |
| ガソリンの種類 | 無鉛ハイオクタンガソリン(リサーチオクタン100相当) | | |

ピストン頭部、スパークプラグの焼け具合によるセッティング判定

ピストン頭部、スパークプラグの焼け具合は、エンジン性能、コースの種類、走行距離、燃料、オイル、気象条件等により変化する。

また、焼け具合は、運転状況に応じ、刻々と変化しており、どの時点でプラグを取り外したかによって変わってくる。

ピストン頭部、プラグの焼け具合を見る場合、白いから「焼け過ぎ」、黒いから「くすぶり」と簡単に判断を下すのは早計であり、判断を誤ってしまうことがある。


もし、判断を誤るとタイムが出ないばかりか、エンジントラブルの原因となる場合もある。

無鉛ハイオクタンガソリン時の焼け具合の見方

焼け具合は、ピストン頭部とスパークプラグの両方で判断する。

- ・ピストン頭部：色調及びデトネーションの発生を確認する。
- ・絶縁体：色調を確認する。
- ・外側電極：白く焼けている部分の寸法を確認する。
また、焼け具合は、エンジン停止直前の状態を示している。全開走行でエンジンを“OFF”にして、惰力でピットインし、焼け具合を確認すること。

ピストン頭部、スパークプラグの焼け具合は、走行条件、エンジンのセッティング状態等により、微妙に影響を受け、上記焼け具合を示さない場合もある。



トランスマッショノオプションギヤ

RS250Rには、オプションのトランスマッショノギヤが数多く出ており、同じ歯数でも相手ギヤが異なる場合があるので識別マークを確認して組み立てること。

- 識別マークは、メインシャフト端面に電気ペンでケガキ線があり、その他のギヤは、側面に刻印されている。

| ギヤ | | 識別マーク／部品番号 | | | | 歯数 | | ギヤレジオ |
|---------|-----|-------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | メイン | | カウンタ | | M | C | |
| 1ST | OP | マークなし | 23211-NX5-000 | C1-P1 | 23411-NX5-000 | 15 | 35 | 2.333 |
| | STD | 2line | 23212-NX5-000 | C1-P2 | 23412-NX5-000 | 14 | 31 | 2.214 |
| | OP | 2line | 23212-NX5-000 | C1-P3 | 23413-NX5-000 | 14 | 30 | 2.143 |
| | OP | 4line | 23214-NX5-000 | C1-P4 | 23414-NX5-000 | 16 | 33 | 2.063 |
| 2ND | OP | M2-P1 | 23421-NX5-000 | C2-P1 | 23431-NX5-000 | 17 | 32 | 1.882 |
| | OP | M2-P2 | 23422-NX5-000 | C2-P2 | 23432-NX5-000 | 16 | 29 | 1.813 |
| | STD | M2-P2 | 23422-NX5-000 | C2-P3 | 23433-NX5-000 | 16 | 28 | 1.750 |
| | OP | M2-P4 | 23424-NX5-000 | C2-P4 | 23434-NX5-000 | 18 | 31 | 1.722 |
| 3RD-4TH | OP | M34-P1 | 23441-NX5-000 | C3-P1 C4-P1 | 23461-NX5-000 23471-NX5-000 | 17 19 | 27 26 | 1.582 1.368 |
| | OP | M34-P2 | 23442-NX5-000 | C3-P1 C4-P2 | 23461-NX5-000 23472-NX5-000 | 17 21 | 27 28 | 1.582 1.333 |
| | OP | M34-P3 | 23443-NX5-000 | C3-P1 C4-P3 | 23461-NX5-000 23473-NX5-000 | 17 24 | 27 31 | 1.582 1.292 |
| | OP | M34-P4 | 23444-NX5-000 | C3-P2 C4-P2 | 23462-NX5-000 23472-NX5-000 | 18 21 | 27 28 | 1.500 1.333 |
| | STD | M34-P5 | 23445-NX5-000 | C3-P2 C4-P3 | 23462-NX5-000 23473-NX5-000 | 18 24 | 27 31 | 1.500 1.292 |
| | OP | M34-P6 | 23446-NX5-000 | C3-P2 C4-P4 | 23462-NX5-000 23474-NX5-000 | 18 20 | 27 25 | 1.500 1.250 |
| | OP | M34-P4 | 23444-NX5-000 | C3-P3 C4-P2 | 23463-NX5-000 23472-NX5-000 | 18 21 | 26 28 | 1.444 1.333 |
| | OP | M34-P5 | 23445-NX5-000 | C3-P3 C4-P3 | 23463-NX5-000 23473-NX5-000 | 18 24 | 26 31 | 1.444 1.292 |
| | OP | M34-P6 | 23446-NX5-000 | C3-P3 C4-P4 | 23463-NX5-000 23474-NX5-000 | 18 20 | 26 25 | 1.444 1.250 |
| 5TH | OP | M5-P1 | 23481-NX5-000 | C5-P1 | 23491-NX5-000 | 22 | 27 | 1.227 |
| | OP | M5-P2 M6-P1 | 23501-NX5-000 | C5-P2 C6-P1 | 23511-NX5-000 | 20 | 24 | 1.200 |
| | OP | M5-P3 M6-P2 | 23502-NX5-000 | C5-P3 C6-P2 | 23512-NX5-000 | 23 | 27 | 1.174 |
| | STD | M5-P4 M6-P3 | 23503-NX5-000 | C5-P2 C6-P1 | 23511-NX5-000 | 21 | 24 | 1.143 |
| 6TH | OP | M6-P1 | 23501-NX5-000 | C6-P1 | 23511-NX5-000 | 20 | 24 | 1.200 |
| | OP | M6-P2 | 23502-NX5-000 | C6-P2 | 23512-NX5-000 | 23 | 27 | 1.174 |
| | OP | M6-P3 | 23503-NX5-000 | C6-P1 | 23511-NX5-000 | 21 | 24 | 1.143 |
| | OP | M6-P4 | 23504-NX5-000 | C6-P4 | 23514-NX5-000 | 26 | 29 | 1.115 |
| | OP | M6-P5 | 23505-NX5-000 | C6-P5 | 23515-NX5-000 | 24 | 26 | 1.083 |
| | STD | M6-P6 | 23506-NX5-000 | C6-P6 | 23516-NX5-000 | 22 | 23 | 1.046 |

スピードリスト(12,500rpm)一次減速 23/58 Tire : R=0.311m

- スピードリストの数値はタイヤメーカー、サイズにより若干異なるため、変化率を目安にして選択すること。

| ギヤ | 歯数 | | ギヤレシオ | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | ドライブ |
|-----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | M | C | | 39 | 38 | 37 | 39 | 36 | 38 | 35 | 37 | 39 | 34 | 36 | 38 | 33 | 35 | 37 | 39 | 32 | 34 | 36 | 38 | ドリブン |
| 1ST | 15 | 35 | 2.333 | 96 | 98 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 113 | 114 | 114 | 115 | 117 | 117 | 118 | 118 | |
| | 14 | 31 | 2.214 | 101 | 104 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 117 | 119 | 120 | 121 | 121 | 123 | 123 | 124 | 124 | |
| | 14 | 30 | 2.143 | 104 | 107 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | 128 | 128 | |
| | 16 | 33 | 2.063 | 108 | 111 | 114 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| 2ND | 17 | 32 | 1.882 | 119 | 122 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 142 | 145 | 145 | 146 | 146 | |
| | 16 | 29 | 1.813 | 123 | 127 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 141 | 143 | 143 | 146 | 147 | 147 | 148 | 150 | 151 | 151 | 152 | |
| | 16 | 28 | 1.750 | 128 | 131 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 153 | 156 | 156 | 157 | 157 | |
| | 18 | 31 | 1.722 | 130 | 133 | 137 | 138 | 141 | 142 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 153 | 154 | 155 | 156 | 158 | 159 | 159 | 160 | |
| 3RD | 17 | 27 | 1.582 | 141 | 144 | 148 | 150 | 152 | 154 | 157 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 172 | 172 | 173 | 173 | |
| | 18 | 27 | 1.500 | 149 | 153 | 157 | 159 | 161 | 163 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 173 | 176 | 177 | 178 | 179 | 182 | 182 | 183 | 184 | |
| | 18 | 26 | 1.444 | 155 | 159 | 163 | 165 | 168 | 169 | 172 | 174 | 175 | 178 | 179 | 180 | 183 | 184 | 185 | 186 | 189 | 189 | 190 | 191 | |
| 4TH | 19 | 26 | 1.368 | 163 | 168 | 172 | 174 | 177 | 179 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 190 | 193 | 194 | 195 | 196 | 199 | 200 | 201 | 201 | |
| | 21 | 28 | 1.333 | 168 | 172 | 177 | 179 | 182 | 184 | 187 | 188 | 190 | 192 | 194 | 195 | 198 | 199 | 200 | 201 | 204 | 205 | 206 | 206 | |
| | 24 | 31 | 1.292 | 173 | 178 | 182 | 185 | 187 | 189 | 193 | 195 | 196 | 199 | 200 | 201 | 205 | 206 | 207 | 208 | 211 | 212 | 212 | 213 | |
| | 20 | 25 | 1.250 | 179 | 184 | 188 | 191 | 194 | 196 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 208 | 211 | 213 | 214 | 215 | 218 | 219 | 220 | 220 | |
| 5TH | 22 | 27 | 1.227 | 182 | 187 | 192 | 194 | 197 | 199 | 203 | 205 | 206 | 209 | 210 | 212 | 215 | 216 | 218 | 219 | 222 | 223 | 224 | 224 | |
| | 20 | 24 | 1.200 | 186 | 191 | 196 | 199 | 202 | 204 | 208 | 209 | 211 | 214 | 215 | 217 | 220 | 221 | 223 | 224 | 227 | 228 | 229 | 229 | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 190 | 195 | 201 | 203 | 206 | 208 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 221 | 225 | 226 | 227 | 228 | 232 | 233 | 234 | 235 | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 196 | 201 | 206 | 209 | 212 | 214 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 227 | 231 | 232 | 234 | 235 | 238 | 239 | 240 | 241 | |
| 6TH | 20 | 24 | 1.200 | 186 | 191 | 196 | 199 | 202 | 204 | 208 | 209 | 211 | 214 | 215 | 217 | 220 | 221 | 223 | 224 | 227 | 228 | 229 | 229 | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 190 | 195 | 201 | 203 | 206 | 208 | 212 | 214 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 227 | 228 | 232 | 233 | 234 | 235 | 235 | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 196 | 201 | 206 | 209 | 212 | 214 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 227 | 231 | 232 | 234 | 235 | 238 | 239 | 240 | 241 | |
| | 26 | 29 | 1.115 | 200 | 206 | 211 | 214 | 217 | 219 | 223 | 225 | 227 | 230 | 232 | 233 | 237 | 238 | 239 | 240 | 244 | 245 | 246 | 247 | |
| | 24 | 26 | 1.083 | 206 | 212 | 217 | 220 | 224 | 226 | 230 | 232 | 234 | 237 | 238 | 240 | 244 | 245 | 246 | 248 | 251 | 252 | 253 | 254 | |
| | 22 | 23 | 1.046 | 214 | 219 | 225 | 228 | 232 | 234 | 238 | 240 | 242 | 245 | 247 | 249 | 253 | 254 | 255 | 257 | 261 | 262 | 263 | 263 | |
| | | | | 2.600 | 2.533 | 2.467 | 2.478 | 2.400 | 2.375 | 2.333 | 2.313 | 2.294 | 2.267 | 2.250 | 2.235 | 2.200 | 2.188 | 2.176 | 2.167 | 2.133 | 2.125 | 2.118 | 2.111 | |

スピードリスト(12,500rpm)一次減速 23/57 Tire : R=0.311m

- スピードリストの数値はタイヤメーカー、サイズにより若干異なるため、変化率を目安にして選択すること。

| ギヤ | 歯数 | | ギヤレシオ | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | ドライブ | |
|-----|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | M | C | | 39 | 38 | 37 | 39 | 36 | 38 | 35 | 37 | 39 | 34 | 36 | 38 | 33 | 35 | 37 | 39 | 32 | 34 | 36 | 38 | ドリブン | |
| 1ST | 15 | 35 | 2.333 | 97 | 100 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 112 | 113 | 113 | 115 | 116 | 116 | 117 | 119 | 119 | 120 | 120 | | |
| | 14 | 31 | 2.214 | 103 | 105 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 125 | 126 | 126 | 127 | | |
| | 14 | 30 | 2.143 | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 127 | 129 | 130 | 130 | 131 | | |
| | 16 | 33 | 2.063 | 110 | 113 | 116 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 135 | 136 | 136 | | |
| 2ND | 17 | 32 | 1.882 | 121 | 124 | 127 | 129 | 131 | 132 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 144 | 145 | 147 | 148 | 148 | 149 | | |
| | 16 | 29 | 1.813 | 125 | 129 | 132 | 134 | 136 | 137 | 140 | 141 | 142 | 144 | 145 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 153 | 154 | 154 | 155 | | |
| | 16 | 28 | 1.750 | 130 | 133 | 137 | 139 | 141 | 142 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 154 | 154 | 155 | 156 | 158 | 159 | 160 | 160 | | |
| | 18 | 31 | 1.722 | 132 | 136 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 158 | 161 | 162 | 162 | 163 | | |
| 3RD | 17 | 27 | 1.582 | 143 | 147 | 151 | 153 | 155 | 157 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | 175 | 175 | 176 | 176 | | |
| | 18 | 27 | 1.500 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 169 | 170 | 172 | 174 | 175 | 176 | 179 | 180 | 181 | 182 | 185 | 186 | 186 | 187 | | |
| | 18 | 26 | 1.444 | 157 | 162 | 166 | 168 | 171 | 172 | 175 | 177 | 178 | 181 | 182 | 183 | 186 | 187 | 188 | 189 | 192 | 193 | 193 | 194 | | |
| 4TH | 19 | 26 | 1.368 | 166 | 171 | 175 | 177 | 180 | 182 | 185 | 187 | 188 | 191 | 192 | 193 | 196 | 198 | 199 | 199 | 203 | 203 | 204 | 205 | | |
| | 21 | 28 | 1.333 | 171 | 175 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 192 | 193 | 196 | 197 | 198 | 202 | 203 | 204 | 205 | 208 | 209 | 209 | 210 | | |
| | 24 | 31 | 1.292 | 176 | 181 | 186 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 200 | 202 | 203 | 205 | 208 | 209 | 210 | 211 | 215 | 215 | 216 | 217 | | |
| | 20 | 25 | 1.250 | 182 | 187 | 192 | 194 | 197 | 199 | 203 | 205 | 206 | 209 | 210 | 212 | 215 | 216 | 217 | 218 | 222 | 223 | 223 | 224 | | |
| 5TH | 22 | 27 | 1.227 | 185 | 190 | 195 | 198 | 201 | 203 | 207 | 208 | 210 | 213 | 214 | 216 | 219 | 220 | 221 | 222 | 226 | 227 | 228 | 228 | | |
| | 20 | 24 | 1.200 | 190 | 195 | 200 | 202 | 205 | 207 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 220 | 224 | 225 | 226 | 227 | 231 | 232 | 233 | 233 | | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 194 | 199 | 204 | 207 | 210 | 212 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 225 | 229 | 230 | 231 | 233 | 236 | 237 | 238 | 239 | | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 199 | 204 | 210 | 212 | 216 | 218 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 231 | 235 | 237 | 238 | 239 | 243 | 244 | 244 | 245 | | |
| 6TH | 20 | 24 | 1.200 | 190 | 195 | 200 | 202 | 205 | 207 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 220 | 224 | 225 | 226 | 227 | 231 | 232 | 233 | 233 | | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 194 | 199 | 204 | 207 | 210 | 212 | 216 | 218 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 231 | 235 | 237 | 238 | 239 | 239 | 240 | | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 199 | 204 | 210 | 212 | 216 | 218 | 222 | 224 | 226 | 228 | 231 | 234 | 236 | 237 | 241 | 242 | 244 | 245 | 245 | 246 | | |
| | 26 | 29 | 1.115 | 204 | 209 | 215 | 218 | 221 | 223 | 227 | 229 | 231 | 234 | 236 | 237 | 241 | 243 | 244 | 248 | 250 | 251 | 252 | 256 | 257 | |
| | 24 | 26 | 1.083 | 210 | 215 | 221 | 224 | 227 | 230 | 234 | 236 | 238 | 241 | 243 | 244 | 248 | 250 | 251 | 252 | 256 | 257 | 258 | 259 | | |
| | 22 | 23 | 1.046 | 218 | 223 | 229 | 232 | 236 | 238 | 242 | 245 | 247 | 250 | 251 | 253 | 257 | 259 | 260 | 261 | 265 | 266 | 267 | 268 | | |

スピードリスト(12,500rpm)一次減速 23/56 Tire : R=0.311m

- スピードリストの数値はタイヤメーカー、サイズにより若干異なるため、変化率を目安にして選択すること。

| ギヤ | 歯数 | | ギヤレシオ | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | ドライブ | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | M | C | | 39 | 38 | 37 | 39 | 36 | 38 | 35 | 37 | 39 | 34 | 36 | 38 | 33 | 35 | 37 | 39 | 32 | 34 | 36 | 38 | ドリブン | |
| 1ST | 15 | 35 | 2.333 | 99 | 102 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 112 | 114 | 115 | 115 | 117 | 118 | 119 | 119 | 121 | 121 | 122 | 122 | | |
| | 14 | 31 | 2.214 | 105 | 107 | 110 | 112 | 113 | 114 | 117 | 118 | 118 | 120 | 121 | 122 | 124 | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | 128 | 128 | 129 | |
| | 14 | 30 | 2.143 | 108 | 111 | 114 | 115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 128 | 129 | 130 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | |
| | 16 | 33 | 2.063 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 133 | 133 | 134 | 135 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | |
| 2ND | 17 | 32 | 1.882 | 123 | 126 | 130 | 131 | 133 | 135 | 137 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | |
| | 16 | 29 | 1.813 | 128 | 131 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 153 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | |
| | 16 | 28 | 1.750 | 132 | 136 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 150 | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 161 | 162 | 162 | 163 | 163 | |
| | 18 | 31 | 1.722 | 134 | 138 | 142 | 143 | 146 | 147 | 150 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 159 | 160 | 161 | 161 | 164 | 164 | 165 | 166 | | |
| 3RD | 17 | 27 | 1.582 | 146 | 150 | 154 | 155 | 158 | 160 | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 178 | 178 | 178 | 179 | 180 | |
| | 18 | 27 | 1.500 | 154 | 158 | 163 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 | 188 | 188 | 189 | 189 | 190 | |
| | 18 | 26 | 1.444 | 160 | 164 | 169 | 171 | 174 | 175 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 186 | 189 | 190 | 191 | 192 | 195 | 195 | 196 | 197 | 197 | |
| 4TH | 19 | 26 | 1.368 | 169 | 174 | 178 | 180 | 183 | 185 | 189 | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 | 200 | 201 | 202 | 203 | 206 | 207 | 208 | 208 | | |
| | 21 | 28 | 1.333 | 174 | 178 | 183 | 185 | 188 | 190 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 202 | 205 | 206 | 207 | 208 | 212 | 212 | 213 | 214 | | |
| | 24 | 31 | 1.292 | 179 | 184 | 189 | 191 | 194 | 196 | 200 | 202 | 203 | 206 | 207 | 208 | 212 | 213 | 214 | 215 | 218 | 219 | 220 | 221 | | |
| | 20 | 25 | 1.250 | 185 | 190 | 195 | 198 | 201 | 203 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 215 | 219 | 220 | 221 | 222 | 226 | 227 | 227 | 228 | | |
| 5TH | 22 | 27 | 1.227 | 189 | 194 | 199 | 201 | 204 | 207 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 219 | 223 | 224 | 225 | 226 | 230 | 231 | 232 | 232 | | |
| | 20 | 24 | 1.200 | 193 | 198 | 203 | 206 | 209 | 211 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 224 | 228 | 229 | 230 | 232 | 235 | 236 | 237 | 238 | | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 197 | 202 | 208 | 210 | 214 | 216 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 229 | 233 | 234 | 236 | 237 | 240 | 241 | 242 | 243 | | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 203 | 208 | 214 | 216 | 219 | 222 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 239 | 241 | 242 | 243 | 247 | 248 | 249 | 249 | | |
| 6TH | 20 | 24 | 1.200 | 193 | 198 | 203 | 206 | 209 | 211 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 224 | 228 | 229 | 230 | 232 | 235 | 236 | 237 | 238 | | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 197 | 202 | 208 | 210 | 214 | 216 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 229 | 233 | 234 | 236 | 237 | 240 | 241 | 242 | 243 | | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 203 | 208 | 214 | 216 | 219 | 222 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 239 | 241 | 242 | 243 | 247 | 248 | 249 | 249 | | |
| | 26 | 29 | 1.115 | 208 | 213 | 219 | 221 | 225 | 227 | 231 | 233 | 235 | 238 | 240 | 241 | 245 | 247 | 248 | 249 | 253 | 254 | 255 | 256 | | |
| | 24 | 26 | 1.083 | 214 | 219 | 225 | 228 | 232 | 234 | 238 | 240 | 242 | 245 | 247 | 249 | 253 | 254 | 255 | 256 | 260 | 261 | 262 | 263 | | |
| | 22 | 23 | 1.046 | 221 | 227 | 233 | 236 | 240 | 242 | 247 | 249 | 251 | 254 | 256 | 258 | 262 | 263 | 265 | 266 | 270 | 271 | 272 | 273 | | |
| | | | | 2.600 | 2.533 | 2.467 | 2.478 | 2.400 | 2.375 | 2.333 | 2.313 | 2.294 | 2.267 | 2.250 | 2.235 | 2.200 | 2.188 | 2.176 | 2.167 | 2.133 | 2.125 | 2.118 | 2.111 | | |

スピードリスト (12,500rpm) 一次減速 23/58 Tire : R=0.311m

- スピードリストの数値はタイヤメーカー、サイズにより若干異なるため、変化率を目安にして選択すること。

| ギヤ | 歯数 | | ギヤレシオ | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | ドライブ | | |
|-----|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| | M | C | | 31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 35 | 33 | 31 | 34 | 32 | 30 | 33 | 31 | 32 | 30 | 31 | ドリブン | |
| 1ST | 15 | 35 | 2.333 | 121 | 121 | 121 | 121 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 128 | 129 | 132 | 132 | 133 | 136 | 137 | 140 | 141 | 145 | 149 | |
| | 14 | 31 | 2.214 | 127 | 127 | 127 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 | 135 | 135 | 135 | 139 | 139 | 140 | 143 | 144 | 148 | 149 | 152 | 157 | |
| | 14 | 30 | 2.143 | 131 | 131 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 139 | 140 | 140 | 144 | 144 | 145 | 148 | 149 | 153 | 154 | 157 | 163 | |
| | 16 | 33 | 2.063 | 136 | 137 | 137 | 137 | 141 | 141 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 149 | 150 | 150 | 154 | 155 | 159 | 160 | 164 | 169 | |
| 2ND | 17 | 32 | 1.882 | 149 | 150 | 150 | 150 | 154 | 154 | 154 | 154 | 159 | 159 | 159 | 163 | 164 | 165 | 168 | 169 | 174 | 175 | 179 | 185 | |
| | 16 | 29 | 1.813 | 155 | 155 | 156 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 171 | 175 | 176 | 180 | 182 | 186 | 192 | |
| | 16 | 28 | 1.750 | 161 | 161 | 161 | 162 | 166 | 166 | 166 | 166 | 171 | 171 | 171 | 176 | 176 | 177 | 181 | 182 | 187 | 188 | 193 | 199 | |
| | 18 | 31 | 1.722 | 163 | 164 | 164 | 164 | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 | 174 | 174 | 179 | 179 | 180 | 184 | 185 | 190 | 191 | 196 | 202 | |
| 3RD | 17 | 27 | 1.582 | 177 | 177 | 178 | 178 | 183 | 183 | 183 | 183 | 188 | 189 | 189 | 194 | 194 | 195 | 200 | 201 | 206 | 207 | 212 | 220 | |
| | 18 | 27 | 1.500 | 187 | 188 | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 | 194 | 199 | 200 | 200 | 205 | 206 | 207 | 211 | 212 | 218 | 220 | 225 | 232 | |
| | 18 | 26 | 1.444 | 195 | 195 | 195 | 196 | 201 | 201 | 201 | 201 | 207 | 207 | 208 | 213 | 214 | 215 | 219 | 221 | 226 | 228 | 234 | 241 | |
| 4TH | 19 | 26 | 1.368 | 206 | 206 | 206 | 207 | 212 | 212 | 212 | 212 | 218 | 219 | 219 | 225 | 226 | 227 | 232 | 233 | 239 | 241 | 247 | 255 | |
| | 21 | 28 | 1.333 | 211 | 211 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 224 | 225 | 225 | 231 | 232 | 232 | 238 | 239 | 245 | 247 | 253 | 262 | |
| | 24 | 31 | 1.292 | 218 | 218 | 219 | 219 | 225 | 225 | 225 | 225 | 231 | 232 | 232 | 238 | 239 | 240 | 245 | 247 | 253 | 255 | 261 | 270 | |
| | 20 | 25 | 1.250 | 225 | 225 | 226 | 226 | 232 | 232 | 232 | 232 | 239 | 240 | 240 | 246 | 247 | 248 | 254 | 255 | 262 | 263 | 270 | 279 | |
| 5TH | 22 | 27 | 1.227 | 229 | 230 | 230 | 230 | 237 | 237 | 237 | 237 | 244 | 244 | 244 | 251 | 252 | 253 | 258 | 260 | 266 | 268 | 275 | 284 | |
| | 20 | 24 | 1.200 | 234 | 235 | 235 | 236 | 242 | 242 | 242 | 242 | 249 | 249 | 249 | 250 | 256 | 257 | 258 | 264 | 266 | 272 | 274 | 281 | 291 |
| | 23 | 27 | 1.174 | 240 | 240 | 240 | 241 | 248 | 248 | 248 | 248 | 255 | 255 | 256 | 262 | 263 | 264 | 270 | 271 | 278 | 281 | 287 | 297 | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 246 | 247 | 247 | 247 | 254 | 254 | 254 | 254 | 262 | 262 | 262 | 269 | 270 | 271 | 277 | 279 | 286 | 288 | 295 | 305 | |
| 6TH | 20 | 24 | 1.200 | 234 | 235 | 235 | 236 | 242 | 242 | 242 | 242 | 249 | 249 | 249 | 250 | 256 | 257 | 258 | 264 | 266 | 272 | 274 | 281 | 291 |
| | 23 | 27 | 1.174 | 240 | 240 | 240 | 241 | 248 | 248 | 248 | 248 | 255 | 255 | 256 | 262 | 263 | 264 | 270 | 271 | 278 | 281 | 287 | 297 | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 246 | 247 | 247 | 247 | 254 | 254 | 254 | 254 | 262 | 262 | 262 | 269 | 270 | 271 | 277 | 279 | 286 | 288 | 295 | 305 | |
| | 26 | 29 | 1.115 | 252 | 253 | 253 | 253 | 261 | 261 | 261 | 261 | 268 | 268 | 268 | 276 | 277 | 278 | 284 | 286 | 293 | 295 | 303 | 313 | |
| | 24 | 26 | 1.083 | 260 | 260 | 261 | 261 | 268 | 268 | 268 | 268 | 276 | 276 | 277 | 284 | 285 | 286 | 293 | 294 | 302 | 304 | 311 | 322 | |
| | 22 | 23 | 1.046 | 269 | 270 | 270 | 270 | 278 | 278 | 278 | 278 | 286 | 286 | 287 | 294 | 295 | 296 | 303 | 305 | 313 | 315 | 323 | 334 | |

スピードリスト (12,500rpm) 一次減速 23/57 Tire : R=0.311m

- スピードリストの数値はタイヤメーカー、サイズにより若干異なるため、変化率を目安にして選択すること。

| ギヤ | 歯数 | | ギヤレシオ | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | ドライブ | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | M | C | | 31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 35 | 33 | 31 | 34 | 32 | 30 | 33 | 31 | 32 | 30 | 31 | ドリブン |
| 1ST | 15 | 35 | 2.333 | 123 | 123 | 123 | 123 | 127 | 127 | 127 | 127 | 130 | 131 | 131 | 134 | 135 | 135 | 138 | 139 | 143 | 144 | 147 | 152 |
| | 14 | 31 | 2.214 | 129 | 129 | 130 | 130 | 134 | 134 | 134 | 134 | 137 | 138 | 138 | 141 | 142 | 142 | 146 | 146 | 150 | 151 | 155 | 160 |
| | 14 | 30 | 2.143 | 134 | 134 | 134 | 134 | 138 | 138 | 138 | 138 | 142 | 142 | 142 | 146 | 147 | 147 | 151 | 151 | 155 | 156 | 160 | 166 |
| | 16 | 33 | 2.063 | 139 | 139 | 139 | 139 | 143 | 143 | 143 | 143 | 147 | 148 | 148 | 152 | 152 | 153 | 156 | 157 | 161 | 162 | 166 | 172 |
| 2ND | 17 | 32 | 1.882 | 152 | 152 | 153 | 153 | 157 | 157 | 157 | 157 | 162 | 162 | 162 | 166 | 167 | 168 | 171 | 172 | 177 | 178 | 182 | 188 |
| | 16 | 29 | 1.813 | 158 | 158 | 158 | 159 | 163 | 163 | 163 | 163 | 168 | 168 | 168 | 173 | 173 | 174 | 178 | 179 | 184 | 185 | 189 | 196 |
| | 16 | 28 | 1.750 | 164 | 164 | 164 | 164 | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 | 174 | 174 | 179 | 180 | 180 | 184 | 185 | 190 | 191 | 196 | 203 |
| | 18 | 31 | 1.722 | 166 | 166 | 167 | 167 | 172 | 172 | 172 | 172 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 183 | 187 | 188 | 193 | 195 | 199 | 206 |
| 3RD | 17 | 27 | 1.582 | 180 | 181 | 181 | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 | 191 | 192 | 192 | 197 | 198 | 199 | 203 | 204 | 209 | 211 | 216 | 223 |
| | 18 | 27 | 1.500 | 191 | 191 | 191 | 191 | 192 | 197 | 197 | 197 | 197 | 203 | 203 | 209 | 209 | 210 | 215 | 216 | 222 | 223 | 229 | 237 |
| | 18 | 26 | 1.444 | 198 | 198 | 199 | 199 | 205 | 205 | 205 | 205 | 211 | 211 | 217 | 217 | 218 | 223 | 225 | 230 | 232 | 238 | 246 | |
| 4TH | 19 | 26 | 1.368 | 209 | 210 | 210 | 210 | 216 | 216 | 216 | 216 | 222 | 223 | 223 | 229 | 230 | 230 | 236 | 237 | 243 | 245 | 251 | 259 |
| | 21 | 28 | 1.333 | 215 | 215 | 215 | 216 | 222 | 222 | 222 | 222 | 228 | 228 | 229 | 235 | 236 | 237 | 242 | 243 | 249 | 251 | 258 | 266 |
| | 24 | 31 | 1.292 | 222 | 222 | 222 | 223 | 229 | 229 | 229 | 229 | 235 | 236 | 236 | 242 | 243 | 244 | 250 | 251 | 258 | 259 | 266 | 275 |
| | 20 | 25 | 1.250 | 229 | 229 | 230 | 230 | 237 | 237 | 237 | 237 | 243 | 244 | 244 | 250 | 251 | 252 | 258 | 259 | 266 | 268 | 275 | 284 |
| 5TH | 22 | 27 | 1.227 | 233 | 234 | 234 | 234 | 241 | 241 | 241 | 241 | 248 | 248 | 249 | 255 | 256 | 257 | 263 | 264 | 271 | 273 | 280 | 289 |
| | 20 | 24 | 1.200 | 238 | 239 | 239 | 240 | 246 | 246 | 246 | 246 | 253 | 254 | 254 | 261 | 262 | 263 | 269 | 270 | 277 | 279 | 286 | 296 |
| | 23 | 27 | 1.174 | 244 | 244 | 245 | 245 | 252 | 252 | 252 | 252 | 259 | 260 | 260 | 267 | 268 | 269 | 275 | 276 | 283 | 285 | 293 | 302 |
| | 21 | 24 | 1.143 | 250 | 251 | 251 | 252 | 259 | 259 | 259 | 259 | 266 | 267 | 274 | 275 | 276 | 282 | 284 | 291 | 293 | 300 | 310 | |
| 6TH | 20 | 24 | 1.200 | 238 | 239 | 239 | 240 | 246 | 246 | 246 | 246 | 253 | 254 | 254 | 261 | 262 | 263 | 269 | 270 | 277 | 279 | 286 | 296 |
| | 23 | 27 | 1.174 | 244 | 244 | 245 | 245 | 252 | 252 | 252 | 252 | 259 | 260 | 260 | 267 | 268 | 269 | 275 | 276 | 283 | 285 | 293 | 302 |
| | 21 | 24 | 1.143 | 250 | 251 | 251 | 252 | 259 | 259 | 259 | 259 | 266 | 267 | 267 | 274 | 275 | 276 | 282 | 284 | 291 | 293 | 300 | 310 |
| | 26 | 29 | 1.115 | 257 | 257 | 258 | 258 | 265 | 265 | 265 | 265 | 273 | 273 | 273 | 281 | 282 | 283 | 289 | 291 | 298 | 300 | 308 | 318 |
| | 24 | 26 | 1.083 | 264 | 265 | 265 | 266 | 273 | 273 | 273 | 273 | 283 | 283 | 283 | 291 | 292 | 292 | 299 | 301 | 302 | 309 | 317 | 328 |
| | 22 | 23 | 1.046 | 274 | 274 | 275 | 275 | 283 | 283 | 283 | 283 | 291 | 291 | 292 | 299 | 301 | 302 | 309 | 310 | 318 | 321 | 328 | 339 |
| | | | | 2.067 | 2.063 | 2.059 | 2.056 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.944 | 1.944 | 1.938 | 1.889 | 1.882 | 1.875 | 1.833 | 1.824 | 1.777 | 1.765 | 1.722 | 1.667 |

スピードリスト(12,500rpm)一次減速 23/56 Tire : R=0.311m

- スピードリストの数値はタイヤメーカー、サイズにより若干異なるため、変化率を目安にして選択すること。

| ギヤ | 歯数 | | ギヤレシオ | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | ドライブ | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | M | C | | 31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 35 | 33 | 31 | 34 | 32 | 30 | 33 | 31 | 32 | 30 | 31 | ドリブン | | |
| 1ST | 15 | 35 | 2.333 | 125 | 125 | 125 | 125 | 129 | 129 | 129 | 129 | 133 | 133 | 133 | 137 | 137 | 138 | 141 | 141 | 145 | 145 | 146 | 150 | 155 | |
| | 14 | 31 | 2.214 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 140 | 140 | 140 | 144 | 144 | 145 | 148 | 149 | 153 | 154 | 154 | 158 | 163 | |
| | 14 | 30 | 2.143 | 136 | 136 | 136 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144 | 145 | 145 | 149 | 149 | 150 | 153 | 154 | 158 | 159 | 163 | 169 | 169 | |
| | 16 | 33 | 2.063 | 141 | 141 | 142 | 142 | 146 | 146 | 146 | 146 | 150 | 150 | 151 | 155 | 155 | 156 | 159 | 160 | 164 | 165 | 169 | 175 | | |
| 2ND | 17 | 32 | 1.882 | 155 | 155 | 155 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 165 | 165 | 169 | 170 | 171 | 174 | 175 | 180 | 181 | 186 | 192 | | |
| | 16 | 29 | 1.813 | 161 | 161 | 161 | 162 | 166 | 166 | 166 | 166 | 171 | 171 | 171 | 176 | 176 | 177 | 181 | 182 | 187 | 188 | 193 | 199 | | |
| | 16 | 28 | 1.750 | 166 | 167 | 167 | 167 | 172 | 172 | 172 | 172 | 177 | 177 | 178 | 182 | 183 | 183 | 188 | 189 | 193 | 195 | 200 | 206 | | |
| | 18 | 31 | 1.722 | 169 | 169 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 185 | 186 | 186 | 191 | 192 | 197 | 198 | 203 | 210 | | |
| 3RD | 17 | 27 | 1.582 | 183 | 184 | 184 | 184 | 189 | 189 | 189 | 189 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 201 | 201 | 202 | 207 | 208 | 213 | 215 | 220 | 227 |
| | 18 | 27 | 1.500 | 194 | 195 | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 | 201 | 206 | 206 | 207 | 207 | 212 | 213 | 214 | 219 | 220 | 226 | 227 | 233 | 241 | |
| | 18 | 26 | 1.444 | 202 | 202 | 202 | 203 | 208 | 208 | 208 | 208 | 214 | 215 | 215 | 221 | 221 | 222 | 227 | 229 | 234 | 236 | 242 | 250 | | |
| 4TH | 19 | 26 | 1.368 | 213 | 213 | 214 | 214 | 220 | 220 | 220 | 220 | 226 | 227 | 227 | 233 | 234 | 235 | 240 | 241 | 247 | 249 | 255 | 264 | | |
| | 21 | 28 | 1.333 | 218 | 219 | 219 | 220 | 226 | 226 | 226 | 226 | 232 | 233 | 233 | 239 | 240 | 241 | 246 | 248 | 254 | 256 | 262 | 271 | | |
| | 24 | 31 | 1.292 | 225 | 226 | 226 | 227 | 233 | 233 | 233 | 233 | 240 | 241 | 241 | 247 | 248 | 249 | 254 | 256 | 262 | 264 | 271 | 280 | | |
| | 20 | 25 | 1.250 | 233 | 233 | 234 | 234 | 241 | 241 | 241 | 241 | 248 | 248 | 249 | 255 | 256 | 257 | 263 | 264 | 271 | 273 | 280 | 289 | | |
| 5TH | 22 | 27 | 1.227 | 237 | 238 | 238 | 239 | 245 | 245 | 245 | 245 | 252 | 253 | 253 | 260 | 261 | 262 | 268 | 269 | 276 | 278 | 285 | 294 | | |
| | 20 | 24 | 1.200 | 243 | 243 | 244 | 244 | 251 | 251 | 251 | 251 | 258 | 258 | 259 | 266 | 266 | 268 | 274 | 275 | 282 | 284 | 291 | 301 | | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 248 | 249 | 249 | 249 | 256 | 256 | 256 | 256 | 264 | 265 | 265 | 271 | 272 | 273 | 280 | 281 | 288 | 291 | 298 | 308 | | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 255 | 255 | 256 | 256 | 263 | 263 | 263 | 263 | 271 | 271 | 272 | 279 | 280 | 281 | 287 | 289 | 296 | 298 | 306 | 316 | | |
| 6TH | 20 | 24 | 1.200 | 243 | 243 | 244 | 244 | 251 | 251 | 251 | 251 | 258 | 258 | 259 | 266 | 266 | 268 | 274 | 275 | 282 | 284 | 291 | 301 | | |
| | 23 | 27 | 1.174 | 248 | 249 | 249 | 249 | 256 | 256 | 256 | 256 | 264 | 264 | 265 | 271 | 272 | 273 | 280 | 281 | 288 | 291 | 298 | 308 | | |
| | 21 | 24 | 1.143 | 255 | 255 | 256 | 256 | 263 | 263 | 263 | 263 | 271 | 271 | 272 | 279 | 280 | 281 | 287 | 289 | 296 | 298 | 306 | 316 | | |
| | 26 | 29 | 1.115 | 261 | 262 | 262 | 263 | 270 | 270 | 270 | 270 | 278 | 278 | 279 | 286 | 287 | 288 | 294 | 296 | 304 | 306 | 313 | 324 | | |
| | 24 | 26 | 1.083 | 269 | 269 | 270 | 270 | 278 | 278 | 278 | 278 | 286 | 287 | 294 | 295 | 296 | 303 | 305 | 313 | 315 | 323 | 333 | | | |
| | 22 | 23 | 1.046 | 279 | 279 | 280 | 280 | 288 | 288 | 288 | 296 | 297 | 305 | 306 | 307 | 314 | 316 | 324 | 326 | 334 | 345 | | | | |
| | | | | 2.067 | 2.063 | 2.059 | 2.056 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.944 | 1.941 | 1.938 | 1.889 | 1.882 | 1.875 | 1.833 | 1.824 | 1.777 | 1.765 | 1.722 | 1.667 | | |



マシンセッティング

サスペンションセッティング


標準セッティング


アドバイス

- サスペンションセッティングを行う場合は必ず標準セッティングから調整すること。
- セッティングに迷った場合は、標準セッティングに戻し、再度調整すること。
- リヤクッションのスプリング長174mmは工場出荷仕様であり、マシンによりスプリングのバラツキがある為、再度プリロード調整をすること。




リヤクッション






(1) 割り締めボルト (2) エキセントリックボディ (3) 突起



(1) 車高 (2) シートレール (3) アクスル中心軸



(1) エキセントリックボディ (2) 突起 (3) 割り締め部

標準車高の求め方フロントサスペンション

スプリングプリロードアジャスタ、フォーク突き出し量を標準位置に調整する。(⇒16-18)

リヤサスペンション

スプリングプリロードアジャスタ、車高アジャスタを標準位置に調整する。(⇒16-20)

アドバイス


- RS250Rはアクスルホルダにエキセントリックボディ(アクスルがホルダの中心軸に対して偏芯している)を使用しているため、ドライブチェーンの遊び調整などでエキセントリックボディを回すと車高が変化する。また、スプリングプリロードの変化によっても車高が変化する。
- 車高の調整は1G状態で測定すること。

以下の手順で車高を調整する。

- エキセントリックボディ割り締めボルトをゆるめ、アクスルボディを標準位置にする。(上記イラスト参照)
エキセントリックボディの突起に仮の番号を付ける。


2. シートレール後端部下面とアクスル中心軸の距離を測定して、車高調整の参考とする。

3. 各ライダーの体重に合せた、プリロードの調整方法として、乗車1Gを測定する事を推奨する。
測定方法は、上記2に合せた高さが、乗車する事で変化する。この変化量が15~20mmが目安で15mm以下の場合はプリロードを抜く方向、20mm以上の場合はプリロードを掛ける方向で調整する。



(1) 使用可能範囲

- ドライブチェーンの遊びを調整する。(⇒3-10)
- エキセントリックボディ割り締め部に合っている突起部の番号をメモする。
- 上表から車高の変化量を読み取る。



(1) アジャスタ

7. 車高の変化量(車高低下量)をリヤクッションアップジョイントによって調整する。車高はアジャスタ1回転に対して3.0mm変化する。



例：合っている突起番号：6

車高変化：約-1.5mm


アジャスタ補正： $1.5/3.0 = 1/2$ 回転

アジャスタの調整は1/2回転毎のみ調整できる。

車高を再度点検する。



(1) タイラップ




(1) O-リング

正しいサスペンションストロークの求め方

サスペンションセッティングの第一歩は、正しいサスペンションストロークを知ることから始まる。

フロントサスペンションのストローク量を知るためにには、フォークパイプにタイラップを取り付ける。

リヤサスペンションのストローク量を知るためにには、ダンパロッドに取り付けられているO-リングを使用する。



(1) 底突き位置


スタンダードセッティングでテスト走行し、ストローク位置を点検する。

正しいストロークを点検は、サスペンションの底突き位置からテスト走行によって得られたフルストローク位置までの残りストローク量を点検することによって行う。

サスペンションの底突き位置は上記イラストを参照する。

フロント：ブラケット上端面より6mm

リヤ：ダンパケースがバンプラバーに当たった位置




(1) 底突き位置
(2) フルストローク位置

テスト走行によって得られたストローク位置を把握し各サーキットにてセッティングを行う。

アドバイス

サスペンションストロークは、ラップタイムの上昇、タイヤのグリップ、天候その他の要因によって変化する。出来る限りレース走行に近い条件で走行し、サスペンションストローク位置を求める。




(1) フォークプリロードアジャスタ
(2) リヤクッションプリロードアジャスタ

ストローク量の調整はプリロードアジャスタによって行う。残りストロークが少ない場合は、イニシャルプリロードを大きくする。残りストロークが多い場合は、イニシャルプリロードを小さくする。

プリロードの調整。(⇒16-18、20)

フォークプリロードアジャスタの調整は、1溝単位、リヤクッションスプリングアジャスタの調整は、1回転毎に行う。



(1) リバウンドアジャスタ
(2) コンプレッションアジャスタ

フロントサスペンションの調整

リバウンド(伸び側減衰力)アジャスタ

アジャスタはフォークボルト中央部に取り付けられ、マイナスドライバーで調整する。

時計方向に締め込むと減衰力が上がり、反時計方向に回すと減衰力が下がる。

アジャスト段数は最強から最弱まで12~18段ある。

アジャスタは必ずクリック位置で調整する。

標準セット位置：最強位置を1として8クリック戻し

コンプレッション(押し側減衰力)アジャスタ


アジャスタはアクスルホルダ下端部に取り付けられ、マイナスドライバーで調整する。

時計方向に締め込むと減衰力が上がり、反時計方向に回すと減衰力が下がる。

アジャスト段数は最強から最弱まで12~18段ある。

アジャスタは必ずクリック位置で調整する。

標準セット位置：最強位置を1として8クリック戻し



(1) プリロードアジャスター

スプリングプリロードアジャスター

フォークボルト中段に取り付けられ、六角部を回すことでスプリングのプリロードを調整出来る。
時計方向に回すとイニシャルプリロードが上がり、反時計方向に回すとイニシャルプリロードが下がる。
イニシャルプリロードはアジャスター1回転に対して約1mm変化する。

調整範囲：10–25mm

標準セット位置：フォークボルト上端部より18mm

アドバイス


イニシャルプリロードを変化させると、車高も変化するため、必要に応じてフォーク取り付け高さを調整すること。

フォーク取り付け高さ

スプリングプリロードの変化に対する車高調整は、フォークの取り付け高さを変化させることによって行う。

調整範囲：0–25mm

標準位置：14mm



(1) フォークセットカラー (2) ストップリング
(3) 割り締めボルト (4) フォークボルト


フォークスプリングの交換

アドバイス

- ダストシールの損傷を防止するため、キャリバープラケット上部にフォークセットカラーを取り付けること。
- オイル吹き出し防止のため、リバウンドアジャスターを最強位置(最も締め込んだ位置)にしておくこと。

マシンをメンテナンススタンドで支える。

トップリングを取り外す。
トップブリッジ割り締めボルトをゆるめる。
フォークボルトをゆるめ、ダンパロッドを突出させる。




(1) スプリングカラー (2) シートストップ
(3) ロックナット

スプリングカラー、スプリングジョイントを押し下げ、ロックナット下部に掛ける。

リバウンドアジャスターの切り欠きに17mmスパナをかけて保持し、フォークボルトをゆるめて取り外す。

ロックナットは絶対にゆるめない。



(1) スプリングシート (2) シートストップ
 (3) スプリングカラー (4) ジョイントプレート
 (5) フォークスプリング



以下の部品を取り外す。

- スプリングシート
- シートストップ
- スプリングカラー
- ジョイントプレート
- フォークスプリング

取り付けは、取り外しの逆手順で行う。

スプリングは絞り側を上に向けて取り付ける。

スプリング特性図




(1) フォークセットカラー (2) ダンパロッド

オイルレベルの調整

オイルレベルの調整はフォークセットカラーを取り付けて行う。

フォークスプリング交換手順を参照し、フォークスプリングを取り外す。

フォークを全屈状態にし、ダンパロッドをいっぱいに押し込む。



(1) オイルレベル

アウタチューブ上端部と油面の高さを測定する。

オイルレベル標準値：136mm (391cm³) … フォークセットカラー (t11mm) 使用時

指定クッションオイル：

ホンダウルトラクッションオイルスペシャル (SAE 5W)
 ショーワSS05作動油または相当品

オイルレベル調整後、スプリングを取り付け、フォークを組み立てる。

フォークオイルの交換は12章を参照する。


オイルレベル特性図(参考値)


※132kgfはスプリング荷重プラスオイルレベル76mm時のエアスプリング荷重の和である。

スプリング識別表

| スプリングレート | 識別 (開き側座巻数) | プリロード調整 (参考値) |
|------------|----------------|------------------|
| 0.57kgf/mm | 3巻 | 13mm |
| 0.62kgf/mm | 1巻 | 15.5mm |
| 0.67kgf/mm | 2巻 | 18mm |
| 0.72kgf/mm | 4巻 | 20mm |

マシンがIG状態でスプリングを交換した場合、上記のプリロードセッティングで同様の車高が得られる。





(1) リバウンドアジャスタ
(2) コンプレッションアジャスタ

リヤサスペンションの調整

- リヤクッションはリザーバーがクッション取り付け軸に対して90°になるように調整すること。
- 取り付け角度を変更する場合は、クッション各部が全ストローク領域でフレームその他に干渉しないことを確認すること。

リバウンド(伸び側減衰力)アジャスタ

アジャスタはクッションロアジョイント右側に取り付けられ、マイナスドライバで調整する。
H方向(時計方向)に締め込むと減衰力が上がり、S方向(反時計方向)に回すと減衰力が下がる。
アジャスト段数は最強位置から戻し方向に90°毎に最弱位置まで約14~18段ある。


標準セット位置：最強位置を1として12段戻し

コンプレッション(押し側減衰力)アジャスタ

アジャスタはリザーブタンク上部に取り付けられ、マイナスドライバで調整する。
H方向(時計方向)に締め込むと減衰力が上がり、S方向(反時計方向)に回すと減衰力が下がる。
アジャスト段数は1回転に対し10段あり、最強から最弱まで24~26段ある。

アジャスタは必ずクリック位置で調整する。

標準セット位置：最強位置を1として12段戻し




(1) ピンスパナ

スプリングプリロードアジャスタ

スプリングロックナットをゆるめ、アジャスタを回してスプリングプリロードを調整する。
アジャスタ1回転に対してプリロードは1.5mm変化し、車高は3mm変化する。

アップジョイントに無理な力がかかるないように注意する。



(1) アップジョイント (2) ロックナット

車高調整

アドバイス

- RS250Rはアクスルホルダにエキセントリックボディ(アクスルがホルダの中心軸に対して偏芯している)を使用しているため、ドライブチェーンの遊び調整などでエキセントリックボディを回すと車高が変化する。
また、スプリングプリロードの変化によっても車高が変化する。
- 車高の調整は1G状態で測定すること。

車高の調整はスタンダードセッティングから調整する。
(⇒16-14)

車高はリヤクッションアップジョイントによって調整する。
アジャスタ1回転に対して15mm変化し、車高は3mm変化する。


標準位置：24mm

調整範囲：±5mm

アドバイス

アップジョイントが抜ける恐れがあるため、+方向に27mm以上調整しないこと。
調整後、ロックナットを締め付ける。

トルク：64N·m (6.5kgf·m)



(1) スプリング


スプリング交換

リヤクッションを取り外し、スプリングを取り外す。
(⇒13-9)

スプリング識別とプリロード調整

| スプリングレート | 識別色 | プリロード(参考値) |
|----------------|-----|------------|
| 7.3kgf/mm | 白 | 12.8mm |
| 7.8kgf/mm(STD) | 黄 | 11.5mm |
| 8.3kgf/mm | 緑 | 10.3mm |

上記プリロードで、マシン1G状態は同一車高となる。
(プリロード=スプリング自由長-スプリングセット長)



[1Gで合わせる場合]

リヤクッションスプリングを取り付ける。(⇒13-10)
車高を点検、調整する。(⇒16-15)

マシンセッティング

サスペンションセッティング故障診断

| 現象 | 原因 | 対策 |
|---------------------|--|---|
| 突き上げ感 (ゴツゴツ感) | 作動性が悪い | <ul style="list-style-type: none"> クッションAssyの作動点検を行う。フォークパイプ、チューブ、ダンパロッドの曲がりを点検し、異常があれば交換する。 フロントアクスル締め付け時のセンタズレ。フロントアクスルの再組み付けを行う。 |
| | イニシャルプリロードの掛け過ぎ | <ul style="list-style-type: none"> イニシャルプリロードを下げる ソフトスプリングに交換する オイル量を減らす(フロントサスペンション) |
| | 底突き(フルストロークしている) | <ul style="list-style-type: none"> イニシャルプリロードを上げる ハードスプリングに交換する オイル量を増やす(フロントサスペンション) |
| | 減衰力が高すぎる | <ul style="list-style-type: none"> 減衰力を下げる |
| | タイヤの剛性が高すぎる | <ul style="list-style-type: none"> タイヤ選択を見直し、空気圧を下げる |
| チャタリング (細かな飛び跳ね) | 車体、サスペンション、タイヤのマッチングが悪い | <ul style="list-style-type: none"> イニシャルプリロードを上下させ、共振点をずらす。(この時ストロークを確認すること) 減衰力を上下させ、共振点をずらす |
| | その他 1. ヘッドパイプ回り、その他取り付け部のガタ 2. タイヤ、リムのバランス不良および変形 3. タイヤの選択ミス、空気圧調整不良 | <ul style="list-style-type: none"> ボルトのゆるみ、ペアリングのガタ、組み付け状態を点検する バランスの見直し、リムの変形を点検する 空気圧を調整し、タイヤの選定を見直す |
| | アクセルON時に出る場合： フォークリバウンドストローク(1G状態からの伸び側ストローク)不足 | <ul style="list-style-type: none"> イニシャルプリロードを下げる フロント荷重を増やす(リヤ車高を上げる、またはフォーク突き出しを増やしフロント車高を下げる) |
| ハンドルの振られ | アクセルOFFで出る場合： 1. フォークスプリングが硬すぎ、十分ストロークしない 2. フォークスプリングが柔らかすぎ、ストロークし過ぎる | <ul style="list-style-type: none"> イニシャルプリロードを下げる ソフトスプリングに交換する イニシャルプリロードを上げる ハードスプリングに交換する |
| | コーナーでインに向きにくい | <ul style="list-style-type: none"> 車高アジャスターでリヤ車高を上げる リヤスプリングのイニシャルプリロードを上げる フロントのイニシャルプリロードを下げる フォーク突き出し量を増やし、フロント車高を下げる リヤのリバウンド減衰力を下げる |
| フワフワ感 | 減衰力不足 | <ul style="list-style-type: none"> 減衰力を上げる |
| ホッピング(リヤ) | 減衰力値が合っていないためのバネ下共振 | <ul style="list-style-type: none"> 減衰力(リバウンド側)を上下させ、共振点をずらす |

'97・'98-RS250R パーツリスト

目 次

パーツリストのご使用について 2- 2

エンジングループ

| | | |
|------|--------------------------------------|------|
| E- 1 | フロントシリンダー・シリンダーヘッド | 2- 3 |
| E- 2 | リヤーシリンダー・シリンダーヘッド | 2- 4 |
| E- 3 | L.クランクケースカバー・クラッチ | 2- 5 |
| E- 4 | エキゾーストバルブプーリー・ リヤーアジャスターロッド | 2- 6 |
| E- 5 | A.C.ジェネレーター | 2- 7 |
| E- 6 | ウォーターポンプ | 2- 8 |
| E- 7 | クランクケース | 2- 9 |
| E- 8 | クランクシャフト・ピストン | 2-11 |
| E- 9 | トランスミッション | 2-12 |
| E-10 | ギヤーシフトフォーク・ギヤーシフトドラム | 2-14 |
| E-11 | キャブレター | 2-15 |

フレームグループ

| | | |
|------|---|------|
| F- 1 | サーボモーター・メーター・メーターパネル | 2-17 |
| F- 2 | ケーブル・スイッチ・ステアリングハンドル | 2-18 |
| F- 3 | フロントブレーキキャリパー・ フロントブレーキマスターシリンダー | 2-19 |

| | | |
|------|---|------|
| F- 4 | ステアリングシステム・ステアリングダンパー・ フロントフェンダー | 2-21 |
| F- 5 | フロントフォーク | 2-22 |
| F- 6 | フロントホイール | 2-23 |
| F- 7 | リヤーブレーキキャリパー・ リヤーブレーキマスターシリンダー | 2-24 |
| F- 8 | リヤホイール | 2-25 |
| F- 9 | フューエルタンク | 2-27 |
| F-10 | キャブレターボックス | 2-28 |
| F-11 | エキスペンションチャンバー | 2-29 |
| F-12 | チェンジペダル・ステップアーム | 2-30 |
| F-13 | リヤースウイングアーム | 2-31 |
| F-14 | リヤクッション | 2-32 |
| F-15 | イグニッションコイル・ワイヤーハーネス | 2-33 |
| F-16 | エンジンコントロールユニット・ フレームボディ・スタンド・リヤフェンダー | 2-34 |
| F-17 | ラジエター | 2-35 |
| F-18 | カウル | 2-36 |
| | 部品番号索引 | 2-37 |

パーティリストのご使用について

- 部品の注文、修理などの資料としてお使いください。
 - ・販売対象部品を収録しております。
 - ・部品注文は部品番号でご連絡ください。
(部品は変更される場合がありますのでタイプ・色・メーカー・号機を必要に応じて一緒にご連絡ください。)
 - ・使用個数に()がつけられている部品はオプショナル部品です。
 - ・使用個数が“N”と示されている部品は必要に応じて選択して使用する部品です。

● 部品に変更があったとき

- 備考に号機が記載されます。号機が記載されていない部品は初号機から使用しています。

● 部品番号の構成

〈例〉一般部品

〈例〉ボルト・ナット・その他の標準部品

○○○○○ - ○○○○○ - ○○ └ 表面処理
主部品番号 寸 法 改正JIS

● 略語

- パーツリストには下記の略語が使用されています。

| | | | |
|------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| A.C..... | オルタネーティング カーレント(交流) | L..... | レフト(左) L(100L).....リンク(駒数100) |
| ASSY..... | アッセンブリー | mm..... | ミリメーター |
| COMP..... | コンプリート | R..... | ライト(右) |
| E.C.U..... | エンジンコントロール ユニット | STD..... | スタンダード |
| G..... | グラム | T(22T)..... | チョウ(歯数22) |
| | | T.W..... | サーキュレーター(水温) |

● 打刻号機

フレームNo. MR01-9710001～('97) MR01-9810001～('98)
エンジンNo. MR01E-9710001～('97) MR01E-9810001～('98)

部品注文方法

パーツリスト中、見出番号の左側に“•”印のついている部品はHRC専用部品です。

HRCサービスショップにご注文するか又は、お買い求めのHRC販売店にご相談ください。

“●”印のついていない部品は本田技研工業(株)の量産部品を流用しています。

最寄りのホンダ二輪販売店でお求めください。

1997年11月1日時点のメーカー希望小売価格を記載しております。
尚、この価格には消費税は含まれておりません。(メーカー希望
小売価格は予告なしに変更することがあります。)



ブロック No.

E-1

フロントシリンダー・
シリンダーヘッド'97 RS250R
'98 RS250R

ピストン、シリンダ嵌合表

| | シリンダ識別マーク | |
|-----------|-----------|---|
| ピストン識別マーク | A | B |
| 1 | ○ | × |
| 2 | × | ○ |



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 12101-NX5-770 | シリンダーCOMP. A(マークA) | 76,000 | 1 1 | 嵌合 | 16 | 90201-415-000 | ナット, キャップ6mm | 130 | 7 7 | |
| ● 2 | 12102-NX5-770 | シリンダーCOMP. B(マークB) | 76,000 | 1 1 | 嵌合 | 17 | 90301-473-003 | ナット, U, 6mm | 210 | 1 1 | |
| ● 3 | 12194-NX5-701 | ガスケット, シリンダー(0.4t) | 200 | (1) (1) | | ● 18 | 90401-NX5-770 | ワッシャー8mm | 125 | 1 1 | |
| ● 4 | 12195-NX5-701 | ガスケット, シリンダー(0.5t) | 200 | 1 1 | | 19 | 90442-035-000 | ワッシャー, シーリング6mm | 110 | 1 1 | |
| ● 5 | 12196-NX5-701 | ガスケット, シリンダー(0.6t) | 200 | (1) (1) | | 20 | 90488-425-000 | ワッシャー, シーリング6mm | 125 | 7 7 | |
| ● 6 | 12211-NX5-770 | ヘッド, シリンダー | 11,000 | 1 1 | | 21 | 90543-273-000 | パッキン, フロントフォークドレンコック | 90 | 2 2 | |
| ● 7 | 12213-ND5-000 | Oリング61X1.9 | 250 | 1 1 | | 22 | 91024-GJ5-003 | ペアリング, ニードル12X16X10 | 320 | 2 2 | |
| ● 8 | 14210-NX5-700 | セット, パルプ | 7,000 | 1 1 | | 23 | 91205-PH8-005 | オイルシール12X18X4 | 350 | 2 2 | |
| ● 9 | 14221-NX5-000 | シャフト, エキゾーストバルブ | 4,900 | 1 1 | | 24 | 91302-HA5-003 | Oリング85. 3X2 | 580 | 1 1 | |
| ● 10 | 14223-NF5-750 | カラー8mm | 260 | 2 2 | | ● 25 | 92900-06028-0E | ボルト, スタッド(2), 6X28 | 50 | 7 7 | |
| ● 11 | 14420-NX5-750 | アームCOMP., フロントバルブ | 2,900 | 1 1 | | 26 | 94001-05080-0S | ナット5mm | 25 | 1 1 | |
| ● 12 | 18220-NX5-700 | ジョイント, エキゾーストパイプ | 4,400 | 1 1 | | 27 | 94050-08000 | ナット, フランジ8mm | 35 | 4 4 | |
| ● 13 | 18221-NX5-000 | ガスケット, エキゾーストジョイント | 450 | 1 1 | | 28 | 94301-06100 | ピン, ノック6X10 | 60 | 2 2 | |
| ● 14 | 18359-KS7-000 | シール, エキゾーストパイプ | 390 | 1 1 | | 29 | 94301-10120 | ピン, ノック10X12 | 70 | 2 2 | |
| ● 15 | 24329-KT8-000 | カラー, ガイドブレートディスタンス | 180 | 1 1 | | 30 | 96001-06014-00 | ボルト, フランジ6X14 | 40 | 3 3 | |
| ● 16 | 31930-NX5-751 | スパークプラグR6120-10 | 4,000 | (1) (1) | | | | | | | |
| ● 17 | 31940-NX5-940 | スパークプラグR6120-10.5 | 4,000 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 18 | 31950-NX5-751 | スパークプラグR6120-11 | 4,000 | (1) (1) | | | | | | | |
| ● 19 | 90035-NX5-700 | ボルト, ストップ | 210 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 20 | 90037-NX5-000 | ボルト, ウォーターチェック6X10 | 260 | 2 2 | | | | | | | |

01
プロック No.



E-2

リヤーシリンダー・シリンダー ヘッド

'97 RS250R
'98 RS250R

ピストン、シリンダ嵌合表


| | | シリンダ識別マーク |
|-----------|---|-----------|
| ピストン識別マーク | A | B |
| 1 | ○ | × |
| 2 | × | ○ |



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|------|---------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|----------------|----------------------|-----------|--------------|----|
| • 1 | 12101-NX5-770 | シリンダーCOMP.A(マークA) | 76,000 | 1 1 | 嵌合 | 16 | 90201-415-000 | ナット, キャップ6mm | 130 | 7 7 | |
| • | 12102-NX5-770 | シリンダーCOMP.B(マークB) | 76,000 | 1 1 | 嵌合 | 17 | 90301-473-003 | ナット, U, 6mm | 210 | 1 1 | |
| • 2 | 12194-NX5-701 | ガスケット, シリンダー(0.4t) | 200 | (1) (1) | | • 18 | 90401-NX5-770 | ワッシャー8mm | 125 | 1 1 | |
| • | 12195-NX5-701 | ガスケット, シリンダー(0.5t) | 200 | 1 1 | | 19 | 90442-035-000 | ワッシャー, シーリング6mm | 110 | 1 1 | |
| | 12196-NX5-701 | ガスケット, シリンダー(0.6t) | 200 | (1) (1) | | 20 | 90488-425-000 | ワッシャー, シーリング6mm | 125 | 7 7 | |
| • 3 | 12211-NX5-770 | ヘッド, シリンダー | 11,000 | 1 1 | | 21 | 90543-273-000 | パッキン, フロントフォークドレンコック | 90 | 2 2 | |
| • 4 | 12213-ND5-000 | Oリング61X1.9 | 250 | 1 1 | | 22 | 91024-GJ5-003 | ベアリング, ニードル12X16X10 | 320 | 2 2 | |
| • 5 | 14210-NX5-700 | セット, バルブ | 7,000 | 1 1 | | 23 | 91205-PH8-005 | オイルシール12X18X4 | 350 | 2 2 | |
| • 6 | 14221-NX5-000 | シャフト, エキゾーストバルブ | 4,900 | 1 1 | | 24 | 91302-HA5-003 | Oリング85.3X2 | 580 | 1 1 | |
| • 7 | 14223-NF5-750 | カラー8mm | 260 | 2 2 | | • 25 | 92900-06028-0E | ボルト, スタッド(2), 6X28 | 50 | 7 7 | |
| • 8 | 14410-NX5-750 | アームCOMP.,リヤーバルブ | 2,900 | 1 1 | | 26 | 94001-05080-0S | ナット5mm | 25 | 1 1 | |
| • 9 | 18220-NX5-770 | ジョイント, エキゾーストパイプ | 4,400 | 1 1 | | 27 | 94050-08000 | ナット, フランジ8mm | 35 | 4 4 | |
| • 10 | 18231-NX5-000 | ガスケット, エキゾーストジョイント | 450 | 1 1 | | 28 | 94301-06100 | ピン, ノック6X10 | 60 | 2 2 | |
| 11 | 18359-KS7-000 | シール, エキゾーストパイプ | 390 | 1 1 | | 29 | 94301-10120 | ピン, ノック10X12 | 70 | 2 2 | |
| 12 | 24329-KT8-000 | カラー, ガイドプレートディスタンス | 180 | 1 1 | | 30 | 96001-06014-00 | ボルト, フランジ6X14 | 40 | 3 3 | |
| • 13 | 31930-NX5-751 | スパークプラグR6120-10 | 4,000 | (1) (1) | | | | | | | |
| • | 31940-NX5-940 | スパークプラグR6120-10.5 | 4,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • | 31950-NX5-751 | スパークプラグR6120-11 | 4,000 | (1) (1) | | | | | | | |
| • 14 | 90035-NX5-700 | ボルト, スッパー | 210 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 90037-NX5-000 | ボルト, ウォーターチェック6X10 | 260 | 2 2 | | | | | | | |

ブロック No.

E-3

L. クランクケースカバー・
クラッチ'97 RS250R
'98 RS250R

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|----------------------|-----------|-------------|----|-----------------|----------------|------------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 11340-NX5-750 | カバー, L. クランクケース | 21,000 | 1 1 | | • 90412-NF5-760 | | ワッシャー, シム1.4 | 160 | N N | |
| • 2 | 11395-NX5-000 | ガスケット, L. カバー | 500 | 1 1 | | • 90413-NF5-760 | | ワッシャー, シム1.8 | 160 | N N | |
| • 3 | 22100-NX5-000 | アウター-COMP., クラッチ | 21,100 | 1 1 | | • 90414-NF5-760 | | ワッシャー, シム2.2 | 160 | N N | |
| • 4 | 22106-NX5-700 | カラー, クラッチアウター | 660 | 1 1 | | 19 | 90432-428-000 | ワッシャー, ロック | 270 | 1 1 | |
| • 5 | 22111-NX5-000 | ギヤー-56T, ブライマリードリブン | 12,300 | (1) (1) | | 20 | 90443-MB0-000 | ワッシャー, シーリング10mm | 100 | 1 1 | |
| • | 22112-NX5-000 | ギヤー-57T, ブライマリードリブン | 12,300 | (1) (1) | | 21 | 90456-KA4-000 | ワッシャー, スラスト18×32 | 150 | 1 1 | |
| • | 22113-NX5-000 | ギヤー-58T, ブライマリードリブン | 12,300 | 1 1 | | 22 | 90456-425-000 | ワッシャーA, スラスト22mm | 230 | 1 1 | |
| • 6 | 22117-NX5-000 | カラー-22×30×10.2 | 600 | 1 1 | | 23 | 91021-ML3-003 | ベアリング, ニードル28×32×27.2 | 720 | 1 1 | |
| • 7 | 22120-NX5-710 | センター, クラッチ | 4,600 | 1 1 | | 24 | 91101-121-691 | ベアリング(7E-HK1412), ニードル | 770 | 1 1 | |
| • 8 | 22201-NX5-003 | ディスク, クラッチフリクション | 1,350 | 4 4 | | 25 | 91203-KK3-830 | オイルシール14×22×5 | 120 | 1 1 | |
| • 9 | 22202-NX5-000 | ディスク, クラッチフリクション | 1,350 | 2 2 | | 26 | 91264-415-003 | オイルシール30×47×7 | 430 | 1 1 | |
| 10 | 22321-MM9-000 | プレート, クラッチ | 370 | 5 5 | | 27 | 91271-MB0-013 | オイルシール47×56×7 | 410 | 1 1 | |
| • 11 | 22351-NX5-000 | プレート, クラッチプレッシャー | 2100 | 1 1 | | 28 | 91306-HB3-003 | Oリング8×1.7 | 100 | 1 1 | |
| 12 | 22401-KA5-740 | スプリング, クラッチ | 225 | 5 5 | | 29 | 91359-415-300 | Oリング22×1.7 | 150 | 1 1 | |
| • 13 | 22841-ND5-750 | ピース, リフタージョイント | 2,180 | 1 1 | | 30 | 93404-06020-08 | ボルトワッシャー6×20 | 35 | 5 5 | |
| • 14 | 22850-NX5-700 | ロッド, クラッチリフター | 2,240 | 1 1 | | 31 | 94301-08100 | ピン, ノック8×10 | 60 | 2 2 | |
| • 15 | 90081-NF5-000 | ボルト, ドレン10mm | 130 | 1 1 | | 32 | 96001-06025-00 | ボルト, フランジ6×25 | 50 | 9 9 | |
| 16 | 90235-MN1-670 | ナット18mm | 205 | 1 1 | | 33 | 96001-06032-00 | ボルト, フランジ6×32 | 50 | 2 2 | |
| • 17 | 90402-ND5-750 | ワッシャー, スラスト22×45.5×2 | 500 | 1 1 | | 34 | 96211-06000 | ボール, スチール#6 | 10 | 3 3 | |
| • 18 | 90411-NF5-760 | ワッシャー, シム1.0 | 160 | N N | | | | | | | |


02 1995-96
DIAG

ブロック No.

E-4


エキゾーストバルブブーリー・
リヤーアジャスター ロッド

'97 RS250R
'98 RS250R



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|----|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| • 1 | 14243-NF5-750 | ブーリー-COMP..... | 3,120 | 1 1 | | | | | | | |
| • 2 | 14245-NX5-000 | アーム, ブーリー | 1,660 | 2 2 | | | | | | | |
| • 3 | 14248-NF5-750 | アジャスター ロッド, リヤー | 2,500 | 2 2 | | | | | | | |
| • 4 | 14337-NX5-003 | ロッド エンド 5mm | 1,250 | 2 2 | | | | | | | |
| • 5 | 14338-NX5-003 | L. ロッド エンド 5mm | 1,250 | 2 2 | | | | | | | |
| • 6 | 18150-NX5-000 | ホルダー-COMP., ブーリー | 12,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 7 | 18152-NX5-700 | シャフト, ドリブンブーリー | 4,300 | 1 1 | | | | | | | |
| • 8 | 18153-NX5-000 | カラー 8×10 | 250 | 2 2 | | | | | | | |
| • 9 | 90201-NF5-000 | L. ナット 5mm | 110 | 2 2 | | | | | | | |
| 10 | 90301-473-003 | ナット, U, 6mm | 210 | 2 2 | | | | | | | |
| 11 | 90442-035-000 | ワッシャー, シーリング 6mm | 110 | 2 2 | | | | | | | |
| 12 | 90443-MF5-000 | ワッシャー, スラスト 8.5 | 100 | 1 1 | | | | | | | |
| 13 | 91001-KG8-901 | ペアリング, ラジアルボール 6901UU | 500 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 91034-NX5-003 | ペアリング, ボール 8×22×7 | 900 | 1 1 | | | | | | | |
| 15 | 92301-05014-0A | ボルト, リセスト 5×14 | 30 | 2 2 | | | | | | | |
| • 16 | 92301-05016-0A | ボルト, リセスト 5×16 | 30 | 2 2 | | | | | | | |
| 17 | 94001-05000-0S | ナット, 6カク 5mm | 25 | 2 2 | | | | | | | |
| 18 | 94301-08100 | ピン, ノック 8×10 | 60 | 2 2 | | | | | | | |
| 19 | 94520-22000 | サークリップ, インターナル 22mm | 40 | 1 1 | | | | | | | |
| 20 | 96001-06040-00 | ボルト, フランジ 6×40 | 50 | 2 2 | | | | | | | |

ブロック No.

E-5**A.C.ジェネレーター**'97 RS250R
'98 RS250R


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|----|------|------|-----|-----------|-----------------|----|
| • 1 | 31100-NX5-771 | A.C.ジェネレーターASSY. | 44,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 2 | 31110-NX5-771 | フライホイールCOMP. | 23,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 3 | 31120-NX5-771 | ステータ-COMP. | 22,000 | 1 1 | | | | | | | |
| 4 | 90004-GHB-670 | ボルト, フランジNSHF6X25 | 90 | 3 3 | | | | | | | |
| 5 | 90441-KR3-000 | ワッシャー, ブレイン12mm | 135 | 1 1 | | | | | | | |
| 6 | 94001-12200-0S | ナット, 6カク12mm | 40 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

E-6

ウォーターポンプ

'97 RS250R
'98 RS250R



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|----------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|---------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 13420-NX5-770 | シャフトCOMP., バランサー | 17,000 | 1 1 | | 21 | 96001-06032-00 | ボルト, フランジ6×32 | 50 | 4 4 | |
| • 2 | 13426-NX5-700 | ギヤー, バランサードリブン | 8,700 | 1 1 | | | | | | | |
| • 3 | 19210-NX5-700 | ボディー, ウォーターポンプ | 10,300 | 1 1 | | | | | | | |
| 4 | 19215-KA5-690 | インペラ, ウォーターポンプ | 1,400 | 1 1 | | | | | | | |
| • 5 | 19219-NX5-003 | ガスケット, ウォーターポンプボディ | 170 | 1 1 | | | | | | | |
| • 6 | 19220-NX5-000 | カバー, ウォーターポンプ | 1,0800 | 1 1 | | | | | | | |
| • 7 | 19229-NX5-003 | ガスケット, ウォーターポンプカバー | 170 | 1 1 | | | | | | | |
| • 8 | 19233-NX5-700 | シャフト, ウォーターポンプ | 1,500 | 1 1 | | | | | | | |
| 9 | 50814-GZ5-003 | ベアリング, ラジアルボール6001 | 480 | 1 1 | | | | | | | |
| • 10 | 90037-NX5-000 | ボルト, ウォーターチェック6X10 | 260 | 1 1 | | | | | | | |
| • 11 | 90134-NX5-000 | ボルト, ドレン6X10 | 160 | 1 1 | | | | | | | |
| 12 | 90301-HA7-670 | ナット, ロック20mm | 310 | 1 1 | | | | | | | |
| 13 | 90432-121-000 | ワッシャー, ロック | 145 | 1 1 | | | | | | | |
| 14 | 90447-KE1-000 | ワッシャー, シーリング7mm | 90 | 1 1 | | | | | | | |
| 15 | 90543-273-000 | パッキン, フロントフォークドレンコック | 90 | 2 2 | | | | | | | |
| • 16 | 90701-NX5-000 | キー4X4X7 | 150 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 91201-965-000 | オイルシール12X22X5 | 185 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 | 91211-KA3-761 | シール, ウォータポンプ | 240 | 1 1 | | | | | | | |
| 19 | 94301-08100 | ピン, ノック8X10 | 60 | 4 4 | | | | | | | |
| 20 | 96001-06028-00 | ボルト, フランジ6X28 | 50 | 3 3 | | | | | | | |


PAGE 5
7/96 7/98

ブロック No.

E-7

クランクケース

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|----------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|-------------------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 11000-NX5-309 | クランクケースセット | 150,000 | 1 1 | | • 19 | 90082-NX5-000 | ボルト, フランジ9X87 | 800 | 1 1 | |
| • 2 | 11102-NX5-600 | プラグ, クランクケースボルト | 900 | (1) (1) | | • 20 | 90083-NX5-000 | ボルト, フランジ9X114 | 900 | 4 4 | |
| 3 | 11106-GM2-300 | ジョイント, ブリーザー | 225 | 1 1 | | 21 | 90445-MM4-000 | ワッシャー9mm | 115 | 6 6 | |
| 4 | 11206-KR8-000 | チューブ, ブリーザー | 230 | 1 1 | | 22 | 90543-273-000 | パッキン, フロントフォークドレンコック | 90 | 1 1 | |
| • 5 | 14100-NX5-701 | バルブASSY., リヤーリード | 6,700 | 1 1 | | • 23 | 91001-NX5-701 | ベアリング, スペシャルボール20X47X14 | 600 | 1 1 | |
| • 6 | 14111-NX5-600 | バルブオンリーA, リード | 450 | (4) (4) | | • 24 | 91005-NX5-771 | ベアリング, ラジアルボール6005 | 720 | 1 1 | |
| • | 14111-NX5-701 | バルブオンリーA, リード | 400 | 4 4 | | • 25 | 91010-NX5-003 | ベアリング, ボール5205-M | 900 | 1 1 | |
| • 7 | 14112-NX5-601 | バルブオンリーB, リード | 450 | (4) (4) | | 26 | 91012-KA3-710 | ブレート, カウンターシャフトベアリング | 140 | 2 2 | |
| • | 14112-NX5-701 | バルブオンリーB, リード | 400 | 4 4 | | • 27 | 91012-NX5-000 | ベアリング, ボール6204Z | 900 | 1 1 | |
| • 8 | 14121-NX5-003 | ストッパー, リードバルブ | 300 | 4 4 | | 28 | 91021-148-004 | ベアリング, ニードル1010 | 550 | 1 1 | |
| • 9 | 14132-NX5-003 | ガスケット, リードバルブ | 170 | 2 2 | | 29 | 91022-KA4-740 | ベアリング, シェル33X38X8 | 620 | 1 1 | |
| • 10 | 14200-NX5-701 | バルブASSY., フロントリード | 6,700 | 1 1 | | 30 | 91101-PZ9-000 | ベアリング, ニードル12X16X10 | 330 | 1 1 | |
| • 11 | 15611-NF4-900 | キャップ, オイルフィラー | 250 | 1 1 | | 31 | 91206-KV3-003 | オイルシール12X19X5 | 145 | 1 1 | |
| • 12 | 16210-NX5-770 | インシュレーター, フロントキャブレター | 7,100 | 1 1 | | 32 | 91261-MB0-003 | オイルシール34X50X7 | 410 | 1 1 | |
| • 13 | 16220-NX5-770 | インシュレーター, リヤーキャブレター | 7,100 | 1 1 | | 33 | 91304-MJ0-003 | Oリング | 105 | 1 1 | |
| 14 | 16223-KA5-690 | バンド, インシュレーター | 450 | 2 2 | | 34 | 91361-MB0-000 | Oリング19X1.9 | 115 | 1 1 | |
| • 15 | 22810-NX5-000 | レバーCOMP., クラッチ | 3,600 | 1 1 | | 35 | 92900-08032-3E | ボルト, スタッド(2)8X32 | 70 | 4 4 | |
| 16 | 22815-ML0-780 | スプリング, クラッチレバー | 125 | 1 1 | | 36 | 92900-08035-3E | ボルト, スタッド(2)8X35 | 70 | 4 4 | |
| 17 | 90002-KG4-000 | ボルト, スペシャル6mm | 120 | 1 1 | | 37 | 93500-05025-0G | スクリュー, パン5X25 | 30 | 2 2 | |
| • 18 | 90081-NX5-000 | ボルト, フランジ9X62.5 | 750 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

E-7

クランクケース

'97 RS250R
'98 RS250R



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|----|------|------|-----|-----------|-----------------|----|
| 38 | 93600-06012-0A | スクリュー, フラット6X12 | 30 | 2 2 | | | | | | | |
| 39 | 93892-03008-08 | スクリューワッシャー3X8 | 30 | 12 12 | | | | | | | |
| 40 | 94303-08140 | ピン, ノック8X14 | 60 | 2 2 | | | | | | | |
| 41 | 95002-02070 | クリップ, チューブB7 | 30 | 1 1 | | | | | | | |
| 42 | 96001-06022-00 | ボルト, フランジ6X22 | 50 | 8 8 | | | | | | | |
| 43 | 96001-06025-00 | ボルト, フランジ6X25 | 50 | 3 3 | | | | | | | |


ブロック No.

E-8

クランクシャフト・
ピストン'97 RS250R
'98 RS250R

ピストン、シリンダ嵌合表

| ピストン識別マーク | シリンダ識別マーク | |
|-----------|-----------|---|
| | A | B |
| 1 | ○ | × |
| 2 | × | ○ |



△注意

クランクシャフトCOMPとオイルシール
は年式に合わせセットで使用のこと


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|------|---------------|---------------------|-----------|-----------------|----|------|------|-----|-----------|-----------------|----|
| • 1 | 13000-NX5-770 | クランクシャフトCOMP. | 81,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 2 | 13101-NX5-770 | ピストンCOMP.1(マーク1) | 5,100 | 2 2 | 嵌合 | | | | | | |
| • | 13102-NX5-770 | ピストンCOMP.2(マーク2) | 5,100 | 2 2 | 嵌合 | | | | | | |
| 3 | 13111-KV3-000 | ピン, ピストン | 620 | 2 2 | | | | | | | |
| • 4 | 13112-NX5-700 | クリップ, ピストンピン15mm | 70 | 4 4 | | | | | | | |
| • 5 | 13121-NX5-701 | リング, ピストン | 1,260 | 2 2 | | | | | | | |
| 6 | 13331-360-000 | キー, スペシャルウッドラフ25×14 | 190 | 1 1 | | | | | | | |
| • 7 | 13415-NX5-710 | ギヤー, バランサードライブ | 6,500 | 1 1 | | | | | | | |
| • 8 | 13615-NX5-710 | ギヤー, ブライマリードライブ | 4,680 | 1 1 | | | | | | | |
| • 9 | 90001-NX5-700 | ボルト, フランジ12×30 | 200 | 1 1 | | | | | | | |
| • 10 | 90401-NX5-700 | ワッシャー12.5×34×5 | 300 | 1 1 | | | | | | | |
| • 11 | 90701-NX5-000 | キー4×4×7 | 150 | 1 1 | | | | | | | |
| • 12 | 91001-NX5-003 | ベアリング, ラジアルボール6305L | 1,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 91003-NX5-003 | ベアリング, ラジアルボール6305R | 1,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 91101-NX5-023 | ベアリング, コンロッドスモールエンド | 750 | 2 2 | | | | | | | |
| 15 | 91201-KM4-003 | オイルシール25×38×8 | 330 | 1 1 | | | | | | | |
| • 16 | 91202-NX5-771 | オイルシール34×62×6 | 2,990 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 94560-62200 | リング, スナップ62mm | 105 | 1 1 | | | | | | | |

64
ブロック No.

E-9

トランスマッision

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|------|---------------|----------------------------|-----------|-------------|-----|
| • 1 | 23211-NX5-000 | シャフトCOMP., メイン, ブラン-1 | 9,300 | (1) (1) | 15T | • 8 | 23442-NX5-750 | カラー, スプライン25X10.5 | 720 | 3 3 | |
| • 2 | 23212-NX5-000 | シャフトCOMP., メイン, ブラン-2 | 9,300 | 1 1 | 14T | • 9 | 23461-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトサード, ブラン-1 | 9,800 | (1) (1) | 27T |
| • 3 | 23214-NX5-000 | シャフトCOMP., メイン, ブラン-4 | 9,300 | (1) (1) | 16T | • 10 | 23462-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトサード, ブラン-2 | 9,800 | 1 1 | 27T |
| • 4 | 23221-NX5-000 | シャフト、カウンター | 10,000 | 1 1 | | • 11 | 23463-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトサード, ブラン-3 | 9,800 | (1) (1) | 26T |
| • 5 | 23225-NX5-000 | カラー, カウンターシャフト | 720 | 1 1 | | • 12 | 23471-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトフォース, ブラン-1 | 9,800 | (1) (1) | 26T |
| • 6 | 23411-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトファースト, ブラン-1 | 9,900 | (1) (1) | 35T | • 13 | 23472-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトフォース, ブラン-2 | 9,800 | (1) (1) | 28T |
| • 7 | 23412-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトファースト, ブラン-2 | 9,900 | 1 1 | 31T | • 14 | 23473-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトフォース, ブラン-3 | 9,800 | 1 1 | 31T |
| • 8 | 23413-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトファースト, ブラン-3 | 9,900 | (1) (1) | 30T | • 15 | 23474-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトフォース, ブラン-4 | 9,800 | (1) (1) | 25T |
| • 9 | 23414-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトファースト, ブラン-4 | 9,900 | (1) (1) | 33T | • 16 | 23481-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトフィフス, ブラン-1 | 7,500 | (1) (1) | 22T |
| • 10 | 23421-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトセカンド, ブラン-1 | 5,200 | (1) (1) | 17T | • 17 | 23503-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-3 | 7,500 | 1 1 | 21T |
| • 11 | 23422-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトセカンド, ブラン-2 | 5,200 | 1 1 | 16T | • 18 | 23491-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトフィフス, ブラン-1 | 10,000 | (1) (1) | 27T |
| • 12 | 23424-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトセカンド, ブラン-4 | 5,200 | (1) (1) | 18T | • 19 | 23511-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトシックスス, ブラン-1 | 10,000 | 1 1 | 24T |
| • 13 | 23431-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトセカンド, ブラン-1 | 9,900 | (1) (1) | 32T | • 20 | 23495-NX5-000 | カラー25X28X10.5 | 500 | 2 2 | |
| • 14 | 23432-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトセカンド, ブラン-2 | 9,900 | (1) (1) | 29T | • 21 | 23501-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-1 | 7,500 | (1) (1) | 20T |
| • 15 | 23433-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトセカンド, ブラン-3 | 9,900 | 1 1 | | • 22 | 23502-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-2 | 7,500 | (1) (1) | 23T |
| • 16 | 23434-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトセカンド, ブラン-4 | 9,900 | (1) (1) | 31T | • 23 | 23503-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-3 | 7,500 | (1) (1) | 21T |
| • 17 | 23441-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトサード・フォース, ブラン-1 | 12,900 | (1) (1) | 17/19T | • 24 | 23504-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-4 | 7,500 | (1) (1) | 26T |
| • 18 | 23442-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトサード・フォース, ブラン-2 | 12,900 | (1) (1) | 17/21T | • 25 | 23505-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-5 | 7,500 | (1) (1) | 24T |
| • 19 | 23443-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトサード・フォース, ブラン-3 | 12,900 | (1) (1) | 17/24T | • 26 | 23506-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトシックスス, ブラン-6 | 7,500 | 1 1 | 22T |
| • 20 | 23444-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトサード・フォース, ブラン-4 | 12,900 | (1) (1) | 18/21T | • 27 | 23507-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトシックスス, ブラン-1 | 10,000 | (1) (1) | 24T |
| • 21 | 23445-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトサード・フォース, ブラン-5 | 12,900 | 1 1 | 18/24T | • 28 | 23512-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトシックスス, ブラン-2 | 10,000 | (1) (1) | 27T |
| • 22 | 23446-NX5-000 | ギヤー, メインシャフトサード・フォース, ブラン-6 | 12,900 | (1) (1) | 18/20T | • 29 | 23514-NX5-000 | ギヤー, カウンターシャフトシックスス, ブラン-4 | 10,000 | (1) (1) | 29T |

ブロック No.

E-9

トランスマッision

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|--------------------|------|----------------------------|-----------|-------------|------|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| • 23515-NX5-000 | | ギヤー, カウンターシャフトシックスス, ブラン-5 | 10,000 | (1) (1) | 26T | | | | | | |
| • 23516-NX5-000 | | ギヤー, カウンターシャフトシックスス, ブラン-6 | 10,000 | 1 1 | 23T | | | | | | |
| • 16 23802-NX5-700 | | スプロケット, ドライブ15T | 3,700 | (1) (1) | | | | | | | |
| • 23803-NX5-700 | | スプロケット, ドライブ16T | 3,800 | 1 1 | | | | | | | |
| • 23804-NX5-700 | | スプロケット, ドライブ17T | 3,900 | (1) (1) | | | | | | | |
| • 23805-NX5-700 | | スプロケット, ドライブ18T | 4,000 | (1) (1) | | | | | | | |
| • 17 90005-NX5-000 | | ボルト, スペシャルフランジ12X30 | 400 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 90402-PC6-000 | | ワッシャー-12.5X34X5 | 440 | 1 1 | | | | | | | |
| 19 90451-KE8-000 | | ワッシャー, スライド25mm | 135 | 5 5 | 11.5 | | | | | | |
| 20 90454-428-000 | | ワッシャー, スラスト20mm | 135 | 2 2 | | | | | | | |
| 21 90461-286-000 | | ワッシャーB, スラスト25mm | 185 | 2 2 | 11.6 | | | | | | |
| 22 90462-323-000 | | ワッシャー, ロック25mm | 140 | 2 2 | 12.0 | | | | | | |
| 23 90601-107-000 | | サークリップ25mm | 125 | 6 6 | | | | | | | |
| 24 91026-MN0-003 | | ベアリング, ニードル20X24X11 | 570 | 1 1 | | | | | | | |
| 25 91201-ML3-873 | | Dリング23.75 | 125 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

E-10

ギヤシフトフォーク・
ギヤーシフトドラム

'97 RS250R
'98 RS250R





| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|------------------------------|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 11130-NX5-750 | ホルダーCOMP.,トランスマッisionペアリング .. | 25,000 | 1 1 | | 21 | 24651-KV3-700 | スプリング, シフトリターン | 220 | 1 1 | |
| ● 2 | 24211-NX5-000 | フォーク, R. ギヤーシフト | 3,890 | 1 1 | | 22 | 24655-KV3-000 | プレート, ベアリングセット | 340 | 1 1 | |
| ● 3 | 24221-NX5-700 | フォーク, センターギヤーシフト | 3,890 | 1 1 | | 23 | 90022-MG8-000 | ビボット, シフトドラムストッパーーム | 135 | 1 1 | |
| ● 4 | 24231-NX5-000 | フォーク, L. ギヤーシフト | 3,890 | 1 1 | | 24 | 90428-958-000 | ワッシャーB, スラスト14mm | 155 | 2 2 | |
| 5 | 24265-KA3-760 | シャフト, シフトフォーク(M) | 580 | 1 1 | | 25 | 90435-HB3-000 | ワッシャー6.1mm | 105 | 1 1 | |
| ● 6 | 24266-NX5-000 | シャフト, シフトフォーク(C) | 500 | 1 1 | | 26 | 91004-KY4-900 | ペアリング, ラジアルボール6905U | 810 | 1 1 | |
| ● 7 | 24311-NX5-000 | ドラム, ギヤーシフト | 5,900 | 1 1 | | ● 27 | 91011-NX5-000 | ペアリング, ボール5205Z | 900 | 1 1 | |
| ● 8 | 24312-NX5-000 | センター, シフトドラム | 2,910 | 1 1 | | 28 | 91012-KA3-710 | プレート, カウンターシャフトペアリング | 140 | 1 1 | |
| 9 | 24315-HA0-000 | ピン, シフター | 330 | 1 1 | | 29 | 91101-121-691 | ペアリング, ニードル(7E-HK1412) | 770 | 1 1 | |
| 10 | 24321-KW6-902 | シフター, ドラム | 1,750 | 1 1 | | 30 | 91102-GE1-711 | ペアリング, ラジアルボール6204 | 660 | 1 1 | |
| 11 | 24322-HA0-000 | カラー, シフター | 185 | 1 1 | | 31 | 93600-06012-0A | スクリュー, フラット6×12 | 30 | 1 1 | |
| 12 | 24324-KA3-711 | ポールA, ラチェット | 340 | 1 1 | | 32 | 94303-08140 | ピン, ノック8×14 | 60 | 2 2 | |
| 13 | 24325-KA3-711 | ポールB, ラチェット | 340 | 1 1 | | 33 | 94510-14000 | サークリップ, エキスターナル14 | 30 | 2 2 | |
| 14 | 24326-KBH-901 | プランジャー, ポール | 260 | 2 2 | | 34 | 95701-06028-08 | ボルト, フランジ6×28 | 50 | 8 8 | |
| ● 15 | 24328-NX5-000 | プレート, ガイド | 2,800 | 1 1 | | 35 | 96001-06014-00 | ボルト, フランジ6×14 | 40 | 4 4 | |
| 16 | 24329-KA3-740 | スプリング, ポールプランジャー | 90 | 2 2 | | 36 | 96220-40080 | ローラー4×8 | 15 | 1 1 | |
| 17 | 24430-KA3-740 | ストッパーCOMP., ドラム | 650 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 | 24435-KV3-000 | スプリング, ドラムストッパー | 135 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 19 | 24610-NX5-000 | スピンドルCOMP., ギヤーシフト | 2,600 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 20 | 24615-NX5-300 | ピン, シフトストッパー | 550 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

E-11

キャブレター

'97 RS250R
'98 RS250R


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|--------------------|-----------|-------------|------|
| 1 | 16010-KA5-691 | ガスケットセット | 1,250 | 2 2 | | 9 | 16046-NF5-751 | バルブ, スターター | 1,770 | 2 2 | |
| 2 | 16011-KA3-741 | バルブセット, フロート | 1,600 | 2 2 | | 10 | 16050-NF5-710 | スプリング, コンプレッションコイル | 530 | 2 2 | |
| 3 | 16202-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1266N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 11 | 16100-NX5-305 | キャブレターASSY | 25,800 | 2 - | |
| 4 | 16201-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1266M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 12 | 16100-NX5-306 | キャブレターASSY | 25,800 | (2) 2 | |
| 5 | 16203-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1267N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 13 | 16111-NF4-900 | スロットルバルブ#5.0 | 3,000 | 2 2 | |
| 6 | 16202-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1267M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 14 | 16112-NF4-900 | スロットルバルブ#4.5 | 3,000 | (2) (2) | |
| 7 | 16204-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1268N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 15 | 16113-NF4-900 | スロットルバルブ#5.5 | 3,000 | (2) (2) | |
| 8 | 16203-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1268M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 16 | 16118-166-004 | キャップ, ケーブルシーリング | 250 | 2 2 | |
| 9 | 16201-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1269N/1157D | 1,180 | 2 2 | | 17 | 16162-ND4-751 | ドレンボルト | 190 | 2 2 | |
| 10 | 16204-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1269M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 18 | 16185-KA3-761 | プレート, バッファー | 430 | 2 2 | |
| 11 | 16205-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1270N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 19 | 16196-ND5-761 | ラバー, キャップ | 530 | 2 2 | |
| 12 | 16205-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1270M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 20 | 16199-NX5-701 | チューブ | 110 | 4 4 | |
| 13 | 16206-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1271N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 21 | 93892-04016-18 | スクリューワッシャー4mm | 30 | 8 8 | |
| 14 | 16206-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1271M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 22 | 95002-02070 | クリップ, チューブB7 | 30 | 2 2 | |
| 15 | 16207-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1272N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 23 | 99103-437-0420 | ジェット, スロー#42 | 440 | (2) - | ø0.7 |
| 16 | 16207-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1272M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 24 | 99103-437-0450 | ジェット, スロー#45 | 440 | 2 - | ø0.7 |
| 17 | 16208-NX5-770 | ニードルセット, ジェットR1273N/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 25 | 99103-437-0480 | ジェット, スロー#48 | 440 | (2) - | ø0.7 |
| 18 | 16208-NX5-781 | ニードルセット, ジェットR1273M/1157D | 1,180 | (2) (2) | | 26 | 99103-440-0400 | ジェット, スロー#40 | 440 | (2) (2) | ø0.8 |
| 19 | 16013-KA3-741 | フロートセット | 1,950 | 2 2 | | 27 | 99103-440-0450 | ジェット, スロー#45 | 440 | (2) 2 | ø0.8 |
| 20 | 16014-KA5-691 | トップセット | 1,550 | 2 2 | | 28 | 99103-440-0500 | ジェット, スロー#50 | 440 | (2) (2) | ø0.8 |
| 21 | 16015-NF4-003 | チャンバーセット, フロート | 4,160 | 2 2 | | 29 | 99113-GHB-1600 | ジェット, メイン#160 | 450 | (2) (2) | |
| 22 | 16016-HA2-004 | スクリューセットA | 880 | 2 2 | | | | | | | |
| 23 | 16037-NF4-780 | スプリングセット, スロットル | 750 | 2 2 | | | | | | | |

ブロック No.

E-11

キャブレター


'97 RS250R
'98 RS250R



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|---------------------|-----------|-------------|----------|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| | 99113-GHB-1620 | ジェット, メイン#162 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1650 | ジェット, メイン#165 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1680 | ジェット, メイン#168 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1700 | ジェット, メイン#170 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1720 | ジェット, メイン#172 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1750 | ジェット, メイン#175 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1780 | ジェット, メイン#178 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1800 | ジェット, メイン#180 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1820 | ジェット, メイン#182 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1850 | ジェット, メイン#185 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1880 | ジェット, メイン#188 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1900 | ジェット, メイン#190 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1920 | ジェット, メイン#192 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1950 | ジェット, メイン#195 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-1980 | ジェット, メイン#198 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| | 99113-GHB-2000 | ジェット, メイン#200 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| • | 99113-GHB-2050 | ジェット, メイン#205 | 450 | 1 1 | NO.2(R.) | | | | | | |
| • | 99113-GHB-2100 | ジェット, メイン#210 | 450 | 1 1 | NO.1(L.) | | | | | | |
| • | 99113-GHB-2150 | ジェット, メイン#215 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| • | 99113-GHB-2200 | ジェット, メイン#220 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| • | 99113-GHB-2250 | ジェット, メイン#225 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |
| • | 99113-GHB-2300 | ジェット, メイン#230 | 450 | (2) (2) | | | | | | | |

ブロック No.

F-1

サーボモーター・メーター・
メーターパネル'97 RS250R
'98 RS250R


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|----------------------|-----------|-------------|----|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| • 1 | 17950-NX5-000 | ケーブルCOMP., コントロール | 1,100 | 2 2 | | | | | | | |
| • 2 | 17955-NF5-750 | ホルダー, ケーブル | 420 | 1 1 | | | | | | | |
| • 3 | 22872-NF5-760 | バンド200 | 110 | 2 2 | | | | | | | |
| • 4 | 31420-NF5-761 | モーターASSY., サーボ | 14,400 | 1 1 | | | | | | | |
| • 5 | 31700-NX5-000 | ユニットASSY., コンデンサー | 7,600 | 1 1 | | | | | | | |
| • 6 | 36190-NX5-770 | ラム・ソレノイドバルブASSY. | 9,570 | 1 1 | | | | | | | |
| • 7 | 37250-NF4-771 | タコメーターASSY. | 22,500 | 1 1 | | | | | | | |
| • 8 | 37460-NX4-701 | メーターASSY., ウォーター・テンプ | 8,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 9 | 37870-NF4-611 | センサーASSY., T.W. | 1,200 | 1 1 | | | | | | | |
| 10 | 43516-HA2-000 | ラバー, オイルカップマウント | 135 | 2 2 | | | | | | | |
| 11 | 50324-425-010 | カラ-6.3X13 | 175 | 2 2 | | | | | | | |
| • 12 | 50810-NX5-770 | ステイCOMP., センターカウル | 13,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 50811-NF4-770 | バンドD25 | 1,040 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 50815-NX4-000 | パネル, メーター | 840 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 50816-NX4-000 | クリップ, クリスマスツリー | 30 | 3 3 | | | | | | | |
| 16 | 90002-GHB-690 | ボルト, フランジ6X32 | 100 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 91307-PK2-005 | Oリング9.5X1.5 | 100 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 | 93404-06028-00 | ボルトワッシャー6X28 | 40 | 2 2 | | | | | | | |
| 19 | 94050-06000 | ナット, フランジ6mm | 35 | 3 3 | | | | | | | |

2004.2
ブロック No.

F-2

ケーブル・スイッチ・ ステアリングハンドル

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) '97 '98 | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) '97 '98 | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----|------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|----|
| • 1 | 17910-NX5-770 | ケーブルCOMP., スロットル | 1,600 | 1 1 | | 21 | 90114-310-000 | ボルト, ハンドルレバーピボット | 250 | 1 1 | |
| • 2 | 22870-NX5-000 | ケーブルCOMP., クラッチ | 1,400 | 1 1 | | 22 | 90321-KF0-000 | ナット, フィキシング | 390 | 1 1 | |
| • 3 | 22872-NF5-760 | バンド200 | 110 | 1 1 | | • 23 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 1 1 | |
| • 4 | 35130-NX5-000 | スイッチASSY., キル | 1,400 | 1 1 | | 24 | 90659-MR5-000 | クリップハーネス | 50 | 1 1 | |
| 5 | 35132-KR5-003 | プレート, セット | 165 | 1 1 | | 25 | 93500-05016-0A | スクリュー, パン5X16 | 25 | 2 2 | |
| 6 | 35133-KJ2-003 | スクリュー, パン4X12 | 75 | 2 2 | | 26 | 93500-05020-0G | スクリュー, パン5X20 | 25 | 2 2 | |
| • 7 | 53105-NF4-770 | キャップ, ハンドルパイプ | 340 | 2 2 | | 27 | 94001-06000-0S | ナット, 6カク6mm | 30 | 1 1 | |
| • 8 | 53110-NF5-610 | ホルダー, R. ハンドル | 8,900 | 1 1 | | 28 | 96001-06022-00 | ボルト, フランジ6X22 | 50 | 2 2 | |
| • 9 | 53111-NX4-000 | パイプ, ハンドル | 2,180 | 2 2 | | 29 | 96500-08035-00 | ボルト, フランジ8X35 | 55 | 2 2 | |
| • 10 | 53120-NF5-610 | ホルダー, L. ハンドル | 8,900 | 1 1 | | | | | | | |
| • 11 | 53141-NX5-770 | パイプ, スロットルグリップ | 990 | 1 1 | | | | | | | |
| • 12 | 53142-NX5-770 | リングリーフ | 90 | 1 1 | | | | | | | |
| 13 | 53165-KT8-710 | グリップ, R. ハンドル | 430 | 1 1 | | | | | | | |
| 14 | 53166-KT8-710 | グリップ, L. ハンドル | 430 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 53167-NX5-950 | ハウジングA, グリップ | 1,680 | 1 1 | | | | | | | |
| • 16 | 53168-NX5-950 | ハウジングB, グリップ | 1,780 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 53172-430-003 | ブラケット, L. ハンドルレバー | 2,050 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 | 53173-376-000 | ホルダー, レバー-ブラケット | 600 | 1 1 | | | | | | | |
| 19 | 53178-399-700 | レバー, L. ステアリングハンドル | 1,250 | 1 1 | | | | | | | |
| 20 | 53192-KA4-710 | ボルト, ワイヤーアジャスティング | 390 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

F-3

フロントブレーキキャリパー・
フロントブレーキマスター・シリンドー

'97 RS250R
'98 RS250R



警告

'97, '98モデルのパッドCOMPをFCディスク('95, '96用)に使用しない事

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------|------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 32110-NX5-770 | サブハーネススイッチ | 400 | 1 1 | | 21 | 45530-MR7-305 | シリンドーセット, マスター | 1,800 | 1 1 | |
| 2 | 35340-MM5-600 | フロントストップスイッチASSY. | 680 | 1 1 | | ● 22 | 45530-NX5-000 | ボルトASSY., オイルブリーダー | 1,200 | 1 1 | |
| ● 3 | 43352-NX5-004 | ブリーダーCOMP. | 350 | 2 2 | | 23 | 53170-MJ4-006 | レバーASSY., R.ハンドル | 2,950 | 1 1 | |
| 4 | 43352-568-003 | スクリュー, ブリーダー | 205 | 1 1 | | 24 | 53171-MJ4-006 | ノッカー, マスターシリンダー | 770 | 1 1 | |
| 5 | 43353-461-771 | キャップ, ブリーダー | 155 | 1 1 | | 25 | 53172-MJ4-006 | アジャスター, R.ハンドルレバー | 250 | 1 1 | |
| 6 | 43517-KS6-701 | サークリップ, リヤーマスターシリンダー | 120 | 1 1 | | 26 | 53173-MJ4-006 | スプリング, ハンドルレバー | 110 | 1 1 | |
| ● 7 | 43541-ND5-750 | クランプ | 250 | 2 2 | | 27 | 53174-MJ4-006 | キャップ, ハンドルレバー | 130 | 1 1 | |
| ● 8 | 45100-NX5-770 | キャリパーASSY., R, フロント | 26,000 | 1 1 | | 28 | 53175-MJ4-006 | レバー, R.ハンドル | 1,550 | 1 1 | |
| ● 9 | 45105-NX4-770 | パッドCOMP., ブレーキ(t9.2, シルバー) | 3,230 | 4 4 | SUSディスク用 | 29 | 53176-MJ4-016 | ボルト, アジャスティング | 255 | 1 1 | |
| ● 10 | 45109-NX5-004 | ピン, ハンガー | 400 | 2 2 | | 30 | 53177-KV0-006 | ボルト, レバーソケット5X5 | 135 | 1 1 | |
| ● 11 | 45124-NX5-003 | ホース, R.フロントブレーキ | 3,500 | 1 1 | | 31 | 53179-MJ4-016 | ジョイント, レバー | 130 | 1 1 | |
| ● 12 | 45125-NX5-701 | ホース, L.フロントブレーキ | 3,500 | 1 1 | | ● 32 | 90111-NX4-000 | ボルト, フランジ10X31 | 350 | 4 4 | |
| ● 13 | 45200-NX5-770 | キャリパーASSY., フロント | 26,000 | 1 1 | | 33 | 90114-MA5-671 | ボルト, ハンドルレバー | 280 | 1 1 | |
| ● 14 | 45500-NX5-771 | マスターシリンダーアSSY., フロントブレーキ | 13,700 | 1 1 | | ● 34 | 90145-NX5-004 | オイルボルト10X19 | 700 | 2 2 | |
| ● 15 | 45501-NX5-710 | ビニールチューブ9X13X90 | 110 | 1 1 | | ● 35 | 90302-NX5-000 | Uナット, 6カク6mm | 100 | 1 1 | |
| ● 16 | 45502-NH3-000 | コネクター | 400 | 1 1 | | 36 | 90601-ZE1-000 | ワッシャー, ドレンプラグ10mm | 50 | 7 7 | |
| 17 | 45504-410-003 | ブーツCOMP. | 350 | 1 1 | | 37 | 90651-MA5-671 | サークリップ | 120 | 1 1 | |
| ● 18 | 45510-NF5-610 | ステイ, フロントマスターシリンダータンク | 250 | 1 1 | | ● 38 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 4 5 | |
| 19 | 45517-166-066 | ホルダー, マスターシリンダー | 550 | 1 1 | | 39 | 91212-422-066 (old) | Oリング14.8X2.4 | 125 | 1 1 | |
| ● 20 | 45520-NF5-003 | タンクASSY., フロントマスターシリンダー | 2,600 | 1 1 | | 40 | 93500-03006-0A | スクリュー, パン3X6 | 25 | 1 1 | |

ブロック No.


F-3

フロントブレーキキャリパー・
フロントブレーキマスター・シリンドラー

'97 RS250R
'98 RS250R

警告

'97, '98モデルのパッドCOMPをFCディスク('95, '96用)に使用しない事




| 見出 番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売 価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出 番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売 価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|----------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|----|----------|------|-----|---------------|-----------------|----|
| 41 | 93893-04012-17 | スクリューワッシャ4X12 | 35 | 1 | 1 | | | | | | |
| 42 | 94101-03800 | ワッシャー, プレイン3mm | 25 | 1 | 1 | | | | | | |
| 43 | 94251-05000 | ピン, ロック5mm | 30 | 2 | 2 | | | | | | |
| 44 | 96001-06025-07 | ボルト, フランジ6X25 | 40 | 2 | 2 | | | | | | |

ブロック No.

F-4

ステアリングシステム・
ステアリングダンバー・
フロントフェンダー

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|---------------|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 53200-NX5-010 | ステムCOMP.(25), ステアリング | 28,000 | 1 1 | | 21 | 96500-08035-00 | ボルト, フランジ8X35 | 55 | 6 6 | |
| 2 | 53214-MR7-003 | ダストシール, ステアリングヘッド | 235 | 1 1 | | 22 | 96700-08032-10 | ボルト, ソケット8X32 | 55 | 1 1 | |
| 3 | 53220-MR7-000 | スレッドCOMP., ステアリングヘッドトップ | 990 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 4 | 53230-NX5-000 | ブリッジ, フォークトップ(25) | 17,500 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 5 | 53700-NL0-003 | ダンパーASSY., ステアリング | 23,700 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 6 | 53705-NF5-760 | ホルダーアセンブリ, ステアリングダンパー | 10,000 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 7 | 53710-NF5-611 | スティ, ステアリングダンパー | 6,800 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 8 | 53713-NC8-000 | スペーサー, ステアリングダンパー | 540 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 9 | 61100-NX5-000 | フェンダー, フロント | 22,000 | 1 1 | | | | | | | |
| 10 | 90108-GK1-000 | ボルト, フランジ6X12 | 95 | 4 4 | | | | | | | |
| ● 11 | 90302-NF5-760 | ナット, ステアリングシステム | 1,770 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 12 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 3 3 | | | | | | | |
| 13 | 91016-MR7-003 | ベアリング, ヘッドパイプ | 1,400 | 2 2 | | | | | | | |
| ● 14 | 91060-NL0-003 | ベアリング, スフェリカル8mm | 3,120 | 1 1 | | | | | | | |
| 15 | 92201-08032-0A | ボルト, 6カク8X32 | 40 | 1 1 | | | | | | | |
| 16 | 94050-08000 | ナット, フランジ8mm | 35 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 94102-08000 | ワッシャー, ブレイン8mm | 25 | 3 3 | | | | | | | |
| 18 | 94601-17000 | クリップ, ピストンピン17mm | 30 | 2 2 | | | | | | | |
| 19 | 96001-06028-00 | ボルト, フランジ6X28 | 50 | 1 1 | | | | | | | |
| 20 | 96001-06035-00 | ボルト, フランジ6X35 | 50 | 1 1 | | | | | | | |

プロック No.

F-5

フロントフォーク

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 51400-NX5-771 | フォークASSY., R. フロント | 51,000 | 1 1 | | • 18 | 51436-NF5-761 | エキスパンダー | 530 | 2 2 | |
| • 2 | 51401-NF5-631 | スプリング, フロントフォーク(ソフト) | 4,000 | (2) (2) | K=0.57 | 19 | 51447-KA4-711 | リング, オイルシールストッパー | 135 | 2 2 | |
| • 3 | 51401-NF5-611 | スプリング, フロントフォーク(ソフト) | 4,000 | (2) (2) | K=0.62 | • 20 | 51454-NF5-611 | ボルト, フロントフォーク | 1,000 | 2 2 | |
| • 4 | 51401-NF5-641 | スプリング, フロントフォーク(ハード) | 4,000 | 2 2 | K=0.67 | • 21 | 51500-NX5-771 | フォークASSY., L. フロント | 51,000 | 1 1 | |
| • 5 | 51401-NX5-800 | スプリング, フロントフォーク(ハード2) | 4,000 | (2) (2) | K=0.72 | • 22 | 51520-NX5-711 | パイプCOMP., L. スライド | 18,000 | 1 1 | |
| • 6 | 51402-NF5-611 | カラー, スプリング | 150 | 2 2 | | 23 | 52442-KA3-711 | ワッシャー, スペシャル10mm | 90 | 2 2 | |
| 4 | 51403-MA0-711 | シート, スプリング | 150 | 2 2 | | 24 | 90109-MR7-000 | ボルト, フランジ8×45 | 140 | 4 4 | |
| • 7 | 51403-NF5-611 | プレート, スプリングジョイント | 160 | 2 2 | | 25 | 90126-MR7-003 | ボルト, ソケット10×35 | 410 | 2 2 | |
| • 8 | 51404-NF5-611 | プレートCOMP., スプリングアジャスト | 150 | 2 2 | | • 26 | 91254-NF5-611 | シール, ダスト | 1,900 | 2 2 | |
| • 9 | 51406-NF5-611 | ストッパー, スプリングシート | 160 | 2 2 | | • 27 | 91255-NF5-631 | シール, オイル41×54×11 | 1,200 | 2 2 | |
| • 10 | 51410-NX5-711 | チューブCOMP., アウター | 16,000 | 2 2 | | 28 | 91258-GF4-003 | Oリング42.2×2.4 | 230 | 2 2 | |
| • 11 | 51411-NX5-711 | カラー, ディスタンス | 750 | 6 6 | | 29 | 91311-MR7-003 | Oリング13.8×2.4 | 120 | 2 2 | |
| 10 | 51412-MB4-003 | リング, バックアップ | 240 | 2 2 | | • 30 | 91351-NF5-611 | Oリング23.7×2.4 | 100 | 2 2 | |
| • 12 | 51414-NF5-611 | ブッシュ, ガイド | 600 | 2 2 | | 31 | 96211-04000 | ボール, スチール#4 | 10 | 2 2 | |
| • 13 | 51414-NX5-701 | ブッシュ, ガイド | 350 | 2 2 | | | | | | | |
| • 14 | 51420-NX5-711 | R. スライドパイプCOMP. | 18,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 51421-NF5-611 | プレート, センターリング | 700 | 2 2 | | | | | | | |
| • 16 | 51422-NF5-611 | アジャスター, スプリング | 400 | 2 2 | | | | | | | |
| • 17 | 51423-NF5-611 | リングB, スッパー | 50 | 2 2 | | | | | | | |
| | 51430-NX5-771 | ダンパーCOMP., フロント | 14,400 | 2 2 | | | | | | | |

ブロック No.

F-6

フロントホイール

'97 RS250R
'98 RS250R

△警告

'97, '98モデルのバッドCOMPをFCディスク('95, '96用)に使用しない事


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|------------------------------|-----------|-------------|----------|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 42720-NC8-000 | ウェイト(10G), バランサー | 60 | N N | | | | | | | |
| ● 2 | 42721-NC8-000 | ウェイト(20G), バランサー | 120 | N N | | | | | | | |
| 2 | 42753-ML7-004 | バルブ(DUN), リム | 370 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 3 | 44300-NF5-610 | アクスルASSY., フロントホイール | 3,540 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 4 | 44600-NX5-700 | ホイールCOMP., フロント3.75X17 | 97,900 | (1) (1) | | | | | | | |
| ● 5 | 44600-NX5-770 | ホイールCOMP., フロント3.50X17 | 97,900 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 5 | 44620-ND5-750 | カラー, フロントアクスルセンター | 340 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 6 | 44621-NF5-750 | カラー, フロントホイールサイド | 740 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 7 | — | タイヤ, フロントDUN120/60 R17 | — | 1 1 | (HRC非売品) | | | | | | |
| ● 8 | 45120-NF4-901 | ディスクCOMP., フロントブレーキ | 16,300 | 2 2 | SUS | | | | | | |
| 9 | 90003-MC7-000 | ボルト, フランジ6X20 | 145 | 12 12 | | | | | | | |
| 10 | 90305-ML7-000 | ボルト, フロントアクスル | 300 | 1 1 | | | | | | | |
| 11 | 94520-42000 | サークリップ, インターナル42mm | 70 | 1 1 | | | | | | | |
| 12 | 96150-60040-10 | ペアリング, ラジアルボール6004 | 670 | 2 2 | | | | | | | |

ブロック No.

F-7

リヤーブレーキキャリパー・
リヤーブレーキマスターシリンダー

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|----|------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 04601-NF5-760 | カップ, プライマリー | 370 | 1 1 | | 21 | 45133-MA3-066 (005) | ブーツB | 185 | 1 1 | |
| • 2 | 04602-NF5-760 | カップ, セカンダリー | 370 | 1 1 | | 22 | 45203-MG3-016 | プラグ, ピン | 155 | 2 2 | |
| • 3 | 04603-NF4-770 | ピストン, リヤ | 1,560 | 1 1 | | 23 | 45215-GE2-016 | ピン, ハンガー | 330 | 2 2 | |
| 4 | 17370-419-700 | プラグ, ブリーザーチューブ | 145 | 1 1 | | • 24 | 45530-NF4-650 | ボルトASSY., オイルブリーダ | 1,200 | 1 1 | |
| • 5 | 43100-NX5-000 | キャリパーASSY., リヤ | 17,500 | 1 1 | | 25 | 46182-500-013 | サークリップ, マスターシリンダー | 105 | 1 1 | |
| • 6 | 43105-NF5-611 | パッドCOMP. | 2,000 | 2 2 | | • 26 | 90105-NX5-000 | ボルト, フランジ6×12 | 250 | 2 2 | |
| 7 | 43109-MA3-006 | ダストシール | 210 | 1 1 | | 27 | 90145-MS9-611 | ボルト, オイル10×22 | 350 | 1 1 | |
| 8 | 43209-MA3-006 | シール, ピストン | 215 | 1 1 | | 28 | 90601-ZE1-000 | ワッシャー, ドレンプラグ10mm | 50 | 4 4 | |
| • 9 | 43310-NX5-003 | ホース, リヤブレーキ | 2,810 | 1 1 | | • 29 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6×281 | 110 | 2 2 | |
| 10 | 43352-568-003 | スクリュー, ブリーダー | 205 | 2 2 | | 30 | 95002-02120 | クリップ, チューブB12 | 35 | 1 1 | |
| 11 | 43353-461-771 | キャップ, ブリーダー | 155 | 2 2 | | • 31 | 95003-45012-10 | ビニールチューブ14×18×120 | 450 | 1 1 | |
| • 12 | 43500-NF4-770 | マスターシリンダーASSY., リヤ | 10,300 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 43503-NF4-000 | ビニールチューブ9×13×240 | 110 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 43504-NF4-770 | ロッドASSY. | 2,700 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 43541-NF5-750 | クランプ | 250 | 1 1 | | | | | | | |
| 16 | 45107-GM9-711 | ピストン | 960 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 45108-GM9-741 | パッドスプリング | 280 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 | 45131-HA5-672 | ボルトA, ピン | 410 | 1 1 | | | | | | | |
| 19 | 45131-168-016 | ボルト, ピン | 210 | 1 1 | | | | | | | |
| 20 | 45132-168-016 | ブッシュブーツ, ピン | 155 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

F-8

リヤーホイール

'97 RS250R
'98 RS250R


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|----|------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|----------|
| • 1 | 41201-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン31T | 11,000 | (1) (1) | | 10 | — | タイヤ, リヤ-DUN160/55R17 | — | 1 1 | (HRC非売品) |
| • 2 | 41202-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン32T | 11,000 | (1) (1) | | 11 | 42753-ML7-004 | バルブ, リム(DUN) | 370 | 1 1 | |
| • 3 | 41203-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン33T | 11,000 | (1) (1) | | • 12 | 43110-NX5-000 | ブラケット, リヤーブレーキ | 15,800 | 1 1 | |
| • 4 | 41204-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン34T | 11,000 | (1) (1) | | • 13 | 43121-NX5-000 | ディスク, リヤーブレーキ | 17,000 | 1 1 | |
| • 5 | 41205-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン35T | 12,400 | (1) (1) | | 14 | 90113-MR7-000 | ボルト, ドライブピン | 120 | 4 4 | |
| • 6 | 41206-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン36T | 12,400 | 1 1 | | 15 | 90114-MW4-850 | ピン, ドライブ | 280 | 4 4 | |
| • 7 | 41207-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン37T | 12,400 | (1) (1) | | • 16 | 90120-NX5-000 | ボルト, スプロケット | 600 | 6 6 | |
| • 8 | 41208-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン38T | 12,400 | (1) (1) | | • 17 | 90122-NX5-000 | ボルト, スプロケット 6X15.5 | 200 | 4 4 | |
| • 9 | 41209-NX5-000 | スプロケット, ファイナルドリブン39T | 12,400 | (1) (1) | | • 18 | 90302-NX5-000 | Uナット, 6カク6mm | 100 | 4 4 | |
| • 10 | 42300-NX5-710 | アクスルCOMP., リヤー | 22,000 | 1 1 | | 19 | 90309-428-731 | ナット, フランジ8mm | 185 | 6 6 | |
| • 11 | 42302-MR8-000 | ボルト, リヤーアクスル | 2,550 | 1 1 | | 20 | 90315-MR7-000 | ナットM38X1.5 | 680 | 1 1 | |
| • 12 | 42500-NX5-000 | ボディASSY., エキセントリック | 25,000 | 1 1 | | • 21 | 90316-NX5-000 | ナット, リヤーアクスル | 500 | 1 1 | |
| • 13 | 42601-NX5-800 | ホイール, リヤー(MT5.00X17) | 129,000 | (1) (1) | | 22 | 90453-752-B00 | 6mm, ワッシャー | 120 | 4 4 | |
| • 14 | 42602-NX5-810 | ホイール, リヤー(MT5.25X17) | 129,000 | (1) (1) | | 23 | 90501-MR7-003 | ワッシャー, コニカルスプリング38 | 530 | 1 1 | |
| • 15 | 42603-NX5-700 | ホイール, リヤー(MT5.50X17) | 129,000 | 1 1 | | 24 | 90651-ML0-731 | サークリップ, インターナル62mm | 190 | 1 1 | |
| • 16 | 42608-NX5-800 | ホイール, リヤー(MT4.50X18) | 118,000 | (1) (1) | | • 25 | 90652-NX5-000 | サークリップ, エキスターナル80mm | 200 | 1 1 | |
| • 17 | 42609-NX5-800 | ホイール, リヤー(MT4.75X18) | 124,000 | (1) (1) | | 26 | 90653-MR7-000 | シム, ドリブンフランジ | 280 | 1 1 | |
| • 18 | 42606-MR7-000 | スペーサー, センターロック | 1,400 | 1 1 | | 27 | 90656-MR7-000 | ワッシャー, リヤーアクスル | 215 | 1 1 | |
| • 19 | 42620-NX5-000 | フランジCOMP., ドリブン | 15,000 | 1 1 | | 28 | 91061-ML0-731 | ペアリング, ラジアルボール6908LUX2 | 1,900 | 1 1 | |
| • 20 | 42621-MR8-000 | カラー, リヤーアクスルディスタンス | 370 | 1 1 | | | | | | | |
| • 21 | 42720-NC8-000 | ウエイト, バランサー(10G) | 60 | N N | | | | | | | |
| • 22 | 42721-NC8-000 | ウエイト, バランサー(20G) | 120 | N N | | | | | | | |

ブロック No.

F-8

リヤホイール

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|-------------------|-----------|-------------|----|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| ● 29 | 91062-NX5-003 | ペアリング, ニードル | 1,500 | 1 1 | | | | | | | |
| 30 | 94252-16100 | ピン, ロック16mm | 55 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

F-9

フューエルタンク


'97 RS250R
'98 RS250R

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|-----|------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| ● 1 | 16950-NF5-003 | コックASSY., フューエル | 1,600 | 1 1 | | ● 21 | 90652-ND5-000 | タイラップ2.4X92 | 60 | 2 2 | |
| 2 | 16958-MA1-731 | Oリング10.6X1.3 | 210 | 1 1 | | ● 22 | 95001-75090-40 | チューブ, フューエル7.3X90 | 110 | 1 1 | |
| 3 | 16958-MB0-000 | ジョイント, フューエルチューブ | 580 | 1 1 | | 23 | 95002-02120 | クリップ, チューブB12 | 35 | 6 6 | |
| ● 4 | 17500-NX5-770 | タンクCOMP., フューエル | 128,000 | 1 1 | | 24 | 95002-45000 | クリップ, チューブC8 | 25 | (3) 3 | |
| ● 5 | 17511-NX5-770 | キャップ, フューエルタンク | 3,850 | 1 1 | | 25 | 95002-50000 | クリップ, チューブC9 | 25 | (3) 3 | |
| ● 6 | 17515-NX5-770 | パッキング, フューエルキャップ | 1,450 | 1 1 | | 26 | 95002-80000 | クリップ, チューブC12 | 30 | 1 1 | |
| ● 7 | 17520-NX5-770 | チューブ, コーン | 1,980 | 2 2 | | ● 27 | 95003-10003-31 | ビニールチューブ5X8X30 | 非売品 | 1 1 | ビニールチューブ 内径Φ5X外径Φ8mm 長さ30mm |
| ● 8 | 17521-NF5-950 | バンド, フューエルタンク | 3,700 | 1 1 | | ● 28 | 95003-10022-31 | ビニールチューブ5X8X220 | 非売品 | 1 1 | ビニールチューブ 内径Φ5X外径Φ8mm 長さ220mm |
| ● 9 | 17522-NF5-690 | スポンジ, パッフル | 680 | 6 6 | | ● 29 | 95003-10052-31 | ビニールチューブ5X8X520 | 非売品 | 1 1 | ビニールチューブ 内径Φ5X外径Φ8mm 長さ520mm |
| ● 10 | 17528-NC8-000 | ラバー, フューエルタンクマウントリヤー | 420 | 1 1 | | ● 30 | 95003-23060-31 | ビニールチューブ8X12X600 | 非売品 | 1 1 | ビニールチューブ 内径Φ8X外径Φ12mm 長さ600mm |
| ● 11 | 17528-NF4-000 | ラバー, フューエルタンクマウントB | 500 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 12 | 17531-NF5-760 | マーク, R. フューエルタンク | 1,140 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 13 | 17532-NF5-760 | マーク, L. フューエルタンク | 1,140 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 14 | 17625-NX5-771 | バルブCOMP., ダッシュボットチェック | 590 | 1 1 | 青/茶 | | | | | | |
| ● 15 | 17701-NF5-000 | チューブ, フューエルA | 420 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 16 | 17703-NX5-000 | チューブ, フューエルC | 300 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 17 | 19130-NX5-770 | キャッチタンク | 650 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 18 | 87207-NX4-770 | マーク, コーション | 120 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 19 | 87208-ND4-000 | マーク, コーション | 100 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 20 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 4 4 | | | | | | | |

ブロック No.

F-10

キャブレターボックス


'97 RS250R
'98 RS250R

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数 '97 '98 | 備考 |
|------|---------------|------------------|-----------|-----------------|----|------|------|-----|-----------|-----------------|----|
| 1 | 55204-GJ2-000 | グロメット,オイルチューブ | 115 | 2 2 | | | | | | | |
| • 2 | 64234-NX5-770 | シールキャップ | 100 | 3 3 | | | | | | | |
| • 3 | 80101-NX5-770 | ボックスキャブレター | 43,900 | 1 1 | | | | | | | |
| • 4 | 80102-NX5-770 | ラバーボックスサイド | 990 | 2 2 | | | | | | | |
| • 5 | 80108-NX5-770 | フィルターキャブボックス | 3,960 | 1 1 | | | | | | | |
| • 6 | 80109-NX5-770 | ステー キャブボックス | 2,040 | 2 2 | | | | | | | |
| 7 | 90108-GK1-000 | ボルトフランジSH 6X12 | 95 | 2 2 | | | | | | | |
| • 8 | 90652-ND5-000 | タイラップ 2.4X92 | 60 | 5 5 | | | | | | | |
| • 9 | 90654-NX5-770 | スタッダフasca-35 | 680 | 1 1 | | | | | | | |
| • 10 | 90655-NX5-770 | グロメットファスナー | 100 | 1 1 | | | | | | | |
| • 11 | 90656-NX5-770 | スプリングファスナー-35 | 190 | 1 1 | | | | | | | |
| • 12 | 90754-NX5-770 | スタッダフasca-30 | 390 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 90755-NX5-770 | クロメットファスナー | 30 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 90756-NX5-770 | スプリングファスナー-30 | 240 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 91082-NF5-000 | ブラインドリベット2.4X5.7 | 20 | 4 4 | | | | | | | |

ブロック No.

F-11

エキスパンションチャンバー

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|---------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|---------------|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 18310-NX5-700 | エキスパンションチャンバーCOMP., NO.1 | 70,000 | 1 1 | | 21 | 96500-06025-08 | ボルト, フランジ6X25 | 50 | 1 1 | |
| ● 2 | 18320-NX5-700 | エキスパンションチャンバーCOMP., NO. 2 | 70,000 | 1 1 | | 22 | 96500-06032-00 | ボルト, フランジ6X32 | 50 | 1 1 | |
| 3 | 18325-KS6-000 | ステイ, リヤーチャンバー | 620 | 1 1 | | 23 | 96700-06016-07 | ボルト, ソケット6X16 | 40 | 6 6 | |
| ● 4 | 18330-NX5-700 | R. サイレンサーASSY. | 9,300 | 1 1 | | | | | | | |
| 5 | 18332-KS6-000 | スプリング, エキゾーストパイプ | 330 | 4 4 | | | | | | | |
| ● 6 | 18332-NF5-760 | インナーCOMP., L. サイレンサー | 3,640 | 2 2 | | | | | | | |
| ● 7 | 18333-ND4-760 | チューブ, スプリング | 470 | 4 4 | | | | | | | |
| 8 | 18334-KA3-830 | ラバー, サイレンサー | 145 | 1 1 | | | | | | | |
| 9 | 18334-ML3-680 | ラバー, サイレンサー | 135 | 1 1 | | | | | | | |
| 10 | 18336-KS6-700 | カラー, サイレンサーマウンティング | 230 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 11 | 18336-NF5-761 | L. グラスウール | 1,250 | 2 2 | | | | | | | |
| ● 12 | 18340-NX5-700 | L. サイレンサーASSY. | 9,700 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 13 | 18344-NF5-760 | L. ボディ | 2,180 | 2 2 | | | | | | | |
| 14 | 19052-MB4-880 | カラー, キャニスターマウンティング | 185 | 2 2 | | | | | | | |
| 15 | 90506-430-000 | ワッシャー, フェンダーマウンティング | 135 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 16 | 91081-NF4-003 | リベット, ブラインド3.2 | 10 | 16 16 | | | | | | | |
| 17 | 91301-KR3-003 | Oリング25.5X2.5 | 150 | 3 3 | | | | | | | |
| 18 | 91315-KE8-003 | Oリング24X3 | 130 | 1 1 | | | | | | | |
| 19 | 94050-06000 | ナット, フランジ6mm | 35 | 2 2 | | | | | | | |
| 20 | 96500-06020-00 | ボルト, フランジ6X20 | 40 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

F-12

チェンジペダル・ステップアーム

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------|----------------|----------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 24700-NX5-000 | ペダルASSY., チェンジ | 7,500 | 1 1 | レーザーパターン | 18 | 90504-MA6-000 | ワッシャー8.2mm | 210 | 4 4 | |
| • | 24700-NX5-800 | ペダルASSY., チェンジ | 17,000 | (1) (1) | ストリートパターン | 19 | 92101-06025-0A | ボルト, 6カク6×25 | 35 | 1 1 | |
| • 2 | 24702-NX5-000 | アーム, ギヤーチェンジ | 2,900 | 1 1 | | 20 | 93401-06025-00 | ボルトワッシャー6×25 | 40 | 1 1 | |
| • 3 | 24710-NX5-700 | ロッド, チェンジ | 810 | 1 1 | レーザーパターン | 21 | 94001-06200-0S | ナット, 6カク6mm | 30 | 1 1 | |
| • 4 | 24711-NX5-004 | ロッドエンドA6mm | 1,300 | (1) (1) | ストリートパターン | 22 | 94050-06000 | ナット, フランジ6mm | 35 | 1 1 | |
| • | 24711-NX5-701 | ロッドエンドA6mm | 1,300 | 1 1 | レーザーパターン | 23 | 94101-06000 | ワッシャー, ブレイン6mm | 25 | 3 3 | |
| • 5 | 24712-NX5-701 | ロッドエンドB6mm | 1,300 | 1 1 | " | 24 | 95801-08040-00 | ボルト, フランジ8×40 | 50 | 2 2 | |
| • | 43506-NC8-000 | ロッドエンド6mm | 490 | (1) (1) | ストリートパターン | 25 | 96500-06010-00 | ボルト, フランジ6×10 | 40 | 2 2 | |
| • 6 | 46500-NX5-000 | ペダルASSY., ブレーキ | 9,500 | 1 1 | | 26 | 96500-06020-00 | ボルト, フランジ6×20 | 40 | 2 2 | |
| • 7 | 46501-ND4-750 | ラバー, ペダル | 380 | 2 2 | | 27 | 96500-08025-00 | ボルト, フランジ8×25 | 55 | 2 2 | |
| • 8 | 50610-NL5-760 | アーム, ステップ | 1,700 | 2 2 | | 28 | 96500-08035-00 | ボルト, フランジ8×35 | 55 | 1 1 | |
| • 9 | 50612-NL5-760 | エンド, ステップアーム | 440 | 2 2 | | | | | | | |
| • 10 | 50630-NX5-000 | ホルダー, R. ステップ | 7,700 | 1 1 | | | | | | | |
| • 11 | 50640-NX5-000 | ホルダー, L. ステップ | 7,700 | 1 1 | | | | | | | |
| • 12 | 50641-NF5-950 | プレート, フットガード | 2,700 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 50643-NL5-760 | カラー16×8.2 | 530 | 3 3 | | | | | | | |
| 14 | 90003-MC7-000 | ボルト, フランジ6×20 | 145 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 90178-NC8-000 | スクリュー8×22 | 300 | 2 2 | | | | | | | |
| 16 | 90201-KV3-700 | ナットB, タイロッド | 75 | 1 1 | レーザーパターン | | | | | | |
| 17 | 90301-473-003 | ナット, U, 6mm | 210 | 2 2 | | | | | | | |

OK

ブロック No.

F-13

リヤースウェイプアーム

'97 RS250R
'98 RS250R


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 40540-NX5-305 | チエン, ドライブ(RK520TRZ1-112LJ-F) | 9,980 | (1) (1) | | 19 | 90305-MB4-003 | ナット, フランジ, U, 18mm | 330 | 1 | 1 |
| • | 40540-NX5-306 | チエン, ドライブ(DID520ERS-112XB) | 9,980 | (1) (1) | | 20 | 90355-469-000 | ナット, リヤフォークピボット | 460 | 1 | 1 |
| • 2 | 40536-NF5-003 | ジョイント, ドライブチエン(RK) | 380 | (1) (1) | | 21 | 90485-GB4-790 | ワッシャー8mm | 90 | 4 | 4 |
| • | 40536-NX5-003 | ジョイント, ドライブチエンXJ(DID) | 380 | (1) (1) | | 22 | 90559-MR8-000 | ワッシャー, プレイン14mm | 90 | 1 | 1 |
| • 3 | 43150-NX5-000 | クランパー, リヤーブレーキホース | 400 | 1 1 | | • 23 | 91048-NX5-004 | ロッドエンド8mm | 1,350 | 1 | 1 |
| 4 | 43468-KS6-700 | ガイド, リヤーブレーキホース | 220 | 1 1 | | • 24 | 91060-NX5-004 | ロッドエンド8mm | 1,350 | 1 | 1 |
| • 5 | 52100-NX5-710 | スウェイプアームASSY., リヤ | 100,000 | 1 1 | | 25 | 91071-MR7-003 | ペアリング, ニードル | 520 | 1 | 1 |
| 6 | 52101-KY2-000 | ボルト, スウェイプアームピボット | 2,650 | 1 1 | | 26 | 91072-MR7-003 | ペアリング, ラジアルボール20×37×9 | 460 | 2 | 2 |
| • 7 | 52102-NX5-000 | カラー, スウェイプアームディスタンス | 600 | 1 1 | | 27 | 91202-MR7-003 | ダストシール28×37×4 | 230 | 1 | 1 |
| • 8 | 52106-NX4-000 | カラーB, ピボット | 420 | 1 1 | | 28 | 91214-MR7-003 | ダストシール26×37×5 | 230 | 1 | 1 |
| • 9 | 52109-NX5-000 | ボルト, アジャストピボット | 1,200 | 1 1 | | 29 | 94002-08000-0S | ナット, 6カク8mm | 30 | 1 | 1 |
| 10 | 52158-HB5-003 | ローラー, チエン | 710 | 1 1 | | 30 | 94050-08000 | ナット, フランジ8mm | 35 | 1 | 1 |
| 11 | 52159-467-000 | カラー, チエンローラー | 330 | 1 1 | | 31 | 94101-06000 | ワッシャー, プレイン6mm | 25 | 1 | 1 |
| • 12 | 52170-NX5-000 | スライダー, チエン | 3,000 | 2 2 | | 32 | 94520-37000 | サークリップ, インターナル37mm | 70 | 1 | 1 |
| 13 | 87521-ML0-731 | ラベル, スウェイプアーム | 240 | 1 1 | | 33 | 96500-08045-00 | ボルト, フランジ8×45 | 60 | 1 | 1 |
| 14 | 90011-KS4-650 | ボルト, フランジ6×10 | 80 | 1 1 | | | | | | | |
| 15 | 90101-692-000 | スクリュー, グローブボックス | 25 | 6 6 | | | | | | | |
| 16 | 90104-ML7-920 | スクリュー, パン5×10 | 85 | 2 2 | | | | | | | |
| • 17 | 90108-NX5-000 | ボルト, フランジ8×28 | 210 | 2 2 | | | | | | | |
| 18 | 90155-MR8-000 | ボルト, フランジ14×51 | 570 | 1 1 | | | | | | | |

2 8045

ブロック No.

F-14

リヤークッション

'97 RS250R
'98 RS250R

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-------|------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 52400-NX5-771 | リヤークッション ASSY..... | 50,000 | 1 1 | | 19 | 90110-ML7-000 | ボルト, ソケット10X55 | 150 | 1 1 | |
| • 2 | 52403-NX5-851 | リヤークッションスプリング | 7,970 | (1) (1) | K=7.3 | 20 | 90126-KT2-000 | ボルト, フランジ10X42 | 340 | 1 1 | |
| • 3 | 52401-NX5-771 | リヤークッションスプリング | 7,600 | 1 1 | K=7.8 | 21 | 90182-KA3-730 | ボルト, フランジ10X57 | 450 | 1 1 | |
| • 4 | 52402-NX5-851 | リヤークッションスプリング | 7,970 | (1) (1) | K=8.3 | 22 | 90304-GA6-003 | ナット, アクスル | 125 | 4 4 | |
| • 5 | 52410-NX5-771 | リヤーダンパー-COMP..... | 39,000 | 1 1 | | • 23 | 90306-NF5-951 | ナット, ロック16mm | 340 | 1 1 | |
| • 6 | 52411-NF5-951 | カラー, ダンパー・アッパー | 580 | 2 2 | | • 24 | 90501-ND5-750 | ワッシャー12X16X0.1 | 150 | N N | |
| • 7 | 52412-NF5-951 | カラー, ダンパー・ロア | 580 | 2 2 | | 25 | 90527-230-000 | ワッシャー10.3mm | 130 | 1 1 | |
| • 8 | 52420-NX4-003 | ジョイントCOMP., アッパー | 3,850 | 1 1 | | 26 | 90559-HA8-000 | ワッシャー, ブレイン16mm | 210 | 1 1 | |
| • 9 | 52422-NF5-952 | ペアリング, スフェリカル | 2,030 | 3 3 | | • 27 | 91106-NX5-003 | ペアリング, ニードル15mm | 400 | 2 2 | |
| 10 | 52424-GC4-831 | リングストッパー | 95 | 2 2 | | | | | | | |
| 11 | 52424-KAF-901 | ストッパー, スプリングシート | 550 | 2 2 | | | | | | | |
| 12 | 52459-ML7-691 | シート, スプリング | 1,000 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 52460-NF5-760 | ロッドASSY., クッション | 18,600 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 52464-KAK-900 | カラー, クッションロア | 320 | 1 1 | | | | | | | |
| • 15 | 52468-NF5-000 | カラー, テンションロッド | 680 | 6 6 | | | | | | | |
| • 16 | 52469-NC8-000 | リング, スナップ22MM | 30 | 2 2 | | | | | | | |
| • 17 | 52470-NX5-000 | アームASSY., クッション | 20,000 | 1 1 | | | | | | | |
| 16 | 87516-KS7-832 | ラベル, リヤーダンパーウーニング | 150 | 1 1 | | | | | | | |
| • 17 | 90102-NF5-000 | ボルト, フランジ10X50 | 210 | 1 1 | | | | | | | |
| • 18 | 90103-NF5-000 | ボルト, フランジ10X73 | 260 | 1 1 | | | | | | | |


ブロック No.

F-15

イグニッションコイル・
ワイヤーハーネス

'97 RS250R
'98 RS250R

FR.




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| • 1 | 30510-NX5-701 | コイルCOMP., イグニッションA | 4,400 | 1 1 | | | | | | | |
| • 2 | 30520-NX5-701 | コイルCOMP., イグニッションB | 4,400 | 1 1 | | | | | | | |
| • 3 | 30700-NX5-003 | キャップASSY., ノイズサプレッサー | 4,950 | 2 2 | | | | | | | |
| • 4 | 31600-NX5-003 | レギュレートレクチファイア-COMP. | 7,600 | 1 1 | | | | | | | |
| • 5 | 32100-NX5-770 | ハーネス, ワイヤー | 4,800 | 1 1 | | | | | | | |
| • 6 | 32111-NF5-950 | プラグ, カプラー | 110 | 1 1 | | | | | | | |
| • 7 | 32112-NF5-950 | クランパー, ハーネス | 110 | 2 2 | | | | | | | |
| 8 | 90197-MN5-000 | ボルト, フランジ5X20 | 80 | 4 4 | | | | | | | |
| • 9 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 4 3 | | | | | | | |
| 10 | 96500-06016-00 | ボルト, フランジ6X16 | 40 | 1 1 | | | | | | | |

9045
プロック No.

F-16

エンジンコントロールユニット・
フレームボディ・スタンド・
リヤフェンダー

'97 RS250R
'98 RS250R




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|----|------|----------------|----------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 30400-NX5-771 | ユニットASSY., エンジンコントロール | 47,000 | 1 1 | | • 18 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 2 2 | |
| • 2 | 50100-NX5-770 | フレームボディCOMP. | 210,000 | 1 1 | | • 19 | 90652-ND5-000 | タイラップ2.4X92 | 60 | 1 1 | |
| • 3 | 50104-NX5-000 | フック, フューエルタンクバンド | 1,700 | 1 1 | | 20 | 93404-06028-00 | ボルトワッシャー6X28 | 40 | 2 2 | |
| 4 | 50121-KV3-830 | カラー, ピボットプレート | 530 | 1 1 | | 21 | 93500-04012-00 | スクリュー, パン4X12 | 25 | 2 2 | |
| • 5 | 50240-NX5-770 | シートレールCOMP. | 21,000 | 1 1 | | 22 | 94050-10000 | ナット, フランジ10mm | 50 | 2 2 | |
| • 6 | 50255-NX5-700 | シール, シートレール | 500 | 1 1 | | 23 | 96500-06020-00 | ボルト, フランジ6X20 | 40 | 4 4 | |
| • 7 | 50260-NX5-000 | カバー, E.C.U. | 5,700 | 1 1 | | 24 | 96500-10028-00 | ボルト, フランジ10X28 | 60 | 1 1 | |
| • 8 | 50500-NX5-710 | スタンド, ステップ | 15,000 | 1 1 | | 25 | 96500-10055-08 | ボルト, フランジ10X55 | 70 | 1 1 | |
| 9 | 80112-MA6-000 | クッション, テールライト | 135 | 2 2 | | | | | | | |
| 10 | 90001-438-850 | カラーA | 200 | 2 2 | | | | | | | |
| 11 | 90109-KE1-000 | ボルト, 6カク10X215 | 330 | 2 2 | | | | | | | |
| • 12 | 90124-NX4-000 | ボルト, エンジンマウントアジャスト18X34.5 | 700 | 2 2 | | | | | | | |
| • 13 | 90134-ND5-000 | ボルト, フランジ6X10 | 60 | 1 1 | | | | | | | |
| • 14 | 90301-NX4-000 | ナット, ロックM18X1.5 | 200 | 2 2 | | | | | | | |
| • 15 | 90430-PV0-000 | カラー10.2X22X34.2 | 300 | 1 1 | | | | | | | |
| • 16 | 90510-NX4-000 | シム, エンジンマウント0.2 | 560 | N N | | | | | | | |
| • | 90511-NX4-000 | シム, エンジンマウント0.6 | 560 | N N | | | | | | | |
| • | 90512-NX4-000 | シム, エンジンマウント1.0 | 560 | N N | | | | | | | |
| • | 90513-NX4-000 | シム, エンジンマウント1.5 | 560 | N N | | | | | | | |
| 17 | 90543-273-000 | パッキン, フロントフォークドレンコック | 90 | 1 1 | | | | | | | |

U

ブロック No.

F-17

ラジエター


'97 RS250R
'98 RS250R

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|----------------|-------------------|-----------|-------------|----|------|------|-----|-----------|-------------|----|
| ● 1 | 19010-NX5-701 | ラジエター-COMP. | 74,000 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 2 | 19037-NX5-003 | フィラーキャップCOMP. | 1,560 | 1 1 | | | | | | | |
| 3 | 19051-KA3-830 | ラバー, ラジエターマウンティング | 135 | 3 3 | | | | | | | |
| 4 | 19052-KA3-830 | カラー, ラジエターマウンティング | 215 | 3 3 | | | | | | | |
| ● 5 | 19110-NX5-700 | ステー, ラジエター | 1,200 | 1 1 | | | | | | | |
| 6 | 19505-ML3-770 | クランパー, ウォーター ホース | 340 | 2 2 | | | | | | | |
| 7 | 19506-KS6-700 | クランプB, ウォーター ホース | 340 | 4 4 | | | | | | | |
| ● 8 | 19514-NX5-000 | ホースA, ウォーター | 750 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 9 | 19515-NX5-000 | ホースB, ウォーター | 800 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 10 | 19516-NX5-000 | ホースC, ウォーター | 700 | 1 1 | | | | | | | |
| 11 | 50383-HC4-750 | ラバー, リヤバッテリー | 190 | 4 4 | | | | | | | |
| ● 12 | 90134-ND5-000 | ボルト, フランジ6×10 | 60 | 1 1 | | | | | | | |
| ● 13 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6×281 | 110 | 1 1 | | | | | | | |
| 14 | 93404-06025-00 | ボルトワッシャー6×25 | 40 | 2 2 | | | | | | | |
| 15 | 94050-06000 | ナット, フランジ6mm | 35 | 1 1 | | | | | | | |
| 16 | 95002-02080 | クリップ, チューブB8 | 30 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 95003-14025-10 | ビニールチューブ6×9×250 | 50 | 1 1 | | | | | | | |
| 18 | 96500-06025-08 | ボルト, フランジ6×25 | 50 | 1 1 | | | | | | | |

ブロック No.

F-18

カウル

'97 RS250R
'98 RS250R

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格(円) | 使用個数'97 '98 | 備考 |
|------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|----|------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| • 1 | 17528-NF4-000 | ラバー, フューエルタンクマウントB | 500 | 6 6 | | • 18 | 90106-NF4-770 | ボルト, カウルセット6X13 | 270 | 5 5 | |
| 2 | 33712-KC5-003 | グロメット, テールライトマウンティング | 155 | 2 2 | | • 19 | 90651-NC8-000 | タイラップ3.6X281 | 110 | 3 3 | |
| • 3 | 50803-NF4-610 | ナット, カウルステー | 380 | 5 5 | | • 20 | 90653-NC8-000 | スプリング, ファスナー-35 | 60 | 6 6 | |
| • 4 | 50807-NX5-770 | ステイ, フロントカウルアッパー | 2,380 | 2 — | | • 21 | 90653-NX5-750 | クランパー, フューエルブリーザーチューブ | 300 | 2 — | |
| • 5 | 50807-NX5-780 | ステイ, フロントカウルアッパー | 2,380 | (2) 2 '98カウルと共に使用 | | • 22 | 90654-NC8-000 | グロメット, ファスナー | 10 | 6 6 | |
| 5 | 50329-MB2-000 | グロメット | 130 | 2 2 | | • 23 | 90655-NC8-000 | スタッド, ファスナー-35 | 220 | 6 6 | |
| 6 | 61104-KA4-700 | カラー, フェンダーマウンティング | 210 | 2 2 | | • 24 | 90656-NX4-000 | リベット4X7 | 40 | 7 7 | |
| 7 | 61104-MN1-670 | カラー, フロントフェンダー | 190 | 2 2 | | • 25 | 91080-NC8-300 | リベット3.2X6.4 | 10 | 12 12 | |
| • 8 | 64100-NX5-770 | カウルASSY., フロント | 114,000 | 1 — | | 26 | 94101-03000 | ワッシャー, ブレイン3mm | 25 | 12 12 | |
| • 9 | 64100-NX5-780 | カウルASSY., フロント | 114,000 | (1) 1 | | 27 | 94201-25300 | ピン, スピリット2.5X30 | 30 | 2 2 | |
| • 10 | 64109-NF5-750 | ブルーフ, ヒートシート | 630 | 3 3 | | 28 | 94252-16100 | ピン, ロック16mm | 55 | 4 4 | |
| 10 | 64121-ML0-730 | ラバー, チエンケース | 280 | 2 2 | | 29 | 96001-06020-00 | ボルト, フランジ6X20 | 40 | 4 4 | |
| • 11 | 64200-NX5-770 | スクリーン | 17,000 | 1 1 | | 30 | 96500-06016-00 | ボルト, フランジ6X16 | 40 | 2 2 | |
| • 12 | 64234-NX5-770 | シール, ギャップ | 100 | 1 1 | | | | | | | |
| • 13 | 65210-NX5-000 | ステー, カウルサイド | 630 | 2 2 | | | | | | | |
| • 14 | 77210-NX5-770 | カウル, シート | 49,000 | 1 — | | | | | | | |
| • 15 | 77210-NX5-780 | カウル, シート | 49,000 | (1) 1 | | | | | | | |
| 15 | 77220-NX5-700 | ラバー, シート | 2,300 | 1 1 | | | | | | | |
| • 16 | 77221-NF5-760 | ラバー, シートパック | 3,120 | 1 1 | | | | | | | |
| 17 | 83621-198-000 | クッション, ツール | 125 | 1 1 | | | | | | | |

'97・'98-RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 04000 | | | E- 2 | | | E- 2 | E-11 |
| 04601-ND5-760 | F- 7 | | | 14243-NF5-750 | E- 4 | 16185-KA3-761 | E-11 |
| 04602-ND5-760 | F- 7 | 13000 | | 14245-NX5-000 | E- 4 | 16196-ND5-761 | E-11 |
| 04603-NF4-770 | F- 7 | | | 14248-NF5-750 | E- 4 | 16199-NX5-701 | E-11 |
| | | 13000-NX5-770 | E- 8 | 14337-NX5-003 | E- 4 | 16201-NX5-770 | E-11 |
| | | 13101-NX5-770 | E- 8 | 14338-NX5-003 | E- 4 | 16201-NX5-781 | E-11 |
| 11000 | | 13102-NX5-770 | E- 8 | 14410-NX5-750 | E- 2 | 16202-NX5-770 | E-11 |
| | | 13111-KV3-000 | E- 8 | 14420-NX5-750 | E- 1 | 16202-NX5-781 | E-11 |
| 11000-NX5-309 | E- 7 | 13112-NX5-700 | E- 8 | | | 16203-NX5-770 | E-11 |
| 11102-NX5-600 | E- 7 | 13121-NX5-701 | E- 8 | 15000 | | 16204-NX5-770 | E-11 |
| 11106-GM2-300 | E- 7 | 13331-360-000 | E- 8 | | | 16204-NX5-781 | E-11 |
| 11130-NX5-750 | E-10 | 13415-NX5-710 | E- 8 | 15611-NF4-900 | E- 7 | 16205-NX5-770 | E-11 |
| 11206-KR8-000 | E- 7 | 13420-NX5-770 | E- 6 | | | 16205-NX5-781 | E-11 |
| 11340-NX5-750 | E- 3 | 13426-NX5-700 | E- 6 | | | 16206-NX5-770 | E-11 |
| 11395-NX5-000 | E- 3 | 13615-NX5-710 | E- 8 | 16000 | | 16206-NX5-781 | E-11 |
| | | | | 16010-KA5-691 | E-11 | 16207-NX5-770 | E-11 |
| 12000 | | 14000 | | 16011-KA3-741 | E-11 | 16207-NX5-781 | E-11 |
| | | | | 16013-KA3-741 | E-11 | 16210-NX5-770 | E-11 |
| 12101-NX5-770 | E- 1 | 14100-NX5-701 | E- 7 | 16014-KA5-691 | E-11 | 16220-NX5-770 | E- 7 |
| | E- 2 | 14111-NX5-600 | E- 7 | 16015-NF4-003 | E-11 | 16223-KA5-690 | E- 7 |
| 12102-NX5-770 | E- 1 | 14111-NX5-701 | E- 7 | 16016-HA2-004 | E-11 | 16950-NF5-003 | F- 9 |
| | E- 2 | 14112-NX5-601 | E- 7 | 16037-NF4-780 | E-11 | 16958-MA1-731 | F- 9 |
| 12194-NX5-701 | E- 1 | 14112-NX5-701 | E- 7 | 16046-NF5-751 | E-11 | 16958-MB0-000 | F- 9 |
| | E- 2 | 14121-NX5-003 | E- 7 | 16050-NF5-710 | E-11 | | |
| 12195-NX5-701 | E- 1 | 14132-NX5-003 | E- 7 | 16100-NX5-305 | E-11 | | |
| | E- 2 | 14200-NX5-701 | E- 7 | 16100-NX5-306 | E-11 | 17000 | |
| 12196-NX5-701 | E- 1 | 14210-NX5-700 | E- 1 | 16111-NF4-900 | E-11 | | |
| | E- 2 | | E- 2 | 16112-NF4-900 | E-11 | 17370-419-700 | F- 7 |
| 12211-NX5-770 | E- 1 | 14221-NX5-000 | E- 1 | 16113-NF4-900 | E-11 | 17500-NX5-770 | F- 9 |
| | E- 2 | | E- 2 | 16118-166-004 | E-11 | 17511-NX5-770 | F- 9 |
| 12213-ND5-000 | E- 1 | 14223-NF5-750 | E- 1 | 16162-ND4-751 | E-11 | 17515-NX5-770 | F- 9 |

'97・'98 - RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 17520-NX5-770 | F- 9 | 18334-KA3-830 | F-11 | 22000 | | 23414-NX5-000 | E- 9 |
| 17521-NF5-950 | F- 9 | 18334-ML3-680 | F-11 | | | 23421-NX5-000 | E- 9 |
| 17522-NF5-690 | F- 9 | 18336-KS6-700 | F-11 | 22100-NX5-000 | E- 3 | 23422-NX5-000 | E- 9 |
| 17528-NC8-000 | F- 9 | 18336-NF5-761 | F-11 | 22106-NX5-700 | E- 3 | 23424-NX5-000 | E- 9 |
| 17528-NF4-000 | F- 9 | 18340-NX5-700 | F-11 | 22111-NX5-000 | E- 3 | 23431-NX5-000 | E- 9 |
| | F-18 | 18344-NF5-760 | F-11 | 22112-NX5-000 | E- 3 | 23432-NX5-000 | E- 9 |
| 17531-NF5-760 | F- 9 | 18359-KS7-000 | E- 1 | 22113-NX5-000 | E- 3 | 23433-NX5-000 | E- 9 |
| 17532-NF5-760 | F- 9 | | E- 2 | 22117-NX5-000 | E- 3 | 23434-NX5-000 | E- 9 |
| 17625-NX5-771 | F- 9 | | | 22120-NX5-710 | E- 3 | 23441-NX5-000 | E- 9 |
| 17701-NF5-000 | F- 9 | | | 22201-NX5-003 | E- 3 | 23442-NX5-000 | E- 9 |
| 17703-NX5-000 | F- 9 | 19000 | | 22202-NX5-000 | E- 3 | 23442-NX5-750 | E- 9 |
| 17910-NX5-770 | F- 2 | | | 22321-MM9-000 | E- 3 | 23443-NX5-000 | E- 9 |
| 17950-NX5-000 | F- 1 | 19010-NX5-701 | F-17 | 22351-NX5-000 | E- 3 | 23444-NX5-000 | E- 9 |
| 17955-NF5-750 | F- 1 | 19037-NX5-003 | F-17 | 22401-KA5-740 | E- 3 | 23445-NX5-000 | E- 9 |
| | | 19051-KA3-830 | F-17 | 22810-NX5-000 | E- 7 | 23446-NX5-000 | E- 9 |
| | | 19052-KA3-830 | F-17 | 22815-ML0-780 | E- 7 | 23461-NX5-000 | E- 9 |
| 18000 | | 19052-MB4-880 | F-11 | 22841-ND5-750 | E- 3 | 23462-NX5-000 | E- 9 |
| | | 19110-NX5-700 | F-17 | 22850-NX5-700 | E- 3 | 23463-NX5-000 | E- 9 |
| 18150-NX5-000 | E- 4 | 19130-NX5-770 | F- 9 | 22870-NX5-000 | F- 2 | 23471-NX5-000 | E- 9 |
| 18152-NX5-700 | E- 4 | 19210-NX5-700 | E- 6 | 22872-NF5-760 | F- 1 | 23472-NX5-000 | E- 9 |
| 18153-NX5-000 | E- 4 | 19215-KA5-690 | E- 6 | | F- 2 | 23473-NX5-000 | E- 9 |
| 18220-NX5-700 | E- 1 | 19219-NX5-003 | E- 6 | | | 23474-NX5-000 | E- 9 |
| 18220-NX5-770 | E- 2 | 19220-NX5-000 | E- 6 | | | 23481-NX5-000 | E- 9 |
| | | 19229-NX5-003 | E- 6 | 23000 | | 23491-NX5-000 | E- 9 |
| 18231-NX5-000 | E- 1 | 19233-NX5-700 | E- 6 | | | 23495-NX5-000 | E- 9 |
| | E- 2 | 19505-ML3-770 | F-17 | 23211-NX5-000 | E- 9 | 23501-NX5-000 | E- 9 |
| 18310-NX5-700 | F-11 | 19506-KS6-700 | F-17 | 23212-NX5-000 | E- 9 | 23502-NX5-000 | E- 9 |
| 18320-NX5-700 | F-11 | 19514-NX5-000 | F-17 | 23214-NX5-000 | E- 9 | 23503-NX5-000 | E- 9 |
| 18325-KS6-000 | F-11 | 19515-NX5-000 | F-17 | 23221-NX5-000 | E- 9 | 23504-NX5-000 | E- 9 |
| 18330-NX5-700 | F-11 | 19516-NX5-000 | F-17 | 23225-NX5-000 | E- 9 | 23505-NX5-000 | E- 9 |
| 18332-KS6-000 | F-11 | | | 23411-NX5-000 | E- 9 | 23506-NX5-000 | E- 9 |
| 18332-NF5-760 | F-11 | | | 23412-NX5-000 | E- 9 | 23511-NX5-000 | E- 9 |
| 18333-ND4-760 | F-11 | | | 23413-NX5-000 | E- 9 | 23512-NX5-000 | E- 9 |

'97・'98 - RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 23514-NX5-000 | E- 9 | 24655-KV3-000 | E-10 | 32000 | | 40000 | |
| 23515-NX5-000 | E- 9 | 24700-NX5-000 | F-12 | | | | |
| 23516-NX5-000 | E- 9 | 24700-NX5-800 | F-12 | 32100-NX5-770 | F-15 | 40536-NF5-003 | F-13 |
| 23802-NX5-700 | E- 9 | 24702-NX5-000 | F-12 | 32110-NX5-770 | F- 3 | 40536-NX5-003 | F-13 |
| 23803-NX5-700 | E- 9 | 24710-NX5-700 | F-12 | 32111-NF5-950 | F-15 | 40540-NX5-305 | F-13 |
| 23804-NX5-700 | E- 9 | 24711-NX5-004 | F-12 | 32112-NF5-950 | F-15 | 40540-NX5-306 | F-13 |
| 23805-NX5-700 | E- 9 | 24711-NX5-701 | F-12 | | | | |
| | | 24712-NX5-701 | F-12 | | | | |
| | | | | 33000 | | 41000 | |
| 24000 | | 30000 | | 33712-KC5-003 | F-18 | 41201-NX5-000 | F- 8 |
| 24211-NX5-000 | E-10 | | | | | 41202-NX5-000 | F- 8 |
| 24221-NX5-700 | E-10 | 30400-NX5-771 | F-16 | | | 41203-NX5-000 | F- 8 |
| 24231-NX5-000 | E-10 | 30510-NX5-701 | F-15 | 35000 | | 41204-NX5-000 | F- 8 |
| 24265-KA3-760 | E-10 | 30520-NX5-701 | F-15 | | | 41205-NX5-000 | F- 8 |
| 24266-NX5-000 | E-10 | 30700-NX5-003 | F-15 | 35130-NX5-000 | F- 2 | 41206-NX5-000 | F- 8 |
| 24311-NX5-000 | E-10 | | | 35132-KR5-003 | F- 2 | 41207-NX5-000 | F- 8 |
| 24312-NX5-000 | E-10 | | | 35133-KJ2-003 | F- 2 | 41208-NX5-000 | F- 8 |
| 24315-HA0-000 | E-10 | 31000 | | 35340-MM5-600 | F- 3 | 41209-NX5-000 | F- 8 |
| 24321-KW6-902 | E-10 | | | | | | |
| 24322-HA0-000 | E-10 | 31100-NX5-771 | E- 5 | | | | |
| 24324-KA3-711 | E-10 | 31110-NX5-771 | E- 5 | 36000 | | 42000 | |
| 24325-KA3-711 | E-10 | 31120-NX5-771 | E- 5 | | | | |
| 24326-KBH-901 | E-10 | 31420-NF5-761 | F- 1 | 36190-NX5-770 | F- 1 | 42300-NX5-710 | F- 8 |
| 24328-NX5-000 | E-10 | 31600-NX5-003 | F-15 | | | 42302-MR8-000 | F- 8 |
| 24329-KA3-740 | E-10 | 31700-NX5-000 | F- 1 | | | | |
| 24329-KT8-000 | E- 1 | 31930-NX5-751 | E- 1 | 37000 | | 42500-NX5-000 | F- 8 |
| | E- 2 | | E- 2 | | | 42601-NX5-800 | F- 8 |
| 24430-KA3-740 | E-10 | 31940-NX5-940 | E- 1 | 37250-NF4-771 | F- 1 | 42602-NX5-810 | F- 8 |
| 24435-KV3-000 | E-10 | | E- 2 | 37460-NX4-701 | F- 1 | 42603-NX5-700 | F- 8 |
| 24610-NX5-000 | E-10 | 31950-NX5-751 | E- 1 | 37870-NF4-611 | F- 1 | 42606-MR7-000 | F- 8 |
| 24615-NX5-300 | E-10 | | E- 2 | | | 42608-NX5-800 | F- 8 |
| 24651-KV3-700 | E-10 | | | | | 42609-NX5-800 | F- 8 |

'97・'98 - RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 42620-NX5-000 | F- 8 | | F- 7 | 45510-NF5-610 | F- 3 | 50803-NF4-610 | F-18 |
| 42621-MR8-000 | F- 8 | | | 45517-166-006 | F- 3 | 50807-NX5-770 | F-18 |
| 42720-NC8-000 | F- 6 | | | 45520-NF5-003 | F- 3 | 50807-NX5-780 | F-18 |
| | F- 8 | 44000 | | 45530-MR7-305 | F- 3 | 50810-NX5-770 | F- 1 |
| 42721-NC8-000 | F- 6 | | | 45530-NF4-650 | F- 7 | 50811-NF4-770 | F- 1 |
| | F- 8 | 44300-NF5-610 | F- 6 | 45530-NX5-000 | F- 3 | 50814-GZ5-003 | E- 6 |
| 42753-ML7-004 | F- 6 | 44600-NX5-700 | F- 6 | | | 50815-NX4-000 | F- 1 |
| | F- 8 | 44600-NX5-770 | F- 6 | | | 50816-NX4-000 | F- 1 |
| | | 44620-ND5-750 | F- 6 | 46000 | | | |
| | | 44621-NF5-750 | F- 6 | | | | |
| 43000 | | | | 46182-500-013 | F- 7 | 51000 | |
| | | | | 46500-NX5-000 | F-12 | | |
| 43100-NX5-000 | F- 7 | 45000 | | 46501-ND4-750 | F-12 | 51400-NX5-771 | F- 5 |
| 43105-NF5-611 | F- 7 | | | | | 51401-NF5-611 | F- 5 |
| 43109-MA3-006 | F- 7 | 45100-NX5-770 | F- 3 | | | 51401-NF5-631 | F- 5 |
| 43110-NX5-000 | F- 8 | 45105-NX4-770 | F- 3 | 50000 | | 51401-NF5-641 | F- 5 |
| 43121-NX5-000 | F- 8 | 45107-GM9-711 | F- 7 | | | 51401-NX5-800 | F- 5 |
| 43150-NX5-000 | F-13 | 45108-GM9-741 | F- 7 | 50100-NX5-770 | F-16 | 51402-NF5-611 | F- 5 |
| 43209-MA3-006 | F- 7 | 45109-NX5-004 | F- 3 | 50104-NX5-000 | F-16 | 51403-MA0-771 | F- 5 |
| 43310-NX5-003 | F- 7 | 45120-NF4-901 | F- 6 | 50121-KV3-830 | F-16 | 51403-NF5-611 | F- 5 |
| 43352-NX5-004 | F- 3 | 45124-NX5-003 | F- 3 | 50240-NX5-770 | F-16 | 51404-NF5-611 | F- 5 |
| 43352-568-003 | F- 3 | 45125-NX5-701 | F- 3 | 50255-NX5-700 | F-16 | 51406-NF5-611 | F- 5 |
| 43353-461-771 | F- 3 | 45131-HA5-672 | F- 7 | 50260-NX5-000 | F-16 | 51410-NX5-711 | F- 5 |
| | F- 7 | 45131-166-016 | F- 7 | 50324-425-010 | F- 1 | 51411-NX5-711 | F- 5 |
| 43468-KS6-700 | F-13 | 45132-166-016 | F- 7 | 50329-MB2-000 | F-18 | 51412-MB4-003 | F- 5 |
| | | 45133-MA3-006 | F- 7 | 50383-HC4-750 | F-17 | 51414-NF5-611 | F- 5 |
| 43500-NF4-770 | F- 7 | 45200-NX5-770 | F- 3 | 50500-NX5-710 | F-16 | 51414-NX5-701 | F- 5 |
| 43503-NF4-000 | F- 7 | 45203-MG3-016 | F- 7 | 50610-NL5-760 | F-12 | 51420-NX5-711 | F- 5 |
| 43504-NF4-770 | F- 7 | 45215-GE2-016 | F- 7 | 50612-NL5-760 | F-12 | 51421-NF5-611 | F- 5 |
| 43506-NC8-000 | F-12 | 45500-NX5-771 | F- 3 | 50630-NX5-000 | F-12 | 51422-NF5-611 | F- 5 |
| 43516-HA2-000 | F- 1 | 45501-NX5-710 | F- 3 | 50640-NX5-000 | F-12 | 51423-NF5-611 | F- 5 |
| 43517-KS6-701 | F- 3 | 45502-NH3-000 | F- 3 | 50641-NF5-950 | F-12 | 51430-NX5-771 | F- 5 |
| 43541-ND5-750 | F- 3 | 45504-410-003 | F- 3 | 50643-NL5-760 | F-12 | 51436-NF5-761 | F- 5 |

'97・'98-RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 51447-KA4-711 | F- 5 | 52470-NX5-000 | F-14 | 53705-NF5-760 | F- 4 | 77000 | |
| 51454-NF5-611 | F- 5 | | | 53710-NF5-611 | F- 4 | 77210-NX5-770 | F-18 |
| 51500-NX5-771 | F- 5 | | | 53713-NC8-000 | F- 4 | 77210-NX5-780 | F-18 |
| 51520-NX5-711 | F- 5 | 53000 | | | | 77220-NX5-700 | F-18 |
| | | | | | | 77221-NF5-760 | F-18 |
| | | 53105-NF4-770 | F- 2 | 55000 | | | |
| 52000 | | 53110-NF5-610 | F- 2 | | | | |
| | | 53111-NX4-000 | F- 2 | 55204-GJ2-000 | F-10 | 80000 | |
| 52100-NX5-710 | F-13 | 53120-NF5-610 | F- 2 | | | | |
| 52101-KY2-000 | F-13 | 53141-NX5-770 | F- 2 | | | 80101-NX5-770 | F-10 |
| 52102-NX5-000 | F-13 | 53142-NX5-770 | F- 2 | 61000 | | 80102-NX5-770 | F-10 |
| 52106-NX4-000 | F-13 | 53165-KT8-710 | F- 2 | | | 80108-NX5-770 | F-10 |
| 52109-NX5-000 | F-13 | 53166-KT8-710 | F- 2 | 61100-NX5-000 | F- 4 | 80109-NX5-770 | F-10 |
| 52158-HB5-003 | F-13 | 53167-NX5-950 | F- 2 | 61104-KA4-700 | F-18 | 80112-MA6-000 | F-16 |
| 52159-467-000 | F-13 | 53168-NX5-950 | F- 2 | 61104-MN1-670 | F-18 | | |
| 52170-NX5-000 | F-13 | 53170-MJ4-006 | F- 3 | | | | |
| 52400-NX5-771 | F-14 | 53171-MJ4-006 | F- 3 | | | 83000 | |
| 52401-NX5-771 | F-14 | 53172-MJ4-006 | F- 3 | 64000 | | | |
| 52402-NX5-851 | F-14 | 53172-430-003 | F- 2 | | | 83621-198-000 | F-18 |
| 52403-NX5-851 | F-14 | 53173-MJ4-006 | F- 3 | 64100-NX5-770 | F-18 | | |
| 52410-NX5-771 | F-14 | 53173-376-000 | F- 2 | 64100-NX5-780 | F-18 | | |
| 52411-NF5-951 | F-14 | 53174-MJ4-006 | F- 3 | 64109-NF5-750 | F-18 | 87000 | |
| 52412-NF5-951 | F-14 | 53175-MJ4-006 | F- 3 | 64121-ML0-730 | F-18 | | |
| 52420-NX4-003 | F-14 | 53176-MJ4-016 | F- 3 | 64200-NX5-770 | F-18 | 87207-NX4-770 | F- 9 |
| 52422-NF5-952 | F-14 | 53177-KV0-006 | F- 3 | 64234-NX5-770 | F-18 | 87208-ND4-000 | F- 9 |
| 52424-GC4-831 | F-14 | 53178-399-700 | F- 2 | | | 87516-KS7-832 | F-14 |
| 52424-KAF-901 | F-14 | 53179-MJ4-016 | F- 3 | | | 87521-ML0-731 | F-13 |
| 52442-KA3-711 | F- 5 | 53192-KA4-710 | F- 2 | 65000 | | | |
| 52459-ML7-691 | F-14 | 53200-NX5-010 | F- 4 | | | | |
| 52460-NF5-760 | F-14 | 53214-MR7-003 | F- 4 | 65210-NX5-000 | F-18 | 90000 | |
| 52464-KAK-900 | F-14 | 53220-MR7-000 | F- 4 | | | | |
| 52468-NF5-000 | F-14 | 53230-NX5-000 | F- 4 | | | 90001-NX5-700 | E- 8 |
| 52469-NC8-000 | F-14 | 53700-NL0-003 | F- 4 | | | 90001-438-850 | F-16 |

'97・'98 - RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 90002-GHB-690 | F- 1 | 90114-310-000 | F- 2 | 90309-428-731 | F- 8 | 90462-323-000 | E- 9 |
| 90002-KG4-000 | E- 7 | 90120-NX5-000 | F- 8 | 90315-MR7-000 | F- 8 | 90485-GB4-790 | F-13 |
| 90003-MC7-000 | F- 6 | 90122-NX5-000 | F- 8 | 90316-NX5-000 | F- 8 | 90488-425-000 | E- 1 |
| | F-12 | 90124-NX4-000 | F-16 | 90321-KF0-000 | F- 2 | | E- 2 |
| 90004-GHB-670 | E- 5 | 90126-MR7-003 | F- 5 | 90355-469-000 | F-13 | 90501-MR7-003 | F- 8 |
| 90005-NX5-000 | E- 9 | 90126-KT2-000 | F-14 | 90401-NX5-700 | E- 8 | 90501-ND5-750 | F-14 |
| 90011-KS4-650 | F-13 | 90134-ND5-000 | F-16 | 90401-NX5-770 | E- 1 | 90504-MA6-000 | F-12 |
| 90022-MG8-000 | E-10 | | F-17 | | E- 2 | 90506-430-000 | F-11 |
| 90035-NX5-700 | E- 1 | 90134-NX5-000 | E- 6 | 90402-ND5-750 | E- 3 | 90510-NX4-000 | F-16 |
| | E- 2 | 90145-MS9-611 | F- 7 | 90402-PC6-000 | E- 9 | 90511-NX4-000 | F-16 |
| 90037-NX5-000 | E- 1 | 90145-NX5-004 | F- 3 | 90411-NF5-760 | E- 3 | 90512-NX4-000 | F-16 |
| | E- 2 | 90155-MR8-000 | F-13 | 90412-NF5-760 | E- 3 | 90513-NX4-000 | F-16 |
| | E- 6 | 90178-NC8-000 | F-12 | 90413-NF5-760 | E- 3 | 90527-230-000 | F-14 |
| 90081-NF5-000 | E- 3 | 90182-KA3-730 | F-14 | 90414-NF5-760 | E- 3 | 90543-273-000 | E- 1 |
| 90081-NX5-000 | E- 7 | 90197-MN5-000 | F-15 | 90428-958-000 | E-10 | | E- 2 |
| 90082-NX5-000 | E- 7 | 90201-KV3-700 | F-12 | 90430-PV0-000 | F-16 | | E- 6 |
| 90083-NX5-000 | E- 7 | 90201-NF5-000 | E- 4 | 90432-121-000 | E- 6 | | E- 7 |
| 90101-692-000 | F-13 | 90201-415-000 | E- 1 | 90432-428-000 | E- 3 | | E-16 |
| 90102-NF5-000 | F-14 | | E- 2 | 90435-HB3-000 | E-10 | 90559-HA8-000 | F-14 |
| 90103-NF5-000 | F-14 | 90235-MN1-670 | E- 3 | 90441-KR3-000 | E- 5 | 90559-MR8-000 | F-13 |
| 90104-ML7-920 | F-13 | 90301-HA7-670 | E- 6 | 90442-035-000 | E- 1 | 90601-ZE1-000 | F- 3 |
| 90105-NX5-000 | F- 7 | 90301-473-003 | E- 1 | | E- 2 | | F- 7 |
| 90106-NF4-770 | F-18 | | E- 2 | | E- 4 | 90601-107-000 | E- 9 |
| 90108-GK1-000 | F- 4 | | E- 4 | 90443-MB0-000 | E- 3 | 90651-MA5-671 | F- 3 |
| | F-10 | | F-12 | 90443-MF5-000 | E- 4 | 90651-ML0-731 | F- 8 |
| 90108-NX5-000 | F-13 | 90301-NX4-000 | F-16 | 90445-MM4-000 | E- 7 | 90651-NC8-000 | F- 2 |
| 90109-KE1-000 | F-16 | 90302-NF5-760 | F- 4 | 90447-KE1-000 | E- 6 | | F- 3 |
| 90109-MR7-000 | F- 5 | 90302-NX5-000 | F- 3 | 90451-KE8-000 | E- 9 | | F- 4 |
| 90110-ML7-000 | F-14 | | F- 8 | 90453-752-B00 | F- 8 | | F- 7 |
| 90111-NX4-000 | F- 3 | 90304-GA6-003 | F-14 | 90454-428-000 | E- 9 | | F- 9 |
| 90113-MR7-000 | F- 8 | 90305-MB4-003 | F-13 | 90456-KA4-000 | E- 3 | | F-15 |
| 90114-MA5-671 | F- 3 | 90305-ML7-000 | F- 6 | 90456-425-000 | E- 3 | | F-16 |
| 90114-MW4-850 | F- 8 | 90306-NF5-951 | F-14 | 90461-286-000 | E- 9 | | F-17 |

'97・'98-RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 90652-ND5-000 | F-18 | 91012-KA3-710 | E- 7 | 91205-PH8-005 | E- 1 | 92900-08032-3E | E- 7 |
| | F- 9 | | E-10 | | E- 2 | 92900-08035-3E | E- 7 |
| 90652-NX5-000 | F-10 | 91012-NX5-000 | E- 7 | 91206-KV3-003 | E- 7 | | |
| | F-16 | 91016-MR7-003 | F- 4 | 91211-KA3-761 | E- 6 | | |
| 90653-MR7-000 | F- 8 | 91021-ML3-003 | E- 3 | 91212-422-006 | F- 3 | 93000 | |
| 90653-NC8-000 | F- 8 | 91021-148-004 | E- 7 | 91214-MR7-003 | F-13 | | |
| 90653-NX5-750 | F-18 | 91024-GJ5-003 | E- 1 | 91255-NF5-631 | F- 5 | 93404-06020-08 | E- 3 |
| 90654-NC8-000 | F-18 | 91022-KA4-740 | E- 7 | 91254-NF5-611 | F- 5 | 93401-06025-00 | F-12 |
| 90654-NX5-770 | F-10 | 91026-MN0-003 | E- 9 | 91261-MB0-003 | E- 7 | 93404-06028-00 | F- 1 |
| 90655-NC8-000 | F-18 | 91034-NX5-003 | E- 4 | 91264-415-003 | E- 3 | | F-16 |
| 90655-NX5-770 | F-10 | 91048-NX5-004 | F-13 | 91271-MB0-013 | E- 3 | 93500-03006-0A | F- 3 |
| 90656-MR7-000 | F- 8 | 91060-NL0-003 | F- 4 | 91301-KR3-003 | F-11 | 93500-04012-00 | F-16 |
| 90656-NX4-000 | F-18 | 91060-NX5-004 | F-13 | 91302-HA5-003 | E- 1 | 93500-05016-0A | F- 2 |
| 90656-NX5-770 | F-10 | 91061-ML0-731 | F- 8 | | E- 2 | 93500-05020-0G | F- 2 |
| 90659-MR5-000 | F- 2 | 91062-NX5-003 | F- 8 | 91304-MJ0-003 | E- 7 | 93500-05025-0G | E- 7 |
| 90701-NX5-000 | E- 6 | 91071-MR7-003 | F-13 | 91306-HB3-003 | E- 3 | 93600-06012-0A | E- 7 |
| | E- 8 | 91072-MR7-003 | F-13 | 91307-PK2-005 | F- 1 | | E-10 |
| 90754-NX5-770 | F-10 | 91080-NC8-300 | F-18 | 91311-MR7-003 | F- 5 | 93892-03008-08 | E- 7 |
| 90755-NX5-770 | F-10 | 91081-NF4-003 | F-11 | 91315-KE8-003 | F-11 | 93892-04016-18 | E-11 |
| 90756-NX5-770 | F-10 | 91082-NF5-000 | F-10 | 91351-NF5-611 | F- 5 | 93893-04012-17 | F- 3 |
| | | 91101-NX5-023 | E- 8 | 91359-415-300 | E- 3 | | |
| | | 91101-PZ9-000 | E- 7 | 91361-MB0-000 | E- 7 | | |
| 91000 | | 91101-121-691 | E- 3 | | | 94000 | |
| | | | E-10 | | | | |
| 91001-KG8-901 | E- 4 | 91102-GE1-711 | E-10 | 92000 | | 94001-05000-0S | E- 4 |
| 91001-NX5-003 | E- 8 | 91106-NX5-003 | F-14 | | | 94001-05080-0S | E- 1 |
| 91001-NX5-701 | E- 7 | 91201-KM4-003 | E- 8 | 92101-06025-0A | F-12 | | E- 2 |
| 91003-NX5-003 | E- 8 | 91201-ML3-873 | E- 9 | 92201-08032-0A | F- 4 | 94001-06000-0S | F- 2 |
| 91004-KY4-900 | E-10 | 91201-965-000 | E- 6 | 92301-05014-0A | E- 4 | 94001-06200-0S | F-12 |
| 91005-NX5-771 | E- 7 | 91202-MR7-003 | F-13 | 92301-05016-0A | E- 4 | 94001-12200-0S | E- 5 |
| 91010-NX5-003 | E- 7 | 91202-NX5-771 | E- 8 | 92900-06028-0E | E- 1 | 94002-08000-0S | F-13 |
| 91011-NX5-000 | E-10 | 91203-KK3-830 | E- 3 | | E- 2 | 94050-06000 | F- 1 |

'97・'98 - RS250R 部品番号索引

| 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック | 部品番号 | ブロック |
|-------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | F-11 | 95000 | | | F- 4 | 99103-437-0480 | E-11 |
| | F-12 | | | 96001-06032-00 | E- 3 | 99103-440-0400 | E-11 |
| 94050-08000 | F-17 | 95001-75090-40 | F- 9 | | E- 6 | 99103-440-0450 | E-11 |
| | E- 1 | 95002-02070 | E- 7 | 96001-06035-00 | F- 4 | 99103-440-0500 | E-11 |
| | E- 2 | | E-11 | 96001-06040-00 | E- 4 | 99113-GHB-1600 | E-11 |
| | F- 4 | 95002-02080 | F-17 | 96150-60040-10 | F- 6 | 99113-GHB-1620 | E-11 |
| | F-13 | 95002-02120 | F- 7 | 96211-04000 | F- 5 | 99113-GHB-1650 | E-11 |
| 94050-10000 | F-16 | | F- 9 | 96211-06000 | E- 3 | 99113-GHB-1680 | E-11 |
| 94101-03000 | F-18 | 95002-45000 | F- 9 | 96220-40080 | E-10 | 99113-GHB-1700 | E-11 |
| 94101-03800 | F- 3 | 95002-50000 | F- 9 | 96500-06010-00 | F-12 | 99113-GHB-1720 | E-11 |
| 94101-06000 | F-12 | 95002-80000 | F- 9 | 96500-06016-00 | F-15 | 99113-GHB-1750 | E-11 |
| | F-13 | 95003-10003-31 | F- 9 | | F-18 | 99113-GHB-1780 | E-11 |
| 94102-08000 | F- 4 | 95003-10022-31 | F- 9 | 96500-06020-00 | F-11 | 99113-GHB-1800 | E-11 |
| 94201-25300 | F-18 | 95003-10052-31 | F- 9 | | F-12 | 99113-GHB-1820 | E-11 |
| 94251-05000 | F- 3 | 95003-14025-10 | F-17 | | F-16 | 99113-GHB-1850 | E-11 |
| 94252-16100 | F- 8 | 95003-23060-31 | F- 9 | 96500-06025-08 | F-11 | 99113-GHB-1880 | E-11 |
| | F-18 | 95003-45012-10 | F- 7 | | F-17 | 99113-GHB-1900 | E-11 |
| 94301-06100 | E- 1 | 95701-06028-08 | E-10 | 96500-06032-00 | F-11 | 99113-GHB-1920 | E-11 |
| | E- 2 | 95801-08040-00 | F-12 | 96500-08025-00 | F-12 | 99113-GHB-1950 | E-11 |
| 94301-08100 | E- 3 | | | 96500-08035-00 | F- 2 | 99113-GHB-1980 | E-11 |
| | E- 4 | | | | F- 4 | 99113-GHB-2000 | E-11 |
| | E- 6 | 96000 | | | F-12 | 99113-GHB-2050 | E-11 |
| 94301-10120 | E- 1 | | | 96500-08045-00 | F-13 | 99113-GHB-2100 | E-11 |
| | E- 2 | 96001-06014-00 | E- 1 | 96500-10028-00 | F-16 | 99113-GHB-2150 | E-11 |
| 94303-08140 | E- 7 | | E- 2 | 96500-10055-08 | F-16 | 99113-GHB-2200 | E-11 |
| | E-10 | | E-10 | 96700-06016-07 | F-11 | 99113-GHB-2250 | E-11 |
| 94510-14000 | E-10 | 96001-06020-00 | F-18 | 96700-08032-10 | F- 4 | 99113-GHB-2300 | E-11 |
| 94520-22000 | E- 4 | 96001-06022-00 | E- 7 | | | | |
| 94520-37000 | F-13 | | F- 2 | | | | |
| 94520-42000 | F- 6 | 96001-06025-00 | E- 3 | 99000 | | | |
| 94560-62200 | E- 8 | | E- 7 | | | | |
| 94601-17000 | F- 4 | 96001-06025-07 | F- 3 | 99103-437-0420 | E-11 | | |
| | | 96001-06028-00 | E- 6 | 99103-437-0450 | E-11 | | |

株式会社 ホンダ・レーシング

〒351 埼玉県朝霞市泉水3丁目15番1号
営業ブロック直通 TEL.048-461-8781

TEL.048-461-9511
FAX.048-469-0306

不許複製

